



VI-PEAUX

COLONNA AUSILIARIA 8 CHIAMATE - SISTEMA 2 FILI (V44 EASY) ED IP (V44 SMART)

Prezzo: 226,31 €

Colonna ausiliaria ad 8 chiamate. Consente di aumentare il numero delle chiamate delle postazioni esterne fino ad un massimo di 36. Cavo di connessione ed etichette dei cartellini forniti a corredo. Dimensioni (LxHxP): 100x215x45,7 mm. Articolo comune ai dispositivi delle gamme videocitofoniche 2 fili V44 EASY ed IP V44 SMART.

Data ultimo aggiornamento: 02-03-2026

VEDI ONLINE: <https://www.ave.it/catalog/prodotto/vi-peaux/>

DATI ETIM

Colore	Alluminio
Larghezza	100 Millimetro
Tipologia	Pulsante
Altezza	215 Millimetro
Profondità	46 Millimetro
Con scatola	Si
Numero di pulsanti per chiamata	8
Tecnica di installazione	Indipendente dal sistema
Materiale del corpo	Alluminio
Tipo di tensione d'ingresso	DC
Sistema d'immagine	
A parete	Si
Tensione d'esercizio	28 - Volt
Funzione di teleloop	No
Contiene tastierino	No
Montaggio a incasso	Si
Caratteristica del sistema di immagine	Colore
Power over Ethernet	802.3 af (PoE)
Adatto per l'impiego in ambienti interni	Si
Adatto per impiego all'esterno	Si
Angolo di apertura telecamera	0 Gradi
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom)	No
Videocamera regolabile manualmente	No
Strategia di lettura biometrica	No
Lettura del codice della strategia	No
Supporto dati per la strategia di lettura	No
Con funzione giorno/notte	No
Numero di utenti	8

LEGGI E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

RAEE CAT. 5.18 RIPRODUZ.SUONI:

[Download](#)



DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379160204
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379160204
Lunghezza imb. min.	240,00
Larghezza imb. min.	147,00
Altezza imb. min.	62,00
Volume imb. min.	2,18
Peso imb. min.	710,00
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	COLONNA AUX 8CHIAMATE SIST.2FILI/IP
Stato prodotto	A Magazzino

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura di postazione esterna ausiliaria a otto pulsanti per sistema videocitofonico 2 Fili tipo AVE VI-PEAUX realizzata in monoblocco per l'installazione a incasso oppure ad appoggio parete. Il dispositivo è comune alle gamme AVE V44 EASY (2 FILI) ed AVE V44 SMART (IP). Il dispositivo non può funzionare singolarmente, è necessaria l'installazione di una postazione esterna MASTER alla quale si collega mediante il cavo fornito a corredo. Dimensioni (LxHxP): 100x215x45,7 mm.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione 5VDC da connettore flat

Corrente assorbita 20 mA max @ 5VDC

Dimensioni (L x H x P) 100 x 215 x 45,7 mm

Sporgenza dal muro 10 mm

Massa 416 g

Temperatura di funzionamento Da -25°C a +55°C

Altitudine max. 2000 m s.l.m.

Montaggio Da appoggio parete o incasso

Grado di protezione IP20 (IP44 quando installato)

Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE IV

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C e +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www.etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.



