

## VIIP-PE7T

### Postazione esterna Building con display touch screen 7" - IP

**Prezzo: 1258,00 €**

TECNOLOGIA IP. Postazione esterna audio-video multi impianto mod. "Building". Estetica frontale realizzata in bi-materiale: vetro nero e alluminio naturale spazzolato. Display touch screen 7" a colori, telecamera orientabile, n.2 uscite per la gestione delle elettroserrature, lettore di card MIFARE integrato. Installabile da esterno parete o incasso mediante scatole e parapioggia. Dimensioni (LxHxP): 148,5x369x49 mm. SISTEMA V44 SMART.

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

**VEDI ONLINE:** <https://www.ave.it/catalog/prodotto/viip-pe7t/>

#### DATI ETIM

<b>Tipo di montaggio</b>	incassato
<b>Colore</b>	argento
<b>Larghezza</b>	149 mm
<b>Altezza</b>	369 mm
<b>Profondita'</b>	49 mm
<b>Struttura modulare</b>	No
<b>Con copertura</b>	No
<b>Tecnica di installazione</b>	network engineering
<b>Con targa portanome</b>	No
<b>Numero di tasti di chiamata</b>	
<b>Materiale</b>	alluminio
<b>Protezione antivandalo</b>	No
<b>Con fotocamera</b>	Si

#### LEGGI E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

RAEE CAT. 5.18 RIPRODUZ.SUONI:

[Download](#)

Dichiarazione UE 20230118\_VIIP-PE7T:

[Download](#)



#### DATI COMMERCIALI

<b>Codice EAN13</b>	8008379160440
<b>Imballo standard</b>	1,00
<b>Imballo minimo</b>	1,00
<b>Codice EAN13 imb.min.</b>	8008379160440

<b>Lunghezza imb. min.</b>	415,00
<b>Larghezza imb. min.</b>	165,00
<b>Altezza imb. min.</b>	94,00
<b>Volume imb. min.</b>	6,43
<b>Peso imb. min.</b>	1492,50
<b>Quantità min. ordine</b>	1,00
<b>Riferimento Metel</b>	POST. EXT BUILDING LCD 7"- IP
<b>Stato prodotto</b>	A Magazzino

## VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura di postazione esterna audio-video building per sistema videocitofonico IP tipo AVE VIIP-PE7T realizzata in monoblocco per l'installazione a incasso oppure ad appoggio parete. Alimentazione tramite switch PoE 48Vdc o alimentatore 24Vcc. Display 7" touch screen con possibilità di visualizzazione di una lista utenti a scorrimento delle pagine oppure di una tastiera numerica. N.1 relè di apertura accesso in "potenza" con ingresso per l'installazione di un pulsante ausiliario, n.1 relè di apertura accesso con contatto NA. Ingresso sensore "porta aperta". Lettore di CARD MIFARE ® integrato. Dimensioni (LxHxP): 148,5x369x49 mm.

Tensione massima di lavoro:

- 24Vcc con alimentatore aux

- 48Vcc mediante switch PoE

Assorbimento in esercizio 400 mA max @24 Vcc

Assorbimento in stand-by 300 mA max @24 Vcc

Assorbimento in esercizio 220 mA max @48 Vcc PoE

Assorbimento in stand-by 120 mA max @48 Vcc PoE

Massa 1480 g

Temperatura di funzionamento Da -25°C a +55°C

Altitudine max. 2000 m s.l.m.

N. max di dispositivi installabili:

- 16 postazioni esterne in modalità "Building"

- 32 postazioni esterne in modalità "Villa"

Montaggio:

- Incasso con scatola VI-BOX5+ VI-BOX5C

- Appoggio parete con scatola VI-BOX6

Grado di protezione IP20 (IP44 quando installato)

Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE IV

Dimensioni (L x H x P) 148,5 x 369 x 49 mm

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

## **AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA**

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C e +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito [www.ave.it](http://www.ave.it) e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito [www.etoqd.skipdns.link](http://www.etoqd.skipdns.link) e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.



