



VI2F-PE1

POSTAZIONE ESTERNA MONOFAMILIARE - 2 FILI

Prezzo: 400,85 €

Postazione esterna audio-video monofamiliare mod. "Villa". Struttura realizzata in bi-materiale: vetro nero e alluminio naturale spazzolato. Telecamera orientabile, n.2 uscite per la gestione delle elettroserrature, lettore di card MIFARE integrato. Cartellini dei nomi forniti a corredo. Installabile da esterno parete o incasso mediante scatole e parapiovvia. Dimensioni (LxHxP): 100x215x45,7 mm. TECNOLOGIA 2 FILI.- SISTEMA V44 EASY.

Data ultimo aggiornamento: 02-03-2026

VEDI ONLINE: <https://www.ave.it/catalog/prodotto/vi2f-pe1/>

DATI ETIM

Tipo di montaggio	Incassato
Colore	Argento
Larghezza	100 Millimetro
Altezza	215 Millimetro
Profondità	46 Millimetro
Profondità di incasso	35 Millimetro
Struttura modulare	No
Altezza della parte incassata	170 Millimetro
Con copertura	No
Modo di funzionamento	Pulsante
Con display	No
Larghezza di montaggio	100 Millimetro
Segreto di conversazione	No
Numero di pulsanti per chiamata	1
Tecnica di installazione	A 2 fili
Con targa portanome	Si
Circuito apriporta integrato	Si
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)	DC
Con display a colori	No
Resistenza agli urti	IK07
Larghezza piastra frontale	100 Millimetro
Altezza piastra frontale	215 Millimetro
Funzione di teleloop	No
Grado di protezione (IP)	IP44
Protezione antivandalo	No
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz	28 - Volt
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz	- Volt

Tensione di alimentazione DC	30 - Volt
Con fotocamera	Si
Wi-Fi	No
Supporto disponibile IFTTT	No
Comando tramite app	Si
Angolo di apertura telecamera	90 Gradi
Videocamera regolabile manualmente	Si
Funzione chiamata di gruppo	No
Con display retroilluminato	No
Con circuito a induzione audio	No
Con codice porta digitale	No
Compatibile con Apple HomeKit	No
Compatibile con Google Assistant	No
Compatibile con Amazon Alexa	No
Controllo automatico della luminosità	Si
Grado di rumorosità secondo EN 62820-1-1	- Decibel A ponderato
Materiale frontale	Alluminio
Trattamento della superficie	Spazzolato

LEGGI E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

RAEE CAT. 5.18 RIPRODUZ.SUONI:

AVE Dichiarazione UE 20220921_VI2F-PE1:

[Download](#)

[Download](#)



DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379160174
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379160174
Lunghezza imb. min.	240,00
Larghezza imb. min.	147,00
Altezza imb. min.	62,00
Volume imb. min.	2,18
Peso imb. min.	710,00
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	POST. EXT MONOFAMILIARE - 2FILI
Stato prodotto	A Magazzino

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura di postazione esterna audio-video monofamiliare ad un pulsante per sistema videocitofonico 2 Fili tipo AVE VI2F-

PE1 realizzata in monoblocco per installazione a incasso oppure ad appoggio parete. Lettore di card MIFARE® integrato, illuminazione cartellini con LED bianco con intensità variabile in funzione della luminosità ambientale, n.1 relè di apertura varco in "potenza" con ingresso per l'installazione di un pulsante ausiliario, n.1 relè di apertura varco con contatto normalmente aperto. Ingresso sensore "porta aperta". È possibile installare un numero massimo di 5 postazioni esterne per impianto. Dimensioni (LxHxP): 100x215x45,7 mm.

Caratteristiche tecniche:

Tensione di lavoro 24VDC

Tensione massima di lavoro 30VDC

Assorbimento in esercizio 150 mA max @ 30 VDC

Assorbimento in stand-by 25 mA max @ 30 VDC

Dimensioni (L x H x P) 100 x 215 x 45,7 mm

Sporgenza dal muro 10 mm

Massa VI2F-PE1, VI2F-PE2: 532 g; VI2F-PE4: 540 g

Temperatura di funzionamento Da -25°C a +55°C

Altitudine max. 2000 m s.l.m.

N. max di dispositivi installabili 5

Telecamera CMOS con illuminatore a luce bianca

Montaggio Da appoggio parete o incasso

Grado di protezione IP44 quando installato

Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE IV

Attuatore #1 apertura porta In potenza 12V 13W max

Attuatore #2 apertura porta Relè monostabile N.O. 1A/24VDC

N. max di card gestibili 200

Lunghezza max impianto 200 m

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C e +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www.etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.



