



## Commutatore 230V~ "a sfioramento" - installazione "a scomparsa" "Touch" rolling blind switch 230V - "hidden" installation

BREVETTO AVE n° 211  
AVE PATENT N° 211

	Descrizione Description	Info € □ □
 <p>442TC51</p>	<p><b>442TC51</b> Commutatore elettronico con uscita a 2 relè monostabili con contatto in chiusura NA 2A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale della placca in vetro o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o temporizzato - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa" <i>Electronic touch rolling blind switch with 2 monostable relay output, NO contact 2A 230V~ - Controlled by touching the frontal area of the glass plate or from multiple points with NO push-buttons - Monostable or bistable operating mode - Low consumption LED for identification in the dark - 230V~ power supply - to be coupled with AVE "Touch" front plates - 1 "hidden" module</i></p> <p><b>Nota:</b> possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento dei dispositivi: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa <i>Note: It is possible to set the sensitivity of the device: at the touch of the plate or at a distance of 4 mm from the plate itself</i></p> <p><b>Attenzione:</b> è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. <i>In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi</i> <b>Warning:</b> It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages</p>	<p>1 1</p>



## Comandi multi-touch "a sfioramento" - installazione "a scomparsa" "Multi-Touch" control devices - for "hidden" installation

	Descrizione Description	Info € □ □
 <p>442TC16</p>	<p><b>442TC16</b> Comando elettronico multi-touch con 6 uscite a relè monostabili con contatto in chiusura 1P NA 2A 230V~ libero da potenziale - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento uscite: monostabili, bistabili o temporizzate, tapparelle (con interblocco funzionale) - n° 9 led frontali (di cui solo massimo 6 contemporaneamente accesi) di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato dei relè d'uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 100÷240V~ 50-60 Hz - da abbinare a placche "Ave Touch" - 3 moduli "a scomparsa" <i>Electronic multi-touch control device - 6 monostable output-relay front 1P NO contact 2A 230V~ Dry contact - controlled by touching the frontal area of the finishing plate or from multiple points with NO push-buttons - monostable, bistable or timed operating modalities, curtains with interlock - n. 9 low consumption front led for identification in the darkness (only 6 led switched on at the same time - saving output-relay status in case of blackout - power supply 100÷240 Vac/dc ~ 50-60 HZ - to be coupled with Ave "Touch" front plate - 3 "hidden" modules.</i></p> <p><b>Nota:</b> possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa <i>Note: It is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself</i></p> <p><b>Attenzione:</b> è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. <i>In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi</i> <b>Warning:</b> It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages</p>	<p>1 1</p>