













Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Commutatori 250V~
Rolling blind switches 250V~








76

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€		
 442051 442052	 443051 443052	<p>■ 442051 ■ 443051</p> <p>Commutatore 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco: non è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo</p> <p><i>1P 10AX rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock: the simultaneous closure of the 2 circuits is not allowed - 2 rockers - with arrows - 1 module</i></p>	1	10		
 442053 442054	 443053 443054	<p>■ 442052 ■ 443052</p> <p>Commutatore 2P 10AX (6 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco: non è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo</p> <p><i>2P 10AX rolling blind switch (6 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock: the simultaneous closure of the 2 circuits is not allowed - 2 rockers - with arrows - 1 module</i></p>	1	10		
 442053 442054	 443053 443054	<p>■ 442053 ■ 443053</p> <p>Commutatore 1P 10A (3 morsetti) a pulsante - 3 posizioni (OFF centrale)- con interblocco: non è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo</p> <p><i>1P 10A rolling blind push-button (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock: the simultaneous closure of the 2 circuits is not allowed - 2 rockers - with arrows - 1 module</i></p>	1	10		
 442054	 443054	<p>■ 442054 ■ 443054</p> <p>Commutatore 2P 10A (6 morsetti) a pulsante - 3 posizioni (OFF centrale)- con interblocco: non è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo</p> <p><i>2P 10A rolling blind push-button (6 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock: the simultaneous closure of the 2 circuits is not allowed - 2 rockers - with arrows - 1 module</i></p>	1	10		
 442051BS	 443051BS	<p>■ 442051BS ■ 443051BS</p> <p>Commutatore a bascula 1P 10AX 3 posizioni (OFF centrale) con frecce direzionali</p> <p><i>1P 10AX rolling blind switch - 3 positions (central OFF) with arrows - 1 module</i></p>	1	10		

Nota: 44..052 e 44..054 utilizzabili per inversione di marcia, es. motori abbaini
Note: 44...52 and 440054 usable for reversing, e.g. dormer motors

Comandi 230V~ "a sfioramento" "touch" controls 230V~

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€		
 442001S	 443001S	<p>■ 442001S ■ 443001S</p> <p>Interruttore elettronico con uscita a relè 1P NA 6A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato del relè d'uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 230V~ - 1 modulo</p> <p><i>Electronic touch switch - relay output 1P NO 6A 230V~ - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO buttons - bistable operating mode - low consumption led for identification in the darkness - output relay status memorization in case of blackout - 230V~ power supply - 1 module</i></p>	1	10		
 442001S/2F		<p>■ 442001S/2F</p> <p>Interruttore elettronico 230V~ - "2 fili" con uscita Triac per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici con comportamento induttivo  40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato dell'uscita in caso di interruzione di rete - 1 modulo</p> <p><i>Electronic touch switch "2 wires" 230V~ with TRIAC output for resistive and inductive loads (incandescent and halogen lamps 40-400W, ferromagnetic transformers for low voltage 40-400 VA halogen lamps, electronic inductive transformer type  40-300VA OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push-buttons - bistable operating mode - low consumption led for identification in the darkness - output status memorization in case of blackout - 1 module</i></p>	1	10		

Nota: 44..001S/2F è consigliabile non installare più di un interruttore nella stessa scatola
Note: 44..001S/2F it is recommended not to install more than one switch in the same box



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export per Export only