

## Prese di corrente standard italiano 250V~ 250V~ Italian standard socket outlets

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		<b>■ 442006/15TS ■ 443006/15TS</b> Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module</i>		10	100	
		<b>■ 442006TS ■ 443006TS</b> Presa P11 2P+T 10A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>P11 2P+E 10A socket - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module</i>		10	100	
		<b>■ 442090TS ■ 443090TS</b> Presa schuko P30 2P+T 16A - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli <i>P30 2P+E 16A Schuko socket - shuttered - lightable (indicating the line presence) - lateral and central earth contacts - 2 modules</i>		5	50	
		<b>■ 442090TSS ■ 443090TSS</b> Presa schuko P30 2P+T 16A con sportello - alveoli schermati - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli <i>P30 2P+E 16A Schuko socket with lid - shuttered - lateral and central earth contacts - 2 modules</i>		5	50	
		<b>■ 442090/15TS ■ 443090/15TS</b> Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined Schuko + Italian standard socket - shuttered - lightable (indicating the line presence) - 2 modules</i>		5	50	
		<b>■ 442PONTE</b> Ponticello isolato per cablaggio rapido di 2 prese affiancate standard italiano 1 modulo - unico blocco fase/terra/neutro - consigliato l'utilizzo con cavi di sezione 2,5 mm <sup>2</sup> o 4 mm <sup>2</sup> <i>Insulated jumper for rapid wiring of 2 Italian standard 1 module sockets side by side single block phase/earth/neutral. It is recommended the use of 2,5 mm<sup>2</sup> or 4 mm<sup>2</sup> cables</i>		50	50	
		<b>Nota:</b> gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione <b>Note:</b> lightable articles are supplied without lamp				
						

## Prese per rasoi 230V~ 230V~ shaver sockets

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		<b>■ 442033RS ■ 443033RS</b> Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20VA - standard euroamericano - alimentazione 230V~ - tensione prelevabile in uscita selezionabile tramite commutatore 240V~ o 120V~ - alveoli schermati - 3 moduli <i>Shaver socket with 20VA insulating transformer - Euro-American standard - 230V~ power supply - selectable output voltage 240V~ or 120V~ - shuttered 3 modules</i>		1	1	
		<b>Nota:</b> la presa è munita di dispositivo di autoprotezione contro il sovraccarico <b>Note:</b> the socket is supplied with a built-in surge protection device				