









# Serie Life - Allumia

Life - Allumia series







Prese TV/SAT Ø 9,5 mm  
TV/SAT socket outlets Ø 9,5 mm

94

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		<p>■ <b>442096M</b>      ■ <b>443096M</b></p> <p>Presse TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo</p> <p><i>Direct TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector- for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 1dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) - input connection through screw terminals - 1 module</i></p>	1	10		
		<p>■ <b>442096M/DB6</b>      ■ <b>443096M/DB6</b></p> <p>Presse TV/SAT passante con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 6dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo</p> <p><i>Through-line TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 6dB - input connection through screw terminal - 1 module</i></p>	1	10		
		<p>■ <b>442096M/DB10</b></p> <p>Presse TV/SAT passante con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 10dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo</p> <p><i>Through-line TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 10dB - input connection through screw terminal - 1 module</i></p>	1	10		

**Nota:** previsto, nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa  
**Note:** on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the type of outlet

## Prese TV/SAT con 2 e 3 porte utente TV/SAT socket outlets with 2 and 3 connectors

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		<p>■ <b>442096/2PU</b>      ■ <b>443096/2PU</b></p> <p>Presse TV-FM/SAT diretta - <b>non demiscelata</b> - 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 5dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) attraverso il connettore femmina - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli</p> <p><i>Direct TV-FM/SAT - <b>not demixed</b> - duplex socket with IEC 60169-2 male and female connectors - frequency range 4÷2400 MHz - Attenuation 5dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) through the female connector - Incoming connection with screw terminal - 2 modules</i></p>	1	6		
		<p>■ <b>442096/3PU</b>      ■ <b>443096/3PU</b></p> <p>Presse TV-FM-SAT diretta - <b>demiscelata</b> - 3 porte utente con connettore TV IEC 60169-2 maschio, connettore radio IEC 60169-2 femmina, connettore SAT tipo F femmina - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) attraverso il connettore F femmina - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli</p> <p><i>Direct TV-FM/SAT - <b>demixed</b> - triplex socket with IEC 60169-2 male TV connector, IEC 60169-2 female radio connector and SAT female F-type connector - frequency range 4÷2400 MHz - Attenuation 1dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) passage through the female F-type connector - incoming connection with screw terminal - 2 modules</i></p>	1	6		a commessa upon request

**Nota:** 44..096/3PU per un'ottimale funzionamento della presa tutte le uscite devono essere utilizzate  
**Note:** 44..096/3PU for a perfect functioning of the socket, all the connectors must be used



Per la disponibilità contattare la rete commerciale  
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte  
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese  
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export For Export only