










## Lampada di emergenza MULTICOMPATIBILE

### MULTI-COMPATIBLE emergency light

Descrizione Description	Info	€	□	□	103
 <p><b>442089</b></p> <p><b>442089</b> Lampada di emergenza a LED bianchi ad alta efficienza 230 V~ 50/60 Hz - SE - assorbimento in stand-by 5 mA (340 mW) - batteria ricaricabile e sostituibile 3,7 V 700 mAh - tempo di ricarica 12 ore - autonomia 2 ore - autodiagnosi permanente della funzionalità della batteria con segnalazione luminosa in caso di anomalia - <b>flusso luminoso 90 lumen</b> - completa di supporto MULTICOMPATIBILE 6/7 moduli - <b>installabile sia in scatole da incasso standard 6/7 moduli sia in scatole 4 moduli</b> - da completare con placche standard 7 moduli S44 di Ave o con placche di altri costruttori (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana) - 4/7 moduli</p> <p><i>Emergency light with a white high-efficiency LED 230 V ~ 50/60 Hz - N/M - absorption on stand-by 5 mA (340 mW) - Rechargeable and changeable battery: 3.7 V 700 mAh - Recharge time: 12 hours - 2 hours of endurance - permanent self-diagnosis of the battery functionality with warning light in case of failures - <b>luminous flux 90 lumens</b> - complete with MULTI-COMPATIBLE 6/7 modules frames - <b>installable in standard 6/7 modules flush mounted boxes or in 4 modules boxes</b> - to be completed with Ave S44 standard 7 modules front plates or plates from other manufacturers (Bticino Livinglight, Bticino Living International, BTicino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana) 4/7 modules</i></p>					1 1
<p><b>442089B</b></p> <p>Batteria Li-Ion 3,7 V 700 mAh di ricambio per lampada d'emergenza 442089 <i>Spare battery Li-Ion 3,7 V 700 mAh for emergency light 442089</i></p>					1 1

## Diffusione sonora Sound diffusion

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
 <p><b>442AP01</b></p> <p>Scatole utilizzabili Available boxes</p> <p><b>BL02P</b></p>  <p>Pareti in muratura <i>Brickwork walls</i></p> <p><b>BL02CG</b></p>  <p>Pareti in cartongesso <i>Hollow walls</i></p>	<p>Supporto da utilizzare <i>To be used with</i></p>  <p><b>44A33</b></p>	<p>■ <b>442AP01</b></p> <p>Diffusore acustico - impedenza 8 Ohm - potenza 5 W - protezione contro il sovraccarico con indicazione della limitazione a mezzo LED - fornito con due cornicette bianco Ral 9010 per utilizzo con placche 6 (3+3) mod.: una per placche Zama/Personal 44 (44P933... - 44P033...) e una per placche Vera 44 (44PV33... - 44PA33... - 44PL33...). La cornicetta deve essere applicata alla relativa placca dopo aver rimosso la cornicetta originale con traversino centrale fornita con la placca - possibilità di utilizzo cornicetta cromata cod. 44CRV33CR/AP (per placche Vera 44) o 44CR33CR/AP (per placche Zama/Personal 44) - installazione con supporto 44A33 in scatola da incasso BL02P e BL02CG</p> <p><i>Loudspeaker - 8 Ohm impedance - 5 W power - overload protection with LED indication - supplied with inner frames white Ral 9010 for use with plates 6(3+3) modules.: one inner frame for Zama/Personal 44 (44P933.. - 44P033..) and one for Vera 44 plates (44PV33.. - 44PA33.. - 44PL33..). The inner frame must be installed after removing the original one supplied with the plate with the central crossbar - possibility to use chrome inner frame 44CRV33CR/AP (for Vera44 plates) or 44CR33CR/AP (for Zama/Personal44 plates) - installation with 44A33 frame in BL02P and BL02CG flush mounted box</i></p>				1 1
 <p><b>442DS01</b></p>	 <p><b>443DS01</b></p>	<p>■ <b>442DS01</b>    ■ <b>443DS01</b></p> <p>Regolatore di volume mono per diffusori acustici - permette la regolazione del volume di un singolo altoparlante (canale DX o canale SX) senza interferire sul volume di altri diffusori installati nello stesso impianto - regolazione a 6 posizioni: OFF, 1, 2, 3, 4, 5 - 2 moduli</p> <p><i>Mono volume controller for loudspeakers - It allows the control of an individual loudspeaker (left or right channel) with no interference on the volume of other loudspeakers installed in the same plant - regulation with 6 positions (OFF, 1, 2, 3, 4, 5) - 2 modules</i></p>				1 1
 <p><b>442DS02</b></p>	 <p><b>443DS02</b></p>	<p>■ <b>442DS02</b>    ■ <b>443DS02</b></p> <p>Regolatore di volume stereo per diffusori acustici - permette la regolazione simultanea del volume di una coppia di diffusori (canale DX e canale SX) senza interferire sul volume di altre coppie di diffusori installati nello stesso impianto - regolazione a 6 posizioni: OFF, 1, 2, 3, 4, 5 - completo di supporto per scatola 2503MG - 3 moduli</p> <p><i>Stereo volume controller for loudspeakers - It allows simultaneous control of a pair of loudspeakers (left and right channels) with no interference on the volume of other pairs of loudspeakers installed in the same plant. Regulation with 6 positions (OFF, 1, 2, 3, 4, 5) - complete with frame for 2503MG box - 3 modules</i></p>				1 1