

Prese di corrente standard esteri Various standards socket outlets

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □
			□ 441097TS ■ 445097TS ■ 449097TS Presa standard inglese BS1363 2P+T 13A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 13A 250V BS1363 British standard socket - shuttered - lighttable (indicating the presence of the line) - 2 modules</i>	Δ		5 50
441097TS	445097TS	449097TS	□ 441097TS/5A Presa standard inglese BS546 2P+T 5A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 5A 250V BS546 British standard socket - shuttered - lighttable (indicating the presence of the line) - 2 modules</i>	Δ		5 50
			□ 441098T2/3 Doppia presa polarizzata standard americano 2P+T 15A 127V~ - 3 morsetti (non necessario l'utilizzo di cavallotti) - alveoli non schermati - 3 moduli <i>2P+E 15A 127V~ American standard double polarized socket - 3 terminals (U-brackets not necessary) - not shuttered - 3 modules</i>	Δ		2 2
441097TS/5A	441098T2/3		□ 441023T ■ 445023T Presa standard svizzero tipo 23 con pozzetto 2P+T 16A 250V~ - alveoli non schermati 1,5 moduli <i>Swiss standard type 23 socket 2P+E 16A 250V~ - unshuttered - 1,5 modules</i>	Δ		7 70
441023T						

Prese per usi speciali e caricatori USB universali Socket outlets for special uses and Universal USB chargers

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □
			□ 441041REV Presa mini reversibile 2P 10A 48V (SELV) - morsetti a vite - per circuiti ausiliari - 1 modulo <i>2P 10A 48V (SELV) mini reversible socket - screw terminals - for auxiliary circuits 1 module</i>			1 10
441041REV						
			□ 441082USB3A ■ 445082USB3A ■ 449082USB3A Caricatore USB universale 5V 3A - n° 1 uscita USB frontale - alimentazione 110÷240V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo < 0,1 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, riproduttori audio portatili, console portatili e ogni altro apparecchio elettronico che offra la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB - 1 modulo <i>Universal USB charger 5V 3A - 1 frontal USB output - powered with 110÷240V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - it allows the charging of mobile phones, mobile audio player, and all electronic devices with charging system through standard USB inputs - 1 module</i>			1 1
441082USB3A	445082USB3A	449082USB3A				
			□ 441082USBAC ■ 445082USBAC Alimentatore USB 5V con 1 uscita di tipo C, 1 uscita di tipo A - alimentazione 110÷230V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo < 0,1 W - carico max in uscita 3 A. 1 modulo <i>USB charger - 5V - 1 type C and 1 type A output - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - maximum output load 3A - 1 module</i>			1 1
441082USBAC	445082USBAC					

Prese telefoniche Telephone socket outlets

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □
			□ 441024 ■ 445024 ■ 449024 Presa telefonica RJ11 (6 poli / 4 contatti) - morsetti a vite - 1 modulo <i>RJ11 telephone socket (6 poles / 4 contacts) - screw terminals - 1 module</i>			1 1
441024	445024	449024	□ 441026K Presa telefonica standard inglese "BT SECONDARY" (6 contatti) - morsetti a vite - 1 modulo <i>"BT SECONDARY" telephone socket (6 contacts) - screw terminals - 1 module</i>	Δ		2 12
441026K						

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pos

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pos