






# Serie Domus - TEKLA - Class

Domus - TEKLA - Class series



Presse TV/SAT Ø9,5 mm  
TV/SAT socket outlet Ø 9,5 mm





132

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			<input type="checkbox"/> 441096M/DB6 <input checked="" type="checkbox"/> 445096M/DB6 <input type="checkbox"/> 449096M/DB6 Presa TV/SAT passante con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 6dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo <i>Through-line TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 6dB - input connection through screw terminal - 1 module</i>	1			1
441096M/DB6 441096M/DB10 441096M/DB14	445096M/DB6 445096M/DB10 445096M/DB14	449096M/DB6 449096M/DB10 449096M/DB14	<input type="checkbox"/> 441096M/DB10 <input checked="" type="checkbox"/> 445096M/DB10 <input type="checkbox"/> 449096M/DB10 Presa TV/SAT passante con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 10dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo <i>Through-line TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 10dB - input connection through screw terminal - 1 module</i>	1			1
			<input type="checkbox"/> 441096M/DB14 <input checked="" type="checkbox"/> 445096M/DB14 <input type="checkbox"/> 449096M/DB14 Presa TV/SAT passante con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 14dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo <i>Through-line TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 14dB - input connection through screw terminal - 1 module</i>	1			1

## Presse TV/SAT Ø 9,5 mm TV/SAT socket outlet Ø 9,5 mm

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			<input type="checkbox"/> 441096M <input checked="" type="checkbox"/> 445096M <input type="checkbox"/> 449096M Presa TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - fornita con etichette adesive TV/SAT - 1 modulo <i>Direct TV/SAT socket with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 1dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) input connection through screw terminals -supplied with TV/SAT adhesive labels - 1 module</i>	1			10

## Prese TV/SAT con 2 e 3 porte utente TV/SAT socket outlets with 2 and 3 connectors

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			<input type="checkbox"/> 441096/2PU Presa TV-FM/SAT diretta - non demiscelata - 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 5dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) attraverso il connettore femmina - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli <i>Direct TV-FM/SAT - not demixed - duplex socket with IEC 60169-2 male and female connectors - frequency range 4÷2400 MHz - Attenuation 5dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) through the female connector - Incoming connection with screw terminal - 2 modules</i>	1			6
			<input type="checkbox"/> 441096/3PU <input checked="" type="checkbox"/> 445096/3PU <input type="checkbox"/> 449096/3PU Presa TV-FM-SAT diretta - demiscelata - 3 porte utente con connettore TV IEC 60169-2 maschio, connettore radio IEC 60169-2 femmina, connettore SAT tipo F femmina - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) attraverso il connettore F femmina - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli <i>Direct TV-FM/SAT - demixed triplex socket with IEC 60169-2 male TV connector, IEC 60169-2 female radio connector and SAT female F-type connector - frequency range 4÷2400 MHz - Attenuation 1dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) through the female F-type connector - incoming connection with screw terminal - 2 modules</i>	1			6

**Nota:** 44..096/3PU per un ottimale funzionamento della presa tutte le uscite devono essere utilizzate  
**Note:** 44..096/3PU for a perfect functioning of the socket, all the connectors must be used



Per la disponibilità contattare la rete commerciale  
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte  
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese  
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export  
For Export only