

## Relè di chiamata Call Relays

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------	-------	-------	-------------------------	------	---	--------------------------	--------------------------



441087C      445087C      449087C



KITCHIAMADOMUS

Integrabili nel Sistema  
Can be integrated with the system



Nota: per ulteriori informazioni vedere pag. 202  
Note: for further information see page 202

<input type="checkbox"/> 441087C	<input checked="" type="checkbox"/> 445087C	<input type="checkbox"/> 449087C	1	1
----------------------------------	---	----------------------------------	---	---

Relè statico bistabile (tipo Flip-Flop SR) 12Vca/cc per impianti di chiamata - 2 uscite: per segnalazione ottica (lampeggiante o fissa) e per segnalazione acustica (suono continuo o temporizzato da 3 secondi a 1 minuto) - attivazione e tacitazione da più punti con normali pulsanti NA collegati in parallelo - 1 modulo  
Static bistable relay (type Flip-Flop SR) 12Vca/cc for call systems - 2 outputs: for visual signals (flashing or fixed) and acoustic signals (continuous sound or at intervals of 3 seconds to 1 minute) - activated and silenced from various points using normal NO push buttons connected in parallel - 1 module

<input checked="" type="checkbox"/> KITCHIAMADOMUS	1	1
--	---	---

Kit base per sistema di chiamata d'emergenza  
La confezione contiene:  
- n° 1 441087C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc;  
- n° 1 441081 segnalatore ausiliario d'allarme 86dB 12÷24Vca/cc;  
- n° 1 441082ALI alimentatore 230Vca/12Vcc 5W;  
- n° 1 442076 spia di segnalazione sporgente;  
- n° 1 0212LDB lampada a led con fili 12-24Vca/cc;  
- n° 1 441050 pulsante 1P NA 10A con scritta "RESET" sull'etichetta di segnalazione;  
- n° 1 441017 pulsante 1P NA+NC 10A a tirante;  
- n° 3 44A03 supporti con viti per scatole rettangolari 3 moduli  
Basic kit for emergency call  
The package includes:  
- n° 1 441087C static bistable relay  
- n° 1 441081 auxiliary alarm signal  
- n° 1 441082ALI flush mounted power supply  
- n° 1 442076 prominent lampholder  
- n° 1 0212LDB low consumption led lamp  
- n° 1 441050 1P NO 10A 250V lightable push-button "RESET" label on the diffuser  
- n° 1 441017 1P NO+NC 10A cord operated push-button  
- n° 3 44A03 frame with screws for rectangular box

**Nota:** ✓ per il corretto funzionamento del relè è necessario prevedere un trasformatore 12 Vca oppure un alimentatore 12 Vcc opportunamente dimensionati  
✓ se il relè è alimentato in corrente alternata la tensione efficace sui carichi (lampada e suoneria) è pari alla metà della tensione di alimentazione

**Note:** ✓ for the proper functioning of the relay it is necessary to provide a transformer 12 Vac or a power supply 12 Vdc appropriately sized  
✓ If the relay is powered in alternating current, the RMS voltage on the loads (lamp and sounder) is equal to the half of powering voltage.

## Alimentatori Power supplies

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------	-------	-------	-------------------------	------	---	--------------------------	--------------------------



441082ALI      445082ALI      449082ALI

<input type="checkbox"/> 441082ALI	<input checked="" type="checkbox"/> 445082ALI	<input type="checkbox"/> 449082ALI	1	1
------------------------------------	---	------------------------------------	---	---

Alimentatore supplementare da incasso - tensione di ingresso: 85÷265V~ 50-60Hz - tensione d'uscita 12Vcc - corrente erogabile: 400mA a servizio continuo - 1 modulo  
Additional flush mounted power supply - input voltage 85÷265V~ 50-60Hz - output voltage 12Vdc - suppliable current: 400mA continuous - 1 module