







Termostati Thermostats

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<p><input type="checkbox"/> 441085 <input checked="" type="checkbox"/> 445085 <input type="checkbox"/> 449085</p> <p>Termostato elettronico a manopola per controllo temperatura ambiente - uscita con contatto in scambio NA+NC 5A (2A induttivi) 230V~ - range regolazione temperatura da 5 °C a 30 °C - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli</p> <p><i>Electronic thermostat with rotary knob for room temperature control - switching contact output NO+NC 5A (2A inductive) 230V~ - temperature range from 5 °C to 30 °C - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules</i></p>	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<p><input type="checkbox"/> 441085SW <input checked="" type="checkbox"/> 445085SW <input type="checkbox"/> 449085SW</p> <p>Termostato elettronico estate/inverno a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - uscita con contatto in scambio NA+NC 2A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza e ingresso per forzatura a temperatura ridotta - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli</p> <p><i>Electronic winter/summer thermostat with backlighted display for room temperature control (heating and air-conditioning) - switching contact output NO+NC 2A 230V~ - temperature range from 0 °C to 35 °C - backlighted controls - input for remote activation and input for forcing at reduced temperature - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules</i></p>	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cronotermostati 120-230V~ Chronothermostats 120-230V~

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<p><input type="checkbox"/> 441CRT <input checked="" type="checkbox"/> 445CRT <input type="checkbox"/> 449CRT</p> <p>Cronotermostato elettronico a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale - estraibile - uscita con contatto in scambio NA+NC 3A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - impostazione programmi su tre temperature (0 °C ÷ 35 °C) - correzione temperatura misurata con off-set +/-5 °C - programmazione a passi di 30 minuti - funzione antigrippaggio pompa - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza - passaggio automatico all'ora legale/solare - menù con guida testuale multilingue - alimentazione 120~/230V~ 50-60 Hz - 2 moduli</p> <p><i>Electronic winter/summer thermostat with backlighted display for room temperature control (heating and air-conditioning) - daily/weekly programming - removable - switching contact output NO+NC 3A 230V~ - temperature control range: 0 °C : 35 °C - programs setting on three temperature levels (0 °C ÷ 35 °C) - adjustment of temperature measured with offset +/-5 °C - programming in steps of 30 minutes - pump anti-seizing function - backlighted controls - input for remote control - menu with multilingual text guide - automatic passage to daylight saving/solar time - 120~/230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules</i></p>	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cronotermostati a batterie Chronothermostats battery powered

Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><input type="checkbox"/> CRONOTC1B</p> <p>Cronotermostato elettronico Touch screen da parete - display retroilluminato di grandi dimensioni per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale - 5 modi di funzionamento: automatico, manuale, holiday, jolly, spento - 3 livelli di temperatura + antigelo - visualizzazione temperatura percepita - possibilità di collegamento a sonda di temperatura a pavimento - calcola l'anticipo di accensione necessario a raggiungere la temperatura desiderata all'orario stabilito - uscita con contatto in scambio NA+NC 5A (3A induttivi) 230V~ - range regolazione temperatura da 2 °C a 40 °C - alimentazione con 2 batterie alcaline stilo AA 2x1,5V non incluse - menù con guida testuale multilingue - riserva di carica (20 °C) 1 anno</p> <p><i>Electronic wall mounted Touch screen chronothermostat - backlighted large display for room temperature control (heating and cooling) - daily/weekly programming - 5 operation modes: automatic, manual, holiday, jolly, off - 3 temperature levels + antifreeze - perceived temperature display - possibility of connection with a floor temperature probe - it calculates the switching on advance needed to reach the desired temperature at the fixed time - switching contact output NO+NC 5A (3A inductive) 230V~ - temperature control range from 2°C to 40°C - powered by two alkaline batteries type AA 2x1,5V not included - menu with multilingual text guide - power supply (20° C) 1 year</i></p>	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>