







Placche autoportanti stagne (IP55) - sportello con membrana cedibile
IP55 splash-proof front plates with soft membrane cover - self-supporting

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
	44SP02B	Placca 2 moduli S44 - fissaggio con griffe laterali su scatola tonda Ø 60 mm - colore bianco RAL9010 <i>2 modules front plate S44 - to be fixed by lateral clips on round box Ø 60mm - RAL 9010 white colour</i>			1	40
44SP02B						
	44SP02GSL	Placca 2 moduli S44 - fissaggio con griffe laterali su scatola tonda Ø 60 mm - colore grigio scuro lucido <i>2 modules front plate S44 - to be fixed by lateral clips on round box Ø 60mm - polished dark grey</i>			1	40
44SP02GSL						
	44SP03B	Placca 3 moduli S44 - fissaggio con viti su scatola rettangolare standard 3 moduli - colore bianco RAL9010 <i>3 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 3 modules rectangular box - RAL 9010 white colour</i>			1	6
44SP03B						
	44SP03GSL	Placca 3 moduli S44 - fissaggio con viti su scatola rettangolare standard 3 moduli - colore grigio scuro lucido <i>3 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 3 modules rectangular box - polished dark grey</i>			1	6
44SP03GSL						
	44SP04B	Placca 4 moduli S44 - fissaggio con viti su scatola rettangolare standard 4 moduli - colore bianco RAL9010 <i>4 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 4 modules rectangular box - RAL 9010 white colour</i>			1	1
44SP04B						
	44SP04GSL	Placca 4 moduli S44 - fissaggio con viti su scatola rettangolare standard 4 moduli - colore grigio scuro lucido <i>4 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 4 modules rectangular box - polished dark grey</i>			1	1
44SP04GSL						

Note: ✓ grado di protezione IP55 garantito in installazioni su pareti impermeabili e piastrelle con irregolarità e scanalature fino a 2 mm di profondità

✓ grado di protezione IP55 garantito con apparecchi di comando o altri apparecchi modulari che consentano la chiusura dello sportello nella condizione ordinaria di servizio

Notes: ✓ IP55 protection degree guaranteed on waterproof walls and tiles with irregularities and grooving up to 2 mm depth
 ✓ IP55 protection degree guaranteed by control devices or other modular devices which allow the lid closure in ordinary performing conditions

