



## Protezioni Protections


	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
	<b>45B07</b> Portafusibile per fusibili in miniatura 1P 10A 250V - per fusibili Ø 5x20 mm - fornito senza fusibile <i>10A single pole 250V fuse holder for Ø 5x20mm miniature fuses - fuse not included</i>	②		1	10

45B07

## Lampade segnapasso/segnagradino *Step marker lights*



	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
	<b>45B70</b> Lampada segnapasso 12-24-230 Vac a fascio di luce orientabile - lampadina non in dotazione - 2 moduli <i>Step marker light 12-24-230Vac - 2 modules Lamp to be purchased separately (0220SL)</i>	•		1	1

45B70

	<b>45B70-1LDW</b> Lampada segnapasso 12-24-230 Vac - LED bianco - 2 moduli <i>Step marker light 12-24-230Vac - 2 modules Lamp to be purchased separately (0220SL)</i>	•		1	1
---	---	---	--	---	---

45B70-1LDW




## Lampada estraibile portatile *Portable removable light*

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
 	<b>45786BB</b> LUCE SICURA, lampada anti black-out estraibile portatile con batterie ricaricabili e sostituibili - lampada: LED bianco ad alta efficienza - 230V - 2 moduli <i>LUCE SICURA, removable anti-black out light with rechargeable and replaceable batteries - 230V - 2 modules</i>	•		1	6
<b>45786B</b>	Batteria (4x1,2)V - 80mAh, di ricambio per 45786BB <i>Replacement battery for 45786BB (4x1,2)V - 80mAh</i>			1	1

45786BB

45786B

## Segnalazioni acustiche *Acoustic signals*

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
	<b>45B28</b> Suoneria squillante 12Vca 8VA <i>Ringling bell 12Vac 8VA</i>			1	10
	<b>45B29</b> Suoneria squillante 230Vca <i>Ringling bell 230Vac</i>			1	10
<b>45B28</b> <b>45B29</b>	<b>45B30</b> Ronzatore 12Vca 8VA <i>Buzzer 12Vac 8VA</i>			1	10
<b>45B31</b>	Ronzatore 230Vca <i>Buzzer 230Vac</i>			1	10
	<b>45B81</b> Segnalatore ausiliario d'allarme con possibilità di memorizzazione allarme per 5 secondi - 12-24Vca/cc - regolazione frontale intensità sonora - pressione acustica 86dB a 1 m - LED frontale di segnalazione <i>Auxiliary alarm with possibility to time the bell for 5 second - 12/24Vcc/ac power supply - acoustic level 86 dB at 1m - frontal signalling LED</i>			1	10

45B81

**Nota:** Utilizzare solo per servizio ad intermittenza. Tempo massimo di utilizzo continuo 5" con relativa pausa di 15"

*Note: Use only for intermittent service. Maximum time of continuous use 5 " with relative pause of 15"*