








|   | Descrizione Description  | Info | € | □ | □ |
|---|--|------|---|---|---|
| <br>45B18  | <b>45B18</b><br>Regolatore di luminosità 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 60÷900W<br>- non dotato di filtro EMC<br><i>Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 60÷900W.<br/>The EMC filter is not included</i>  | Δ    | 2 | 2 |   |
| <br>45B48D | <b>45B48D</b><br>Regolatore di luminosità con deviatore incorporato 230V 50-60 Hz<br>per carichi resistivi da 100÷500W - tecnologia che garantisce la "silenziosità"<br><i>Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 100÷500W with built-in 2 way switch.<br/>Noiseless technology</i>       |      | 1 | 6 |   |
| <br>45B48L | <b>45B48L</b><br>Regolatore di luminosità con comando a pulsante 230V 50-60 Hz per carichi resistivi<br>e induttivi da 60÷500W - tecnologia che garantisce la "silenziosità"<br><i>Push button dimmer 230V 50-60Hz for resistive and inductive loads 60÷500W.<br/>Noiseless technology</i> |      | 1 | 1 |   |
|   | <b>Nota:</b> 45B18 utilizzabile solo in paesi non membri dell'Unione Europea<br><b>Note:</b> 45B18 can be used in non - EU countries only  |      |   |   |   |

Sistema di chiamata *Intercom system*

|   | Descrizione Description   | Info | € | □ | □ |
|---|---|------|---|---|---|
| <br>45B87C       | <b>45B87C</b><br>Relè statico bistabile (tipo Flip-Flop SR) 12Vca/cc per impianti di chiamata - 2 uscite:<br>per segnalazione ottica (lampeggiante o fissa) e per segnalazione acustica (suono<br>continuo o temporizzato da 3 secondi a 1 minuto) - attivazione e tacitazione da più<br>punti con normali pulsanti NA collegati in parallelo - 1 modulo<br><i>Static bistable relay (type Flip-Flop SR) 12Vac/dc for call systems - 2 outputs: for visual<br/>signals (flashing or fixed) and acoustic signals (continuous sound or at intervals of 3<br/>seconds to 1 minute) - activated and silenced from various points using normal NO<br/>buttons connected in parallel - 1 module call system relay 12Vac/dc</i>  |      | 1 | 1 |   |
| <br>KITCHIAMATA2 | <b>KITCHIAMATA2</b><br>Kit base per sistema di chiamata d'emergenza<br>La confezione contiene:<br>- n° 1 45B87C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc;<br>- n° 1 45B81 segnalatore ausiliario d'allarme 85dB 10÷28Vca/cc;<br>- n° 1 45B82G trasformatore 230/12V~ 2VA;<br>- n° 1 45376 portalampada sporgente;<br>- n° 1 0212 lampada di segnalazione con fili 6/12V~;<br>- n° 1 45B50 pulsante 1P 16A NA con scritta "RESET" sulla piastrina neutra;<br>- n° 1 45B17 pulsante 1P 10A NA a tirante;<br>- n° 3 45B63 supporti con viti per scatole rettangolari 3 moduli<br><i>Basic kit base for emergency call system<br/>The packet contains:<br/>- n. 1 45987C call system relay 12Vac/dc;<br/>- n. 1 45B81 auxiliary alarm bell 85dB 10÷28Vac/dc;<br/>- n. 1 45B82G transformer 230/12V~ 2VA;<br/>- n. 1 45376 prominent lamp holder;<br/>- n. 1 0212 signalling lamp with wires 6/12V~;<br/>- n. 1 45B50 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover;<br/>- n. 1 45B17 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;<br/>0- n. 3 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes</i> |      | 1 | 1 |   |
|   | <b>Nota:</b> ✓ per il corretto funzionamento del relè è necessario prevedere un trasformatore 12 Vca oppure<br>un alimentatore 12 Vcc opportunamente dimensionati<br>✓ se il relè è alimentato in corrente alternata la tensione efficace sui carichi (lampada e suoneria)<br>è pari alla metà della tensione di alimentazione<br><b>Note:</b> ✓ for the proper functioning of the relay it is necessary to provide a transformer 12 Vac or a power<br>supply 12 Vdc appropriately sized<br>✓ If the relay is powered in alternating current, the RMS voltage on the loads (lamp and sounder) is<br>eguale to the half of powering voltage.   |      |   |   |   |



Per la disponibilità contattare  
la rete commerciale  
For availability please contact  
sales dept.



Disponibilità fino ad  
esaurimento scorte  
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto  
anche per scatola tonda  
2 modules product suitable  
for round box



Prodotto per scatola  
rettangolare inglese  
Product for British standard  
rectangular box



Prodotto  
per Export  
For Export  
only