















Maxi modulo porta frutti - blu RAL 5017
Maxi module for wiring accessories - RAL 5017 blue

BREVETTO AVE n° 175 - 177 - 232
 AVE PATENT n° 175 - 177 - 232

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	BL02CG Scatola multifunzione, 6 (3+3) mod. S44 e S45 - derivazione IP40 dimensioni (L H P): 106x122x54 mm - "doppia applicazione" 6 (3+3) mod. S45 e S44 multifunction box - dimensions (L H D): 106x122x54 mm "Double Application"		18	18	
BL02CG			7	7	
	BL05CG Scatola multifunzione 10 mod. S45 e 12 mod. S44 dimensioni (L H P): 167x149x57 mm - installazione frontale 10 modules S45 and 12 modules S44 multifunction box dimensions (L H D): 167x149x57 mm - "Front Installation"		6	6	
BL05CG			5	5	
	BL06CG Scatola multifunzione 20 mod. S45 - dimensioni (L H P): 273x164x72 mm "Installazione Frontale" Multifunction box 20 modules S45 - dimensions (L H D): 273x164x72 mm "Front Installation"		20	20	
BL06CG					
	BL06CGN Scatola multifunzione 20 mod. S45 - dimensioni (L H P): 261x222x75 mm "doppia applicazione" Multifunction box 20 mod. S45 - dimensions (L H D): 261x222x75 mm "Double Application"				
	GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Materiale: Tecnopolimero autoestinguente GWEPT (flame resistance): 850°C - Material: self-extinguishing technopolymer				
	Note: ✓ supporti abbinabili Sistema44 pag. 270 e Sistema45 pag. 370 ✓ per il completamento delle scatole maxi modulo vedere tabella pagina 608				
	Note: ✓ coupleable frames System44 page 270 and System45 page 370 ✓ for the completion of maxi module boxes see the table at page 608				


SCATOLE CONTENITORI
 CENTRALINI
 BOXES ENCLOSURES
 CONSUMER UNITS

Accessori Accessories

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	253CG Setto separatore per scatole 253CG-254CG-256CG Clip-in divider for 253CG-254CG-256CG boxes		1	50	
253CGAV			5	5	
	253CGAV Membrana isolante per scatola 253CG Insulating membrane for box 253CG		20	20	
25BTCC	25BTCC Raccordo per tubo corrugato Ø 20mm e 25mm per scatola 253X4CG Junction corrugated duct Ø 20mm and 25mm for box 253X4CG		20	20	
 25TTC20	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm Plug for corrugated duct Ø 20 mm		20	20	
 25TTC25	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm Plug for corrugated duct Ø 25 mm		20	20	
 25TTC32	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm Plug for corrugated duct Ø 32 mm		20	20	
25BTCCG			5	5	
	25ALZCG Staffa distanziale per scatole 253X4CG e BL02CG - Dimensioni mm (L-H-P): 100 - 80 - 60 Spacer for boxes 253X4CG and BL02CG - Dimensions (L-H-D): 100 - 80 - 60		1	1	
25ALZCG					
	F-BOX Pannello in materiale intumescente a base di grafite per la protezione dal fuoco (REI 120) per la scatola 253CG - L x H x P: 85x160x30 mm. Panel in intumescent material with base of graphite for fire protection REI 120 for 253CG box - L x H x D: 85x160x30 mm.				

 TÜVRheinland®
 Certificati pag. 426
 Certificates page 426

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
 Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Prodotto per Export
 For Export only

 Imballo Minimo pcs
 Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
 Std. Packaging pcs