










Attuatori Illuminazione Lighting Actuators

Descrizione Description			Info	€	□	□
			<p>□ 441ABR1-M ■ 445ABR1-M ■ 449ABR1-M</p> <p>Attuatore a 1 canale con memoria di stato al rientro della rete elettrica - 10A resistivi oppure 4A lampade a incandescenza - 4A COSϕ 0,6 - serie Domus - Tekla - 1 modulo 1 channel actuator with output status restore option (after blackout event) 10A resistive or 4A incandescent lights - 4A COSϕ 0,6 - Domus - Tekla - Class series - 1 module</p>			1 1
441ABR1-M	445ABR1-M	449ABR1-M	<p>■ 442ABR1-M ■ 443ABR1-M</p> <p>Attuatore a 1 canale con memoria di stato al rientro della rete elettrica - 10A resistivi oppure 4A lampade a incandescenza - 4A COSϕ 0,6 - serie Life - Allumia - 1 modulo 1 channel actuator with output status restore option (after blackout event) 10A resistive or 4A incandescent lights - 4A COSϕ 0,6 - Life - Allumia series - 1 module</p>			1 1
			<p>Se si utilizzano lampade a LED è necessario verificare che la corrente di spunto in accensione ("inrush current") dichiarata dal costruttore sia inferiore a 80 A. If you use LED lamps you must ensure that the inrush current stated by the manufacturer is less than 80 A.</p>			
442ABR1-M	443ABR1-M					


Dispositivi da guida DIN DIN rail devices

Descrizione Description			Info	€	□	□
			<p>53ABR4</p> <p>Attuatore per la gestione di 4 luci - forzatura manuale delle uscite mediante micro-interruttori di comando frontali con relativo led di identificazione di stato - uscite a contatto libero da potenziale - 8A resistivi - 4 canali - AVEbus - 4 Mod. DIN Actuator for the management of 4 lights - manual forcing of the outputs by means of front control micro-switches with relative status identification LED - outputs with potential free contact - 8A resistive - 4 channels - AVEbus - 4 Mod. DIN</p>			1 1
53ABR4			<p>53ABR8</p> <p>Attuatore multifunzione per la gestione di 8 luci o 4 tapparelle con orientabili - forzatura manuale delle uscite mediante pulsanti di comando frontali con relativo led di identificazione di stato - uscite a contatto libero da potenziale - 10A resistivi - 8 canali - AVEbus - 6 Mod. DIN Multifunction actuator for the management of 8 lights or 4 rolling shutters - manual forcing of the outputs by means of front control buttons with relative status identification LED - potential free contact outputs - 10A resistive - 8 channels - AVEbus - 6 Mod. DIN</p>			1 1
			<p>Se si utilizzano lampade a LED è necessario verificare che la corrente di spunto in accensione ("inrush current") dichiarata dal costruttore sia inferiore a 80 A. If you use LED lamps you must ensure that the inrush current stated by the manufacturer is less than 80 A.</p>			
53ABR8						

Dispositivi da fondo scatola Hidden devices

Descrizione Description			Info	€	□	□
			<p>ABR01</p> <p>Attuatore 1 canale da fondo scatola - 2A resistivi e lampade a incandescenza 2A COSϕ 0,6 - dimensioni (LxHxP) 41x41x19 mm 1 channel hidden actuator - 2A resistive and incandescent light 2A COSϕ 0,6 - dimensions (LxHxD) 41x41x19 mm</p>			1 1
ABR01						

Dispositivi con comando locale Local control devices

Descrizione Description			Info	€	□	□
			<p>442ABT4R2</p> <p>Dispositivo di comando a quattro canali con attuatore a 2 canali multifunzione incorporato - 10A resistivi - 4A lampade a incandescenza 4A COSϕ 0,6 - 2 moduli Control device with 4 channels with built-in 2 channels multifunction actuator - 10A resistive - 4A incandescent lights - 4A COSϕ 0,6 - 2 modules</p>			1 1
442ABT4R2			<p>K015-DOMINA-LT</p> <p>Kit base per controllo luci e/o tapparelle domotico. La confezione contiene: n.1 53AB-ALI - n.6 442ABT4R2 Basic Kit for home automation lighting and/or shutters control. The packet contains: n.1 53AB-ALI - n.6 442ABT4R2</p>			1 1