



# Domotica per RSA

## Nursing Home Automation

Sistema di chiamata realizzato con dispositivi Domina smart  
Call System designed with Domina smart devices

506

Descrizione Description

Info

€

□

□



TS01

### TS01

Touch screen Domina smart con display da 4,3" a colori e interfaccia utente con layout ad icone. Installazione in verticale o in orizzontale in funzione del posizionamento della scatola BL02...

- Alimentazione: 12Vcc (Max. 0,5A)
  - Temperatura Ambiente di Funzionamento: 0°C - 40°C
  - Web Server domotico integrato
  - In abbinamento alla sonda di temperatura svolge la funzione di Cronotermostato.
- Touch screen Domina smart with 4,3" display and graphical interface based on icons. The device can be installed, both horizontally (landscape) and vertically (portrait) using our box BL02...*

- Power supply: 12Vdc (Max. 0,5A)
- Operating temperature: 0°C - 40°C
- Home automation Web Server integrated
- With the temperature probe it makes the chronothermostat function.

1 1



53WBS-HUB

### 53WBS-HUB

Dispositivo web server con funzione di Hub e Concentratore per sistemi tecnologici speciali - 6 Moduli DIN. Alimentazione: 12Vcc (Max. 0,5A).

Permette di centralizzare le informazioni ed esportare il client grafico dei Touch Screen cod. TS01 verso WebApp, utilizzabile da dispositivi dotati di browser Internet, permettendo il controllo remoto delle funzioni e la supervisione

*Web server device with Hub and Concentrator function for special technological systems - 6 DIN Modules. Power supply: 12Vdc (Max. 0,5A). It allows to centralize the information and export the graphic client of the Touch Screen cod. TS01 to WebApp, usable by devices equipped with an Internet browser, allowing the remote control of the functions and the supervision*

1 1



53AB-ALI



53ABAUX12V

### 53AB-ALI

Alimentatore bus.

Tensione alimentazione 100 ÷ 240Vac tensione d'uscita 15Vcc - 2 DIN

*Bus power supply. Input voltage 100 ÷ 240Vac output voltage 15Vcc - 2 DIN*

1 1

### 53ABAUX12V

Alimentatore per sistema AVEbus e Touch Screen.

Tensione d'uscita regolabile tramite potenziometro da 12 a 14 Vcc.

Corrente massima erogabile: 2 A - 2 moduli DIN

*Power supply for AVEbus systems and Touch Screen.*

*Adjustable output voltage with trimmer (12 to 14Vdc). Max current: 2A - 2 DIN mod.*

1 1

**Attenzione:** Consultare le "Prescrizioni installative" presso [www.ave.it](http://www.ave.it) nella sezione MANUALI TECNICI. Si raccomanda inoltre la predisposizione del collegamento internet per consentire la teleassistenza durante il periodo di garanzia del prodotto.

**Warning:** Refer to "Installation instructions" in [www.ave.it](http://www.ave.it) TECHNICAL MANUALS section. We also recommend the possibility to connect Internet to allow remote assistance during the period of warranty installation instructions.

### BL02P

Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 136x106x52 mm

*Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 136x106x52 mm*

70 70

### BL02CG

Scatola multifunzione, dimensioni (L H P): 106x122x54 mm

*Multifunction box dimensions (L H D): 106x122x54 mm*

18 18

## Accessori Domina smart per sistemi di chiamata Domina smart accessories for call systems

Descrizione Description

Info

€

□

□



ABIN06

### ABIN06

Interfaccia contatti multifunzione a 6 canali + 3 uscite Led - AVEbus - da fondo scatola - dimensioni (LxHxP) 52x44x18 mm

*Multifunction contacts interface with 6 channels + 3 Led outputs - AVEbus - installation for bottom of box - dimensions (LxHxP) 52x44x18 mm*



1 1

### 441ABR1-M

Attuatore a 1 canale con memoria di stato al rientro della rete elettrica - 10A resistivi 4A lampade a incandescenza - 4A COSφ 0,6 - serie Domus - Tekla - Class - 1 modulo

*1 channel actuator with output status restore option (after blackout event) 10A resistive or 4A incandescent lights - 4A COSφ 0,6 - Domus - Tekla - Class series - 1 module*



1 1



441ABR1-M



445ABR1-M



449ABR1-M

### 442ABR1-M

Attuatore a 1 canale con memoria di stato al rientro della rete elettrica - 10A resistivi 4A lampade a incandescenza - 4A COSφ 0,6 - serie Life - Allumia - 1 mod

*1 channel actuator with output status restore option (after blackout event) 10A resistive or 4A incandescent lights - 4A COSφ 0,6 - Life - Allumia series - 1 module*

1 1



Per la disponibilità contattare la rete commerciale  
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte  
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese  
Product for British standard rectangular box