


Relè per sistema di chiamata e accessori  
Call system relay and accessories

Descrizione Description			Info	€	□	□	509
			<p><input type="checkbox"/> 441087C    <input checked="" type="checkbox"/> 445087C    <input checked="" type="checkbox"/> 449087C</p> <p>Relè statico bistabile (tipo Flip-Flop SR) 12Vca/cc per impianti di chiamata - 2 uscite: per segnalazione ottica (lampeggiante o fissa) e per segnalazione acustica (suono continuo o temporizzato da 3 secondi a 1 minuto) - attivazione e tacitazione da più punti con normali pulsanti NA collegati in parallelo - serie Domus - Tekla - Class - 1 modulo</p> <p><i>Static bistable relay (type Flip-Flop SR) 12Vca/cc for call systems - 2 outputs: for visual signals (flashing or fixed) and acoustic signals (continuous sound or at intervals of 3 seconds to 1 minute) - activated and silenced from various points using normal NO push buttons connected in parallel - Domus - Tekla - Class series - 1 module</i></p>	1	1		
			<p>442076VE</p> <p>Spia di segnalazione sporgente (fuoriporta) con diffusore verde - per lampade con attacco E10 10x28 mm 230V~ 3W max - 2 moduli</p> <p><i>Prominent lampholder (outside door) with green diffuser - for E10 10x28 mm 230V~ 3W max lamps - 2 modules</i></p>	1	1		
			<p><input type="checkbox"/> 441017    <input checked="" type="checkbox"/> 445017    <input checked="" type="checkbox"/> 449017</p> <p>Pulsante 1P NA+NC 10A a tirante - cordone in materiale isolante 1,5 m - 1 modulo</p> <p><i>1P NO+NC 10A cord operated push-button - insulating material cord 1,5 m - 1 module</i></p>	1	10		
			<p>441083/2RS</p> <p>Suoneria tritonale 12vcc per sistemi di chiamata colore rosso - assorbimento 160mA - possibilità scelta tra 3 suoni - regolazione frontale intensità sonora da 45 a 65 dB - led frontale - 2 moduli</p> <p><i>12Vdc sounders for calling systems. Domus series 2 mod. red colour - You can select among three different sounds - trimmer for sound pressure adjustment and signalling led on the front</i></p>	1	1		
			<p><input type="checkbox"/> 441075    <input checked="" type="checkbox"/> 445075    <input checked="" type="checkbox"/> 449075</p> <p>Pulsante 2P NA 10A con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi - la chiave esce solo in posizione di aperto - serie Domus - Tekla - Class - 1 modulo</p> <p><i>2P NO 10A push-button with key - random key coding - supplied with 2 keys - the key exits only in the open position - Domus - Tekla - Class series - 1 module</i></p>	1	10		
			<p><input type="checkbox"/> 441075MC</p> <p>Pulsante 2P NA 10A con chiave unificata - codifica chiave "511" - fornito con 2 chiavi - la chiave esce solo in posizione di aperto - 1 modulo</p> <p><i>2P NO 10A push-button with unified key - key code "511" - supplied with 2 keys - the key exits only in the open position - 1 module</i></p>	1	10		
			<p><b>Nota:</b> per il corretto funzionamento del sistema illustrato nello schema è necessario prevedere un alimentatore 12Vcc opportunamente dimensionato. Non è possibile utilizzare trasformatori 12Vca.</p> <p><b>Note:</b> For the proper functioning of the system shown in the diagram, it is necessary to provide a power supply 12Vdc appropriately sized. It's not possible to use a 12Vac transformer.</p>				

**Nota:** nuova gamma DOMUS con trattamento ANTIBATTERICO.  
**Note:** new DOMUS range with ANTIBACTERIAL treatment

*anti bacterial*

Sistema di Chiamata d'Emergenza Emergency Call System

Descrizione Description			Info	€	□	□
			<p><b>KITCHIAMADOMUS</b></p> <p>Kit base per sistema di chiamata d'emergenza</p> <p>La confezione contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n° 1 441087C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc;</li> <li>- n° 1 441081 segnalatore ausiliario d'allarme 86dB 10÷24Vca/cc;</li> <li>- n° 1 441082ALI alimentatore 230Vca/12Vcc 5W;</li> <li>- n° 1 442076 spia di segnalazione sporgente;</li> <li>- n° 1 0212LDB lampada a led con fili 12-24Vca/cc;</li> <li>- n° 1 441050 pulsante 1P NA 10A con scritta "RESET" sull'etichetta di segnalazione;</li> <li>- n° 1 441017 pulsante 1P NA+NC 10A a tirante;</li> <li>- n° 3 44A03 supporti con viti per scatole rettangolari 3 moduli</li> </ul> <p><i>Basic kit base for emergency call system</i></p> <p>The packet contains:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 1 441087C call system relay 12Vac/dc;</li> <li>- n. 1 441081 auxiliary alarm bell 86dB 10÷24Vac/dc;</li> <li>- n. 1 441082ALI power supply 230Vca/12Vcc 5W;</li> <li>- n. 1 442076 prominent lamp holder;</li> <li>- n. 1 0212LDB led signalling lamp with wires 12-24Vca/cc;</li> <li>- n. 1 441050 switch push (1P NA 10A) to make retractive with "RESET" written on the blank cover;</li> <li>- n. 1 441017 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;</li> <li>- n. 3 44A03 frames with screws for 3 modules rectangular boxes</li> </ul>	1	1	
			<p><b>Nota:</b> disponibili anche i kits Chiamata Sistema 45 (KITCHIAMATA1, KITCHIAMATA2 e KITCHIAMATA3) vedere a pag.689.</p> <p><b>Note:</b> System 45 call kits are also available (KITCHIAMATA1, KITCHIAMATA2 e KITCHIAMATA3) see page 689.</p>			

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm  
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Prodotto per Export  
For Export only

Imballo Minimo pcs  
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs  
Std. Packaging pcs

DOMOTICA  
Home Automation

GESTIONE ALBERGHERIA  
Hotel Management Systems

DIVISIONE SICUREZZA  
SAFETY-SECURITY