

Termostato
Thermostat

Descrizione Description

Info

€

□

□

541



441GA53-M



449GA53-M



442GA53-M



445GA53-M



53GA91-T



441S0-NTC



445S0-NTC



449S0-NTC



442S0-NTC



443S0-NTC

□ 441GA53-M ■ 445GA53-M ■ 449GA53-M

Termostato ambiente per Gestione alberghiera - serie Domus - Tekla - Class - 3 moduli
Dispositivo adatto sia per il funzionamento in modalità Stand-Alone sia per il funzionamento in modalità Supervisionato "In Rete". Dispone di uscite a relè per il comando dell'elettrovalvola e delle velocità del ventil-convettore e mediante l'ingresso analogico rileva lo stato finestra e/o la presenza del cliente in camera. Un secondo ingresso analogico permette la misura della temperatura ambiente di una seconda zona termica, la cui attuazione dell'elettrovalvola è demandata alla centralina di camera 53GA0x-485

Thermostat for Hotel Management - Domus - Tekla - Class series - 3 modules

Device suitable both for operation in Stand-Alone mode and for Supervised mode "On Line". It has relay outputs for controlling the electric valve and the fan-coil speeds and by means of the analogue input it detects the window status and / or the presence of the guest in the room. Second analogue input allows the measurement of the ambient temperature of the second thermal zone, whose electric valve is controlled by the room control unit 53GA0x-485

1 1

■ 442GA53-M ■ 443GA53-M

Termostato ambiente per Gestione alberghiera - serie Life - Allumia - 3 moduli
Dispositivo adatto sia per il funzionamento in modalità Stand-Alone sia per il funzionamento in modalità Supervisionato "In Rete". Dispone di uscite a relè per il comando dell'elettrovalvola e delle velocità del ventil-convettore e mediante l'ingresso analogico rileva lo stato finestra e/o la presenza del cliente in camera. Un secondo ingresso analogico permette la misura della temperatura ambiente di una seconda zona termica, la cui attuazione dell'elettrovalvola è demandata alla centralina di camera 53GA0x-485

Thermostat for Hotel Management - Life - Allumia series - 3 modules

Device suitable both for operation in Stand-Alone mode and for Supervised mode "On Line". It has relay outputs for controlling the electric valve and the fan-coil speeds and by means of the analogue input it detects the window status and / or the presence of the guest in the room. Second analogue input allows the measurement of the ambient temperature of the second thermal zone, whose electric valve is controlled by the room control unit 53GA0x-485

1 1

□ 441S0-NTC ■ 445S0-NTC ■ 449S0-NTC

Mostrina sporgente con sonda di temperatura ambiente di tipo NTC 10K serie Domus - Tekla - Class - 1 modulo

*Prominent front cover with built-in NTC 10K type temperature probe
Domus - Tekla - Class - series - 1 module*

1 1

■ 442S0-NTC ■ 443S0-NTC

Mostrina sporgente con sonda di temperatura ambiente di tipo NTC 10K serie Life - Allumia - 1 modulo

*Prominent front cover with built-in NTC 10K type temperature probe
Life - Allumia series - 1 module*

1 1

53GA91-T

Sonda di temperatura NTC per termostati 44..GA52-T (opzionale per cambio stagione automatico)

Temperature probe type NTC for 44..GA52-T thermostat (optional for automatic season change feature)

1 1

Nota: Le sonde di temperatura 441S0-NTC, 442S0-NTC e 443S0-NTC, possono essere utilizzate solo con i termostati 44..GA53-M e sistema di gestione alberghiera - online

Note: The temperature probes 441S0-NTC, 442S0-NTC and 443S0-NTC, can be used only with thermostats 44.GA53-M and online hotel automation system

DOMOTICA
Home Automation

GESTIONE ALBERGHIERA
HOTEL MANAGEMENT SYSTEMS

DIVISIONE SICUREZZA
SAFETY-SECURITY