



DomusAir - Ventilazione residenziale

DomusAir - Residential ventilation

Sistema di distribuzione aria per VMC canalizzata

Air distribution system for centralised CMV

648

Descrizione Description

Info

€

□

□



VNXI63CNDF

VNXI63CNDF

Condotto semirigido circolare per installazione sotto pavimento, nei controsoffitti o nelle pareti Ø75/63mm - esterno corrugato, interno liscio, realizzato in polietilene - lunghezza rotolo 50m

Semi-rigid circular ducting for under floor, suspended ceiling and walls installation Ø75/63mm - corrugated external side, smooth internal side, made in polyethylene - 50m length.

1 1



VNXI63GNT

VNXI63GNT

Giunto di collegamento in polipropilene Ø75/63mm (incluso o-ring di tenuta)

Connection element in polypropylene Ø75/63mm (sealing rings included).

1 1



VNXI63CRV

VNXI63CRV

Curva 90° realizzata in polietilene per innesto diretto su condotto semirigido circolare Ø75/63mm (incluso o-ring di tenuta)

90° vertical bend in polyethylene for quick connection to the semi-rigid circular ducting Ø75/63mm (sealing rings included)

1 1



VNXI125PM
VNXI125PML

VNXI125PM

Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile - 1 ingresso Ø150mm - 2 uscite posteriori Ø125mm - 3 tappi

Distribution plenum in galvanised steel with acoustic lining, easy to maintain 1 inlet Ø150mm - 2 rear or side outlets Ø125mm - 3 caps

1 1

VNXI125PML

Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile - 1 ingresso Ø150mm - 2 uscite laterali Ø125mm - 3 tappi

Distribution plenum in galvanised steel with acoustic lining, easy to maintain 1 inlet Ø150mm - 2 rear or side outlets Ø125mm - 3 caps

1 1



VNXI63PM/6B

VNXI63PM/6B

Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile - 1 ingresso Ø125mm - 6 uscite posteriori Ø75/63mm - 7 tappi

Distribution plenum in galvanised steel with acoustic lining, easy to maintain - 1 inlet Ø125mm - 6 rear outlets Ø75/63mm - 7 caps

1 1

VNXI63PM/10B

Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile - 1 ingresso Ø150mm - 10 uscite posteriori Ø75/63mm - 11 tappi

Distribution plenum in galvanised steel with acoustic lining, easy to maintain - 1 inlet Ø150mm - 10 rear outlets Ø75/63mm - 11 caps

1 1

VNXI63PM/15B

Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile - 1 ingresso Ø150mm - 15 uscite posteriori Ø75/63mm - 16 tappi

Distribution plenum in galvanised steel with acoustic lining, easy to maintain - 1 inlet Ø150mm - 15 rear outlets Ø75/63mm - 16 caps

1 1



VNXI63PM/15B

VNXI63ORI

Anello o-ring di tenuta per attacchi Plenum Ø75/63mm - 10 pezzi

Sealing ring for outlet Plenum Ø75/63mm - 10 pcs

1 1



VNXI63ORI



VNXI63TAP

VNXI63TAP

Tappo in polietilene Ø75/63mm

Protective cap in polyethylene Ø75/63mm

3 3



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out