




Interruttori differenziali

RCCB's

Differenziali puri 2P - 4P e Blocchi 2P associabili con automatici
2 pole RCCB's - 4 pole RCCB's and 2 pole RCD add-on blocks for MCB's


672



53152X...N

Nota: 53152X...N non accessoriabili

Note: 53152X...N will not accept accessories



53BDX25AC

Descrizione Description

53152X25N
Differenziale puro Tipo AC 2P In 25A $I_{\Delta n}$ 0,03A 230V - 2 mod. DIN
RCCB AC Type 2P In 25A $I_{\Delta n}$ 0,03A 230V - 2 DIN mod.

53152X40N
Differenziale puro Tipo AC 2P In 40A $I_{\Delta n}$ 0,03A 230V - 2 mod. DIN
RCCB AC Type 2P In 40A $I_{\Delta n}$ 0,03A 230V - 2 DIN mod.

53162X25N
Differenziale puro Tipo A 2P In 25A $I_{\Delta n}$ 0,03A 230V - 2 mod. DIN
RCCB A Type 2P In 25A $I_{\Delta n}$ 0,03A 230V - 2 DIN mod.

53162X40N
Differenziale puro Tipo A 2P In 40A $I_{\Delta n}$ 0,03A 230V - 2 mod. DIN
RCCB A Type 2P In 40A $I_{\Delta n}$ 0,03A 230V - 2 DIN mod.

53BDX25AC
Blocco diff. tipo AC 2P In $\leq 25A$ $I_{\Delta n}$ 0,03A 230/400V - 2 mod. DIN
RCD add-on block AC type 2P In $\leq 25A$ $I_{\Delta n}$ 0,03A 230/400V - 2 DIN mod.

*Pdp = potenza dissipata per apparecchio power loss of the protective devices

Info

€



Pdp* 4,8W 1 1


Pdp* 7,3W 1 1

Pdp* 4,8W 1 1

Pdp* 7,3W 1 1

1 1

Interruttori differenziali magnetotermici curva C RCBO's type C



53242X...

Accessoriabile
equippable

Nota: Alimentazione lato superiore

Note: Supply on the top

Descrizione Description

53242X6
Diff. mag. Tipo AC 1P+N In 6A 230Vca $I_{\Delta n}$ 0,03A - 4,5kA - 2 mod. DIN
RCBO AC Type 1P+N In 6A 230Vac $I_{\Delta n}$ 0,03A - 4,5kA - 2 DIN mod.

53242X10
Diff. mag. Tipo AC 1P+N In 10A 230Vca $I_{\Delta n}$ 0,03A - 4,5kA - 2 mod. DIN
RCBO AC Type 1P+N In 10A 230Vac $I_{\Delta n}$ 0,03A - 4,5kA - 2 DIN mod.

53242X16
Diff. mag. Tipo AC 1P+N In 16A 230Vca $I_{\Delta n}$ 0,03A - 4,5kA - 2 mod. DIN
RCBO AC Type 1P+N In 16A 230Vac $I_{\Delta n}$ 0,03A - 4,5kA - 2 DIN mod.

53242X20
Diff. mag. Tipo AC 1P+N In 20A 230Vca $I_{\Delta n}$ 0,03A - 4,5kA - 2 mod. DIN
RCBO AC Type 1P+N In 20A 230Vac $I_{\Delta n}$ 0,03A - 4,5kA - 2 DIN mod.

53242X25
Diff. mag. Tipo AC 1P+N In 25A 230Vca $I_{\Delta n}$ 0,03A - 4,5kA - 2 mod. DIN
RCBO AC Type 1P+N In 25A 230Vac $I_{\Delta n}$ 0,03A - 4,5kA - 2 DIN mod.

53242X32
Diff. mag. Tipo AC 1P+N In 32A 230Vca $I_{\Delta n}$ 0,03A - 4,5kA - 2 mod. DIN
RCBO AC Type 1P+N In 32A 230Vac $I_{\Delta n}$ 0,03A - 4,5kA - 2 DIN mod.

*Pdp = potenza dissipata per apparecchio power loss of the protective devices

Info

€



Pdp* 2,4W 1 5

Pdp* 3,1W 1 5

Pdp* 3,4W 1 5



Pdp* 4,8W 1 5

Pdp* 5,3W 1 5


Pdp* 8,9W 1 5

Dimensioni d'ingombro Overall Dimensions



COLORE RAL7035 RAL 7035 COLOUR



2 Mod.



4 Mod.



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box