




Web server e interfacce *Web server and interfaces*

| | Descrizione <i>Description</i> | Info | € | □ | □ | 681 |
|---|--|------|---|---|---|-----|
|  | 53AB-WBS Web server per la supervisione dell'impianto domotico tramite rete ethernet 6 moduli DIN <ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione: 12Vcc (Max. 250mA) • Connessione AVEbus e LAN per collegamento ad altri dispositivi in rete. <i>Web server for the supervision of the home automation system through Ethernet; 6 DIN modules</i> <ul style="list-style-type: none"> • Power supply: 12Vdc (Max. 250mA) • Connection AVEbus and LAN for other ethernet device. | 1 | 1 | | | |
| | 53ABAN02 Interfaccia con due ingressi analogici (0-10V, 4-20mA, PT100 e NTC) per sonde e sensori - 2 DIN <i>Interface with 2 analogic inputs (0-10V, 4-20mA, PT100 or NTC) for probes and sensors - 2 DIN</i> <p>Nota: il dispositivo cod. 53ABAN02, in abbinamento ad una delle mostrine sporgenti con sonda di temperatura, permette di effettuare la rilevazione della temperatura ambiente e di comandare un attuatore (nota: questa funzione non fa parte della termoregolazione DOMINApplus). Per la compatibilità con sonde e sensori analogici di terze parti, da collegare al dispositivo, contattare il numero verde 800.015.072. Il Sistema DOMINApplus gestisce al massimo 50 dispositivi 53ABAN02 Note: the analog interface code 53ABAN02, used with one of the prominent front cover with built-in temperature probe, allows the measurement of temperature and the management of one actuator (note: this function is not part of DOMINApplus thermoregulation). For further information about compatibility with 3rd-party probes and analog sensors, please contact our technical assistance department. The system DOMINApplus manages a maximum of 50 devices 53ABAN02</p> | 1 | 1 | | | |

Dispositivi di comando KNX *KNX control devices*



| | Descrizione <i>Description</i> | Info | € | □ | □ |
|---|--|------|---|---|---|
|  | 53KNX-640 Alimentatore per domotica con uscita bus 30Vcc 640mA e uscita ausiliaria 30Vcc. Alimentazione a range esteso 180÷264Vca - 3 moduli DIN <i>Home automation power supply with bus output 30Vdc 640mA and auxiliary output 30Vdc. Wide range power 180÷264Vac - 3 DIN mod.</i> | 1 | 1 | | |
|  | 53KNX-80UT Dispositivo attuatore certificato KNX con otto uscite indipendenti per illuminazione oppure, in funzione della configurazione, per gestire quattro tapparelle - Portata relé 16A 230Vca con carico resistivo - 4 moduli DIN <i>Actuator device certified KNX with eight independent outputs for lighting or to manage four shutters basing on the configuration - Relay rate 16A 230Vac with resistive load - 4 DIN mod.</i> | 1 | 1 | | |

53KNX-640

53KNX-80UT



Per maggiori informazioni sulla gamma di prodotti KNX e il download delle librerie applicative di ETS, consulta il Catalogo OnLine sul sito www.ave.it

For further information regarding the KNX products and the ETS application library download visit OnLine Catalogue on website www.ave.it

