

## Rivelatori di movimento Detectors













Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		<p>■ <b>442068RL</b>    ■ <b>443068RL</b></p> <p>LUCE AMICA Rivelatore di movimento a raggi infrarossi per accensione luci - uscita a relè NA 10(4)A 230V~ - alimentazione 110÷230V~ - regolazione frontale del ciclo di temporizzazione da 10 s a 7 min - regolazione frontale della soglia della luminosità ambiente - lente fissa con portata regolabile da 2 m a 12 m e apertura 150° - ingresso per pulsanti di comando remoti - possibilità di impostazione funzionamento: Automatico/Crepuscolare/Forzatura ON/Semiautomatico - 1 modulo</p> <p>LUCE AMICA Infrared motion detector for lighting control - NO 10(4)A 230V~ output relay - 110÷230V~ power supply - Frontal duty cycle time regulation from 10 s to 7 min - Frontal regulation of light sensitivity threshold - fixed lens range from 2 m to 12 m and 150° opening - input for remote controls push buttons - possibility to set operating mode: Automatic/Night/Forced ON/Semi-Automatic - 1 module</p>	Info	■ <b>150,44</b> ■ <b>148,23</b>	1	6

79



Sistema 45

## Copriforo e uscita Blank insert and cable outlet

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		<p>■ <b>442008</b>    ■ <b>443008</b></p> <p>Uscita Ø 9 mm con serracavo antitrazione - consente il passaggio di cavi da Ø 4 mm a Ø 8 mm - 1 modulo</p> <p>Cable outlet Ø 9 mm with cable grip - it allows the passage of cables from Ø 4 mm to Ø 8 mm - 1 module</p>	Info	■ <b>4,28</b> ■ <b>4,15</b>	10	100
		<p>■ <b>442013</b>    ■ <b>443013</b></p> <p>Tappo copriforo - pretranciatura posteriore centrale per agevolare eventuali fori - 1 modulo</p> <p>Blank insert - central pre-cut in rear side to facilitate any holes - 1 module</p>	Info	■ <b>1,87</b> ■ <b>1,80</b>	10	300
		<p>■ <b>442013R</b>    ■ <b>443013R</b></p> <p>Tappo copriforo - pretranciatura posteriore centrale per agevolare eventuali fori - 1/2 modulo</p> <p>Blank insert - central pre-cut in rear side to facilitate any holes - 1/2 module</p>	Info	■ <b>3,18</b> ■ <b>3,18</b>	12	72
		<p>■ <b>442013A/2</b>    ■ <b>443013A/2</b></p> <p>Tappo copriforo attrezzabile - predisposizione per aggancio a involucro vuoto - 2 moduli</p> <p>Equippable blank insert - preset for clipping it to empty 2 modules base - 2 modules</p>	Info	■ <b>4,39</b> ■ <b>4,30</b>	4	24
		<p>■ <b>442013A/3</b>    ■ <b>443013A/3</b></p> <p>Tappo copriforo attrezzabile - predisposizione per aggancio a involucro vuoto - 3 moduli</p> <p>Equippable blank insert - preset for clipping it to empty 3 modules base - 3 modules</p>	Info	■ <b>6,82</b> ■ <b>6,81</b>	2	14
		<p>■ <b>442S0</b>    ■ <b>443S0</b></p> <p>Mostrina sporgente per alloggiamento sonde varie (temperatura, umidità, ecc.) - 1 modulo</p> <p>Prominent blank insert for various probe types (temperature, humidity, etc.) installation - 1 module</p>	Info	■ <b>6,64</b> ■ <b>6,33</b>	1	1

**Nota:** a richiesta potrà essere fornito l'involucro per l'aggancio al tappo copriforo 44..013A/2 e 44..013A/3  
**Note:** the base for the 44..013A/2 and 44..013A/3 blank insert clipping can be supplied upon request