





Variatori per agitatori d'aria Dimmers for ceiling fan

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		<p>■ 442048AA ■ 443048AA</p> <p>Variatore a 3 velocità (+ spegnimento) 55÷80VA 230V~ 50-60Hz - comando con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - tecnologia che garantisce l'assoluta "silenziosità" - led di individuazione al buio - 1 modulo</p> <p><i>3-speed push button dimmer (+ switch off) 55÷80VA 230V~ 50-60Hz- control by built-in push-button or by normal NO buttons from more points - technology guaranteeing absolute "silence" - led for identification in the dark - 1 module</i></p>	<p>■ 79,77 1 6</p> <p>■ 78,59</p>			
442048AA	443048AA					

Orologi programmatori 230V~ Programmable time switches 230V~

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		<p>■ 442023GSR ■ 443023GSR</p> <p>Orologio programmatore elettronico giornaliero/settimanale/annuale ad 1 canale - estraibile - 1 uscita a relè con contatto in scambio NA+NC 8A (2A induttivi) 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60Hz - 2 moduli</p> <p><i>Electronic programmable time switch 24 hours / 7 days / 1 year 1 channel - removable - 1 output through relay by means of a change-over contact NO+NC 8A (2A Inductive) 230V~ 50-60Hz - power supply 230V~ - 2 modules</i></p>	<p>■ 254,65 1 1</p> <p>■ 250,93</p>			
442023GSR	443023GSR					

Commutatore per fan-coil Rotary switch for fan-coil

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		<p>■ 442055 ■ 443055</p> <p>Commutatore rotativo 1P 3A 250V~ a 4 posizioni per variazione velocità fan-coil (ventilconvettori) - 2 moduli</p> <p><i>1P 3A 250V rotary switch 4 positions for fan coil (convectors) - 2 modules</i></p>	<p>■ 52,43 1 1</p> <p>■ 50,69</p>			
442055	443055					

Temporizzatore Timer

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		<p>■ 442021</p> <p>Temporizzatore elettronico - regolazione a manopola - temporizzazione regolabile da 1 minuto a 25 minuti - uscita a relè libero da potenziale NA 8(2)A 230V~ - ingresso per comando esterno dell'uscita - led frontale giallo per visualizzazione stato contatto - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 1 modulo</p> <p><i>Electronic timer - regulation with rotary knob - adjustable timing from 1 to 25 minutes dry contact output relay NO 8(2)A 230V~ - input for external control - frontal yellow led for contact status visualization - power supply 230V~ 50-60 Hz - 1 module</i></p>	<p>■ 92,31 1 1</p>			
442021						

Igrostato Hygrostat

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		<p>■ 442079 ■ 443079</p> <p>Igrostato (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidità Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a relè con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 8(2)A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli</p> <p><i>Electronic hygrostat (humidity regulator) with rotary knob - intervention threshold from 50% to 95% of relative humidity - input for external control - output relay with double insulation NO+NC 8(2)A 230V~ - power supply 230V~ 50-60 Hz - 2 modules</i></p>	<p>■ 132,75 1 1</p> <p>■ 129,55</p>			
442079	443079					



Sistema 45