






Prese TV/SAT con CAP - Ø 9,5 mm - Accessori
TV/SAT coaxial outlets with cap - Ø 9,5 mm - Accessories






322

		Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
	45596IM	45596IM Presa coassiale con porta utente IEC maschio per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione 2400 MHz IEC male coaxial socket. Incoming connection with male F-type connector <i>Supplied with moulded connector (CAP) for coaxial cable connection</i>		11,33	1	10
		CAP Connettore plastico per cavi coassiali - consente una connessione rapida ed economica - da utilizzare con prese 45596IM <i>Moulded connector for coaxial cables to be used with 45596IM sockets</i>		0,54	50	50
	CAP	TVDER-DB6 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45596IM - attenuazione di derivazione 7dB <i>TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45596IM - attenuation 7dB</i>		9,88	1	6
	TVDER-DB6 TVDER-DB10 TVDER-DB14	TVDER-DB10 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45596IM - attenuazione di derivazione 10dB <i>TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45596IM - attenuation 10dB</i>		9,69	1	6
		TVDER-DB14 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45596IM - attenuazione di derivazione 14dB <i>TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45596IM - attenuation 14dB</i>		9,69	1	6

Presse telefonica Telephone outlet

		Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
	45524	45524 Presse telefonica RJ11 4 pin - morsetti a vite <i>RJ11 Telephone socket outlet 4 pins- screw terminals</i>		17,37	4	24

Comandi industriali 250V Industrial controls 250V

		Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
	45401C-GR	45401C-GR Commutatore rotativo 1-0-2 - 1P 10A - fornito con n. 1 contatto NA <i>10A single pole rotative changeover switch 1-0-2 - supplied with 1 NO contact</i>	•	22,83	2	2
	45405N-GR	45405N-GR Pulsante a fungo con due contatti (1NA+1NC) - dispositivo di blocco ripristinabile a rotazione <i>10A single pole emergency stop NO+NC pushbutton rotary reset</i>	•	54,52	2	2
	45400NAN	45400NAN Contatto NA 1P 10A per sostituzione o aggiunta <i>10A single pole NO replacement contact</i>		12,43	2	2
	45400NCN	45400NCN Contatto NC 1P 10A per sostituzione o aggiunta <i>10A single pole NC replacement contact</i>		12,43	2	2
<p>Note: ✓ a richiesta, per quantitativi minimi di 50 pz., possono essere forniti con mostrina NOIR ✓ 45400NAN e 45400NCN utilizzabili solo con pulsanti 45405N-GR</p> <p>Note: ✓ NOIR cover upon request, minimum order 50 pcs. ✓ 45400NAN e 45400NCN can be used only with 45405N-GR push buttons</p>						



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only