

## Interfaccia analogica Analog Interface

479



53ABANO2



POWER-420



441SO-NTC



445SO-NTC



449SO-NTC



442SO-NTC



443SO-NTC

**Descrizione Description**

Info

€

**53ABANO2**

Interfaccia con due ingressi analogici (0-10V, 4-20mA, PT100 e NTC) per sonde e sensori - 2 DIN

*Interface with 2 analog inputs (0-10V, 4-20mA, PT100 or NTC) for probes and sensors - 2 DIN*

227,68 1 1

**POWER-420**

Trasformatore amperometrico (AC e DC) con uscita analogica 4-20mA per misurare la corrente.

*Current transformer (AC and DC) with 4-20mA analog output for current measurement.*

185,18 1 1

**□ 441SO-NTC****■ 445SO-NTC****■ 449SO-NTC**

21,05 1 1

Mostrina sporgente con sonda di temperatura ambiente di tipo NTC 10K serie Domus - Tekla - Class - 1 modulo

*Prominent front cover with built-in NTC 10K type temperature probe - Domus - Tekla - Class - series - 1 module*

■ 24,55 1 1

■ 24,09

Mostrina sporgente con sonda di temperatura ambiente di tipo NTC 10K - serie Life - Allumia - 1 modulo

*Prominent front cover with built-in NTC 10K type temperature probe - Life - Allumia series - 1 module*

**Nota:** Il dispositivo 53ABANO2, in abbinamento ad una delle mostrine sporgenti con sonda di temperatura, permette di effettuare la rilevazione della temperatura ambiente e di comandare un attuatore (nota: questa funzione non fa parte della termoregolazione).

Per la compatibilità con sonde e sensori analogici di terze parti, da collegare al dispositivo, contattare il numero verde 800.015.072.

Il Sistema gestisce al massimo 50 dispositivi 53ABANO2

**Note:** The analog interface 53ABANO2, used with one of the prominent front cover with built-in temperature probe, allows the measurement of temperature and the management of one actuator (note: this function is not part of thermoregulation).

*For further information about compatibility with 3rd-party probes and analog sensors, please contact our technical assistance department.*

*The system manages a maximum of 50 devices 53ABANO2*

## Controllo carichi Electrical loads control

**Descrizione Description**

Info

€



53ABR4

**53ABR4**

Attuatore a 4 canali indipendenti - 8A resistivi e lampade a incandescenza

5A cos $\phi$  0,6 - 4 moduli DIN

*4-Channel actuator - 8A resistive and incandescent lamp - 5A cos $\phi$  0,6 - 4 DIN modules*

132,89 1 1



53ABR8

**53ABR8**

Attuatore multifunzione per la gestione di 8 luci o 4 tapparelle con orientabili - forzatura manuale delle uscite mediante pulsanti di comando frontalì con relativo led di identificazione di stato - uscite a contatto libero da potenziale - 10A resistivi - 8 canali alimentazione 12Vcc 400mA - AVEbus - 6 Mod. DIN

*Multifunction actuator for the management of 8 lights or 4 rolling shutters - manual forcing of the outputs by means of front control buttons with relative status identification LED potential free contact outputs - 10A resistive - 8 channels - 12Vdc 400mA power supply AVEbus - 6 Mod. DIN*

209,42 1 1



ALIMENTAZIONE  
12Vcc 400mA  
POWER SUPPLY

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm  
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

△ Prodotto  
per Export  
For Export  
only

□ Imballo Minimo pcs  
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs  
Std. Packaging pcs