




Dispositivi da guida DIN KNX certificati
Certified DIN rail KNX devices

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	569
	53KNX60002 Attuatore per la gestione indipendente di due carichi luminosi dimmerabili. Fino a 300W per ciascun canale. Certificato KNX. Con supporto per barra DIN - 4 Moduli. <i>Actuator for independent control of two dimmable light loads. Up o 300W per channel. KNX certified. With support for DIN bar - 4 modules.</i>		321,78	1	1	
	53KNX-DALI1 Gateway KNX/DALI1 per il controllo di una linea DALI, fino a 64 ballast e 16 gruppi. Con alimentatore DALI integrato. Certificato KNX. Con supporto per barra DIN 4 Moduli. <i>KNX/DALI1 Gateway for controlling one DALI line, up to 64 ballasts and 16 groups. With integrated DALI power supply. KNX certified. With support for DIN bar - 4 modules.</i>		482,37	1	1	
	KNX-TRH-IN4 Sonda di temperatura e umidità con 4 IN per interfaccia pulsanti. Certificato KNX. Dispositivo da fondo scatola. Dimensioni 54 l x 44 h x 17 p (mm). <i>Temperature and humidity probe with 4 IN for button interface. KNX certified. Hidden actuator. Dimensions 54 l x 44 h x 17 d (mm).</i>		214,72	1	1	

53KNX60002



53KNX-DALI1

KNX-TRH-IN4

Nota: Il modulo può essere alloggiato in scatole da incasso. Per ottenere una lettura ottimale, la sonda viene fornita con un supporto che può essere fissato al dispositivo 44XS0 (articolo presente nella sezione serie civili del presente catalogo)

Note: The module can be housed in flush-mounted boxes. To obtain an optimal reading, the probe is supplied with a support that can be fixed to the 44XS0 device (article present in the civil series section of this catalog)

Monitor touch screen supervisore *Supervisor touch screen monitor*

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	TS-SMART10ALS Monitor con display touch screen 10" a colori in formato 16:9. Struttura realizzata in vetro ed alluminio. Alimentazione tramite switching 24VDC o switch PoE 48VDC. Dotato di striscia a led per luce ambientale con colorazione selezionabile dall'utente. Installazione da incasso in scatola 3 moduli installata orizzontalmente mediante l'apposita staffa fornita a corredo del dispositivo. Colorazione alluminio naturale satinato - Compatibile con il protocollo KNX - Dimensioni 240x187x50 mm. <i>Monitor with 10" colour touchscreen display in 16:9 format. Structure made of glass and aluminium. Power supply via 24VDC switching or 48VDC PoE switch. Fitted with LED strip for ambient light with user-selectable colours. Recessed installation in 3-module box installed horizontally using the bracket supplied with the device. Natural satin finish aluminium colour - Compatible with KNX protocol Dimensions 240x187x50 mm.</i>	 	1.542,02	1	1	
	TS-SMART10ANS Come sopra in colorazione alluminio brunito satinato. <i>As above in satin burnished aluminium colour.</i>	 	1.542,02	1	1	

TS-SMART10ALS

TS-SMART10ANS

CONTATTARE L'ASSISTENZA PER LA DISPONIBILITÀ DEL SISTEMA INTEGRATO CON KNX
FOR AVAILABILITY OF THE INTEGRATED SYSTEM WITH KNX, PLEASE CONTACT OUR TECHNICAL ASSISTANCE