



Dispositivi domotici da barra DIN

Home automation devices for DIN rail

Alimentatori e isolatori

Power supplies and isolators

724



53AB-ALI

Descrizione Description	Info	€	□	□
53AB-AUX Alimentatore a tensione di rete a range esteso per sistema AVEbus e Touch Screen Tensione d'uscita regolabile tramite potenziometro da 12 a 14 Vcc. Corrente massima erogabile: 2 A - 2 moduli DIN <i>Wide range of mains voltage power supply for AVEbus systems and Touch Screen. Adjustable output voltage with trimmer (12 to 14V AC). Max current: 2 A - 2 DIN mod.</i>		123,74	1	1
53AB-ALI Alimentatore AVEbus - range esteso tensione di rete - 2 DIN <i>AVEbus power supply - wide range of mains voltage - 2 DIN</i>		120,52	1	1
53ABISO-1 Isolatore logico di linea - 1 DIN <i>Logical line isolator - 1 DIN</i>		263,11	1	1

Attuatori Actuators



53ABR4



53ABR8

ALIMENTAZIONE
12Vcc 400mA
12Vdc 400mA
POWER SUPPLY



53AB-LIGHT

Descrizione Description	Info	€	□	□
53ABR4 Attuatore a 4 canali indipendenti - 8A resistivi e lampade a incandescenza 5A cosφ 0,6 - 4 moduli DIN <i>4-Channel actuator - 8A resistive and incandescent lamp - 5A cosφ 0,6 - 4 DIN modules</i>		132,89	1	1
53ABR8 Attuatore multifunzione per la gestione di 8 luci o 4 tapparelle con orientabili - forzatura manuale delle uscite mediante pulsanti di comando frontali con relativo led di identificazione di stato - uscite a contatto libero da potenziale - 10A resistivi - 8 canali alimentazione 12Vcc 400mA - AVEbus - 6 Mod. DIN <i>Multifunction actuator for the management of 8 lights or 4 rolling shutters - manual forcing of the outputs by means of front control buttons with relative status identification LED potential free contact outputs - 10A resistive - 8 channels - 12Vdc 400mA power supply AVEbus - 6 Mod. DIN</i>		209,42	1	1
53AB-LIGHT Dispositivo di interfaccia bidirezionale AVEbus per sistemi di illuminazione con interfaccia DALI e DMX512 - 4 moduli <i>Bidirectional AVEbus device interface for lighting systems with DALI and DMX512 interface - 4 modules</i>		443,14	1	1
53ABRTM-PV Attuatore per sistema di termoregolazione - 1A - 2 mod. DIN <i>Actuator for thermoregulation system - 1A - 2 DIN modules</i>		131,92	1	1
53ABRTM-FC Attuatore ventilonconvettori per sistema di termoregolazione - 1A - 2 mod. DIN <i>Fancoil actuator for thermoregulation system - 1A - 2 DIN modules</i>		139,91	1	1
Nota: Se si utilizzano lampade a LED è necessario verificare che la corrente di spunto in accensione ("inrush current") dichiarata dal costruttore sia inferiore a 80 A. Note: If you use LED lamps you must ensure that the inrush current stated by the manufacturer is less than 80 A.				

Web server e interfacce Web server and interfaces



53AB-WBS

Descrizione Description	Info	€	□	□
53AB-WBS Web server per la supervisione dell'impianto domotico tramite rete ethernet 6 moduli DIN • Alimentazione: 12Vcc (Max. 250mA) • Connessione AVEbus e LAN per collegamento ad altri dispositivi in rete. <i>Web server for the supervision of the home automation system through Ethernet; 6 DIN modules • Power supply: 12Vdc (Max. 250mA) • Connection AVEbus and LAN for other ethernet device.</i>		751,17	1	1
53ABAN02 Interfaccia con 2 ingr. analogici (0-10V, 4-20mA, PT100 e NTC) per sonde e sensori - 2 DIN <i>Interface with 2 anal. inputs (0-10V, 4-20mA, PT100 or NTC) for probes and sensors - 2 DIN</i>		227,68	1	1
Nota: il dispositivo cod. 53ABAN02, in abbinamento ad una delle mostrine sporgenti con sonda di temperatura, permette di effettuare la rilevazione della temperatura ambiente e di comandare un attuatore (nota: questa funzione non fa parte della termoregolazione DOMINApus). Per la compatibilità con sonde e sensori analogici di terze parti, da collegare al dispositivo, contattare il numero verde 800.015.072. Il Sistema DOMINApus gestisce al massimo 50 dispositivi 53ABAN02 Note: the analog interface code 53ABAN02, used with one of the prominent front cover with built-in temperature probe, allows the measurement of temperature and the management of one actuator (note: this function is not part of DOMINApus thermoregulation). For further information about compatibility with 3rd-party probes and analog sensors, please contact our technical assistance department. The system DOMINApus manages a maximum of 50 devices 53ABAN02				



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box