

VI2F-PEC2AP

POSTAZIONE ESTERNA CITOFONICA BIFAMILIARE, INSTALLAZIONE DA APPOGGIO PARETE - 2 FILI

Prezzo: 145,85 €

TECNOLOGIA 2 FILI. Postazione esterna audio bifamiliare mod. "Villa", da appoggio parete. Estetica frontale realizzata in bi-materiale: policarbonato nero e alluminio naturale non spazzolato. N.2 uscite per la gestione delle elettroserrature, lettore di card MIFARE integrato. Cartellini dei nomi forniti a corredo. Installazione da appoggio parete. Disponibile tettuccio parapioggia (art. VI-RPPEXAP). Dimensioni (LxHxP): 86x168x25 mm. SISTEMA V44 EASY.

Data ultimo aggiornamento: 16-07-2026

VEDI ONLINE: https://www.ave.it/catalog/prodotto/vi2f-pec2ap/

DATI ETIM

Tipo di montaggio	A parete
Colore	Argento
Larghezza	86 Millimetro
Altezza	168 Millimetro
Profondità	25 Millimetro
Profondità di incasso	0 Millimetro
Struttura modulare	No
Altezza della parte incassata	0 Millimetro
Con copertura	No
Modo di funzionamento	Pulsante
Con display	No
Larghezza di montaggio	86 Millimetro
Segreto di conversazione	No
Numero di pulsanti per chiamata	2
Tecnica di installazione	A 2 fili
Con targa portanome	Si
Circuito apriporta integrato	Si
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)	DC
Con display a colori	No
Resistenza agli urti	IK07
Larghezza piastra frontale	86 Millimetro
Altezza piastra frontale	168 Millimetro
Funzione di teleloop	No
Grado di protezione (IP)	IP44
Protezione antivandalo	No
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz	28 | 28 Volt

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz	0 | 0 Volt
Tensione di alimentazione DC	28 | 28 Volt
Con fotocamera	No
Wi-Fi	No
Supporto disponibile IFTTT	No
Comando tramite app	Si
Angolo di apertura telecamera	0 Gradi
Videocamera regolabile manualmente	No
Funzione chiamata di gruppo	No
Con display retroilluminato	No
Con circuito a induzione audio	No
Con codice porta digitale	No
Compatibile con Apple HomeKit	No
Compatibile con Google Assistant	No
Compatibile con Amazon Alexa	No
Controllo automatico della luminosità	No
Grado di rumorosità secondo EN 62820-1-1	- Decibel A ponderato
Materiale frontale	Alluminio
Trattamento della superfice	Non trattato

LEGGI E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

RAEE CAT. 5.18 RIPRODUZ.SUONI: Download
VI2F-PEC2AP_17102025: Download



DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379520879
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379520879
Lunghezza imb. min.	230,00
Larghezza imb. min.	190,00
Altezza imb. min.	70,00
Volume imb. min.	3,05
Peso imb. min.	425,00
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	POST. EXT CITOFONICA BIFAMIL. - 2F
Stato prodotto	A Magazzino

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura di postazione esterna audio monofamiliare ad un pulsante per sistema videocitofonico 2 Fili tipo AVE VI2F-PEC1AP realizzata in monoblocco per installazione ad appoggio parete. Lettore di card MIFARE® integrato, illuminazione cartellini con LED bianco, n.1 relè di apertura varco in “potenza” con ingresso per l’installazione di un pulsante ausiliario, n.1 relè di apertura varco con contatto normalmente aperto. É possibile installare un numero massimo di 5 postazioni esterne per impianto. Dimensioni (LxHxP): 86 x 168 x 25 mm.

Caratteristiche tecniche
Tensione di lavoro: 24VDC
Tensione massima di lavoro: 30VDC
Assorbimento in esercizio: 150 mA max @ 30 VDC
Assorbimento in stand-by: 25 mA max @ 30 VDC
Dimensioni (L x H x P): 86 x 168 x 25 mm
Sporgenza dal muro: 25 mm
Massa: VI2F-PEC1AP, VI2F-PEC2AP: 280 g;
Temperatura di funzionamento Da -25°C a +55°C
Altitudine max.: 2000 m s.l.m.
N. max di dispositivi installabili: 5
Montaggio: da appoggio parete
Grado di protezione: IP44 quando installato
Classe ambientale secondo EN 62820-1-1: CLASSE IV
Attuatore #1 apertura porta In potenza: 12V 13W max
Attuatore #2 apertura porta Relè monostabile N.O.: 1A/24VDC
N. max di card gestibili: 200
Lunghezza max impianto: 200 m

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalitàdi conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza manomissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www-etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.


ave