

VI2F-PIT5WF

MONITOR INTERNO TOUCH SCREEN 5" WI-FI, COLORE BIANCO, SISTEMA 2 FILI V44 EASY

Prezzo: 325,26 €

Monitor touch screen con LCD grafico a colori da 5" per il sistema V44 EASY, colore bianco. Alimentazione diretta da bus 2 fili o mediante alimentatore ausiliario 30V (art. VI2F-ALI600MA). Visualizzazione di telecamere analogiche mediante art. VI2F-CAM (non fornito a corredo). Gestione chiamata interfono all'interno dell'appartamento e intercomunicante tra appartamenti differenti. Funzione apriporta automatico programmabile. Collegamento WI-FI per la connessione al router domestico per la gestione della risposta alla chiamata da remoto mediante APP AVE VIDEO V44. Ingresso per campanello di piano. Installazione ad appoggio parete su scatola 3 moduli installata orizzontalmente e verticalmente mediante apposita staffa fornita a corredo. Visualizzazione telecamere IP. Visualizzazione previsioni meteo. Max 4 dispositivi installabili per ogni interno (verificare assorbimenti e se necessario implementare alimentatori ausiliari). Dimensioni (LxHxP): 134x155x14,5 mm. TECNOLOGIA 2 FILI - SISTEMA V44 EASY.

Data ultimo aggiornamento: 16-07-2026

VEDI ONLINE: https://www.ave.it/catalog/prodotto/vi2f-pit5wf/

DATI ETIM

Colore	Bianco
Tecnica di installazione	A 2 fili
Controllo video	Si
Diagonale schermo	127 Millimetro
Sistema d'immagine	PAL
Diagonale schermo in pollici	5 Pollice
Tipo di interfaccia/connessione	Wi-Fi
Caratteristica del sistema di immagine	Colore
Supporto disponibile IFTTT	No
Compatibile con Apple HomeKit	No
Compatibile con Google Assistant	No
Compatibile con Amazon Alexa	No

LEGGI E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

RAEE CAT. 5.18 RIPRODUZ.SUONI: Download
AVEUE20260513VI2F-PIT5WF: Download

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379518678
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379518678
Lunghezza imb. min.	210,00
Larghezza imb. min.	155,00
Altezza imb. min.	40,00
Volume imb. min.	1,30
Peso imb. min.	440,00
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	TOUCH SCREEN WI-FI 5" BIANCO-2 FILI
Stato prodotto	Nuovo

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura di postazione interna audio-video vivavoce con display 5” a colori per sistema videocitofonico 2 Fili tipo AVE VI2F-PIT5WF. Collegamento Wi-Fi. Installazione ad appoggio parete su scatola 3 moduli installata orizzontalmente o verticalmente, mediante l’apposita staffa fornita a corredo del dispositivo. Dispone di n.6 pulsanti soft touch per la gestione di: risposta alla chiamata in arrivo, gestione n.4 varchi (due a bordo della postazione esterna e due optional su relè ausiliari VI2F-RELAY - non a corredo), tacitazione della suoneria interna con segnalazione dell’esclusione attiva, monitoraggio telecamera della postazione esterna ed eventuali telecamere analogiche connesse al sistema mediante apposita interfaccia VI2F-CAM (non a corredo). Consente inoltre: chiamate intercomunicanti, gestione campanello di piano, gestione allarme porta aperta.

Gestione remota della risposta ad una chiamata mediante APP AVE VIDEO V44.
Dimensioni (LxHxP): 134x155x14,5 mm.

Caratteristiche tecniche:
Tensione di lavoro 30 Vcc
Tensione massima di lavoro 32 Vcc
Assorbimento in esercizio 247 mA max @ 30 Vcc
Assorbimento in stand-by 97 mA max @ 30 Vcc
Dimensioni (L x H x P) 134 x 155 x 14,6 mm
Dimensioni LCD 5 pollici
Risoluzione 800x480 pixel
Temperatura di funzionamento Da -10°C a +55°C
Altitudine max. 2000 m s.l.m.
Grado di protezione IP40 quando installato
Montaggio scatole da incasso rettangolari e moduli installate orizzontalmente o verticalmente, con supporto fornito a corredo.
N. massimo di dispositivi (cornette + monitor) per appartamento: 4
Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE III

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalitàdi conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza manomissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www-etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.


ave
13:03
03/10/2025 Venerdì
Città del Va... / tempo di aggiornamento:03/10 13:03
Oggi
04/10
05/10
06/10
sereno
poco nuvoloso
poco nuvoloso
sereno
7°C 19°C
7°C 20°C
13°C 24°C
9°C 22°C
COMANDI
Intercom
Relè
Registro chiamate
Messaggio vocale
Sorveglianza
ave