

Serie Civili Sistema 44

System 44 Wiring Accessories

Design:

B. Dall'Eco
L. Merletti



Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre

Indice Index

Serie civile NEW STYLE e ENGLAND STYLE

NEW STYLE and ENGLAND STYLE wiring accessories

Serie concentrata sull'estetica che unisce innovazione e tradizione. Portata all'interno della propria casa vuole essere una vera e propria firma di stile.

Series focused on aesthetics, combining innovation and tradition.

Inside your home, it is a true signature of style.

28



Serie civile AVE TOUCH

AVE TOUCH wiring accessories

Soluzioni a scomparsa assolutamente innovative basate su moduli "invisibili" sensibili allo sfioramento della superficie della placca in vetro, alluminio o tecnopolimero.

Absolutely innovative solutions based on "hidden" modules sensitive to the touch on the surface of glass, aluminium or moulded front plate.

52



Serie civili LIFE (RAL 9017) e ALLUMIA (RAL 9007)

LIFE and ALLUMIA wiring accessories

Serie dal design evoluto e dai numerosi contenuti tecnologici, disponibile in una vasta gamma di proposte estetiche.

Series of advanced design and many technological contents, available in a wide range of aesthetical proposals.

66



Serie civili DOMUS (RAL 9010), TEKLA (RAL 7016),

CLASS (RAL 1013) e DOMUS Antibatterica

DOMUS, TEKLA, CLASS and DOMUS Antibacterial

wiring accessories

Serie ispirata al design tradizionale e funzionale, con soluzioni tecnologiche ed estetiche adatte a qualsiasi tipo di ambiente.

Series inspired by the traditional and functional design, with technological and aesthetical solutions suitable for any kind of room.

102



Placche per Serie Civili S44

Front plates wiring accessories

Raffinati design per ogni ambiente della casa.

Elegant designs for all rooms of your house.

152



Supporti e contenitori S44

Frames and enclosures

Accessori di completamento.

Complementary accessories.

274



Serie Civili Sistema 44

System 44 Wiring Accessories



Comandi disponibili per impianti elettrici:
Available controls for electrical systems:


Tradizionali
Conventional

Domotici con protocollo
Home automation with



Design:
B. Dall'Eco
L. Merletti

BREVETTO AVE n° 247-208
AVE PATENT n° 247-208



Indice Index

NEW STYLE 44 ENGLAND STYLE 44

Serie civile
NEW STYLE e ENGLAND STYLE
NEW STYLE and ENGLAND STYLE
wiring accessories

30



Placche NEW STYLE
NEW STYLE front plates

Vetro
Glass

Alluminio
Aluminium

Corian®

36



Placche ENGLAND STYLE
ENGLAND STYLE front plates

Legno
Wood

44





Soluzioni NEW STYLE e ENGLAND STYLE

NEW STYLE and ENGLAND STYLE Solutions


Comandi a levetta
Toggle controls




30

Sequenze di installazione Installation sequences

Soluzione con placche NEW STYLE vetro e placche ENGLAND STYLE legno
Solutions with glass NEW STYLE front plates and wood ENGLAND STYLE front plates



Soluzione con placche NEW STYLE Alluminio e Corian®
Solutions with aluminium NEW STYLE and Corian front plates



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.




Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only



Deviatori a levetta 250V~ Toggle two-way switches 250V

BREVETTO AVE n° 247-208
AVE PATENT n° 247-208

Descrizione Description			Info	€	□	□
			444002B Deviatore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo <i>1P 10AX lightable toggle two-way switch - toggle white colour</i> - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module		1	1
444002B	444002CR	444002OT	444002CR Deviatore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo <i>1P 10AX lightable toggle two-way switch - toggle chrome colour</i> - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module		1	1
			444002OT Deviatore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo <i>1P 10AX lightable toggle two-way switch - brass toggle</i> - supplied with no. 1 brass ring - 1 module		1	1

Invertitore a levetta 250V~ Toggle intermediate switches 250V


Descrizione Description			Info	€	□	□
			444004B Invertitore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo <i>1P 10AX lightable toggle intermediate switch - toggle white colour</i> - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module		1	1
444004B	444004CR	444004OT	444004CR Invertitore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo <i>1P 10AX lightable toggle intermediate switch - toggle chrome colour</i> - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module		1	1
			444004OT Invertitore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo <i>1P 10AX lightable toggle intermediate switch - brass toggle</i> - supplied with no. 1 brass ring - 1 module		1	1

Pulsanti a levetta 250V~ Toggle push-buttons 250V

Descrizione Description			Info	€	□	□
			444005B Pulsante a levetta 1P NA 10A illuminabile - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo <i>1P NO 10A lightable toggle push-button - toggle white colour</i> - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module		1	1
444005B	444005CR	444005OT	444005CR Pulsante a levetta 1P NA 10A illuminabile - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo <i>1P NO 10A lightable toggle push-button - toggle chrome colour</i> - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module		1	1
			444005OT Pulsante a levetta 1P NA 10A illuminabile - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo <i>1P NO 10A lightable toggle push-button - brass toggle</i> - supplied with no. 1 brass ring - 1 module		1	1




Soluzione per scatola tonda con placche NEW STYLE Vetro / Alluminio e placche ENGLAND STYLE legno
Solution for round box with glass/aluminium NEW STYLE front plates and wood ENGLAND STYLE front plates



INTEGRAZIONE

Nel capitolo Domus, Tekla e Class, sarà possibile trovare altri articoli che vi consentiranno di rispondere a qualsiasi richiesta, anche la più esigente.

In the chapter Domus, Tekla and Class, you'll find other products that will allow you to respond to any request, even the most demanding.



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.




Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only



Interruttori bipolari a levetta 250V~

2P toggle one way switches 250V

BREVETTO AVE n° 247-208
AVE PATENT n° 247-208

Descrizione Description			Info	€	□	□
  						
444010B/20A	444010CR/20A	444010OT/20A	444010B/20A			
444010B/20A Interruttore bipolare a levetta 2P 20AX illuminabile - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo <i>2P 20AX lightable toggle one way switch - toggle white colour</i> <i>- supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module</i>			1	1		
444010CR/20A Interruttore bipolare a levetta 2P 20AX illuminabile - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo <i>2P 20AX lightable toggle one way switch - toggle chrome colour</i> <i>- supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module</i>			1	1		
444010OT/20A Interruttore bipolare a levetta 2P 20AX illuminabile - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo <i>2P 20AX lightable toggle one way switch- brass toggle</i> <i>- supplied with no. 1 brass ring - 1 module</i>			1	1		

Commutatori a levetta 250V~

Toggle rolling blind switches 250V

Descrizione Description			Info	€	□	□
  						
444051B	444051CR	444051OT	444051B			
444051B Commutatore a levetta 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo <i>1P 10AX toggle rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with</i> <i>interblock - toggle white colour - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module</i>			1	1		
444051CR Commutatore a levetta 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo <i>1P 10AX toggle rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with</i> <i>interblock - toggle chrome colour - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module</i>			1	1		
444051OT Commutatore a levetta 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo <i>1P 10AX toggle rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with</i> <i>interblock - brass toggle - supplied with no. 1 brass ring - 1 module</i>			1	1		

Commutatori pulsanti a levetta 250V~

Toggle rolling blind push button 250V

Descrizione Description			Info	€	□	□
  						
444053B	444053CR	444053OT	444053B			
444053B Commutatore pulsante a levetta 1P 10A (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo <i>1P 10A toggle rolling blind push button (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with</i> <i>interblock - toggle white colour - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module</i>			1	1		
444053CR Commutatore pulsante a levetta 1P 10A (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo <i>1P 10A toggle rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interblock</i> <i>- toggle chrome colour - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module</i>			1	1		
444053OT Commutatore pulsante a levetta 1P 10A (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo <i>1P 10A toggle rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interblock</i> <i>- brass toggle - supplied with no. 1 brass ring - 1 module</i>			1	1		



Soluzioni NEW STYLE e ENGLAND STYLE

NEW STYLE and ENGLAND STYLE Solutions


Prese di corrente
Socket outlets




34

Sequenze di installazione Installation sequences

Soluzione per scatola tonda con placche NEW STYLE Vetro / Alluminio e placche ENGLAND STYLE legno
Solution for round box with glass/aluminium NEW STYLE front plates and wood ENGLAND STYLE front plates



Soluzione per scatola rettangolare con placche NEW STYLE Vetro / Alluminio e placche ENGLAND STYLE legno
Solution for rectangular box with glass/aluminium NEW STYLE front plates and wood ENGLAND STYLE front plates



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.




Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only



Prese di corrente P40 standard italiano 250V~
Italian standard socket outlets 250V

BREVETTO AVE n° 247-208
AVE PATENT N° 247-208

	Descrizione Description	Info	€	□	□	35
	444090/15TSALS Presà schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati colore Allumia - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket Allumia - 2 modules</i>	1	1			
	444090/15TSB Presà schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A colore Domus - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket Domus - 2 modules</i>	1	1			
	444090/15SGTK Presà schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati colore Tekla - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket - shuttered Tekla - 2 modules</i>	1	1			
	444090/15TSNAL Presà schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati colore Life - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket Life - 2 modules</i>	1	1			

Prese di corrente standard estero
Various standards socket outlets

	Descrizione Description	Info	€	□	□	
	444090SALS Presà standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati colore Allumia - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V German standard socket - shuttered Allumia - 2 modules</i>	1	1			
	444090SB Presà standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati colore Domus - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V German standard socket Domus - 2 modules</i>	1	1			
	444090SGTK Presà standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati colore Tekla - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V German standard socket Tekla - 2 modules</i>	1	1			
	444090SNAL Presà standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati colore Life - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V German standard socket Life - 2 modules</i>	1	1			



NEW STYLE 44

Placche NEW STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
NEW STYLE 44 front plates for round and square box



BREVETTO AVE n° 247-208-233
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT n° 247-208-233

36

Vetro Glass

Descrizione Description


Info



44PVNT21BL



44PVNT21NAL



Supporto da utilizzare
To be used with




44A02
44A02SG
44A02VT

Per 1 comando a levetta
For 1 toggle control

□ 44PVNT21BL	1	1
Bianco finitura lucida Clear white		
■ 44PVNT21NAL	1	1
Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black		

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Alluminio Aluminium

Descrizione Description


Info



44PANT21ALS



44PANT21ANS



Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

da completare con copriforo 442TC13R
to be used with 442TC13R blank insert

Per 1 comando a levetta
For 1 toggle control

■ 44PANT21ALS	1	1
Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium		
■ 44PANT21ANS	1	1
Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium		

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls


Corian®

Descrizione Description

Info



44PCNT21B



Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Per 1 comando a levetta
For 1 toggle control

□ 44PCNT21B	1	1
Corian® bianco Corian white		

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box





Prodotto
per Export
For Export
only



NEW STYLE 44




Placche NEW STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
NEW STYLE 44 front plates for round and square box

BREVETTO AVE N° 247-208-233
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT N° 247-208-233

Vetro Glass	Descrizione Description	Info	€	□	□																		
		Per 2 comandi a levetta For 2 toggle controls																					
44PVNT22BL	44PVNT22NAL	<table border="1"> <tr> <td>□ 44PVNT22BL</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Bianco finitura lucida</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Clear white</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>■ 44PVNT22NAL</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nero assoluto finitura lucida</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Clear absolute black</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	□ 44PVNT22BL	1	1	Bianco finitura lucida			Clear white			■ 44PVNT22NAL	1	1	Nero assoluto finitura lucida			Clear absolute black					
□ 44PVNT22BL	1	1																					
Bianco finitura lucida																							
Clear white																							
■ 44PVNT22NAL	1	1																					
Nero assoluto finitura lucida																							
Clear absolute black																							
	Supporto da utilizzare To be used with  44A02 44A02SG 44A02VT	Scatole utilizzabili Available boxes  2501 2501P 2502 251CG Pareti in muratura Brickwork walls Pareti in cartongesso Hollow walls																					

Alluminio Aluminium	Descrizione Description	Info	€	□	□																		
		Per 2 comandi a levetta For 2 toggle controls																					
44PANT22ALS	44PANT22ANS	<table border="1"> <tr> <td>■ 44PANT22ALS</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Alluminio naturale spazzolato</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Natural brushed aluminium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>■ 44PANT22ANS</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Alluminio antracite spazzolato</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anthracite brushed aluminium</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	■ 44PANT22ALS	1	1	Alluminio naturale spazzolato			Natural brushed aluminium			■ 44PANT22ANS	1	1	Alluminio antracite spazzolato			Anthracite brushed aluminium					
■ 44PANT22ALS	1	1																					
Alluminio naturale spazzolato																							
Natural brushed aluminium																							
■ 44PANT22ANS	1	1																					
Alluminio antracite spazzolato																							
Anthracite brushed aluminium																							
	Supporto da utilizzare To be used with  44A02 44A02SG 44A02VT	Scatole utilizzabili Available boxes  2501 2501P 2502 251CG Pareti in muratura Brickwork walls Pareti in cartongesso Hollow walls																					

Corian®	Descrizione Description	Info	€	□	□									
		Per 2 comandi a levetta For 2 toggle controls												
44PCNT22B		<table border="1"> <tr> <td>□ 44PCNT22B</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Corian® bianco</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Corian white</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	□ 44PCNT22B	1	1	Corian® bianco			Corian white					
□ 44PCNT22B	1	1												
Corian® bianco														
Corian white														
	Supporto da utilizzare To be used with  44A02 44A02SG 44A02VT	Scatole utilizzabili Available boxes  2501 2501P 2502 251CG Pareti in muratura Brickwork walls Pareti in cartongesso Hollow walls												

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Sistema 45



NEW STYLE 44

Placche NEW STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
NEW STYLE 44 front plates for round and square box



BREVETTO AVE n° 247-208-233
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT n° 247-208-233

38

Vetro Glass

Descrizione Description

Info

€

□

□




44PVNT90BL



44PVNT90NAL

Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Per 1 presa di corrente
For 1 socket outlet

□ 44PVNT90BL	1	1
Bianco finitura lucida - fornita con n. 1 ghiera in plastica cromata Clear white - shuttered - supplied with 1 ring plastic chrome		
■ 44PVNT90NAL	1	1
Nero assoluto finitura lucida - fornita con n. 1 ghiera in plastica cromata Clear absolute black - shuttered - supplied with 1 ring plastic chrome		

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Alluminio Aluminium

Descrizione Description

Info

€

□

□




44PANT90ALS



44PANT90ANS

Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Per 1 presa di corrente
For 1 socket outlet

■ 44PANT90ALS	1	1
Alluminio naturale spazzolato - fornita con n. 1 ghiera in plastica cromata Natural brushed aluminium- supplied with 1 ring plastic chrome ring		
■ 44PANT90ANS	1	1
Alluminio antracite spazzolato - fornita con n. 1 in plastica cromata Anthracite brushed aluminium- supplied with 1 ring plastic chrome		

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Completamento dell'impianto con frutti Life, Domus, Tekla, Allumia e placche Vera 44 vetro, alluminio e Corian®
Additional Life, Domus, Tekla, Allumia devices and glass, aluminium and Corian Vera 44 front plates



Placca VERA 44 Corian®
Frutti serie DOMUS
Corian Vera 44 front plate
Domus devices



Placca VERA 44 alluminio
Frutti serie DOMUS
Corian Vera 44 front plate
Domus devices



Placca VERA 44 vetro
Frutti serie Tekla
Glass Vera 44 front plate
Tekla devices



Placca VERA 44 vetro
Frutti serie Life
Glass Vera 44 front plate
Life devices



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

NEW STYLE 44



Placche NEW STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

BREVETTO AVE N° 247-208-233
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT N° 247-208-233

Vetro Glass	Descrizione Description	Info	€	□	□
	Per 1 comando a levetta For 1 toggle control				
					
44PVN01BL	□ 44PVN01BL Bianco finitura lucida Clear white	1	1		
44PVN01NAL	■ 44PVN01NAL Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black	1	1		

Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



2503MG



253X4

Pareti in muratura
Brickwork walls



253CGPR



253CG



253X4CG

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Alluminio Aluminium	Descrizione Description	Info	€	□	□
	Per 1 comando a levetta For 1 toggle control				
					
44PAN01ALS	■ 44PAN01ALS Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium	1	1		
44PAN01ANS	■ 44PAN01ANS Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium	1	1		

Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

da completare con copriforo 442TC13R
to be used with 442TC13R blank insert

Scatole utilizzabili
Available boxes



2503MG



253X4

Pareti in muratura
Brickwork walls



253CGPR




253CG



253X4CG

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Corian®	Descrizione Description	Info	€	□	□
	Per 1 comando a levetta For 1 toggle control				
	□ 44PCN01B Corian® bianco Corian white	1	1		

Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



2503MG



253X4

Pareti in muratura
Brickwork walls



253CGPR



253CG



253X4CG

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



NEW STYLE 44

Placche NEW STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)



BREVETTO AVE N° 247-208-233
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT N° 247-208-233

40

Vetro Glass

Descrizione Description

Info

€

□

□



44PVN02BL



44PVN02NAL

Per 2 comandi a levetta
For 2 toggle controls

□ 44PVN02BL

1 1


Bianco finitura lucida
Clear white

■ 44PVN02NAL

1 1

Nero assoluto finitura lucida
Clear white

Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls



Pareti in cartongesso
Hollow walls

Alluminio Aluminium

Descrizione Description

Info

€

□

□



44PAN02ALS



44PAN02ANS

Per 2 comandi a levetta
For 2 toggle controls

■ 44PAN02ALS

1 1


Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

■ 44PAN02ANS

1 1

Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium

Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

da completare con copriforo 442TC13R
to be used with 442TC13R blank insert

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls



Pareti in cartongesso
Hollow walls

Corian®

Descrizione Description

Info

€

□

□



44PCN02B


Per 2 comandi a levetta
For 2 toggle controls

□ 44PCN02B

1 1

Corian® bianco
Corian white

Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls



Pareti in cartongesso
Hollow walls



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

NEW STYLE 44



Placche NEW STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

BREVETTO AVE N° 247-208-233
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT N° 247-208-233

Vetro Glass	Descrizione Description	Info	€	□	□
	Per 3 comandi a levetta For 3 toggle controls				
44PVN03BL	□ 44PVN03BL Bianco finitura lucida Clear white	1	1		
	■ 44PVN03NAL Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black	1	1		
Supporto da utilizzare To be used with  44A03 Scatole utilizzabili Available boxes  2503MG 253X4 Pareti in muratura Brickwork walls  253CGPR 253CG 253X4CG Pareti in cartongesso Hollow walls					

Alluminio Aluminium	Descrizione Description	Info	€	□	□
	Per 3 comandi a levetta For 3 toggle controls				
44PAN03ALS	■ 44PAN03ALS Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium	1	1		
	■ 44PAN03ANS Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium	1	1		
Supporto da utilizzare To be used with  44A03 Scatole utilizzabili Available boxes  2503MG 253X4 Pareti in muratura Brickwork walls  253CGPR 253CG 253X4CG Pareti in cartongesso Hollow walls					

Corian®	Descrizione Description	Info	€	□	□
	Per 3 comandi a levetta For 3 toggle controls				
44PCN03B	□ 44PCN03B Corian® bianco Corian white	1	1		
Supporto da utilizzare To be used with  44A03 Scatole utilizzabili Available boxes  2503MG 253X4 Pareti in muratura Brickwork walls  253CGPR 253CG 253X4CG Pareti in cartongesso Hollow walls					

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs





NEW STYLE 44

Placche NEW STYLE 44 per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 4 modules box (fixing centre 108,5 mm)



BREVETTO AVE n° 247-208-233
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT n° 247-208-233

42

Vetro Glass

Descrizione Description

Info

€

□

□



44PVN04BL



44PVN04NAL

Per 4 comandi a levetta
For 4 toggle controls

□ 44PVN04BL


1 1

Bianco finitura lucida
Clear white

■ 44PVN04NAL

1 1

Nero assoluto finitura lucida
Clear absolute black



Supporto da utilizzare
To be used with



44A04

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls



Pareti in cartongesso
Hollow walls

Alluminio Aluminium

Descrizione Description

Info


€

□

□



44PAN04ALS



44PAN04ANS

Per 4 comandi a levetta
For 4 toggle controls

■ 44PAN04ALS


1 1

Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

■ 44PAN04ANS

1 1

Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium



Supporto da utilizzare
To be used with



44A04

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls



Pareti in cartongesso
Hollow walls

Corian®

Descrizione Description

Info

€

□

□




44PCN04B

Per 4 comandi a levetta
For 4 toggle controls

□ 44PCN04B

1 1

Corian® bianco
Corian white




Supporto da utilizzare
To be used with



44A04

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls



Pareti in cartongesso
Hollow walls



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

NEW STYLE 44



Placche NEW STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

BREVETTO AVE n° 247-208-233
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT n° 247-208-233

Vetro Glass	Descrizione Description	Info	€	□	□
		Per 1 presa di corrente For 1 socket outlet			
44PVN90BL	44PVN90NAL	□ 44PVN90BL Bianco finitura lucida - fornita con n. 1 ghiera in plastica cromata <i>Clear white - shuttered - supplied with 1 ring plastic chrome</i>	1	1	
		■ 44PVN90NAL Nero assoluto finitura lucida - fornita con n. 1 ghiera in plastica cromata <i>Clear absolute black - shuttered - supplied with 1 ring plastic chrome</i>	1	1	
Supporto da utilizzare To be used with  44A03					
Scatole utilizzabili Available boxes   2503MG 253X4 Pareti in muratura Brickwork walls    253CGPR 253CG 253X4CG Pareti in cartongesso Hollow walls					

Alluminio Aluminium	Descrizione Description	Info	€	□	□
		Per 1 presa di corrente For 1 socket outlet			
44PAN90ALS	44PAN90ANS	■ 44PAN90ALS Alluminio naturale spazzolato - fornita con n. 1 ghiera in plastica cromata <i>Natural brushed aluminium - supplied with 1 ring plastic chrome</i>	1	1	
		■ 44PAN90ANS Alluminio antracite spazzolato - fornita con n. 1 ghiera in plastica cromata <i>Anthracite brushed aluminium - supplied with 1 ring plastic chrome</i>	1	1	
Supporto da utilizzare To be used with  44A03 da completare con copriforo 442TC13R to be used with 442TC13R blank insert					
Scatole utilizzabili Available boxes   2503MG 253X4 Pareti in muratura Brickwork walls    253CGPR 253CG 253X4CG Pareti in cartongesso Hollow walls					

Completamento dell'impianto con frutti Life, Domus, Tekla, Allumia e placche Vera 44 vetro, alluminio e Corian®
Additional Life, Domus, Tekla, Allumia devices and glass, aluminium and glass, aluminium and Corian® Vera 44 front plates

			
Placca VERA 44 vetro Frutti serie LIFE Glass Vera 44 front plate Life devices	Placca VERA 44 Corian® Frutti serie DOMUS Corian Vera 44 front plate Domus devices	Placca VERA 44 alluminio Frutti serie ALLUMIA Aluminium Vera 44 front plate Allumia devices	Placca VERA 44 vetro Frutti serie TEKLA Glass Vera 44 front plate Tekla devices

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Soluzioni NEW STYLE e ENGLAND STYLE

NEW STYLE and ENGLAND STYLE Solutions

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
ENGLAND STYLE 44 front plates for round and square box



Design:
B. Dall'Eco

44

Placche in legno naturale: eventuali venature o differenze di colore non vanno interpretate come un difetto ma come indice della totale naturalità della materia prima.

Natural wood front plates: eventual grains or colour differences shouldn't be considered as a defect but as the indication of the raw material total naturalness



Comando levetta illuminabile
Lightable toggle control



BREVETTO AVE n° 247-208
AVE PATENT n° 247-208



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Caratteristiche Tecniche Technical Features

ENGLAND STYLE 44



Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
ENGLAND STYLE 44 front plates for round and square box

BREVETTO AVE n° 247-208
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT n° 247-208-233

Legno Wood	Descrizione Description	Info	€		
------------	-------------------------	------	---	--	--

45



44PLET21NOC


Per 1 comando a levetta
For 1 toggle control

■ 44PLET21NOC	1	1
Colore Noce Walnut		

Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT



Scatole utilizzabili
Available boxes



2501



2501P



2502



251CG

Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Legno Wood	Descrizione Description	Info	€		
------------	-------------------------	------	---	--	--



44PLET22NOC


Per 2 comandi a levetta
For 2 toggle controls

■ 44PLET22NOC	1	1
Colore noce Walnut		

Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT



Scatole utilizzabili
Available boxes



2501



2501P



2502



251CG

Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Legno Wood	Descrizione Description	Info	€		
------------	-------------------------	------	---	--	--



44PLET90NOC


Per 1 presa di corrente
For 1 socket outlet

■ 44PLET90NOC	1	1
Colore noce - fornita con ghiera in ottone Walnut - shuttered - supplied with brass ring		

Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT



Scatole utilizzabili
Available boxes



2501



2501P



2502



251CG

Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs





ENGLAND STYLE 44



Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
ENGLAND STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

BREVETTO AVE n° 247-208
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT n° 247-208-233

46


Legno Wood

Descrizione Description

Info



44PLE01NOC



Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls



Pareti in cartongesso
Hollow walls

Per 1 comando a levetta
For 1 toggle control

■ 44PLE01NOC

Colore noce
Walnut

1 1


Legno Wood

Descrizione Description

Info



44PLE02NOC




Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls



Pareti in cartongesso
Hollow walls

Per 2 comandi a levetta
For 2 toggle controls

■ 44PLE02NOC

Colore noce
Walnut

1 1


Legno Wood

Descrizione Description

Info



44PLE03NOC



Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls



Pareti in cartongesso
Hollow walls

Per 3 comandi a levetta
For 3 toggle controls

■ 44PLE03NOC

Colore noce
Walnut

1 1



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

ENGLAND STYLE 44




Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
ENGLAND STYLE 44 front plates for 4 modules box (fixing centre 108,5 mm)

BREVETTO AVE N° 247-208
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT N° 247-208-233

Legno Wood	Descrizione Description	Info	€		
	Per 4 comandi a levetta For 4 toggle controls				
44PLE04NOC		1	1		
	Colore noce Walnut				

44PLE04NOC

Supporto da utilizzare
To be used with



Scatole utilizzabili
Available boxes




Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
ENGLAND STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)


Legno Wood	Descrizione Description	Info	€		
	Per 1 presa di corrente For 1 socket outlet				
44PLE90NOC		1	1		
	Colore noce - fornita con ghiera in ottone Walnut - shuttered - supplied with brass ring				

44PLE90NOC

Supporto da utilizzare
To be used with



Scatole utilizzabili
Available boxes




Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
ENGLAND STYLE 44 front plates for round and square box

Legno Wood	Descrizione Description	Info	€		
	Per 2 moduli S44 For 2 S44 modules				
44PLT22NOC		1	1		
	Colore noce Walnut				

44PLT22NOC

Supporto da utilizzare
To be used with



Scatole utilizzabili
Available boxes



Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs





ENGLAND STYLE 44

NEW WIRING ACCESSORIES

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
ENGLAND STYLE 44 front plates for round and square box

48

Legno Wood

Descrizione Description

Info


€

□

□



44PLT24NOC



Supporto da utilizzare
To be used with



n°2 44A02
n°2 44A02SG
n°2 44A02VT

Per 4 (2+2) moduli S44
For 4 (2+2) S44 modules

■ 44PLT24NOC

Colore noce
Walnut

1 1

Scatole utilizzabili
Available boxes



2501



2501P



2502



251CG

Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Legno Wood

Descrizione Description

Info


€

□

□



44PLT26NOC



Supporto da utilizzare
To be used with



n°3 44A02
n°3 44A02SG
n°3 44A02VT

Per 6 (2+2+2) moduli S44
For 6 (2+2+2) S44 modules

■ 44PLT26NOC

Colore noce
Walnut

1 1

Scatole utilizzabili
Available boxes



2501



2501P



2502



251CG

Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Legno Wood

Descrizione Description

Info


€

□

□



44PLT28NOC



Supporto da utilizzare
To be used with



n°4 44A02
n°4 44A02SG
n°4 44A02VT

Per 8 (2+2+2+2) moduli S44
For 8 (2+2+2+2) S44 modules

■ 44PLT28NOC

Colore noce
Walnut

6 6

Scatole utilizzabili
Available boxes



2501



2501P



2502



251CG

Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box




Prodotto
per Export
For Export
only

ENGLAND STYLE 44




Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
ENGLAND STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)



BREVETTO AVE n° 247-208
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT n° 247-208

Legno Wood	Descrizione Description	Info	€		
 44PLE3NOC	Per 3 moduli S44 For 3 S44 modules				
	■ 44PLE3NOC Colore noce Walnut	1	1		
Supporto da utilizzare To be used with  44A03 Scatole utilizzabili Available boxes  2503MG 253X4 Pareti in muratura Brickwork walls  253CGPR 253X4CG Pareti in cartongesso Hollow walls					
					

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 4 modules box (fixing centre 108,5 mm)

Legno Wood	Descrizione Description	Info	€		
 44PLE4NOC	Per 4 moduli S44 For 4 S44 modules				
	■ 44PLE4NOC Colore noce Walnut	1	1		
Supporto da utilizzare To be used with  44A04 Scatole utilizzabili Available boxes  2504 253X4 Pareti in muratura Brickwork walls  254CGPR 254CG 253X4CG Pareti in cartongesso Hollow walls					
					

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm)
ENGLAND STYLE 44 front plates for 6-7 modules box (fixing centre 158,5 mm)

Legno Wood	Descrizione Description	Info	€		
 44PLE7NOC	Per 7 moduli S44 For 7 S44 modules				
	■ 44PLE7NOC Colore noce Walnut	1	1		
Supporto da utilizzare To be used with  44A07 Scatole utilizzabili Available boxes  2506 Pareti in muratura Brickwork walls  256CG Pareti in cartongesso Hollow walls					
					

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Serie Civili **Sistema 44**

System 44 Wiring Accessories



Design:
B. Dall'Eco
L. Merletti

BREVETTO AVE n° 211 - 243 - 205-209-212
AVE PATENT n° 211 - 243 - 205-209-212

Indice

Index

AVE
TOUCH

LIFE

ALLUMIA

TEKLA

Domus¹⁰⁰

CLASS


Serie civile
AVE TOUCH
AVE TOUCH
Wiring accessories

52



Serie civili
LIFE e ALLUMIA
LIFE and ALLUMIA
Wiring accessories

66



Serie civili
DOMUS, TEKLA e CLASS
DOMUS, TEKLA and CLASS
Wiring accessories

102



Accessori comuni a tutte le serie
Common Accessories for all series

140



Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions

Gamma apparecchi AVE Touch
"AVE Touch" devices range



52

Impianti tradizionali 230Vca Traditional systems 230Vac



442TC01
Interruttore
Electronic touch switch



442TC01/2F
Interruttore statico 2 fili
Electronic touch switch 2 wires



442TC05
Pulsante
Electronic touch push button



442TC16
Comando multi-touch
Electronic multi-touch control device



442TC51
Commutatore
Electronic touch Rolling blind switch



442TC48
Dimmer
Dimmer



442TC48UL
Dimmer LED
Dimmer LED



442TC88
Pulsante con targhetta portanome
Electronic touch push button with name tag



442TC76
Segnalazione luminosa segnapasso
Light optical signal

Impianti domotici Home automation system



442ABTC1
Trasmettitore 1 canale
One channel transmitter



442ABTC6
Trasmettitore 1÷6 canali
1-6 channel transmitter




442TC01/12V
Interruttore 12/24V
Electronic touch switch 12/24V



442TC16/12V
Comando multi-touch 12/24V
Electronic multi-touch control 12/24V device

Dimensioni d'ingombro Overall dimensions



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Interruttori "a sfioramento" - installazione "a scomparsa" "Touch" switches - "hidden" installation



BREVETTO AVE N° 211
AVE PATENT N° 211

Descrizione Description

Info



53



442TC01

442TC01

Interruttore elettronico con uscita a relè 1P NA 6A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato del relè d'uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 230V~ - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa"

Electronic touch switch - relay output 1P NO 6A 230V~ - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO buttons - monostable or bistable operating mode - low consumption led for identification in the dark - output relay status memorization in case of blackout - 230V~ power supply - to be coupled with Ave "Touch" front plate - 1 "hidden" module

1 1



442TC01/2F

442TC01/2F

Interruttore elettronico 230V~ "2 fili" con uscita Triac per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici con comportamento induttivo 40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato dell'uscita in caso di interruzione di rete - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa"

1 1

Electronic touch switch "2 wires" 230V~ with Triac output for resistive and inductive loads (40-400W incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers for low voltage 40-400 VA halogen lamps, electronic inductive transformer type 40-300VA OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO normal buttons - bistable operating mode - low consumption led for identification in the dark - output status memorization in case of blackout - to be coupled with Ave "Touch" front plate - 1 "hidden" module

Note: ✓ 442TC01/2F: è consigliabile non installare più di un interruttore nella stessa scatola
✓ possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa

Note: ✓ 442TC01/2F: it is recommended not to install more than one switch in the same box
✓ It is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto.
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages

IMPORTANTE!


Sensibilità dispositivi AveTouch


Per garantire il corretto funzionamento dei dispositivi Ave Touch "a scomparsa" con la placca in alluminio è necessario impostare sui dispositivi stessi la massima sensibilità (vedi immagine riportata a lato e istruzioni allegate al prodotto, paragrafo PROGRAMMAZIONE)

IMPORTANT!


Ave Touch device sensitivity

In order to grant proper functionality of Ave Touch "hidden" devices with the aluminium plate it is necessary to set on the devices the maximum sensitivity (see instructions attached to the product, PROGRAMMING paragraph)






L: carico
F: fusibile tipo T 1,25A H 250V~
L: load
F: fuse type T 1,25A H 250V~




L: carico
F: fusibile tipo F 2A H 250V~
L: load
F: fuse type F 2A H 250V~



L: carico
F: fusibile tipo T 6,3A H 250V~
L: load
F: fuse type T 6,3A H 250V~


442TC05

Abbinamento a interruttore a sfioramento 442TC01 Coupled with touch switch 442TC01




L: carico
F: fusibile tipo T 6,3A H 250V~
L: load
F: fuse type T 6,3A H 250V~

Abbinamento a dimmer a sfioramento 442TC48UL Coupled with touch dimmer switch 442TC48UL




L: carico
F: fusibile F 1,6A H
L: load
F: fuse F 1,6A H

Abbinamento a relé passo-passo Combination with Step relay



L: carico
F: fusibile F 1A H
L: load
F: fuse F 1A H


Comando diretto suonerie elettromeccaniche cod. 44..029 o ronzatori elettromeccanici cod. 44..030 Direct control of electromechanical ringing bells code 44..029 or electromechanical buzzers 44..030



L: carico
F: fusibile F 1A H
L: load
F: fuse F 1A H

Sequenze di Installazione Installation Examples


Comandi "a scomparsa" "Hidden" devices




2503MG
Scatola da incasso
Flush mounted box

44A03
Supporto standard S44
S44 standard frame

442TC13...
Tappi copriforo "a scomparsa"
"Hidden" devices



Comandi "a scomparsa"
"Hidden" devices



44PATC...
44PVTG...
Placche "Ave Touch" per
comandi "a scomparsa"
"Ave Touch" front plates
for "hidden" controls



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only


Interruttori "a sfioramento" - installazione "a scomparsa"

"Touch" switches - "hidden" installation

BREVETTO AVE N° 211
AVE PATENT N° 211

Descrizione Description		Info	€		
 442TC01/12V	442TC01/12V Interruttore elettronico con uscita a relè 1P NA 1A 230V~ libero da potenziale - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato del relè d'uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 12÷24Vcc/ca - profondità ridotta - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa" <i>Electronic touch switch - relay output 1P NO 1A 230V~ dry contact - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push buttons - monostable or bistable operating mode - low consumption led for identification in the dark - output relay status memorization in case of black out - 12÷24Vdc power supply - to be coupled with Ave "Touch" front plate - 1 "hidden" module</i>	1	1		
	Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa <i>Note: it is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself</i> Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi <i>Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages</i>				

55



Sistema 45

Pulsante 230V~ "a sfioramento" - installazione "a scomparsa"

230V~ "Touch" push button - "hidden" installation

Descrizione Description		Info	€		
 442TC05	442TC05 Pulsante elettronico per comando remoto con sensore a sfioramento - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" - funzionamento monostabile - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - da abbinare a interruttore elettronico 442TC01, 442TC01/2F, 442TC16 a dimmer a sfioramento 442TC48 o 442TC48UL o a commutatore a sfioramento 442TC51 - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa" <i>Electronic push button for remote control with touch sensor - activated by touching the frontal area - monostable operating mode - low consumption led for identification in the dark - 230V~ - to be coupled with 442TC01, 442TC01/2F, 442TC48 or 442TC48UL touch dimmer - to be coupled with Ave "Touch" front plates - 1 "hidden" module</i>	1	1		
	Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento dei dispositivi: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa <i>Note: It is possible to set the sensitivity of the device: at the touch of the plate or at a distance of 4 mm from the plate itself</i> Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi <i>Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages</i>				



Soluzioni AVE Touch


AVE Touch Solutions

Schemi di Collegamento
Connection Diagrams




56

442TC51




L: carico
F: fusibile tipo F 2,5A H 250V~
L: load
F: fuse type F 2,5A H 250V~

442TC16





L1, L2, L3, L4, L5, L6: carico
F: fusibile
L1, L2, L3, L4, L5, L6: load
F: fuse

Comando luci da due 442TC16
Light control by two pcs 442TC16



Sequenze di Installazione Installation Examples

Modulo Multi-Touch "a scomparsa" "Hidden" multi-touch module



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box




Prodotto
per Export
For Export
only

Commutatore 230V~ "a sfioramento" - installazione "a scomparsa" "Touch" rolling blind switch 230V - "hidden" installation

BREVETTO AVE n° 211
AVE PATENT n° 211

Descrizione Description		Info	€		
 442TC51	442TC51 Commutatore elettronico con uscita a 2 relè monostabili con contatto in chiusura NA 2A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale della placca in vetro o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o temporizzato - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa" <i>Electronic touch rolling blind switch with 2 monostable relay output, NO contact 2A 230V~ - Controlled by touching the frontal area of the glass plate or from multiple points with NO push-buttons - Monostable or bistable operating mode - Low consumption LED for identification in the dark - 230V~ power supply - to be coupled with AVE "Touch" front plates - 1 "hidden" module</i>	1	1		
	Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento dei dispositivi: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa <i>Note: It is possible to set the sensitivity of the device: at the touch of the plate or at a distance of 4 mm from the plate itself</i> Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. <i>Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages</i>				

57



Sistema 45

Comandi multi-touch "a sfioramento" - installazione "a scomparsa" "Multi-Touch" control devices - for "hidden" installation

Descrizione Description		Info	€		
 442TC16	442TC16 Comando elettronico multi-touch con 6 uscite a relè monostabili con contatto in chiusura 1P NA 2A 230V~ libero da potenziale - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento uscite: monostabili, bistabili o temporizzate, tapparelle (con interblocco funzionale) - n° 9 led frontali (di cui solo massimo 6 contemporaneamente accesi) di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato dei relè d'uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 100÷240V~ 50-60 Hz - da abbinare a placche "Ave Touch" - 3 moduli "a scomparsa" <i>Electronic multi-touch control device - 6 monostable output-relay front 1P NO contact 2A 230V~ Dry contact - controlled by touching the frontal area of the finishing plate or from multiple points with NO push-buttons - monostable, bistable or timed operating modalities, curtains with interlock - n. 9 low consumption front led for identification in the darkness (only 6 led switched on at the same time - saving output-relay status in case of blackout - power supply 100÷240 Vac/dc ~ 50-60 HZ - to be coupled with Ave "Touch" front plate - 3 "hidden" modules.</i>	1	1		
	Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa <i>Note: it is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself</i> Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. <i>Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages</i>				



Soluzioni AVE Touch


AVE Touch Solutions

Schemi di Collegamento
Connection Diagrams

NEW WIRING ACCESSORIES


58

442TC16/12V




L1, L2, L3, L4, L5, L6: carico
F: fusibile
L1, L2, L3, L4, L5, L6: load
F: fuse

Comando luci da due 442TC16/12V
Light control by two pcs 442TC16/12V




442TC48



L: carico
F: fusibile tipo F 2A H 250V~
L: load
F: fuse type F 2A H 250V~

Sequenze di Installazione Installation Examples

Comandi "a scomparsa" "Hidden" devices



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Comandi multi-touch "a sfioramento" - installazione "a scomparsa"

"Multi-Touch" control devices - for "hidden" installation

BREVETTO AVE N° 211
AVE PATENT N° 211

	Descrizione Description	Info € □ □
 442TC16/12V	442TC16/12V Comando elettronico multi-touch con 6 uscite a relè monostabili con contatto in chiusura 1P NA 2A 230V~ libero da potenziale - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento uscite: monostabili, bistabili o temporizzate, tapparelle (con interblocco funzionale) - n° 9 led frontali (di cui solo massimo 6 contemporaneamente accesi) di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato dei relè d'uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 12÷24Vcc/ca~ 50-60 Hz - profondità ridotta - da abbinare a placche "Ave Touch" - 3 moduli "a scomparsa" <i>Electronic multi-touch control device - 6 monostable output-relay front 1P NO contact 2A 230V~ Dry contact - controlled by touching the frontal area of the finishing plate or from multiple points with NO push-buttons - monostable, bistable or timed operating modalities, curtains with interlock - n. 9 low consumption front led for identification in the darkness (only 6 led switched on at the same time - saving output-relay status in case of blackout - power supply 12÷24 Vac/dc ~ 50-60 HZ - to be coupled with Ave "Touch" front plate - 3 "hidden" modules.</i> Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa Note: it is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages	1 1



Dimmer per regolazione luci 230V~ "a sfioramento" - installazione "a scomparsa"

230V~ "Touch" dimmer for lighting controls - "hidden" installation

	Descrizione Description	Info € □ □
 442TC48	442TC48 Regolatore di luminosità 230V~ per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici con comportamento induttivo  40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando e regolazione mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa" <i>230V~ dimmer for resistive and inductive loads (40-400W incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers for low voltage 40-400 VA halogen lamps, electronic inductive transformer type  40-300VA OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - control and regulation by touching the frontal area of front plates or from multiple points with normal NO push-buttons - low consumption led for identification in the dark - output and level relay status memorization in case of blackout - to be coupled with "Ave Touch" front plates - 1 "hidden" module</i> Note: ✓ è consigliabile non installare più di un regolatore nella stessa scatola ✓ possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa Note: ✓ it is recommended not to install more than one dimmer in the same box ✓ It is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages	1 1



Soluzioni AVE Touch


AVE Touch Solutions

Schemi di Collegamento
Connection Diagrams



60


442TC48UL



L: carico
F: fusibile tipo F 1,6A H 250V~
L: load
F: fuse type F 1,6A H 250V~


442TC88

Sistemi di chiamata 230 Vca
esempio: suoneria 44...029
Call systems 230 Vac
ringing bell example 44...029



F: fusibile tipo F 1A H 250V~
F: fuse type F 1A H 250V~


Sistemi di chiamata 12 Vca
esempio: suoneria tritonale 44...083
Call systems 12 Vac
three tone bell example 44...083



F: fusibile tipo F 1A H 250V~
F: fuse type F 1A H 250V~

Sequenze di Installazione Installation Examples

Modulo Pulsante con Targhetta Portanome "a scomparsa" "Hidden" push button with name tag



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Dimmer universale per regolazione luci 230V~ "a sfioramento" - installazione "a scomparsa"

230V~ universal "Touch" dimmer for lighting controls - "hidden" installation

BREVETTO AVE N° 211
AVE PATENT N° 211

Descrizione Description		Info	€		
 442TC48UL	442TC48UL Regolatore di luminosità 230V~ per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 3-220W, trasformatori elettronici 20-220VA, lampade LED 3-120W, lampade CFL 3-220W - alimentatori elettronici LED a taglio di fase) - comando e regolazione mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa" <i>230V~ dimmer for resistive and inductive loads (3-220W incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers 20-220VA, LED lamps 3-120W, CFL lamps 3-220W - electronic ballasts for LED with line interruption) - control and regulation by touching the front of the plate "Ave Touch" or from push-buttons NO - low consumption led for identification in the dark - output and level relay status memorization in case of blackout - to be coupled with "Ave Touch" front plates - 1 "hidden" module</i>	1	1		
	Note: ✓ è consigliabile non installare più di un regolatore nella stessa scatola ✓ possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa Note: ✓ it is recommended not to install more than one dimmer in the same box ✓ It is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages				

Pulsante campanello 230V~ "a sfioramento" - installazione "a scomparsa"

230V~ "Touch" bell push button - "hidden" installation

Descrizione Description		Info	€		
 442TC88	442TC88 Pulsante elettronico con targhetta portanome personalizzabile - uscita a relè 1P NA 8A - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" - funzionamento monostabile - led di individuazione al buio - alimentazione 230V~ - possibilità regolazione intensità luminosa area per targhetta portanome - buzzer (escludibile) per conferma chiamata - da abbinare all'apposita placca "Ave Touch" - 3 moduli "a scomparsa" <i>Electronic push-button with customizable name tag - relay output 1P NO 8A - controlled by touching the frontal area of front plate - monostable operating mode - low consumption led for identification in the dark - 230V~ power supply - possibility to regulate the light intensity of the name tag area - buzzer (that can be excluded) for call confirmation - to be coupled with "Ave Touch" front Plates - 3 "hidden" modules</i>	1	1		
	Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa Note: It is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages				



Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions

Schemi di Collegamento
Connection Diagram


NEW WIRING ACCESSORIES

BREVETTO AVE n° 211
AVE PATENT n° 211

62

442TC76

Esempio d'impiego Application example



F: fusibile tipo F 1A H 250V~
F: fuse type F 1A H 250V~




44PVTC76NAL + PEL01

Caratteristiche Tecniche

Sequenze di Installazione Installation Examples

Modulo Segnalazione Luminosa/Illuminazione "a scomparsa" "Hidden" light signal/lighting



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box




Prodotto
per Export
For Export
only

Segnalazione ottica - installazione "a scomparsa"

Optical signal - "hidden" installation

BREVETTO INVENZIONE INDUSTRIALE AVE n° 243
AVE INDUSTRIAL INVENTION PATENT n° 243

Descrizione <i>Description</i>		Info	€		
 442TC76		442TC76 Segnalazione luminosa/illuminazione segnapasso personalizzabile - possibilità personalizzazione a mezzo di pellicole intercambiabili con scritte e simbologie varie scelte dall'utente - alimentazione 230V~ - possibilità regolazione intensità luminosa dell'area per pellicole personalizzabili - utilizzabile per uso segnapasso, luce di cortesia, ecc. - da abbinare all'apposita placca "Ave Touch" - 3 moduli "a scomparsa" <i>Customizable light signal/optical signal - possibility to customize it with interchangeable labels with writings and symbols chosen by the user - 230V~ power supply - possibility to regulate the light intensity in the area for customized label - it can be used as stair riser light, courtesy light, etc.. - to be coupled with the proper "Ave Touch" front plate - 3 "hidden" modules</i>		1	1
		Nota: fornita con n° 2 pellicole texture optical diverse Note: supplied with 2 different optical texture films			

Pellicole intercambiabili per segnalazioni Interchangeable films for signalings

Descrizione Description		Info	€	☐	☐
 PEL01	PEL01 Set da 4 pellicole con scritta EXIT - n° 2 pellicole colore ROSSO e n° 2 colore VERDE Set of 4 films with EXIT symbol - n° 2 RED and n° 2 GREEN films			1	1
	PEL02 Set da 4 pellicole con simbolo ALARM - colore ROSSO Set of 4 films with ALARM symbol - RED colour			1	1
 PEL02	PEL04 Set da 4 pellicole con simbolo WC - colore NERO Set of 4 films with WC symbol - BLACK colour			1	1
	PEL07 Set da 4 pellicole con simbolo DIVIETO DI FUMARE - colore ROSSO Set of 4 films with NO SMOKING symbol - RED colour			1	1
 PEL07	PEL08 Set da 4 pellicole con simbolo ESTINTORE - colore ROSSO Set of 4 films with FIRE EXTINGUISHER symbol - RED colour			1	1
	PEL11 Set da 4 pellicole colore BIANCO/TRASPARENTE per funzione segnapradino Set of 4 WHITE/TRASPARENT films for stair riser light operating mode			1	1
 PEL11	PEL12 Set da 4 pellicole colore ROSSO per funzione segnapradino/luce di cortesia Set of 4 RED films for stair riser light/courtesy light operating mode			1	1
	Note: ✓ fornite nelle colorazioni in conformità al D. Lgs. 493 del 14/08/1996 - UNI 7543 - CEE 92/58 - BS-DIN-NF - ISO ✓ da abbinare alla segnalazione luminosa/illuminazione 442TC76				
Note: ✓ the films will be supplied with colours in compliance with D.Lgs 493 dtd 14/08/1996 - UNI 7543 - CEE 92/58 - BS-DIN-NF-ISO ✓ to be coupled with light signal/lighting 442TC76					

Copriforo - installazione "a scomparsa" Blank insert - "hidden" installation

BREVETTO AVE n° 211
AVE PATENT n° 211

		Descrizione <i>Description</i>	Info	€		
		442TC13R		12	72	
		Tappo copriforo - da abbinare a placche " Ave Touch " - 1/2 modulo <i>Blank insert - to be coupled with "Ave Touch" front plates - 1/2 module</i>				
		442TC13A		10	60	
		Tappo copriforo attrezzabile - predisposizione per aggancio a involucro vuoto - da abbinare a placche " Ave Touch " - 1 modulo <i>Equippable blank insert - preset for clipping it to empty box - to be coupled with "Ave Touch" front plates - 1 module</i>				
		442TC13A/3		10	10	
		Tappo copriforo attrezzabile - fornito con involucro vuoto - da abbinare a placche " Ave Touch " - 3 moduli <i>Equippable blank insert - supplied with empty box - to be coupled with "Ave Touch" front plates - 3 modules</i>				
		Nota: a richiesta potrà essere fornito l'involucro per l'aggancio al tappo copriforo 442TC13A Note: the 1 module box for the 442TC13A blank insert clipping can be supplied upon request				



Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions

SFM3/HP Scatola per pareti tradizionali (forato rosso)
SFM3/HP Box for brickwork walls



SFM3CG/HP Scatola per pareti in cartongesso
SFM3CG/HP Box for hollow walls

64

Installazioni Filo Muro Wall-lined installations

Caratteristiche Tecniche Technical Features



- 1 Realizzare la spaccatura e, con la malta, fissare la scatola orizzontalmente avvalendosi dell'apposita livella a bolla fornita in dotazione
Make the hole and use the spirit level to fix the box




- 2 Applicare la malta grezza
Apply the mortar




- 3 Effettuare la finitura
Make the finishing touches



- 4 Tinteggiare la parete
Paint the wall




- 5 Applicare la placca di finitura
Effetto finale "filo muro senza cornice"
Place the finishing front plate
Final effect "wall-lined without adapter frame"



- 1 Applicare la dima alla parete e, sfruttando la livella a bolla, segnare la traccia
Use the spirit level to fix the template then trace the line



- 2 Realizzare foro
Make the hole



- 3 Inserire la scatola, fissarla alla parete e poi effettuare la rasatura della stessa
After installing the box, smooth the wall



- 4 Tinteggiare la parete
Paint the wall



- 5 Applicare la placca di finitura
Effetto finale "filo muro senza cornice"
Place the finishing front plate
Final effect "wall-lined without adapter frame"



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Scatole speciali per installazioni filo muro totale - installazione di precisione

Special boxes for high precision completely wall-lined installation

BREVETTO AVE N° 209
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT N° 209

Descrizione Description


Info

€

□

□

65



SFM3/HP

SFM3/HP

Scatola 3 moduli per pareti in muratura - interasse viti 83,5 mm - fornita con paramalta e livella a bolla (applicati alla scatola) e cornice completa di supporto 3 moduli sistema 44

3 modules box for brickwork walls - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with cardboard mortarproof, spirit level (attached to the box) and System 44 3 modules frame

1 1

SFM3CG/HP


Scatola 3 moduli per pareti in cartongesso - interasse viti 83,5 mm - fornita con dima di foratura, livella a bolla e cornice completa di supporto 3 moduli sistema 44

3 modules box for hollow walls - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with template, spirit level and System 44 3 modules frame

1 1


Nota: l'assieme scatola + placca "Ave Touch" garantisce un grado di protezione IP44

Note: the box with the "Ave Touch" front plate guarantees an IP44 protection degree




SFM3CG/HP

Dimensioni d'ingombro Overall dimensions



Ave Touch anche a Filo Muro Wall-lined Ave Touch



Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Serie Life
colore RAL 9017



Serie Allumia
colore RAL 9007



Cacciaviti per comandi e prese di corrente *Screwdrivers for control devices and socket outlets*


Indicazioni per l'utilizzo di cacciaviti appropriati:

- tutti i prodotti elettromeccanici (interruttori, prese, supporti) sono dotati di viti con testa a croce che possono essere fissate con avvitatori automatici e manuali intaglio a croce PHILLIPS dimensione 2 e cacciavite a lama con larghezza max 5 mm e spessore max 0,8 mm.
- il momento torcente massimo non deve superare 1,8 Nm.

Information on use of suitable screwdrivers:

- all electromechanical products (switches, sockets and supports) are equipped with crosshead screws which can be fixed by automatic PHILLIPS screwdrivers size 2 and manual crosshead screwdrivers with max width 5 mm and max thickness 0,8 mm.
- maximum torque must not exceed 1.8 Nm

Illuminazione Comandi *Controls lighting*



Inserimento lampadina di segnalazione
Lamp insertion

Consigliato l'utilizzo di lampada a led colore blu (cod. 0230LDB)
It is recommended the use of blue colour led lamp (code 0230LDB)



Comando illuminato:
con Life/Allumia anche i comandi standard sono illuminabili
Lighted control:
with Life/Allumia even the standard controls are lightable



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Interruttori 250V~ One way switches 250V~



Life 44

Allumia

Descrizione Description

Info

€

□

□

67



442001ST

■ 442001ST

Corpo interruttore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto
1 o 2 moduli - 1 modulo

1P 16AX one way lightable switch mechanism to be completed with
1 or 2 module rocker - 1 module

10 100

■ 442001

■ 443001

Interruttore 1P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo
1P 16AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module

10 100

■ 443001/20A

Interruttore 1P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo
1P 20AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module

10 100



442001



443001
443001/20A

■ 443001/2

Interruttore 1P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli
1P 16AX one way lightable large switch - interchangeable rocker - 2 modules

5 50

■ 442001K3/10A

■ 443001K3/10A

Tripla interruttore 1P 10AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli
1P 10AX Triple one way switch - 3 independent rockers - 2 modules

△

5 5

■ 442001K3/20A

■ 443001K3/20A

Tripla interruttore 1P 20AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli
1P 20AX Triple one way switch - 3 independent rockers - 2 modules

△

5 5



442001/2



443001/2

■ 442010

■ 443010

Interruttore 2P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo
2P 16AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module

10 100

■ 442010/20A

■ 443010/20A

Interruttore 2P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo
2P 20AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module

1 1

■ 442010/2

■ 443010/2

Interruttore 2P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli
2P 16AX one way lightable large switch - interchangeable rocker - 2 modules

1 1

■ 442010RS/20A

Interruttore 2P 20AX illuminabile - rosso - 1 modulo
2P 20AX one way lightable switch - red - 1 module

1 10



442001K3/10A



443001K3/10A
443001K3/20A



442010
442010/20A



443010
443010/20A



442010/2



443010/2



442010RS/20A



Sistema 45

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Deviatori 250V~

Two way switches 250V~



68

Life 44

Allumia

Descrizione *Description*

Info

€

□

□



442002ST

■ 442002ST

Corpo deviatore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto 1 o 2 moduli - 1 modulo
1P 16AX two way lightable switch mechanism to be completed with 1 or 2 module rocker - 1 module

10 100



442002
442002/20A



443002
443002/20A

■ 442002

■ 443002

Deviatore 1P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo
1P 16AX two way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module

10 100

■ 442002/20A

■ 443002/20A

Deviatore 1P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo
1P 20AX two way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module

10 100

■ 442002/2

■ 443002/2

Deviatore 1P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli
1P 16AX two way lightable large switch - interchangeable rocker - 2 modules

5 50

■ 442002K3/10A

■ 443002K3/10A

Triplo deviatore 1P 10AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli
1P 10AX Triple two way switch - 3 independent rockers - 2 modules



5 5



442002/2



443002/2

■ 443002K3/20A

Triplo deviatore 1P 20AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli
1P 20AX Triple two way switch - 3 independent rockers - 2 modules



5 5




442002K3/10A



443002K3/10A
443002K3/20A

Deviatori *Two Way Switches*



Morsetto "comune" rialzato per un'immediata individuazione
"Common" terminal raised for immediate identification



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Invertitori 250V~ Intermediate switches 250V~

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		■ 442004ST Corpo invertitore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto 1 o 2 moduli - 1 modulo <i>1P 16AX lightable intermediate switch mechanism to be completed with 1 or 2 module rocker - 1 module</i>			1	1
442004ST		■ 442004 ■ 443004 Invertitore 1P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo <i>1P 16AX lightable intermediate switch - interchangeable rocker - 1 module</i>			10	100
		■ 443004/20A Invertitore 1P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo <i>1P 20AX lightable intermediate switch - interchangeable rocker - 1 module</i>			10	100
442004	443004 443004/20A	■ 442004/2 ■ 443004/2 Invertitore 1P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli <i>1P 16AX lightable large intermediate switch - interchangeable rocker - 2 modules</i>			5	50
		Nota: forniti senza lampada di segnalazione Note: supplied without lamp				
442004/2	443004/2					

Tasti intercambiabili per Interruttori, Deviatori e Invertitori Interchangeable rockers for one way switch, two way switch and intermediate switch

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		■ 442T ■ 443T Tasto intercambiabile generico illuminabile - 1 modulo <i>Interchangeable smooth lightable rocker - 1 module</i>			14	14
442T	443T	■ 442T/2 ■ 443T/2 Tasto intercambiabile generico illuminabile - 2 moduli <i>Interchangeable smooth lightable rocker - 2 modules</i>			2	2
		■ 442T/3 ■ 443T/3 Tasto intercambiabile generico illuminabile - 3 moduli <i>Interchangeable smooth lightable rocker - 3 modules</i>			3	30
442T/2	443T/2	■ 442TGP ■ 443TGP Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 1 module</i>			14	14
		■ 442TGP/2 ■ 443TGP/2 Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 2 moduli <i>Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight 2 modules</i>			2	2
442T/3	443T/3					
						
442TGP	443TGP					
						
442TGP/2	443TGP/2					

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Pulsanti 250V~

Push-buttons 250V~



70

Life 44

Allumia

Descrizione Description

Info

€

□

□



442005ST

■ 442005ST

Corpo pulsante 1P NA 10A illuminabile da completare con tasto 1 o 2 moduli

- 1 modulo

1P NO 10A lightable push-button mechanism to be completed with 1 or 2 module rocker

- 1 module

10 100



442005
442005/2P



443005
443005/2P

■ 442005

■ 443005

Pulsante 1P NA 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo

1P NO 10A lightable push-button - interchangeable rocker - 1 module

10 100

■ 442005/2

■ 443005/2

Pulsante 1P NA 10A a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli

1P NO 10A large lightable push-button - interchangeable rocker - 2 modules

5 50

■ 442005/2P

■ 443005/2P

Pulsante 2P NA 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo

2P NO 10A lightable push-button - interchangeable rocker - 1 module

1 10

■ 442025

■ 443025

Pulsante 1P NA+NC 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo

1P NO+NC 10A lightable push-button - interchangeable rocker - 1 module

10 10



442005/2



443005/2

■ 442050

■ 443050

Pulsante 1P NA 10A 250V con spia di segnalazione illuminabile - diffusore trasparente

- fornito con etichette di personalizzazione - 1 modulo

1P NO 10A 250V - lightable push-button - transparent diffuser - supplied with customized labels - 1 module

1 10

■ 442056

■ 443056

Doppio pulsante 1P NA + 1P NA 10A - illuminabile (solo versione Life) - senza interblocco: è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 1 modulo

1P NO + 1P NO 10A double push-button - lightable (only Life version) - without interblock: the simultaneous closure of the 2 circuits is allowed - 1 module

1 10



442025



443025

■ 442056F

■ 443056F

Doppio pulsante 1P NA + 1P NA 10A con frecce direzionali - illuminabile (solo versione Life) - senza interblocco: è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 1 modulo

1P NO + 1P NO 10A double push-button with arrows - lightable (only Life version) - without interblock: the simultaneous closure of the 2 circuits is allowed - 1 module

1 10

Note: ✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione

✓ 44..056 e 44..056F consentendo la chiusura contemporanea di due circuiti non sono adatti all'inversione di marcia di motori (es. tapparelle, ecc.)

Note: ✓ lightable articles are supplied without lamp

✓ since 44..056 and 44..056F allow the contemporaneous closure of two circuits, they are not suitable for motor reversing (ex. rolling shutter, etc.)



442050



443050



442056



443056



442056F



443056F



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Pulsanti 250V~ Push buttons 250V~

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□	71
		■ 442017 ■ 443017 Pulsante 1P NA+NC 10A a tirante - cordone in materiale isolante 1,5 m - 1 modulo <i>1P NO+NC 10A cord push-button - insulating material cord 1,5 m - 1 module</i>	1	10			
		■ 442005TP/2 Pulsante 1P NA 10A con targhetta portanome retroilluminata - illuminazione a mezzo lampada con attacco E10 10x28 mm tipo T10 1,5W max ad incandescenza o led - fornito con lampada a led 230V~ - fornito con cartoncino portanome personalizzabile - 2 moduli <i>1P NO 10A push-button with lightable name tag - illumination by incandescent or led lamp E10 10x28 mm T10 1,5W max type - supplied with customizable name tag card - supplied with 230V~ led lamp - 2 modules</i>	1	6			
		■ 442025RS/2 Pulsante di emergenza 1P NA+NC 10A a tasto largo illuminabile - rosso - 2 moduli <i>1P NO+NC 10A large emergency lightable push-button - red - 2 modules</i>	1	6			

442005TP/2

442025RS/2

Note: ✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione

Note: ✓ lightable articles are supplied without lamp



Sistema 45


Comandi con Tasti Intercambiabili Controls with Interchangeable Rockers Pulsante con Targhetta Portanome Push button with name tag



Rimozione tasto
Rocker removal



Montaggio tasto
Rocker assembly



Montaggio lampada e cartoncino
Lamp and card assembly

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Tasti intercambiabili per pulsanti

Interchangeable rockers for push-buttons



72

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€		
		■ 442T ■ 443T Tasto intercambiabile generico illuminabile - 1 modulo <i>Interchangeable smooth lightable rocker - 1 module</i>	14	14		
442T	443T	■ 442T/2 ■ 443T/2 Tasto intercambiabile generico illuminabile - 2 moduli <i>Interchangeable smooth lightable rocker - 2 modules</i>	2	2		
		■ 442T/3 ■ 443T/3 Tasto intercambiabile generico illuminabile - 3 moduli <i>Interchangeable smooth lightable rocker - 3 modules</i>	3	30		
442T/2	443T/2	■ 442TGP ■ 443TGP Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight 1 module</i>	14	14		
		■ 442TGP/2 ■ 443TGP/2 Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 2 moduli <i>Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight 2 modules</i>	2	2		
442T/3	443T/3	■ 442TKP ■ 443TKP Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 2 moduli <i>Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight 2 modules</i>	2	2		
		■ 442TKP/2 ■ 443TKP/2 Tasto intercambiabile con simbolo CHIAVE illuminabile - 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable KEY symbol - 1 module</i>	14	14		
442TKP	443TKP	■ 442TKP/2 ■ 443TKP/2 Tasto intercambiabile con simbolo CHIAVE illuminabile - 2 moduli <i>Interchangeable rocker with lightable KEY symbol - 2 modules</i>	2	2		
		■ 442TLP ■ 443TLP Tasto intercambiabile con simbolo LAMPADA illuminabile - 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable LAMP symbol - 1 module</i>	14	14		
442TLP	443TLP					



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Tasti intercambiabili per pulsanti

Interchangeable rockers for push-buttons

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		■ 442TLP/2 ■ 443TLP/2 Tasto intercambiabile con simbolo LAMPADA illuminabile - 2 moduli <i>Interchangeable rocker with lightable LAMP symbol - 2 modules</i>	2	2		
		■ 442TSP ■ 443TSP Tasto intercambiabile con simbolo SUONERIA illuminabile - 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable BELL symbol - 1 module</i>	14	14		
		■ 442TSP/2 ■ 443TSP/2 Tasto intercambiabile con simbolo SUONERIA illuminabile - 2 moduli <i>Interchangeable rocker with lightable BELL symbol - 2 modules</i>	2	2		
		■ 442TLSP ■ 443TLSP Tasto intercambiabile con simbolo LUCE SCALE illuminabile - 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable STAIR LIGHT symbol - 1 module</i>	14	14		
		■ 442TCP Tasto intercambiabile con simbolo CAMERIERE illuminabile - 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable WAITER symbol - 1 module</i>	14	14		
		■ 442TRESP ■ 443TRESP Tasto intercambiabile con scritta RESET illuminabile - 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable RESET symbol - 1 module</i>	14	14		
		■ 442TNDP ■ 443TNDP Tasto intercambiabile con simbolo illuminabile e scritta DO NOT DISTURB - 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable DO NOT DISTURB symbol - 1 module</i>	14	14		
		■ 442TPCP ■ 443TPCP Tasto intercambiabile con simbolo illuminabile e scritta PLEASE CLEAN - 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable PLEASE CLEAN UP symbol - 1 module</i>	14	14		



Sistema 45



Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Commutatori 250V~

Rolling blind switches 250V~



74

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€		
		442051 443051 Commutatore 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco: non è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo <i>1P 10AX rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock: the simultaneous closure of the 2 circuits is not allowed - 2 rockers - with arrows - 1 module</i>	1	10		
442051 442052	443051 443052	442052 443052 Commutatore 2P 10AX (6 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco: non è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo <i>2P 10AX rolling blind switch (6 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock: the simultaneous closure of the 2 circuits is not allowed - 2 rockers - with arrows - 1 module</i>	1	10		
		442053 443053 Commutatore 1P 10A (3 morsetti) a pulsante - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco: non è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo <i>1P 10A rolling blind push-button (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock: the simultaneous closure of the 2 circuits is not allowed - 2 rockers - with arrows - 1 module</i>	1	10		
442053 442054	443053 443054	442054 443054 Commutatore 2P 10A (6 morsetti) a pulsante - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco: non è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo <i>2P 10A rolling blind push-button (6 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock: the simultaneous closure of the 2 circuits is not allowed - 2 rockers - with arrows - 1 module</i>	1	10		
		442051BS 443051BS Commutatore a bascula 1P 10AX 3 posizioni (OFF centrale) con frecce direzionali - 1 modulo <i>1P 10AX rolling blind switch - 3 positions (central OFF) with arrows - 1 module</i>	1	10		
442051BS 442053BS	443051BS 443053BS	442053BS 443053BS Commutatore pulsante a bascula 1P 10A 3 posizioni con frecce direzionali - 1 modulo <i>1P 10A rolling blind push-button 3 positions (central OFF) with arrows - 1 module</i>	1	10		
Nota: 44..052 e 44..054 utilizzabili per inversione di marcia, es. motori abbaini Note: 44...52 and 440054 usable for reversing, e.g. dormer motors						

Comandi 230V~ "a sfioramento" "touch" controls 230V~

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€		
		442001S 443001S Interruttore elettronico con uscita a relè 1P NA 6A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato del relè d'uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 230V~ - 1 modulo <i>Electronic touch switch - relay output 1P NO 6A 230V~ - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO buttons - bistable operating mode - low consumption led for identification in the darkness - output relay status memorization in case of blackout - 230V~ power supply - 1 module</i>	1	10		
		442001S/2F Interruttore elettronico 230V~ - "2 fili" con uscita Triac per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici con comportamento induttivo  40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato dell'uscita in caso di interruzione di rete - 1 modulo <i>Electronic touch switch "2 wires" 230V~ with TRIAC output for resistive and inductive loads (incandescent and halogen lamps 40-400W, ferromagnetic transformers for low voltage 40-400 VA halogen lamps, electronic inductive transformer type  40-300VA OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push-buttons - bistable operating mode - low consumption led for identification in the darkness - output status memorization in case of blackout - 1 module</i>	1	10		
442001S/2F		Nota: 44..001S/2F è consigliabile non installare più di un interruttore nella stessa scatola Note: 44..001S/2F it is recommended not to install more than one switch in the same box				



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Comandi 230V~ “a sfioramento” “touch” control devices 230V~

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		■ 442005S ■ 443005S Pulsante elettronico per comando remoto con sensore a sfioramento - comando mediante sfioro superficie frontale - funzionamento monostabile - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - da abbinare a interruttore elettronico 44..001S, 44..001S/2F, 44..016S dimmer a sfioramento 44..048SU o commutatore a sfioramento 44..051S - 1 modulo <i>Electronic push button for remote control with touch sensor - controlled by touching the frontal area - monostable operating mode - low consumption led for identification in the darkness - 230V~ power supply - to be combined with electronic switch 44..001S, 44..001S/2F, 44..016S with touch dimmer 44..048SU or touch rolling blind switch 44..051S - 1 module</i>	1	10		
		■ 442016S ■ 443016S Comando elettronico multi-touch con 6 uscite a relè monostabili con contatto in chiusura 1P NA 2A 230V~ libero da potenziale - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento uscite: monostabili, bistabili o temporizzate, tapparelle (con interblocco funzionale) - n° 6 led frontali di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato dei relè d'uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 100÷240V~ 50-60 Hz - 3 moduli <i>Electronic multi-touch control - 6 monostable output-relay 1P NO 2A 230V~ Dry contact - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push-buttons - operating mode: monostable, bistable or timed, curtains (with interlock) - n. 6 low consumption front led for identification in the darkness - status memory in case of blackout - powered 100÷240 V ~ 50-60 HZ - 3 modules</i>	1	1		
		■ 442051S ■ 443051S Commutatore elettronico con uscita a 2 relè monostabili con contatto in chiusura NA 2A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o temporizzato - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - 1 modulo <i>Electronic touch rolling blind switch with 2 monostable relay output, NO contact 2A 230V~ - Controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO buttons - monostable or timed operating mode - Low consumption LED for identification in the dark - 230V~ power supply - 1 module</i>	1	10		



Dimmer per regolazione luci 230V~ “a sfioramento” “touch” dimmers for lights 230V~

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		■ 443048SU Regolatore di luminosità 230V~ per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici con comportamento induttivo  40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando e regolazione mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete - 1 modulo <i>230V~ dimmer for resistive and inductive loads (incandescent and halogen lamps 40-400W, ferromagnetic transformers for low voltage 40-400 VA halogen lamps, electronic inductive transformer type  40-300VA OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO buttons - low consumption led for identification in the darkness - status and level memory in case of blackout - 1 module</i> Nota: è consigliabile non installare più di un regolatore nella stessa scatola Note: it is recommended not to install more than one dimmer in the same box	1	10		



Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Dimmer per regolazione luci
Dimmer for lighting control



76

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€		
		■ 442048 ■ 443048 Regolatore di luminosità 230V~ (127 V~) 50-60Hz - TRIAC - taglio di fase per lampade ad incandescenza e alogene 100÷500W - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - 1 modulo <i>Dimmer 230V~ (127 V~) 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 100÷500W (60÷300W) - regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - 1 module</i>	1	6		
		■ 442048D ■ 443048D Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz - TRIAC - taglio di fase per lampade ad incandescenza e alogene 40÷300W - comando con deviatore incorporato e regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - profondità ridotta - viti dei morsetti laterali - 1 modulo <i>Dimmer 230V~ 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 40÷300W - control with built-in two-way switch and regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - reduced depth - side terminal screws - 1 module</i>	1	6		
		■ 442048U Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene a bassa tensione) 60÷500W - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio - 1 modulo <i>Dimmer 230V~ 50-60Hz for resistive and inductive loads (incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers for low voltage halogen lights) 60÷500W control and regulation by built-in push-button or by normal NO buttons from more points - led for identification in the dark - 1 module</i>	1	6		
		■ 442048UL ■ 443048UL Regolatore di luminosità 230V~ 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 3-220W, trasformatori elettronici 20-220W, lampade LED 3-120W, lampade CFL 3-220W - alimentatori elettronici LED a taglio di fase) - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete - 1 modulo <i>230V~ 50-60 Hz dimmer for resistive and inductive loads (3-220W incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers 20-220VA, LED lamps 3-120W, CFL lamps 3-220W - electronic ballasts for LED with line interruption) - control and regulation by built-in push-buttons or by normal NO buttons from more points - low consumption led for identification in the dark - status and level memory in case of blackout - 1 module</i>	1	6		
		■ 443048L Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per trasformatori elettronici con comportamento capacitivo 40-250VA - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio - 1 modulo <i>Dimmer 230V~ 50-60Hz for electronic transformers with 40-250VA capacitive functioning - control and regulation by built-in push button or by normal NO buttons from more points - led for identification in the dark - 1 module</i>	1	6		
		■ 442048AE ■ 443048AE Regolatore per alimentatori elettronici ingresso 1÷10V - contatto 4A/250V~ - 1 modulo <i>Dimmer for electronic power units input 1÷10V - contact 4A/250V~ - 1 module</i>	1	6		



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Comandi a chiave key commands

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		■ 442071 ■ 443071 Interruttore 2P 10AX con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi - la chiave esce in entrambe le posizioni - 1 modulo <i>2P 10AX one way switch with key - random key encoding - supplied with 2 keys</i> - the key exits in both positions - 1 module	1	10		
		■ 442075 ■ 443075 Pulsante 2P NA 10A con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi la chiave esce solo in posizione di aperto - 1 modulo <i>2P NO 10A push-button with key - random key encoding - supplied with 2 keys</i> - the key exits only in the open position - 1 module	1	10		
Note: ✓ a richiesta gli interruttori a chiave 44..071 possono essere forniti con chiave estraibile solo in posizione di aperto Note: ✓ 44..071 key switches can be supplied with key removable only in the open position upon request						



Relè Elettromeccanici Electromechanical relays

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		■ 442074M/230V Relè elettromeccanico passo-passo - comando da più punti mediante normali pulsanti NA - uscita con contatto 1P NA 10A - alimentazione bobina 230V~ - 1 modulo <i>Stepper electromechanical relay - control from multiple points with push-buttons</i> <i>NO - 1P NO 10A output with contact - coil input 230V~ - 1 module</i>	1	10		



Serie Life - Allumia

Life - Allumia series


NEW WIRING ACCESSORIES

Rilevatori di presenza *Detectors*


78

Diagramma di copertura *Covering Diagram*

Vista in pianta *Plan view*




Vista laterale *Side view*



Schema applicativi *Application Diagrams*

Installazione per comando carico da due o più punti di rivelazione
Installation to control the load from two or more detecting spots



L: carico NA 10A 230V L: load NA 10A 230V

F: fusibile tipo T 10 H 250 V F: fuse type T 10 H 250 V



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box




Prodotto
per Export
For Export
only

Rivelatori di movimento Detectors

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€		
		■ 442068RL ■ 443068RL LUCE AMICA Rivelatore di movimento a raggi infrarossi per accensione luci - uscita a relè NA 10(4)A 230V~ - alimentazione 110÷230V~ - regolazione frontale del ciclo di temporizzazione da 10 s a 7 min - regolazione frontale della soglia della luminosità ambiente - lente fissa con portata regolabile da 2 m a 12 m e apertura 150° - ingresso per pulsanti di comando remoti - possibilità di impostazione funzionamento: Automatico/Crepuscolare/Forzata ON/Semiautomatico - 1 modulo LUCE AMICA Infrared motion detector for lighting control - NO 10(4)A 230V~ output relay - 110÷230V~ power supply - Frontal duty cycle time regulation from 10 s to 7 min - Frontal regulation of light sensitivity threshold - fixed lens range from 2 m to 12 m and 150° opening - input for remote controls push buttons - possibility to set operating mode: Automatic/Night/Forced ON/Semi-Automatic - 1 module	1	6		

Copriforo e uscita Blank insert and cable outlet

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€		
		■ 442008 ■ 443008 Uscita Ø 9 mm con serracavo antitrazione - consente il passaggio di cavi da Ø 4 mm a Ø 8 mm - 1 modulo Cable outlet Ø 9 mm with cable grip - it allows the passage of cables from Ø 4 mm to Ø 8 mm - 1 module	10	100		
		■ 442013 ■ 443013 Tappo copriforo - pretranciatura posteriore centrale per agevolare eventuali fori - 1 modulo Blank insert - central pre-cut in rear side to facilitate any holes - 1 module	10	300		
		■ 442013R ■ 443013R Tappo copriforo - pretranciatura posteriore centrale per agevolare eventuali fori - 1/2 modulo Blank insert - central pre-cut in rear side to facilitate any holes - 1/2 module	12	72		
		■ 442013A/2 ■ 443013A/2 Tappo copriforo attrezzabile - predisposizione per aggancio a involucro vuoto - 2 moduli Equippable blank insert - preset for clipping it to empty 2 modules base - 2 modules	4	24		
		■ 442013A/3 ■ 443013A/3 Tappo copriforo attrezzabile - predisposizione per aggancio a involucro vuoto - 3 moduli Equippable blank insert - preset for clipping it to empty 3 modules base - 3 modules	2	14		
		■ 442S0 ■ 443S0 Mostrina sporgente per alloggiamento sonde varie (temperatura, umidità, ecc.) - 1 modulo Prominent blank insert for various probe types (temperature, humidity, etc.) - 1 module	1	1		

Nota: a richiesta potrà essere fornito l'involucro per l'aggancio al tappo copriforo 44..013A/2 e 44..013A/3
Note: the base for the 44..013A/2 and 44..013A/3 blank insert clipping can be supplied upon request



Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Prese di corrente standard italiano 250V~
250V~ Italian standard socket outlets

NEW WIRING ACCESSORIES

80

Prese Standard Italiano Italian Standard Socket Outlets




Morsetto di terra evidenziato
per un'immediata identificazione
Earth terminal highlighted
for immediate identification

Prese Schuko Schuko Socket Outlets



Prese con sportello Socket with lid

Prese illuminata Illuminated socket outlet



Consigliato l'utilizzo di Lampada a led
colore blu (cod. 0230LDB)
It is recommended the
use of blue colour led lamp (code 0230LDB)

Prese Standard Italiano 1 modulo Italian Standard Socket Outlet 1 module



2 prese cablate con ponticello isolato
2 sockets wired with insulated jumper

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Prese di corrente standard italiano 250V~ 250V~ Italian standard socket outlets

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		■ 442006/15TS ■ 443006/15TS Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module</i>	10	100		
		■ 442006TS ■ 443006TS Presa P11 2P+T 10A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>P11 2P+E 10A socket - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module</i>	10	100		
		■ 442090TS ■ 443090TS Presa schuko P30 2P+T 16A - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli <i>P30 2P+E 16A Schuko socket - shuttered - lightable (indicating the line presence) - lateral and central earth contacts - 2 modules</i>	5	50		
		■ 442090TSS ■ 443090TSS Presa schuko P30 2P+T 16A con sportello - alveoli schermati - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli <i>P30 2P+E 16A Schuko socket with lid - shuttered - lateral and central earth contacts - 2 modules</i>	5	50		
		■ 442090/15TS ■ 443090/15TS Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined Schuko + Italian standard socket - shuttered - lightable (indicating the line presence) - 2 modules</i>	5	50		
		■ 442PONTE Ponticello isolato per cablaggio rapido di 2 prese affiancate standard italiano 1 modulo - unico blocco fase/terra/neutro - consigliato l'utilizzo con cavi di sezione 2,5 mm ² o 4 mm ² <i>Insulated jumper for rapid wiring of 2 Italian standard 1 module sockets side by side single block phase/earth/neutral. It is recommended the use of 2,5 mm² or 4 mm² cables</i>	50	50		
		Nota: gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione Note: lightable articles are supplied without lamp				

Prese per rasoi 240V~ 240V~ shaver sockets

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		■ 442033RS ■ 443033RS Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20VA - standard euroamericano - alimentazione 240V~ - tensione prelevabile in uscita selezionabile tramite commutatore 240V~ o 120V~ - alveoli schermati - 3 moduli <i>Shaver socket with 20VA insulating transformer - Euro-American standard - 240V~ power supply - selectable output voltage 240V~ or 120V~ - shuttered 3 modules</i>	1	1		
		Nota: la presa è munita di dispositivo di autoprotezione contro il sovraccarico Note: the socket is supplied with a built-in surge protection device				



Serie Life - Allumia

Life - Allumia series



Prese di corrente per linee dedicate 250V~
Socket outlets for dedicated circuits 250V~

82

Descrizione Description

Info

€

□

□



442006/15TSR



442090/15TSR

■ 442006/15TSR

Presse bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - rossa - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo

Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - red - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module

10 100



442006/15TSV



442090/15TSV

■ 442006/15TSV

Presse bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - verde - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo

Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - green - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module

10 100



442006/15TSA



442090/15TSA

■ 442006/15TSA

Presse bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - arancione - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo

Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - orange - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module.

10 100



442090TSR



442090/15TSA

■ 442090TSR

Presse schuko P30 2P+T 16A - alveoli schermati - rossa - illuminabile (segnalazione presenza rete) - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli

P30 2P+E 16A Schuko socket - shuttered - red - lightable (indicating the line presence) - lateral and central earth contacts - 2 modules

5 50



442090TSR



442090/15TSA

■ 442090/15TSR

Presse schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - rossa - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli

2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket - shuttered - red - lightable (indicating the line presence) - 2 modules

5 50



442090TSR



442090/15TSA

■ 442090/15TSV

Presse schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - verde - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli

2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket - shuttered - green - lightable (indicating the line presence) - 2 modules

5 50



442090TSR



442090/15TSA

■ 442090/15TSA

Presse schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - arancione - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli

2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket - shuttered - orange - lightable (indicating the line presence) - 2 modules

5 50



442092TSR

■ 442092TSR

Presse standard francese 2P+T 16A - alveoli schermati - rossa - con terra - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli

2P+E 16A French standard socket - shuttered - red - with earth - lightable (indicating the line presence) - 2 modules

5 50

Nota: gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione

Nota: lightable articles are supplied without lamp



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Prese di corrente standard esteri

Various standards socket outlets

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□	83
		442033S 443033S Presa polarizzata euroamericana 2P 16A 250V~ - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>2P 16A 250V~ Euro-American polarized socket - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 mod.</i>	 △	10	100		
		442033TD 443033TD Presa polarizzata euroamericana 2P+T 16A 127~/250V~ - con terra laterale - alveoli non schermati - 1 modulo <i>2P+E 16A 127~/250V~ Euro-American polarized socket - with lateral earth - not shuttered - 1 module</i>	 △	10	100		
		442033TD2/3 443033TD2/3 Doppia presa polarizzata euroamericana 2P+T 16A 127V~/250V~ - 3 morsetti (non necessario l'utilizzo di cavallotti) - alveoli non schermati - 3 moduli <i>2P+E 16A 127V~/250V~ Euro-American double polarized socket 3 terminals (U-brackets not necessary) - not shuttered - 3 modules</i>	 △	2	2		
		442034 443034 Presa 2P 16A 250V~ - alveoli Ø 4,8 mm - alveoli non schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>2P 16A 250V~ socket - pins with 4,8 mm diameter - not shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module</i>	 △	10	100		
		442034S 443034S Presa 2P 16A 250V~ - alveoli Ø 4,8 mm - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>2P 16A 250V~ socket - pins with 4,8 mm diameter - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module</i>	 △	10	100		
		442059TS 443059TS Presa multistandard 2P+T 5/6/10/13A 250V~ - alveoli schermati - 2 moduli <i>2P+E 5/6/10/13A 250V~ multistandard socket - 2 modules</i>	 △	10	10		
		442090S 443090S Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V~ German standard socket - shuttered - lightable (indicating the line presence) - 2 modules</i>	 △	5	50		
		442090SS 443090SS Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V~ con sportello - alveoli schermati - da utilizzare in scatole con profondità minima 45 mm - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V~ German standard socket with lid - shuttered - to be used in boxes with min. depth 45 mm - 2 modules</i>	 △	5	50		



Sistema 45

segue see next page >

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Prese di corrente standard esteri
Various standards socket outlets



84

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€		
		442092TS 443092TS Presa standard francese 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - con terra - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V~ French standard socket outlet - shuttered - with earth - lightable (indicating the line presence) - 2 modules</i>	△	5	50	
		442092TSS 443092TSS Presa standard francese 2P+T 16A 250V~ con sportello - alveoli schermati - con terra - da utilizzare in scatole con profondità minima 45 mm - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V~ French standard socket with lid - shuttered - to be used in boxes with min. depth 45 mm - 2 modules</i>	△	5	50	
		442097TS 443097TS Presa standard inglese BS1363 2P+T 13A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 13A 250V BS1363 British standard socket outlet - shuttered - lightable (indicating the line presence) - 2 modules</i>	△	5	50	
		442097TS/5A 443097TS/5A Presa standard inglese BS546 2P+T 5A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 5A 250V BS546 British standard socket - shuttered - lightable (indicating the line presence) - 2 modules</i>	△	5	50	
Note: ✓ 44..033S, 44..033TD, 44..033TD2/3, 44..034, 44..034S, 44..098T2/3 utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea ✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione Notes: ✓ 44..033S, 44..033TD, 44..033TD2/3, 44..034, 44..034S, 44..098T2/3 must be used only in non-Eu countries ✓ lightable articles are supplied without lamp						
						

Prese per usi speciali Socket outlets for special uses

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€		
		442041REV 443041REV Presa mini reversibile 2P 10A 48V (SELV) - morsetti a vite - per circuiti ausiliari - 1 modulo <i>2P 10A 48V (SELV) mini reversible socket - screw terminals for auxiliary circuits - 1 module</i>			1	10



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only


Caricatori USB universali Universal USB charger

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€		
		■ 442082USB3A ■ 443082USB3A Caricatore USB universale 5V 3A - n° 1 uscita USB frontale - alimentazione 110÷240V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo < 0,1 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, riproduttori audio portatili, console portatili e ogni altro apparecchio elettronico che offra la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB - 1 modulo <i>Universal USB charger 5V 3A - 1 frontal USB output - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - It allows the charging of mobile phones, mobile audio player, and all electronic devices with charging system through standard USB Inputs - 1 module</i>			1	1
442082USB3A	443082USB3A					

Prese telefoniche Telephone socket outlets

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€		
		■ 442024 ■ 443024 Presa telefonica RJ11 (6 poli / 4 contatti) - morsetti a vite - 1 modulo <i>RJ11 Telephone socket (6 poles / 4 contacts) - screw terminals - 1 module</i>			1	12
442024	443024					
		■ 442026K ■ 443026K Presa telefonica standard inglese "BT SECONDARY" (6 contatti) morsetti a vite - 1 modulo <i>BT SECONDARY" telephone socket (6 contacts) - screw terminals - 1 module</i>	△		2	12
442026K	443026K					

Adattatori per connettori RJ45 e connettori di segnale AVE con aggancio Keystone Adaptors for RJ45 connectors and AVE signal connectors with Keystone clipping

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€		
		■ 442029SC ■ 443029SC Adattatore per connettori RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON o connettori AVE RJ11, RJ45, RCA, TV, ecc. - 1 modulo <i>Adaptor for RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON or AVE RJ11, RJ45, RCA, TV, etc. connectors - 1 module</i>			4	4
442029SC	443029SC					
		■ 442030SC ■ 443030SC Adattatore per connettori RJ45 AMP, RSX, BRAND-REX - 1 modulo <i>Adaptor for RJ45 AMP, RSX, BRAND-REX connectors - 1 module</i>			4	4
442030SC	443030SC					
		■ 443032SC Adattatore per connettori RJ45 Infra+ Schneider Electric - 1 modulo <i>Adaptor for RJ45 Infra + Schneider Electric connectors - 1 module</i>			4	4
	443032SC					
		■ 442029SC/2C ■ 443029SC/2C Adattatore per n° 2 connettori AVE TV, RCA, BNC, USB, HDMI - 1 modulo <i>Adaptor for n. 2 AVE TV, RCA, BNC connectors - 1 module</i>			4	4
442029SC/2C	443029SC/2C					

Nota: 44..029SC, 44..030SC 44..032SC prevedono, nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa
Note: 44..029SC, 44..030SC 44..032SC - on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the outlet type



Serie Life - Allumia

Life - Allumia series


Prese dati

Data socket outlets


NEW WIRING ACCESSORIES

86


Cablaggio universale T568A e T568B
Universal wiring T568A and T568B




Non necessita di apposito attrezzo per i conduttori
The special tool for conductors is not required



Connettori Ave, usare l'apposito attrezzo per premere i conduttori
Ave connectors, use the special tool to press the conductors



Aggancio
Coupling



Sgancio
Uncoupling



Cartellino identificativo
Identification card



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Prese dati Data socket outlets

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		■ 443028C6 Presse RJ45 categoria 6 - non schermata - connettore AMP - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo <i>RJ45 category 6 outlet - not shuttered - AMP connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module</i>	1	10		
	443028C6	■ 442029C5E ■ 443029C5E Presse RJ45 categoria 5 enhanced - non schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo <i>RJ45 category 5 enhanced outlet - not shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module</i>	1	10		
		■ 442029C6 ■ 443029C6 Presse RJ45 categoria 6 - non schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo <i>RJ45 category 6 outlet - not shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module</i>	1	10		
442029C5E 442029C6	443029C5E 443029C6					
		■ 442029C6S ■ 443029C6S Presse RJ45 categoria 6 - schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo <i>RJ45 category 6 outlet- shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module</i>	1	10		
442029C6S	443029C6S					
		■ 442029C6AS ■ 443029C6AS Presse RJ45 categoria 6a FTP - schermata - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo <i>RJ45 category 6a FTP outlet- shuttered - AVE connector - insulation piercing terminals with rapid wiring T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module</i>	1	10		
442029C6AS	443029C6AS					

Nota: previsto, nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa
Note: on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the socket outlet type



Sistema 45

Prese dati Data socket outlets

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		■ 442027C5E ■ 443027C5E Presse RJ45 categoria 5 enhanced - non schermata - connettore AVE - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo <i>RJ45 category 5 enhanced outlet - not shuttered - AVE connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module</i>	1	10		
442027C5E	443027C5E					
		■ 442027C6 ■ 443027C6 Presse RJ45 categoria 6 - non schermata - connettore AVE - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo <i>RJ45 category 6 outlet - not shuttered - AVE connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module</i>	1	10		
442027C6	443027C6					



Serie Life - Allumia

Life - Allumia series


Prese TV passanti

Through line TV outlet

NEW WIRING ACCESSORIES

88

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Presse coassiale
Coaxial socket

Derivatore induttivo
Inductive shunt

Applicazione cartellino per diversificazione TV/SAT Application of the card to differentiate TV/SAT


Cartellino personalizzabile
Customizable card



Vetrino trasparente
Transparent Glass

CAP


Collegamento Connection




Taglio trasversale guaina
Cross cut on sheath




Ripiegamento calza
Fold back braiding



Taglio del dielettrico e del conduttore
centrale a 45°
45° cut of the dielectric and central conductor




Inserzione conduttore centrale su
connettore F femmina
Insert central conductor on F-type
female connector




Inserzione CAP (non avvitando)
Insert CAP (do not screw)

Estrazione Extraction



NO



YES



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Prese TV Ø 9,5 mm
TV socket outlets Ø 9,5 mm

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€		
		■ 442096MSI ■ 443096MSI Presse TV diretta isolata con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - NON permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo Direct isolated TV socket with male IEC 60169-2 outlet - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 1dB - it does NOT allow the direct current and control signals passage - input connection through screw terminal - 1 module Nota: previsto, nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa Note: on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the outlet type	1	10		



Prese TV/SAT con CAP - Ø 9,5 mm - Accessori TV/SAT socket outlets - Ø 9,5 mm - Accessories

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€		
		■ 442096IM ■ 443096IM Presse coassiale TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 maschio per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale - 1 modulo TV/SAT direct coaxial socket with IEC 60169-2 male connector for frequencies until 2400 MHz - incoming connection through F male connector - supplied with plastic connector (CAP) for coaxial cable connection - 1 module	1	12		
		■ 442096F ■ 443096F Presse coassiale TV/SAT diretta con porta utente femmina tipo F per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale - 1 modulo TV/SAT direct coaxial socket with F female connector for frequencies until 2400 MHz - incoming and outgoing connection through F male connector - supplied with plastic connector (CAP) for coaxial cable connection - 1 module	1	12		
		■ 442096IF ■ 443096IF Presse coassiale TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 femmina per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale - 1 modulo TV/SAT direct coaxial socket with IEC 60169-2 female connector for frequencies until 2400 MHz - incoming connection through F male connector - supplied with plastic connector (CAP) for coaxial cable connection - 1 module	2	12		
		■ TVDER-DB6 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuazione di derivazione 6dB TV/SAT inductive shunt to be connected to 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuation 6dB	1	6		
		■ TVDER-DB10 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuazione di derivazione 10dB TV/SAT inductive shunt to be connected to 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuation 10dB	1	6		
		■ TVDER-DB14 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuazione di derivazione 14dB TV/SAT inductive shunt to be connected to 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuation 14dB	1	6		
TVDER-DB6 TVDER-DB10 TVDER-DB14		Note: ✓ 44..096IM, 44..096F, 44..096IF prevedono nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa ✓ TVDER-DB... permettono la trasformazione delle prese 44..096IM, 44..096IF, 44..096F da dirette a passanti Note: ✓ 44..096IM, 44..096F, 44..096IF - on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the outlet type ✓ TVDER-DB... they allow to change the 44..096IM, 44..096IF, 44..096F outlets from direct to through-line				



Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Prese TV/SAT Ø 9,5 mm

TV/SAT socket outlets Ø 9,5 mm



90

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€		
		442096M 443096M Presa TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo <i>Direct TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 1dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) - input connection through screw terminals - 1 module</i>	1	10		
		442096M/DB6 443096M/DB6 Presa TV/SAT passante con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 6dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo <i>Through-line TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 6dB - input connection through screw terminal - 1 module</i>	1	10		
		442096M/DB10 Presa TV/SAT passante con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 10dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo <i>Through-line TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 10dB - input connection through screw terminal - 1 module</i>	1	10		
Nota: previsto, nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa Note: on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the type of outlet						

Prese TV/SAT con 3 porte utente TV/SAT socket outlets with 3 connectors

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€		
		442096/3PU 443096/3PU Presa TV-FM-SAT diretta - demiscelata - 3 porte utente con connettore TV IEC 60169-2 maschio, connettore radio IEC 60169-2 femmina, connettore SAT tipo F femmina - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) attraverso il connettore F femmina - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli <i>Direct TV-FM/SAT - demixed - triplex socket with IEC 60169-2 male TV connector, IEC 60169-2 female radio connector and SAT female F-type connector - frequency range 4÷2400 MHz - Attenuation 1dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) passage through the female F-type connector - incoming connection with screw terminal - 2 modules</i>	1	6		
Nota: 44..096/3PU per un'ottimale funzionamento della presa tutte le uscite devono essere utilizzate Note: 44..096/3PU for a perfect functioning of the socket, all the connectors must be used						

Accessori per Impianti Televisivi Accessories for TV systems

	Descrizione Description	Info	€		
	CAP Connettore plastico per cavi coassiali - consente una connessione rapida ed economica - da utilizzare anche con prese 44..096F, 44..096IM, 44..096IF <i>Plastic connector for coaxial cables - it allows a fast and cheap connection - to be used with 44..096F, 44..096IM, 44..096IF sockets</i>	50	50		
	TVSPIM Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400 MHz - connettore IEC maschio - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione <i>Shuttered TV/SAT movable plug for frequencies up to 2400 MHz Male IEC connector - supplied with n.1 plastic connector (CAP)</i>	50	50		
	TVSPIF Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400 MHz - connettore IEC femmina - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione <i>Shuttered TV/SAT movable plug for frequencies up to 2400 MHz Female IEC connector - supplied with n.1 plastic connector (CAP)</i>	50	50		
	TVGC Connettore di giunzione cavi schermato per frequenze fino a 2400 MHz - connettori F femmina/F femmina - fornito con n° 2 connettori plastici (CAP) per la connessione <i>Shuttered junction connector for cables for frequencies up to 2400 MHz F female-F female connectors - supplied with n. 2 plastic connectors (CAP)</i>	50	50		



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Interruttori automatici magnetotermici 120-230V~ MCB 120-230V~

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€		
		■ 442052X10 ■ 443052X10 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A 120-230V~ p.i. 3kA - potenza dissipata 1W - 1 modulo <i>MCB 1P+N 10A 120-230V~ b.c. 3kA - dissipated power 1W - 1 module</i>	1	10		
442052X10	443052X10	■ 442052X16 ■ 443052X16 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 16A 120-230V~ p.i. 3kA - potenza dissipata 2,1W - 1 modulo <i>MCB 1P+N 16A 120-230V~ b.c. 3kA - dissipated power 2,1W - 1 module</i>	1	10		
		Nota: magnetotermici curva C Note: MCB type C				
442052X16	443052X16					

91



Sistema 45

Interruttori automatici magnetotermici differenziali 120-230V~ SRCBO 120-230V~

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€		
		■ 442062X10 ■ 443062X10 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 10A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA p.i. 3kA - potenza dissipata 1,1W - 2 moduli <i>SRCBO 1P+N 10A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA b.c. 3kA - dissipated power 1,1W - 2 modules</i>	1	6		
442062X10	443062X10	■ 442062X16 ■ 443062X16 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA p.i. 3kA - potenza dissipata 2,5W - 2 moduli <i>SRCBO 1P+N 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA b.c. 3kA - dissipated power 2,5W - 2 modules</i>	1	6		
		Note: ✓ prevedono una segnalazione frontale di alimentazione e contatto chiuso a mezzo led colore verde ✓ magnetotermici curva C - differenziali tipo A Notes: ✓ frontal signal of power supply and closed contact through a green led ✓ MCB type C - SRCBO type A				
442062X16	443062X16					

Interruttori differenziali puri 120-230V~ RCD 120-230V~

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€		
		■ 442062X16/30MA ■ 443062X16/30MA Interruttore differenziale puro 2P 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 30mA - potenza dissipata 2,5W - 2 moduli <i>RCD 2P 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 30mA - dissipated power 2,5W - 2 modules</i>	a commessa upon request	1	6	
442062X16/30MA	443062X16/30MA	Note: ✓ prevedono una segnalazione frontale di alimentazione e contatto chiuso a mezzo led colore verde ✓ differenziali tipo A Notes: ✓ frontal signal of power supply and closed contact through a green led ✓ RCD type A				



Serie Life - Allumia


Life - Allumia series

Relè di chiamata
Call Relays

NEW WIRING ACCESSORIES


92

Schema di Collegamento 44..087C Connection Diagram 44..087C



- Nota:** ✓ per il corretto funzionamento del relè è necessario prevedere un trasformatore 12 Vca oppure un alimentatore 12 Vcc opportunamente dimensionati
✓ se il relè è alimentato in corrente alternata la tensione efficace sui carichi (lampada e suoneria) è pari alla metà della tensione di alimentazione
- Note:** ✓ for the proper functioning of the relay it is necessary to provide a transformer 12 Vac or a power supply 12 Vdc appropriately sized
✓ If the relay is powered in alternating current, the RMS voltage on the loads (lamp and sounder) is equal to the half of powering voltage.

Relè di Chiamata - Sistema di Chiamata Call Relay – Call System




Il paziente agendo sul pulsante effettua una chiamata.

Il relè attiva le segnalazioni ottiche ed acustiche nel corridoio e la segnalazione ottica in reception corrispondente al numero del chiamante

By pressing a push button the patient makes a call.

The relay activates the visual and sound signals in the corridor and the visual signal at reception corresponding to the caller's number



L'infermiera intervenendo nella camera del paziente effettua l'azione di reset agendo sul pulsante posto nella camera stessa, annullando l'attivazione delle segnalazioni ottiche ed acustiche

The nurse is summoned to the patient's room and can reset by pressing the push-button in the room, cancelling the visual and sound signals.



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Relè di chiamata Call Relays

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		■ 442087C ■ 443087C Relè statico bistabile (tipo Flip-Flop SR) 12 Vca/cc per impianti di chiamata - 2 uscite: per segnalazione ottica (lampeggiante o fissa) e per segnalazione acustica (suono continuo o temporizzato da 3 secondi a 1 minuto) - attivazione e tacitazione da più punti con normali pulsanti NA collegati in parallelo - 1 modulo <i>Static bistable relay (type Flip-Flop SR) 12 Vac/dc for call systems - 2 outputs: for visual signals (flashing or fixed) and acoustic signals (continuous sound or at intervals of 3 seconds to 1 minute) - activated and silenced from various points using normal NO push buttons connected in parallel - 1 module</i>	1	6		
442087C	443087C					

Alimentatori Power supplies

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		■ 443082ALI Alimentatore supplementare da incasso - tensione di ingresso: 85÷265V~ 50-60Hz - tensione d'uscita 12 Vcc - corrente erogabile: 400mA a servizio continuo - 1 modulo <i>Additional flush mounted power supply - input voltage 85÷265V~ 50-60Hz - output voltage 12 Vdc - suppliable current: 400mA continuous - 1 module</i>	1	1		
	443082ALI					

Portafusibili 250V~ Fuse Holders 250V~

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		■ 442007 ■ 443007 Portafusibile per fusibili in miniatura 1P 10A - per fusibili Ø 5x20 mm - fornito senza fusibile - 1 modulo <i>Fuse holder for miniature fuses 1P 10A - for fuses Ø 5x20 mm - supplied without fuse - 1 module</i>	1	10		
442007	443007					
		■ 442007/13A ■ 443007/13A Portafusibile per fusibile BS1362 1P 13A - per fusibili Ø 6,3x28 mm - fornito con fusibile - 1 modulo <i>Fuse holder for BS1362 fuse 1P 13A - for fuses Ø 6,3x28 mm - supplied with fuse - 1 module</i>	1	10		
442007/13A	443007/13A					

Suonerie/Ronzatori elettromeccanici Bells / Buzzers

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		■ 442028 ■ 443028 Suoneria squillante 12V~ 8VA (SELV) - 1 modulo <i>Ringling bell 12V~ 8VA (SELV) - 1 module</i>	1	10		
442028	443028					
		■ 442029 ■ 443029 Suoneria squillante 230V~ - 1 modulo <i>Ringling bell 230V~ - 1 module</i>	1	10		
442029	443029					
		■ 442030 ■ 443030 Ronzatore 12V~ 8VA (SELV) - 1 modulo <i>Buzzer 12V~ 8VA (SELV) - 1 module</i>	1	10		
442030	443030					
		■ 442031 ■ 443031 Ronzatore 230V~ - 1 modulo <i>Buzzer 230V~ - 1 module</i>	1	10		
442031	443031					

Nota: Utilizzare solo per servizio ad intermittenza. Tempo massimo di utilizzo continuo 5" con relativa pausa di 15"
Note: Use only for intermittent service. Maximum time of continuous use 5 " with relative pause of 15"



Serie Life - Allumia

Life - Allumia series


Suonerie chiamata d'emergenza elettronica
Emergency call bells

NEW WIRING ACCESSORIES


94

Caratteristiche Features

3 diverse tipologie di segnalazioni acustiche
3 different types of acoustic signals




Morsetto n° Terminal n°	Pulsante Push button	Tipo di chiamata Kind of call	Segnalazione acustica Acoustic signaling
3	P1	Chiamata generica Generic call	 t-on = 1 s ± 5% Break = 10 s to 20 s
4	P2	Chiamata di emergenza Emergency call	 t-on = t-off = 1 s ± 5%
5	P3	Chiamata di allarme Alarm call	 t-on = t-off = 300ms ± 5%




441083/2RS


Lampade estraibili Removable lights




Estrazione lampada: premere sul fronte
Light removal: push on the front




Caratteristiche Features



Gancio appendi-lampada
Light clipping hook



Vite per blocco estrazione lampada
Light anti-removal screw



Sostituzione batteria
Battery replacement



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Suonerie elettroniche Electronic bells

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□	95
		■ 442081 ■ 443081 Segnalatore ausiliario d'allarme con possibilità di temporizzazione suoneria per 5 secondi - alimentazione 12-24Vcc/ca - assorbimento 12V 4mA / 24V 6mA - possibilità regolazione intensità sonora - pressione acustica 86 dB a 1m - led frontale di segnalazione - 1 modulo <i>Auxiliary alarm signal - possibility of setting a timer to ring for 5 second - input 12-24 Vac/dc - absorption 12V 4mA / 24V 6mA - it is possible to adjust the sound volume - acoustic pressure 86 dB at 1m - front signalling led - 1 mod.</i>	1	10			
		■ 442083 ■ 443083 Suoneria elettronica tritonale - alimentazione 12 Vcc/ca - assorbimento 12Vcc 160mA / 24Vca 330mA - possibilità di scelta tra sei diversi suoni acustici - regolazione frontale intensità sonora - led frontale di segnalazione - pressione acustica 71÷76 dB a 1m a seconda del suono attivato - 2 moduli <i>Three tone electronic bell - 12 Vac/dc power supply - absorption 12Vcc 160mA / 24Vca 330mA - possibility to choose one out of six tones - frontal sound regulation - frontal signalling led - acoustic pressure 71÷76 dB at 1m according to the sound activated - 2 modules</i>	1	6			
		■ 441083/2RS Suoneria tritonale 12vcc per sistemi chiamata di emergenza colore rosso - assorbimento 160mA - possibilità scelta tra 3 tipologie di segnalazioni acustiche temporizzate che identificano le seguenti chiamate: GENERICA - EMERGENZA - ALLARME - regolazione frontale intensità sonora da 45 a 65 dB - led frontale - 2 moduli <i>12Vdc sounders for emergency call systems, red colour - 160mA absorption - Three different timed sound time options identifying following calls: GENERIC - EMERGENCY - ALARM - frontal trimmer for sound pressure adjustment from 45 to 65 dB - frontal led - 2 modules</i>	1	1			
Nota: Per sirena AF442099RS vedere il capitolo Antintrusione <i>Note:</i> For the AF442099RS siren, refer to the Anti-intrusion section							

Lampade segnagrado Step marker lights

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		■ 442070B/2 ■ 443070B/2 Lampada segnagrado - alimentazione 12-24 Vcc/ca o 230 V~ - led colore blu ad alta efficienza - 2 moduli <i>Step marker light- input 12-24 Vac/dc or 230 V~ - high efficiency blue led - 2 modules.</i>	1	6		
		■ 442070W/2 ■ 443070W/2 Lampada segnagrado - alimentazione 12-24 Vcc/ca o 230 V~ - led colore bianco ad alta efficienza - 2 moduli <i>Step marker light - input 12-24 Vac/dc or 230 V~ - high efficiency white led - 2 modules</i>	1	6		

Lampade estraibili portatili Removable portable lights

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		■ 442086 ■ 443086 Lampada anti blackout estraibile portatile - completa di base di ricarica - completa di batterie ricaricabili e sostituibili - lampada: led colore bianco ad alta efficienza - interruttore frontale per spegnimento in assenza tensione di rete - tempo di ricarica 36 ore - autonomia 3 ore circa - alimentazione 110÷230 V~ - 2 moduli <i>Anti blackout removable portable light - with recharging base - with interchangeable and rechargeable batteries - lamp: high efficiency white led - front switch in case of power failure - 36 hours recharge time - 3 hours endurance - 110÷230 V~ power supply - 2 modules</i>	1	1		
		45786B Batteria (4x1,2)V - 80mAh, di ricambio per 442086 e 443086 <i>Spare battery for 442086 and 443086 (4x1,2)V - 80mAh</i>	1	1		



Serie Life - Allumia


Life - Allumia series

Lampada di emergenza
Emergency light



96

Lampada di emergenza MULTICOMPATIBILE MULTI-COMPATIBLE Emergency light




- Flusso luminoso 90 lumen
- Completa di supporto MULTICOMPATIBILE 6/7 moduli
- Installabile sia in scatole da incasso standard 6/7 moduli sia in scatole 4 moduli
- Da completare con placche standard 7 moduli S44 di Ave o con analoghe placche di altri costruttori (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana)

- Luminous flux 90 lumen
- supplied with MULTICOMPATIBLE 6/7 modules support
- It can be installed both in 6/7 modules standard flush mounted boxes and in 4 modules boxes
- To be completed with AVE S44, 7 modules front plates or with similar front plates by other manufacturers (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana)


Installazione su scatole standard da 4 e 7 moduli
Installation on 4 modules and 7 modules standard boxes

Schema di collegamento Wiring diagram



F: Fusibile / Fuse

Curva fotometrica in emergenza Emergency photometric diagram



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Lampada di emergenza MULTICOMPATIBILE

MULTI-COMPATIBLE emergency light

Descrizione Description		Info	€	□	□
 442089	442089 Lampada di emergenza a LED bianchi ad alta efficienza 230 V~ 50/60 Hz - SE - assorbimento in stand-by 5 mA (340 mW) - batteria ricaricabile e sostituibile 3,7 V 700 mAh - tempo di ricarica 12 ore - autonomia 2 ore - autodiagnosi permanente della funzionalità della batteria con segnalazione luminosa in caso di anomalia - flusso luminoso 90 lumen - completa di supporto MULTICOMPATIBILE 6/7 moduli - installabile sia in scatole da incasso standard 6/7 moduli sia in scatole 4 moduli - da completare con placche standard 7 moduli S44 di Ave o con placche di altri costruttori (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana) - 4/7 moduli <i>Emergency light with a white high-efficiency LED 230 V ~ 50/60 Hz - N/M - absorption on stand-by 5 mA (340 mW) - Rechargeable and changeable battery: 3.7 V 700 mAh - Recharge time: 12 hours - 2 hours of endurance - permanent self-diagnosis of the battery functionality with warning light in case of failures - luminous flux 90 lumens - complete with MULTI-COMPATIBLE 6/7 modules frames - installable in standard 6/7 modules flush mounted boxes or in 4 modules boxes - to be completed with Ave S44 standard 7 modules front plates or plates from other manufacturers (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana) 4/7 modules</i>				1 1
	442089B Batteria Li-Ion 3,7 V 700 mAh di ricambio per lampada d'emergenza 442089 <i>Spare battery Li-Ion 3,7 V 700 mAh for emergency light 442089</i>				1 1



Diffusione sonora Sound diffusion

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
 442DS01		442DS01 Regolatore di volume mono per diffusori acustici - permette la regolazione del volume di un singolo altoparlante (canale DX o canale SX) senza interferire sul volume di altri diffusori installati nello stesso impianto - regolazione a 6 posizioni: OFF, 1, 2, 3, 4, 5 - 2 moduli <i>Mono volume controller for loudspeakers - It allows the control of an individual loudspeaker (left or right channel) with no interference on the volume of other loudspeakers installed in the same plant - regulation with 6 positions (OFF, 1, 2, 3, 4, 5) - 2 modules</i>			1	1



Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

NEW WIRING ACCESSORIES

98

Percorso di luce *Light path*

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*



lampada di emergenza
emergency light




torcia estraibile
removable torch



segnapasso/gradino
step lights



temporizzatore elettronico
electronic timer



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Variatori per agitatori d'aria Dimmers for ceiling fan

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		442048AA 443048AA Variatore a 3 velocità (+ spegnimento) 55÷80VA 230V~ 50-60Hz - comando con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - tecnologia che garantisce l'assoluta "silenziosità" - led di individuazione al buio - 1 modulo <i>3-speed push button dimmer (+ switch off) 55÷80VA 230V~ 50-60Hz - control by built-in push-button or by normal NO buttons from more points - technology guaranteeing absolute "silence" - led for identification in the dark - 1 module</i>	1	6		

Orologi programmatori 230V~ Programmable time switches 230V~

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		442023GSR 443023GSR Orologio programmatore elettronico giornaliero/settimanale/ annuale ad 1 canale - estraibile - 1 uscita a relè con contatto in scambio NA+NC 8A (2A induttivi) 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60Hz - 2 moduli <i>Electronic programmable time switch 24 hours / 7 days / 1 year 1 channel - removable - 1 output through relay by means of a change-over contact NO+NC 8A (2A Inductive) 230V~ 50-60Hz - power supply 230V~ - 2 modules</i>	1	1		

Commutatore per fan-coil Rotary switch for fan-coil

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		442055 443055 Commutatore rotativo 1P 3A 250V~ a 4 posizioni per variazione velocità fan-coil (ventilconvettori) - 2 moduli <i>1P 3A 250V rotary switch 4 positions for fan coil (convectors) - 2 modules</i>	1	1		

Temporizzatore Timer

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		442021 Temporizzatore elettronico - regolazione a manopola - temporizzazione regolabile da 1 minuto a 25 minuti - uscita a relè libero da potenziale NA 8(2)A 230V~ - ingresso per comando esterno dell'uscita - led frontale giallo per visualizzazione stato contatto - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 1 modulo <i>Electronic timer - regulation with rotary knob - adjustable timing from 1 to 25 minutes dry contact output relay NO 8(2)A 230V~ - input for external control - frontal yellow led for contact status visualization - power supply 230V~ 50-60 Hz - 1 module</i>	1	1		

Igrostato Hygrostat

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		442079 443079 Igrostat (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidità Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a relè con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 8(2)A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli <i>Electronic hygrostat (humidity regulator) with rotary knob - intervention threshold from 50% to 95% of relative humidity - input for external control - output relay with double insulation NO+NC 8(2)A 230V~ - power supply 230V~ 50-60 Hz - 2 modules</i>	1	1		



Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Cronotermostato
Chronothermostat



100




MASSIME PRESTAZIONI per il RISPARMIO ENERGETICO:

- * Differenziale termico minimo: vengono rilevate velocemente variazioni di temperatura in modo da evitare eccessive escursioni della temperatura ambiente controllata.
- * Deriva sotto carico ridotta al minimo, ovvero la variazione tra la temperatura regolata quando il contatto del termostato è a vuoto e quando invece è a pieno carico elettrico.

MAXIMUM PERFORMANCE for ENERGY SAVING:

- * Minimum thermal differential: temperature variations are detected in order to avoid extreme room temperature oscillations
- * Minimized on-duty offset, as to say the variation of the adjusted temperature between no load and full load operating conditions.

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Ingresso comando
da remoto
Input for remote control

Contatto in scambio
5A 250V
switching
contact 5A 250V

Tasti retro illuminati
Backlighted controls

Set di temperatura al momento attivo a seconda
del programma in corso:
t1 Comfort o t2 Attività (precomfort) o t3 Economy
(risparmio) o antigelo
Temperature set currently active on the basis of
the running program: T1 Comfort or T2 Activity
(precomfort) or T3 Economy (saving) or antifreeze

Giorno, ora e minuti
Day, hour and minutes

Completamente a filo placca
Front plate levelness

Temperatura ambiente rilevata
Detected room temperature

Scala oraria e termica
programmata sulle 24 ore
Hourly and thermal scale set up
on 24 hours



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Termostati Thermostats

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□	101
		■ 442085 ■ 443085 Termostato elettronico a manopola per controllo temperatura ambiente - uscita con contatto in scambio NA+NC 5A (2A induttivi) 230V~ - range regolazione temperatura da 5 °C a 30 °C - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli <i>Electronic thermostat with rotary knob for room temperature control - switching contact output NO+NC 5A (2A inductive) - temperature range from 5 °C to 30 °C - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules</i>	1	1			
		■ 442085SW ■ 443085SW Termostato elettronico estate/inverno a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - uscita con contatto in scambio NA+NC 2A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza e ingresso per forzatura a temperatura ridotta - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli <i>Electronic winter/summer thermostat with backlit display for room temperature control (heating and air-conditioning) - switching contact output NO+NC 2A 230V~ - temperature range from 0 °C to 35 °C - backlit controls - input for remote activation and input for forcing at reduced temperature - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules</i>	1	1			



Cronotermostati 230V~ Chronothermostats 230V~

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		■ 442CRT3 ■ 443CRT3 Cronotermostato elettronico da incasso a filo placca, con display 4,3" retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale uscita con contatto in scambio libero da potenziale NA+NC 5A 250V~ - range regolazione temperatura da 5 °C a 37 °C. Set di programmazione per inibizione pulizie - 4 tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza - passaggio automatico all'ora legale/solare - menù con guida testuale multilingue - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 3 moduli. <i>Flush-mounted (front plate levelness) electronic chronothermostat with backlit 4,3" display for room temperature control (heating and air-conditioning) - daily/weekly programming - switching contact output NO+NC 5A 250V~ temperature control range: from 5 °C to 37 °C - programming set for cleaning inhibition - 4 backlit controls - input for remote control - automatic passage to daylight saving/solar time - menu with multilingual text guide - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 3 modules</i>	1	1		

Cronotermostati 230V~ Chronothermostats 230V~

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		■ 442CRT Cronotermostato elettronico a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale - estraibile - uscita con contatto in scambio NA+NC 3A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - impostazione programmi su tre temperature (0 °C ÷ 35 °C) - correzione temperatura misurata con off-set +/-5 °C - programmazione a passi di 30 minuti - funzione antigrippaggio pompa - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza - passaggio automatico all'ora legale/solare - menù con guida testuale multilingue - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli <i>Electronic winter/summer chronothermostat with backlit display for room temperature control (heating and air-conditioning) - daily/weekly programming - removable - switching contact output NO+NC 3A 230V~ temperature control range: 0 °C : 35 °C - programs setting on three temperature levels (0 °C ÷ 35 °C) - adjustment of temperature measured with offset +/-5 °C - programming in steps of 30 minutes - pump anti-seizing function - backlit controls - input for remote control - menu with multilingual text guide - automatic passage to daylight saving/solar time - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules</i>	1	1		





Serie Domus - TEKLA - Class


Domus - TEKLA - Class series

Interruttori 250V~

One way switches 250V~

Dimensioni del modulo

Module dimensions




NEW WIRING ACCESSORIES



102

Serie Domus colore RAL 9010

color RAL 9010



Serie Tekla colore RAL 7016

color RAL 7016



Serie Class colore RAL 1013

color RAL 1013



Caratteristiche Tecniche Technical Features



Cacciaviti per comandi e prese di corrente *Screwdrivers for control devices and socket outlets*


Indicazioni per l'utilizzo di cacciaviti appropriati:

- tutti i prodotti elettromeccanici (interruttori, prese, supporti) sono dotati di viti con testa a croce che possono essere fissate con avvitatori automatici e manuali intaglio a croce PHILLIPS dimensione 2 e cacciavite a lama con larghezza max 5 mm e spessore max 0,8 mm.
- il momento torcente massimo non deve superare 1,8 Nm.

Information on use of suitable screwdrivers:

- all electromechanical products (switches, sockets and supports) are equipped with crosshead screws which can be fixed by automatic PHILLIPS screwdrivers size 2 and manual crosshead screwdrivers with max width 5 mm and max thickness 0,8 mm.
- maximum torque must not exceed 1.8 Nm


Illuminazione Comandi *Controls Lighting*



Consigliato l'utilizzo di lampada a led colore blu (cod. 0230LDB)
It is recommended the use of blue color led lamp (code 0230LDB)

Inserimento lampadina di segnalazione
Lamp insertion

Domus - Class



Tekla



Comando illuminato:
con Domus e Tekla anche i comandi standard sono illuminabili
Lighted control:
with Domus and Tekla even the standard controls are lightable



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out





Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Interruttori 250V~ One way switches 250V~

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □	103
			□ 441001ST Corpo interruttore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto Domus o Class 1 o 2 mod.-1 mod. <i>1P 16AX one way lightable switch mechanism to be completed with Domus and Class</i> 1 or 2 modules rocker - 1 module		10	100	
441001ST	442001ST		■ 442001ST Corpo interruttore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto Tekla 1 o 2 moduli - 1 modulo <i>1P 16AX one way lightable switch mechanism to be completed with Tekla 1 or 2 mod. rocker - 1 mod.</i>		10	100	
			□ 441001 ■ 445001 ■ 449001 Interruttore 1P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo <i>1P 16AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module</i>		10	100	
441001 441001/20A	445001 445001/20A	449001 449001/20A	□ 441001/10A ■ 449001/10A Interruttore 1P 10AX a tasto liscio - tasto intercambiabile - 1 modulo <i>1P 10AX one way smooth switch - interchangeable rocker - 1 module</i>		10	100	
			□ 441001/20A ■ 445001/20A ■ 449001/20A Interruttore 1P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo <i>1P 20AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module</i>		10	100	
			□ 441001/2 ■ 445001/2 ■ 449001/2 Interruttore 1P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli <i>1P 16AX one way lightable large switch - interchangeable rocker - 2 modules</i>		5	50	
441001/2	445001/2	449001/2	□ 441001TL/2 Interruttore 1P 10AX a tasto largo liscio illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli <i>1P 10AX one way lightable smooth large switch - interchangeable rocker - 2 modules</i>		5	50	
			□ 441001K3/10A Triplo interruttore 1P 10AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli <i>1P 10AX triple one way switch - 3 independent rockers - 2 modules</i>	△	5	5	
441001/10A		449001/10A	□ 441001K3/20A Triplo interruttore 1P 20AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli <i>1P 20AX triple one way switch - 3 independent rockers - 2 modules</i>	△	5	5	
			□ 441010 ■ 445010 ■ 449010 Interruttore 2P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo <i>2P 16AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module</i>		10	100	
441010			□ 441010LV/20A ■ 445010LV/20A Interruttore bipolare a levetta 2P 20AX illuminabile - 1 modulo <i>2P 20AX lightable toggle one way switch - 1 module</i>		1	1	
			□ 441010/20A ■ 445010/20A ■ 449010/20A Interruttore bipolare 2P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo <i>2P 20AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module</i>		1	1	
441010K3/10A 441010K3/20A			□ 441010/2 ■ 445010/2 Interruttore 2P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli <i>2P 16AX one way lightable large switch - interchangeable rocker - 2 modules</i>		1	1	
			■ 442010RS/20A Interruttore 2P 20AX illuminabile - rosso - 1 modulo <i>2P 20AX one way lightable switch - red - 1 module</i>		1	10	
441010LV/20A	445010LV/20A						
							
441010 441010/20A	445010 445010/20A	449010 449010/20A					
							
441010/2	445010/2						
							
442010RS/20A							



Sistema 45



Serie Domus - TEKLA - Class

Domus - TEKLA - Class series




Deviatori 250V~

Two way switches 250V~

104

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			□ 441002ST Corpo deviatore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto Domus e Class 1 o 2 moduli - 1 modulo <i>1P 16AX two way lightable switch mechanism to be completed with Domus and Class</i> <i>1 or 2 modules rocker - 1 module</i>	10	100		
441002ST	442002ST		■ 442002ST Corpo deviatore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto Tekla 1 o 2 moduli - 1 modulo <i>1P 16AX two way lightable switch mechanism to be completed with Tekla</i> <i>1 or 2 modules rocker - 1 module</i>	10	100		
			□ 441002 ■ 445002 ■ 449002 Deviatore 1P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo <i>1P 16AX two way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module</i>	10	100		
441002	445002	449002	□ 441002/10A ■ 449002/10A Deviatore 1P 10AX a tasto liscio illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo <i>1P 10AX two way lightable smooth switch - interchangeable rocker - 1 module</i>	10	100		
441002/20A			□ 441002/20A Deviatore 1P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo <i>1P 20AX two way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module</i>	10	100		
			□ 441002/2 ■ 445002/2 ■ 449002/2 Deviatore 1P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli <i>1P 16AX two way lightable large switch - interchangeable rocker - 2 modules</i>	5	50		
441002/2	445002/2	449002/2	□ 441002LV ■ 445002LV Deviatore a levetta 1P 10AX illuminabile - 1 modulo <i>1P 10AX toggle two-way switch - lightable - 1 module</i>	1	1		
			□ 441002TL/2 ■ 449002TL/2 Deviatore 1P 10AX a tasto largo liscio illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli <i>1P 10AX two way lightable smooth large switch - interchangeable rocker - 2 modules</i>	5	50		
			□ 441002K3/10A ■ 445002K3/10A ■ 449002K3/10A Triplo deviatore 1P 10AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli <i>1P 10AX triple two way switch - 3 independent rockers - 2 modules</i>	△	5	5	
441002/10A		449002/10A	□ 441002K3/20A Triplo deviatore 1P 20AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli <i>1P 20AX triple two way switch - 3 independent rockers - 2 modules</i>	△	5	5	



441002TL/2



449002TL/2



441002LV



445002LV



441002K3/10A
441002K3/20A





445002K3/10A



449002K3/10A

Morsetto "comune" "Common" terminal

Morsetto "comune" rialzato
per un'immediata individuazione
"Common" terminal raised
for immediate identification



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Invertitori 250V~ Intermediate switches 250V~

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			□ 441004ST Corpo invertitore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto Domus e Class 1 o 2 moduli - 1 modulo <i>1P 16AX lightable intermediate switch mechanism to be completed with Domus and Class 1 or 2 modules rocker - 1 module</i>	1	1		
441004ST	442004ST		■ 442004ST Corpo invertitore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto Tekla 1 o 2 moduli - 1 modulo <i>1P 16AX lightable intermediate switch mechanism to be completed with Tekla or 2 modules rocker - 1 module</i>	1	1		
			□ 441004 ■ 445004 ■ 449004 Invertitore 1P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo <i>1P 16AX lightable intermediate switch - interchangeable rocker - 1 module</i>	10	100		
441004 441004/20A	445004	449004	□ 441004/10A ■ 445004/10A ■ 449004/10A Invertitore 1P 10AX a tasto liscio illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo <i>1P 10AX intermediate lightable smooth switch - interchangeable rocker - 1 module</i>	10	100		
			□ 441004/20A Invertitore 1P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo <i>1P 20AX lightable intermediate switch - interchangeable rocker - 1 module</i>	10	100		
441004/2	445004/2		□ 441004/2 ■ 445004/2 Invertitore 1P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli <i>1P 16AX lightable large intermediate switch - interchangeable rocker - 2 modules</i>	5	50		
			□ 441004TL/2 ■ 449004TL/2 Invertitore 1P 16AX a tasto largo liscio illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli <i>1P 16AX lightable smooth large intermediate switch - interchangeable rocker - 2 modules</i>	5	50		
441004TL/2		449004TL/2	□ 441004LV ■ 445004LV Invertitore a levetta 1P 10AX illuminabile - 1 modulo <i>1P 10AX toggle two-way switch - lightable - 1 module</i>	1	1		
			Nota: forniti senza lampada di segnalazione Note: supplied without lamp				
441004LV	445004LV						

Tasti intercambiabili per Interruttori, Deviatori e Invertitori Interchangeable rockers for one way switch, two way switch and intermediate switch

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			□ 441T ■ 445T ■ 449T Tasto intercambiabile liscio illuminabile - 1 modulo <i>Interchangeable smooth lightable rocker - 1 module</i>	14	14		
441T	445T	449T	□ 441T/2 ■ 445T/2 ■ 449T/2 Tasto intercambiabile liscio illuminabile - 2 moduli <i>Interchangeable smooth lightable rocker - 2 modules</i>	2	2		
			□ 441TG Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 1 module</i>	14	14		
441TG	445TG	449TG	□ 441TG/2 Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno 2 moduli <i>Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 2 modules</i>	2	2		
			□ 441TG/3 Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno 3 moduli <i>Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 3 modules</i>	3	30		
441TG/2			■ 445TGP Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 1 module</i>	14	14		
							
441TG/2							

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs




Serie Domus - TEKLA - Class

Domus - TEKLA - Class series

Pulsanti 250V~
Push-buttons 250V~



106

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			□ 441005ST Corpo pulsante 1P NA 10A illuminabile da completare con tasto Domus e Class 1 o 2 moduli - 1 modulo <i>1P NO 10A lightable push-button mechanism to be completed with Domus and Class 1 or 2 mod rocker - 1 module</i>	10	100		
441005ST	442005ST		■ 442005ST Corpo pulsante 1P NA 10A illuminabile da completare con tasto Tekla 1 o 2 moduli - 1 modulo <i>1P NO 10A lightable push-button mechanism to be completed with Tekla 1 or 2 mod rocker - 1 module</i>	10	100		
			□ 441005 ■ 445005 ■ 449005 Pulsante 1P NA 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo <i>1P NO 10A lightable push-button - interchangeable rocker - 1 module</i>	10	100		
441005 441005/10A 441005/2P 441025	445005 445025	449005 449025 449005/10A	□ 441005/10A ■ 449005/10A Pulsante 1P NA 10A a tasto liscio illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo <i>1P NO 10A lightable smooth push-button - interchangeable rocker - 1 module</i>	10	100		
			□ 441005/2 ■ 445005/2 ■ 449005/2 Pulsante 1P NA 10A a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli <i>1P NO 10A large lightable push-button - interchangeable rocker - 2 modules</i>	5	50		
441005/2	445005/2	449005/2	□ 441005TL/2 Pulsante 1P NA 10A a tasto largo liscio illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli <i>1P NO 10A smooth large lightable push-button - interchangeable rocker - 2 modules</i>	5	50		
			□ 441005/2P Pulsante 2P NA 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo <i>2P NO 10A lightable push-button - interchangeable rocker - 1 module</i>	1	10		
			□ 441005LV ■ 445005LV Pulsante a levetta 1P NA 10A illuminabile - 1 modulo <i>1P NO 10A toggle push-button - lightable - 1 module</i>	1	1		
			□ 441025 ■ 445025 ■ 449025 Pulsante 1P NA+NC 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo <i>1P NO+NC 10A lightable push-button - interchangeable rocker - 1 module</i>	10	10		
441005TL/2			□ 441050 ■ 445050 ■ 449050 Pulsante 1P NA 10A 250V con spia di segnalazione illuminabile - diffusore trasparente - fornito con etichette di personalizzazione - 1 modulo <i>1P NO 10A 250V - lightable push-button - transparent diffuser - supplied with customization labels - 1 module</i>	1	10		
			□ 441056 ■ 445056 ■ 449056 Doppio pulsante 1P NA + 1P NA 10A - illuminabile (solo versione Domus - Class) - senza interblocco: è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 1 modulo <i>1P NO + 1P NO 10A double push-button - lightable - without interblock: the simultaneous closure of the 2 circuits is allowed - 1 module</i>	1	10		
441005LV	445005LV		Note: ✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione ✓ 44...056 consentendo la chiusura contemporanea di due circuiti non sono adatti all'inversione di marcia di motori (es. tapparelle, ecc.) Notes: ✓ lightable articles are supplied without lamp ✓ Since 44...056 allow the simultaneous closure of two circuits, they are not suitable for motor reversing (ex. rolling shutter, ecc.)				
							
441050	445050	449050					
							
441056	445056	449056					



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box




Prodotto per Export
For Export only

Pulsanti 250V~ Push-buttons 250V~

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □	107
			□ 441056F ■ 445056F ■ 449056F Doppio pulsante 1P NA + 1P NA 10A con frecce direzionali - illuminabile (solo versione Domus - Class) - senza interblocco: è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 1 modulo <i>1P NO + 1P NO 10A double push-button with arrows - lightable - without interblock : the simultaneous closure of the 2 circuits is allowed - 1 module</i>	1	10		
441056F	445056F	449056F	□ 441017 ■ 445017 ■ 449017 Pulsante 1P NA+NC 10A a tirante - cordone in materiale isolante 1,5 m - 1 modulo <i>1P NO+NC 10A cord operated push-button - insulating material cord 1,5 m - 1 module</i>	1	10		
			□ 441005TP/2 Pulsante 1P NA 10A con targhetta portanome retroilluminabile - illuminazione a mezzo lampada con attacco E10 10x28 mm tipo T10 1,5W max ad incandescenza o led - fornito senza lampada - fornito con cartoncino portanome personalizzabile - 2 moduli <i>1P NO 10A push-button with lightable name tag - illumination by incandescent or led lamp E10 10x28 mm T10 1,5W max type - supplied with customizable name tag card - supplied without lamp - 2 modules</i>	1	6		
441017	445017	449017	■ 442005TP/2 Pulsante 1P NA 10A con targhetta portanome retroilluminabile - illuminazione a mezzo lampada con attacco E10 10x28 mm tipo T10 1,5W max ad incandescenza o led - fornito con lampada - fornito con cartoncino portanome personalizzabile - 2 moduli <i>1P NO 10A push-button with lightable name tag - illumination by incandescent or led lamp E10 10x28 mm T10 1,5W max type - supplied with customizable name tag card - supplied with lamp - 2 modules</i>	1	6		
			■ 442025RS/2 Pulsante di emergenza 1P NA+NC 10A a tasto largo illuminabile - rosso - 2 moduli <i>1P NO+NC 10A large emergency push-button - red - 2 modules</i>	1	6		
441005TP/2	442005TP/2		Note: ✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione ✓ 44..056F consentendo la chiusura contemporanea di due circuiti non sono adatti all'inversione di marcia di motori (es. tapparelle, ecc.) Notes: ✓ lightable articles are supplied without lamp ✓ Since 44..056F allow the simultaneous closure of two circuits, they are not suitable for motor reversing (ex. rolling shutter, ecc.)				
							
442025RS/2							

Pulsante con targhetta portanome Push button with name tag



Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Serie Domus - TEKLA - Class

Domus - TEKLA - Class series



Tasti intercambiabili per pulsanti

Interchangeable rockers for push buttons

108


Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			□ 441T ■ 445T ■ 449T Tasto intercambiabile liscio illuminabile - 1 modulo Interchangeable smooth lightable rocker - 1 module	14	14		
441T	445T	449T	□ 441T/2 ■ 445T/2 ■ 449T/2 Tasto intercambiabile liscio illuminabile - 2 moduli Interchangeable smooth lightable rocker - 2 modules	2	2		
			□ 441TGP ■ 445TGP ■ 449TGP Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 1 modulo Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 1 module	14	14		
441T/2	445T/2	449T/2	□ 441TGP/2 ■ 445TGP/2 ■ 449TGP/2 Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 2 moduli Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 2 modules	2	2		
			□ 441TKP ■ 445TKP ■ 449TKP Tasto intercambiabile con simbolo CHIAVE illuminabile - 1 modulo Interchangeable rocker with lightable KEY symbol - 1 module	14	14		
441TKP	445TKP	449TKP	□ 441TKP/2 ■ 445TKP/2 ■ 449TKP/2 Tasto intercambiabile con simbolo CHIAVE illuminabile - 2 moduli Interchangeable rocker with lightable KEY symbol - 2 modules	2	2		
			□ 441TLP ■ 445TLP ■ 449TLP Tasto intercambiabile con simbolo LAMPADA illuminabile - 1 modulo Interchangeable rocker with lightable LAMP symbol - 1 module	14	14		
441TLP/2	445TLP/2	449TLP/2	□ 441TLP/2 ■ 445TLP/2 ■ 449TLP/2 Tasto intercambiabile con simbolo LAMPADA illuminabile - 2 moduli Interchangeable rocker with lightable LAMP symbol - 2 modules	2	2		
			□ 441TSP ■ 445TSP ■ 449TSP Tasto intercambiabile con simbolo SUONERIA illuminabile - 1 modulo Interchangeable rocker with lightable BELL symbol - 1 module	14	14		
441TSP	445TSP	449TSP	□ 441TSP/2 ■ 445TSP/2 ■ 449TSP/2 Tasto intercambiabile con simbolo SUONERIA illuminabile - 2 moduli Interchangeable rocker with lightable BELL symbol - 2 modules	2	2		
							
441TKP/2	445TKP/2	449TKP/2					
							
441TLP	445TLP	449TLP					
							
441TLP/2	445TLP/2	449TLP/2					
							
441TSP	445TSP	449TSP					
							
441TSP/2	445TSP/2	449TSP/2					

Comandi con tasti intercambiabili Controls with interchangeable rockers

Rimozione tasto
Rocker removal




Montaggio tasto
Rocker assembly



Illuminazione simboli Domus Domus illumination for symbols

Rimuovere la paretina abbattibile solo per tasti con simbologie
Pull the removable cover only for rockers with symbols



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Tasti intercambiabili per pulsanti

Interchangeable rockers for push buttons

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			441TSLP ■ 445TSLP ■ 449TSLP Tasto intercambiabile con simbolo LUCE SCALE illuminabile - 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable STAIR LIGHT symbol - 1 module</i>	14	14		
441TREP	445TREP	449TREP	441TBP ■ 445TBP ■ 449TBP Tasto intercambiabile con simbolo BOILER illuminabile - 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable BOILER symbol - 1 module</i>	14	14		
			441TREP ■ 445TREP ■ 449TREP Tasto intercambiabile illuminabile con simbolo RESISTENZA ELETTRICA - 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable ELECTRICAL RESISTANCE symbol - 1 module</i>	14	14		
441TNDP	445TNDP	449TNDP	441TNDP ■ 445TNDP ■ 449TNDP Tasto intercambiabile illuminabile con simbolo/scritta DO NOT DISTURB - 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable DO NOT DISTURB symbol - 1 module</i>	14	14		
			441TPCP ■ 445TPCP ■ 449TPCP Tasto intercambiabile illuminabile con simbolo/scritta PLEASE CLEAN - 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable PLEASE CLEAN symbol - 1 module</i>	14	14		
441TPCP	445TPCP	449TPCP	441TG/3 Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 3 moduli <i>Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 3 modules</i>	3	30		
							
441TG/3							

Commutatori 250V~ Rolling blind switches 250V~

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			441051 ■ 445051 ■ 449051 Commutatore 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco: non è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo <i>1P 10AX rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock: the simultaneous closure of the 2 circuits is not allowed - 2 rockers - with arrows - 1 module</i>	1	10		
441051	445051	449051	441052 ■ 445052 ■ 449052 Commutatore 2P 10AX (6 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco: non è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo <i>2P 10AX rolling blind switch (6 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock: the simultaneous closure of the 2 circuits is not allowed - 2 rockers - with arrows - 1 module</i>	1	10		
441052	445052	449052	441053 ■ 445053 ■ 449053 Commutatore 1P 10A (3 morsetti) a pulsante - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco: non è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo <i>1P 10A rolling blind push-button (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock: the simultaneous closure of the 2 circuits is not allowed - 2 rockers - with arrows - 1 module</i>	1	10		
			441054 ■ 445054 ■ 449054 Commutatore 2P 10A (6 morsetti) a pulsante - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco: non è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo <i>2P 10A rolling blind push-button (6 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock: the simultaneous closure of the 2 circuits is not allowed - 2 rockers - with arrows - 1 module</i>	1	10		
441053	445053	449053	441051BS ■ 445051BS ■ 449051BS Commutatore a bascula 1P 10AX 3 posizioni (OFF centrale) con frecce direzionali - 1 modulo <i>1P 10AX rolling blind switch 3 positions (central OFF) with arrows - 1 module</i>	1	10		
			441053BS ■ 445053BS ■ 449053BS Commutatore pulsante a bascula 1P 10A 3 posizioni con frecce direzionali - 1 modulo <i>1P 10A rolling blind push-button 3 positions (central OFF) with arrows - 1 module</i>	1	10		
441051BS	445051BS	449051BS	441051LV ■ 445051LV Commutatore a levetta 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - con frecce direzionali - 1 modulo <i>1P 10AX toggle rolling blind (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock - with arrows - 1 module</i>	1	10		
			441053LV ■ 445053LV Commutatore pulsante senza freccia a levetta 1P 10A (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 1 modulo <i>1P 10A toggle push button rolling blind (3 terminals) - 3 positions (central OFF) without arrow - with interlock - 1 module</i>	1	10		
441051LV	445051LV	449051LV					

Nota: 44...052 e 44...54 utilizzabili per inversione di marcia, es. motori abbaini. Comandi non illuminabili.
Note: 44...52 and 440054 usable for reversing, e.g. dormer motors. Not lightable controls.




Serie Domus - TEKLA - Class

Domus - TEKLA - Class series

NEW WIRING ACCESSORIES


110

Applicazioni con 44..016S Applications with 44..016S




441016S
445016S
449016S

Dispositivo Multi Touch "a sfioramento"
Multi touch control device



44PV3...


Placca "Vera 44" per scatola rettangolare
"Vera 44" front plate for rectangular box



44..016S + 44PV3...


Personalizzazione comando 44..016S

Customization touch control device 44..016S




441016S
445016S
449016S

Dispositivo Multi Touch "a sfioramento" personalizzato
Customized multi touch control device



44PV33...

Placca "Vera 44" per scatola BL02P
"Vera 44" front plate for BL02P box




44..016S + 44PV33...

Per verificarne la fattibilità e i costi contattare la rete commerciale Ave


Please check costs and feasibility with Ave export sales department.

Applicazioni con 442TC05 Applications with 442TC05




442TC05

Pulsante "a scomparsa"
Touch push-button "hidden installation"



441013A/3
445013A/3
449013A/3

Tappo copriforo attrezzabile
Equippable blank insert



44PY03...

Placche 3 moduli S44
S44 3 modules front plates

Esempi di personalizzazione Customization examples



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Comandi 230V~ "a sfioramento"

"Touch" controls 230V~

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€			111
			441001S ■ 445001S ■ 449001S Interruttore elettronico con uscita a relè 1P NA 6A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato del relè d'uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 230V~ - 1 modulo <i>Electronic touch switch - relay output 1P NO 6A 230V~ - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push buttons - bistable operating mode - low consumption led for identification in the dark - output relay status memorization in case of black out - 230V~ power supply - 1 module</i>	1	10			
			441001S/2F Interruttore elettronico 230V~ - "2 fili" con uscita Triac per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici con comportamento induttivo  40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato dell'uscita in caso di interruzione di rete - 1 modulo <i>Electronic touch switch "2 wires" 230V~ with TRIAC output for resistive and inductive loads (incandescent and halogen lamps 40-400W, ferromagnetic transformers for low voltage 40-400 VA halogen lamps, electronic inductive transformer type  40-300VA OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push buttons - bistable operating mode - low consumption led for identification in the darkness - output status memorization in case of black out - 1 module</i>	1	10			
			441005S ■ 445005S ■ 449005S Pulsante elettronico per comando remoto con sensore a sfioramento - comando mediante sfioro superficie frontale - funzionamento monostabile - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - da abbinare a interruttore elettronico 441001S, 441001S/2F, dimmer a sfioramento 441048SU o commutatore a sfioramento 441051S - 1 modulo <i>Electronic push button for remote control with touch sensor - controlled by touching the frontal area - monostable operating mode - low consumption led for identification in the dark - 230V~ power supply - to be combined with electronic switch 441001S, 441001S/2F, with touch dimmer 441048SU or touch rolling blind switch 441051S - 1 module</i>	1	10			
			441016S ■ 445016S ■ 449016S Comando elettronico multi-touch con 6 uscite a relè monostabili con contatto in chiusura 1P NA 2A 230V~ libero da potenziale - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento uscite: monostabili, bistabili o temporizzate, tapparelle (con interblocco funzionale) - n° 6 led frontali (di cui solo massimo 6 contemporaneamente accessi) di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato dei relè d'uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 100÷240V~ 50-60 Hz - 3 moduli <i>Electronic multi-touch control - 6 monostable output-relay 1P NO 2A 230V~ Dry contact - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push-buttons - operating mode: monostable, bistable or timed, curtains (with interlock) - n. 6 low consumption front leds for identification in the darkness (max 6 leds active at the same time) - status memory in case of blackout - powered 100÷240 V ~ 50-60 HZ - 3 modules.</i>	1	1			
								
								
			441051S ■ 445051S Commutatore elettronico con uscita a 2 relè monostabili con contatto in chiusura NA 2A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o temporizzato - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - 1 modulo <i>Electronic touch rolling blind switch with 2 monostable relay output, NO contact 2A 230V~ - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push buttons - monostable or timed operating mode - low consumption LED for identification in the dark - 230V~ power supply - 1 module</i>	1	10			
			441048SU ■ 445048SU Regolatore di luminosità 230V~ per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici con comportamento induttivo  40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando e regolazione mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete - 1 modulo <i>230V~ dimmer for resistive and inductive loads (incandescent and halogen lamps 40-400W, ferromagnetic transformers for low voltage 40-400 VA halogen lamps, electronic inductive transformer type  40-300VA OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO buttons - low consumption led for identification in the darkness - status and level memory in case of black out - 1 module</i>	1	10			
			Nota: 441001S/2F è consigliabile non installare più di un interruttore nella stessa scatola Note: 441001S/2F it is recommended to not install more than one switch in the same box					



Sistema 45



Serie Domus - TEKLA - Class

Domus - TEKLA - Class series

Dimmer per regolazione luci
Dimmer for lighting controls



112

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			□ 441018 ■ 445018 Regolatore di luminosità 230V~ (127 V~) 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad incandescenza e alogene) 60÷800W (30÷500W) e induttivi (trasformatori ferromagnetici ed elettronici) 40÷300VA - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - non dotato di filtro EMC - 1 modulo <i>Dimmer 230V~ (127 V~) 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 60÷800W (30÷500W) and inductive (ferromagnetic and electronic transformers) 40÷300VA - regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - EMC filter not included - 1 module</i>	△	1	6	
			□ 441048 ■ 445048 Regolatore di luminosità 230V~ (127 V~) 50-60Hz - TRIAC - taglio di fase per lampade ad incandescenza e alogene 100÷500W - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - 1 modulo <i>Dimmer 230V~ (127 V~) 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 100÷500W (60÷300W) - regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - 1 module</i>		1	6	
			□ 441048D ■ 445048D ■ 449048D Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz - TRIAC - taglio di fase per lampade ad incandescenza e alogene 40÷300W - comando con deviatore incorporato e regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - profondità ridotta - viti dei morsetti laterali - 1 modulo <i>Dimmer 230V~ 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 40÷300W - control with built-in two-way switch and regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - reduced depth - side terminal screws - 1 module</i>		1	6	
			■ 445048U Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene a bassa tensione) 60÷500W - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio - 1 modulo <i>Dimmer 230V~ 50-60Hz for resistive and inductive loads (incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers for low voltage halogen lamps) 60÷500W - control and regulation by built-in push-button or by normal NO push-button from more points - led for identification in the dark - 1 module</i>		1	6	
			□ 441048UL ■ 445048UL ■ 449048UL Regolatore di luminosità 230V~ 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 3-220W, trasformatori elettronici 20-220W, lampade LED 3-120W, lampade CFL 3-220W - alimentatori elettronici LED a taglio di fase) - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete - 1 modulo <i>230V~ 50-60 Hz dimmer for resistive and inductive loads (3-220W incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers 20-220W, LED lamps 3-120W, CFL lamps 3-220W - electronic ballasts for LED with line interruption) - control and regulation by built-in push-button or by normal NO push-button from more points - low consumption led for identification in the dark - status and level memory in case of blackout - 1 module</i>		1	6	
			□ 441048L ■ 445048L Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per trasformatori elettronici con comportamento capacitivo 40-250VA - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio - 1 modulo <i>Dimmer 230V~ 50-60Hz for electronic transformers with 40-250VA capacitive functioning - control and regulation by built-in push-button or by normal NO push-button from more points - led for identification in the dark - 1 module</i>		1	6	
			□ 441048AE ■ 445048AE Regolatore per alimentatori elettronici ingresso 1÷10V - contatto 4A/250V~ - 1 modulo <i>Dimmer for electronic power units input 1÷10V - contact 4A/250V~ - 1 module</i>		1	6	
			Nota: 441018 utilizzabile solo in paesi non membri dell'Unione Europea Note: 441018 must be used only in non-EU Countries				



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Comandi a chiave key commands

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □	113
 441071 441071MC 441071EA 441071MCEA	 445071 445071EA 445071MCEA	 449071	□ 441071 ■ 445071 ■ 449071 Interruttore 2P 10AX con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi - la chiave esce in entrambe le posizioni - 1 modulo 2P 10AX one way switch with key - random key coding - supplied with 2 keys - the key exits in both positions - 1 module □ 441071MC Interruttore 2P 10AX con chiave unificata - codifica chiave "511" - fornito con 2 chiavi - la chiave esce in entrambe le posizioni - 1 modulo 2P 10AX one way switch with unified key - key code "511" - supplied with 2 keys - the key exits in both positions - 1 module □ 441071EA ■ 445071EA Interruttore 2P 10AX con chiave estraibile solo in posizione di aperto- codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi - 1 modulo 2P 10AX one way switch with key - random key coding - supplied with 2 keys - the key exits in 0 position - 1 module □ 441071MCEA ■ 445071MCEA Interruttore 2P 10AX con chiave estraibile solo in posizione di aperto - codifica chiave "511" - fornito con 2 chiavi - 1 modulo 2P 10AX one way switch with key - key code "511" - supplied with 2 keys - the key exits in 0 position - 1 module	1	10		
 441072 441072MC	 445072	 449075	□ 441072 ■ 445072 Deviatore 1P 10AX con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi - la chiave esce in entrambe le posizioni - 1 modulo 1P 10AX two way switch with key - random key encoding - supplied with 2 keys - the key exits in both positions - 1 module □ 441072MC Deviatore 1P 10AX con chiave unificata - codifica chiave "511" - fornito con 2 chiavi - la chiave esce in entrambe le posizioni - 1 modulo 1P 10AX two way switch with unified key - key code "511" - supplied with 2 keys - the key exits in both positions - 1 module	1	10		
 441075 441075MC	 445075		□ 441075 ■ 445075 ■ 449075 Pulsante 2P NA 10A con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi - la chiave esce solo in posizione di aperto - 1 modulo 2P NO 10A push-button with key - random key coding - supplied with 2 keys - the key exits only in the open position - 1 module □ 441075MC Pulsante 2P NA 10A con chiave unificata - codifica chiave "511" - fornito con 2 chiavi - la chiave esce solo in posizione di aperto - 1 modulo 2P NO 10A push-button with unified key - key code "511" - supplied with 2 keys - the key exits only in the open position - 1 module	1	10		

Note: ✓ a richiesta i deviatori a chiave 44..072 e 441072MC potranno essere forniti con chiave estraibile solo in posizione "0"

Note: ✓ 44..072 and 441072MC two way switches with key can be supplied with key removable only in the "0" position upon request



Sistema 45



Serie Domus - TEKLA - Class

Domus - TEKLA - Class series


Rilevatori di presenza
Detectors




114

Diagramma di copertura *Covering Diagram*

Vista in pianta *Plan view*




Vista laterale *Side view*



Schemi applicativi *Application Diagrams*

Installazione per comando carico da due o più punti di rivelazione
Installation to control the load from two or more detecting spots



L: carico NA 10A 230V L: load NA 10A 230V

F: fusibile tipo T 10 H 250 V F: fuse type T 10 H 250 V



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Rilevatori di presenza Detectors

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □
			□ 441068RL ■ 445068RL ■ 449068RL LUCE AMICA Rivelatore di movimento a raggi infrarossi per accensione luci - uscita a relè NA 10(4)A 230V~ - alimentazione 110÷230V~ - regolazione frontale del ciclo di temporizzazione da 10 s a 7 min - regolazione frontale della soglia della luminosità ambiente - lente fissa con portata regolabile da 2 m a 12 m e apertura 150° - ingresso per pulsanti di comando remoti - possibilità di impostazione funzionamento: Automatico/Crepuscolare/Forzatura ON/Semiautomatico - 1 modulo LUCE AMICA Infrared motion detector for lighting control - NO 10(4)A 230V~ output relay - 110÷230V~ power supply - Frontal duty cycle time regulation from 10 s to 7 min - Frontal regulation of light sensitivity threshold - fixed lens range from 2 m to 12 m and 150° opening - input for remote controls push buttons - possibility to set operating mode: Automatic/Night/Forced ON/Semi-Automatic - 1 module	1	6	
441068RL	445068RL	449068RL				

115



Sistema 45

Copriforo e uscita Blank insert and cable outlet

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □
			□ 441008 ■ 445008 Uscita Ø 9 mm con serracavo antitrazione - consente il passaggio di cavi da Ø 4 mm a Ø 8 mm - 1 modulo Cable outlet Ø 9 mm with cable grip - it allows the passage of cables from Ø 4 mm to Ø 8 mm - 1 module	10	100	
441008	445008					
			□ 441013 ■ 445013 ■ 449013 Tappo copriforo - pretranciatura posteriore centrale per agevolare eventuali fori - 1 modulo Blank insert - central pre-cut in rear side to facilitate any holes - 1 module	10	300	
441013	445013	449013				
			□ 441013R ■ 445013R ■ 449013R Tappo copriforo attrezzabile - pretranciatura posteriore centrale per agevolare eventuali fori - 1/2 modulo Equippable blank insert - central pre-cut in rear side to facilitate any holes - 1/2 module	12	72	
441013R	445013R	449013R				
			□ 441013A/2 ■ 445013A/2 ■ 449013A/2 Tappo copriforo attrezzabile - predisposizione per aggancio a involucro vuoto - 2 moduli Equippable blank insert - preset for clipping it to empty base - 2 modules	4	24	
441013A/2	445013A/2	449013A/2				
			□ 441013A/3 ■ 445013A/3 Tappo copriforo attrezzabile - predisposizione per aggancio a involucro vuoto - 3 moduli Equippable blank insert - preset for clipping it to empty base - 3 modules	2	14	
441013A/3	445013A/3					
			□ 441S0 Mostrina sporgente per alloggiamento sonde varie (temperatura, umidità, ecc.) - 1 modulo Prominent blank insert for various probe types (temperature, humidity, etc.) installation - 1 module	1	1	
441S0						

Nota: a richiesta potrà essere fornito l'involucro per l'aggancio al tappo copriforo 441013A/2 e 445013A/3
Note: the base for the 441013A/2 and 445013A/3 blank insert clipping can be supplied upon request



Serie Domus - TEKLA - Class

Domus - TEKLA - Class series

Prese di corrente e speciali

Standard and special socket outlets

NEW WIRING ACCESSORIES

BREVETTO AVE N° 254 MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT N° 254 EU MODEL

116

AVE presenta un innovativo monoblocco multiprese con brevetto Ave. Una novità assoluta sul mercato che permette di integrare, anche, nella tradizionale scatola da incasso a tre moduli fino a 4 combinazioni: una presa bipasso, una presa schuko, una presa USB tipo A e una presa USB tipo C, uscita 3A.

La velocità di installazione è un altro grande vantaggio di questo prodotto.

È sufficiente un singolo cablaggio per collegare il dispositivo e dotare un punto-prese fino a 4 combinazioni.

AVE presents an innovative multi-socket monobloc with AVE patent. An absolute novelty on the market which allows to integrate up to 4 combinations also in the traditional three-module flush-mounted box: a combined Italian standard socket, a schuko socket, a USB type A socket and a USB type C socket, output 3A.

Speed of installation is another great advantage of this product.

A single cable is enough to connect the device and equip a socket-point with combinations up to 4 sockets.

-50%
tempo di LAVORO

working time



Il tutto in un'unica combinazione, installabili in scatole standard a 3 moduli uscita - USB 3A con utilizzo della singola presa
All in a single combination, which can be installed in standard 3-module boxes - USB 3A output using the single socket



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Prese di corrente e speciali Standard and special socket outlets

Domus	Tekla	Descrizione Description	Info	€	□ □	117
		□ 44109015USB Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - Presa schuko bipasso P40 (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - USB 5V 1 uscita di tipo C - 1 uscita di tipo A - carico max in uscita 3A - 3 moduli <i>P17/11 2P+E 10/16A Combined Italian standard socket - P40 (UNIVERSAL) 2P+E 10/16A Schuko + Italian standard socket - shuttered - USB 5V - 1 type C outlet - 1 type A outlet - max output load 3A - 3 modules</i>		2	2	
		■ 44509015USB Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - Presa schuko bipasso P40 (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - USB 5V 1 uscita di tipo C - 1 uscita di tipo A - carico max in uscita 3A - 3 moduli <i>P17/11 2P+E 10/16A Combined Italian standard socket - P40 (UNIVERSAL) 2P+E 10/16A Schuko + Italian standard socket - shuttered - USB 5V - 1 type C outlet - 1 type A outlet - max output load 3A - 3 modules</i>		2	2	
		□ 44109015MB Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - Presa schuko bipasso P40 (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - 3 moduli <i>P17/11 2P+E 10/16A Combined Italian standard socket - P40 (UNIVERSAL) 2P+E 10/16A Schuko + Italian standard socket - shuttered - 3 modules</i>		3	30	
		■ 44509015MB Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - Presa schuko bipasso P40 (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - 3 moduli <i>P17/11 2P+E 10/16A Combined Italian standard socket - P40 (UNIVERSAL) 2P+E 10/16A Schuko + Italian standard socket - shuttered - 3 modules</i>		3	30	



Sistema 45



Serie Domus - TEKLA - Class


Domus - TEKLA - Class series

Prese di corrente standard italiano 250V~
250V~ Italian standard socket outlets



118

Prese Standard Italiano Italian Standard Socket Outlets




Morsetto di terra evidenziato per un'immediata
identificazione
Earth terminal highlighted for immediate identification

2 prese cablate con ponticello isolato
2 sockets wired with insulated jumper




Prese Schuko Schuko Socket Outlets

Presca con sportello Socket with lid



Presca illuminata Illuminated socket outlet



Consigliato l'utilizzo di Lampada a led
colore blu (cod. 0230LDB)
It is recommended the
use of blue colour led lamp (code 0230LDB)


Prese Schuko bipasso Combined Schuko + Italian standard socket

Prese Schuko
Schuko Sockets

Adattatore per lampada
di segnalazione
Adaptor for led lamp

Ingombro ridotto
Reduced footprint

Collare consente l'ingresso
del doppio puntale
per il filo da 2,5 mm
This terminal allows an easy
entry of the double tip for
2.5mm wire



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Prese di corrente standard italiano 250V~ 250V~ Italian standard socket outlets

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □
			□ 441006/15TS ■ 445006/15TS ■ 449006/15TS Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module</i>	10	100	
441006/15TS	445006/15TS	449006/15TS	□ 441006TS ■ 445006TS ■ 449006TS Presa P11 2P+T 10A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>P11 2P+E 10A socket - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module</i>	10	100	
			□ 441006TS ■ 445006TS ■ 449006TS Presa schuko P30 2P+T 16A - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli <i>P30 2P+E 16A Schuko socket - shuttered - lighttable (indicating the presence of the line) - lateral and central earth contacts - 2 modules</i>	5	50	
441006TS	445006TS	449006TS	□ 441090TS ■ 445090TS ■ 449090TS Presa schuko P30 2P+T 16A con sportello - alveoli schermati - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli <i>P30 2P+E 16A Schuko socket with lid - shuttered - lateral and central earth contacts - 2 modules</i>	5	50	
			□ 441090TS ■ 445090TS ■ 449090TS Presa schuko P30 2P+T 16A con sportello - alveoli schermati - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli <i>P30 2P+E 16A Schuko socket with lid - shuttered - lateral and central earth contacts - 2 modules</i>	5	50	
441090TS	445090TS	449090TS	□ 441090TSS ■ 445090TSS ■ 449090TSS Presa schuko bipasso P40 (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined Schuko + Italian standard socket - shuttered - lighttable (indicating the presence of the line) - 2 modules</i>	5	50	
			□ 441090TSS ■ 445090TSS ■ 449090TSS Presa schuko bipasso P40 (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined Schuko + Italian standard socket - shuttered - lighttable (indicating the presence of the line) - 2 modules</i>	5	50	
441090TSS	445090TSS	449090TSS	□ 4410690/15TS Presa schuko P30 2P+T 16A combinata con 2 prese bipasso P17/11 2P+T 10/16 - alveoli schermati - 2 moduli <i>P30 2P+E 16A schuko socket with n. 2 P17/11 2P+E 10/16 combined sockets - shuttered - 2 modules</i>	1	10	
			□ 442PONTE Ponticello isolato per cablaggio rapido di 2 prese affiancate standard italiano 1 modulo - unico blocco fase/terra/neutro - consigliato l'utilizzo con cavi di sezione 2,5 mm ² o 4 mm ² <i>Insulated jumper for rapid wiring of 2 Italian standard 1 module sockets side by side - single block phase/earth/neutral - it is recommended the use of 2,5 mm² or 4 mm² cables</i>	50	50	
441090/15TS	445090/15TS	449090/15TS	Nota: gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione Note: lighttable articles are supplied without lamp			
4410690/15TS						
442PONTE						

Presse per rasoi 240V~ 240V~ shaver socket

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □
			□ 441033RS ■ 445033RS ■ 449033RS Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20VA - standard euroamericano - alimentazione 240V~ - tensione prelevabile in uscita selezionabile tramite commutatore 240V~ o 120V~ - alveoli schermati - 3 moduli <i>Shaver socket with 20VA insulating transformer - Euro-American standard - 240V~ input - selectable output voltage 240V~ or 120V~ - shuttered - 3 modules</i>	1	1	
441033RS	445033RS		Nota: la presa è munita di dispositivo di autoprotezione contro il sovraccarico Note: the socket is supplied with a built-in surge protection device			
	449033RS					

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Serie Domus - TEKLA - Class

Domus - TEKLA - Class series

Prese di corrente per linee dedicate 250V~
Socket outlets for dedicated circuits 250V~

NEW WIRING ACCESSORIES

120

Campo di applicazione prevalente *Predominant field of application*

Rosso:

Linee alimentate da sistema statico di continuità UPS

Red:

Line powered by a UPS




Verde:

Linee alimentate da rete/gruppo elettrogeno

Green:

Line powered by a network/power unit



Arancione:

Linee alimentate da rete/gruppo elettrogeno e trasformatore di isolamento

Orange:

Line powered by a network/power unit and insulation transformer



Nota: esempi di impiego puramente indicativi non esistendo prescrizioni normative specifiche

Nota: the above examples are purely indicative as no specific standard regulations are available



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Prese di corrente per linee dedicate 250V~
Socket outlets for dedicated circuits 250V~

Descrizione Description		Info	€	□ □	121
		■ 442006/15TSR Presse bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - rossa - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - red - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module</i>	10 100		
		■ 442006/15TSV Presse bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - verde - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - green - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module</i>	10 100		
		■ 442006/15TSA Presse bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - arancione - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - orange - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module.</i>	10 100		
		■ 442090TSR Presse schuko P30 2P+T 16A - alveoli schermati - rossa - illuminabile (segnalazione presenza rete) - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli <i>P30 2P+E 16A Schuko socket - shuttered - red - lighttable (indicating the line presence) - lateral and central earth contacts - 2 modules</i>	5 50		
		■ 442090/15TSR Presse schuko bipasso P40 (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - rossa illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket - shuttered - red lighttable (indicating the line presence) - 2 modules</i>	5 50		
		■ 442090/15TSV Presse schuko bipasso P40 (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - verde - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket - shuttered - green lighttable (indicating the line presence) - 2 modules</i>	5 50		
		■ 442090/15TSA Presse schuko bipasso P40 (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - arancione - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket - shuttered - orange - lighttable (indicating the line presence) - 2 modules</i>	5 50		
		■ 442092TSR Presse standard francese 2P+T 16A - alveoli schermati - rossa - con terra - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 16A French standard socket - shuttered - red - with earth - lighttable (indicating the line presence) - 2 modules</i>	5 50		
442092TSR		Nota: gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione <i>Nota: lighttable articles are supplied without lamp</i>			



Serie Domus - TEKLA - Class


Domus - TEKLA - Class series



Prese di corrente standard esteri

Various standards socket outlets

122

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€		
			441033 445033 449033 Presse polarizzata euroamericana 2P 16A 250V~ - alveoli non schermati - 1 modulo <i>2P 16A 250V~ Euro-American polarized socket - not shuttered - 1 module</i>		10	100	
441033 441033S	445033 445033S	449033 449033S	441033S 445033S 449033S Presse polarizzata euroamericana 2P 16A 250V~ - alveoli schermati - 1 modulo <i>2P 16A 250V~ Euro-American polarized socket - shuttered - 1 module</i>		10	100	
			441033TD 445033TD 449033TD Presse polarizzata euroamericana 2P+T 16A 127~/250V~ - con terra laterale - alveoli non schermati - 1 modulo <i>2P+E 16A 127~/250V~ Euro-American polarized socket -with lateral earth - not shuttered - 1 module</i>		10	100	
441033TD	445033TD	449033TD	441033TD2/3 Doppia prese polarizzata euroamericana 2P+T 16A 127V~/250V~ - 3 morsetti (non necessario l'utilizzo di cavallotti) - alveoli non schermati - 3 moduli <i>2P+E 16A 127V~/250V~ Euro-American double polarized socket - 3 terminals (U-brackets not necessary) - not shuttered - 3 modules</i>		2	2	
			441034 445034 Presse 2P 16A 250V~ - alveoli Ø 4,8 mm - alveoli non schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>2P 16A 250V~ - pins with 4,8 mm diameter - not shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module</i>		10	100	
441033TD2/3			441034S 445034S Presse 2P 16A 250V~ - alveoli Ø 4,8 mm - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>2P 16A 250V~ - pins with 4,8 mm diameter - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module</i>		10	100	
			441034 441034S				
			441059TS 445059TS 449059TS Presse multistandard 2P+T 5/6/10/13A 250V~ - alveoli schermati - 2 moduli <i>2P+E 5/6/10/13A 250V~ multistandard socket - shuttered - 2 modules</i>		10	10	
441059TS	445059TS	449059TS	441090S 445090S 449090S Presse standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V~ German standard socket - shuttered - lightable (indicating the presence of the line) - 2 modules</i>		5	50	
			441090S 445090S 449090S				
			441090SS 445090SS 449090SS Presse standard tedesco 2P+T 16A 250V~ con sportello - alveoli schermati - da utilizzare in scatole con profondità minima 45 mm - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V~ German standard socket with lid - shuttered - to be used in boxes with min. depth 45 mm - 2 modules</i>		5	50	
441090S	445090S	449090S	441092TS 445092TS 449092TS Presse standard francese 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - con terra - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V~ French standard socket - shuttered - with earth - lightable (indicating the presence of the line) - 2 modules</i>		5	50	
			441092TS 445092TS 449092TS				
			441092TSS 445092TSS 449092TSS Presse standard francese 2P+T 16A 250V~ con sportello - alveoli schermati - con terra - da utilizzare in scatole con profondità minima 45 mm - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V~ French standard socket with lid - shuttered - to be used in boxes with min. depth 45 mm - 2 modules</i>		5	50	
441092SS	445092SS	449092SS					

Note: ✓ 44..033, 44..033S, 44..033TD, 44..033TD2/3, 44..034, 44..034S, 44..059TS, 44..098T2/3 utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea
✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione

Notes: ✓ 44..033, 44..033S, 44..033TD, 44..033TD2/3, 44..034, 44..034S, 44..059TS, 44..098T2/3 must be used only in non-EU Countries
✓ the lightable articles are supplied without lamp



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Prese di corrente standard esteri Various standards socket outlets

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □	123
			441097TS ■ 445097TS ■ 449097TS Presa standard inglese BS1363 2P+T 13A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli 2P+E 13A 250V BS1363 British standard socket - shuttered - lighttable (indicating the presence of the line) - 2 modules	△		5 50	
441097TS	445097TS	449097TS	441097TS/5A Presa standard inglese BS546 2P+T 5A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli 2P+E 5A 250V BS546 British standard socket - shuttered - lighttable (indicating the presence of the line) - 2 modules	△		5 50	
			441098T2/3 Doppia presa polarizzata standard americano 2P+T 15A 127V~ - 3 morsetti (non necessario l'utilizzo di cavallotti) - alveoli non schermati - 3 moduli 2P+E 15A 127V~ American standard double polarized socket - 3 terminals (U-brackets not necessary) - not shuttered - 3 modules	△		2 2	
441097TS/5A	441098T2/3		441023T ■ 445023T Presa standard svizzero tipo 23 con pozzetto 2P+T 16A 250V~ - alveoli non schermati 1,5 moduli Swiss standard type 23 socket 2P+E 16A 250V~ - unshuttered - 1,5 modules	△		7 70	
441023T	445023T						

Prese per usi speciali e caricatori USB universali Socket outlets for special uses and Universal USB chargers

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □
			441041REV Presa mini reversibile 2P 10A 48V (SELV) - morsetti a vite - per circuiti ausiliari - 1 modulo 2P 10A 48V (SELV) mini reversible socket - screw terminals - for auxiliary circuits 1 module			1 10
441041REV			441082USB3A ■ 445082USB3A ■ 449082USB3A Caricatore USB universale 5V 3A - n° 1 uscita USB frontale - alimentazione 110÷240V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo < 0,1 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, riproduttori audio portatili, console portatili e ogni altro apparecchio elettronico che offra la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB - 1 modulo Universal USB charger 5V 3A - 1 frontal USB output - powered with 110÷240V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - It allows the charging of mobile phones, mobile audio player, and all electronic devices with charging system through standard USB Inputs - 1 module			1 1
			441082USBAC ■ 445082USBAC Alimentatore USB 5V con 1 uscita di tipo C, 1 uscita di tipo A - alimentazione 110÷230V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo < 0,1 W - carico max in uscita 3 A. 1 modulo USB charger - 5V - 1 type C and 1 type A output - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - maximum output load 3A - 1 module			1 1
441082USB3A	445082USB3A	449082USB3A				
441082USBAC	445082USBAC					

Prese telefoniche Telephone socket outlets

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □
			441024 ■ 445024 ■ 449024 Presa telefonica RJ11 (6 poli / 4 contatti) - morsetti a vite - 1 modulo RJ11 telephone socket (6 poles / 4 contacts) - screw terminals - 1 module			1 1
441024	445024	449024	441026K Presa telefonica standard inglese "BT SECONDARY" (6 contatti) - morsetti a vite - 1 modulo "BT SECONDARY" telephone socket (6 contacts) - screw terminals - 1 module	△		2 12
441026K						

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Serie Domus - TEKLA - Class

Domus - TEKLA - Class series



Prese dati

Data socket outlets



NEW WIRING ACCESSORIES

124


Cablaggio universale T568A e T568B
Universal wiring T568A and T568B




Non necessita di apposito attrezzo per i conduttori
The special tool for conductors is not required



Connettori Ave, usare l'apposito attrezzo per premere i conduttori
Ave connectors, use the special tool to press the conductors



Aggancio
Coupling



Sgancio
Uncoupling



Cartellino identificativo
Identification card



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Prese dati Data socket outlets

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			441027C5E ■ 445027C5E ■ 449027C5E Presa RJ45 categoria 5 enhanced - non schermata - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo <i>RJ45 category 5 enhanced outlet - not shuttered - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module</i>	1	10		
441027C5E	445027C5E	449027C5E	441027C6 ■ 445027C6 ■ 449027C6 Presa RJ45 categoria 6 - non schermata - connettore AVE - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo <i>RJ45 category 6 outlet - not shuttered - AVE connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module</i>	1	10		
			441027C7S ■ 445027C7S ■ 449027C7S Presa RJ45 categoria 7 - schermata - connettore AVE - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo <i>RJ45 category 7 outlet - shuttered - AVE connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module</i>	1	10		
441027C6	445027C6	449027C6	441029C5E ■ 445029C5E Presa RJ45 categoria 5 enhanced - non schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo <i>RJ45 category 5 enhanced outlet - not shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module</i>	1	10		
			441029C6 ■ 445029C6 Presa RJ45 categoria 6 - non schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo <i>RJ45 category 6 outlet - not shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module</i>	1	10		
441027C7S	445027C7S	449027C7S	441029C6S ■ 445029C6S Presa RJ45 categoria 6 - schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo <i>RJ45 category 6 outlet - shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module</i>	1	10		
			441029C6AS ■ 445029C6AS ■ 449029C6AS Presa RJ45 categoria 6a FTP - schermata - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo <i>RJ45 category 6a FTP outlet - shuttered - AVE connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module</i>	1	10		
441029C5E	445029C5E	449029C5E	441029C6S ■ 445029C6S Presa RJ45 categoria 6 - schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo <i>RJ45 category 6 outlet - shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module</i>	1	10		
			441029C6AS ■ 445029C6AS ■ 449029C6AS Presa RJ45 categoria 6a FTP - schermata - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo <i>RJ45 category 6a FTP outlet - shuttered - AVE connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module</i>	1	10		
441029C6S	445029C6S	449029C6S	441029C6AS ■ 445029C6AS ■ 449029C6AS Presa RJ45 categoria 6a FTP - schermata - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo <i>RJ45 category 6a FTP outlet - shuttered - AVE connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module</i>	1	10		
			441029C6AS ■ 445029C6AS ■ 449029C6AS Presa RJ45 categoria 6a FTP - schermata - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo <i>RJ45 category 6a FTP outlet - shuttered - AVE connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module</i>	1	10		
441029C6AS	445029C6AS	449029C6AS	441029C6AS ■ 445029C6AS ■ 449029C6AS Presa RJ45 categoria 6a FTP - schermata - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo <i>RJ45 category 6a FTP outlet - shuttered - AVE connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module</i>	1	10		

Nota: previsto, nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa
Note: on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the outlet type

Adattatori per connettori RJ45 e connettori di segnale AVE Adaptors for RJ45 connectors and AVE signal connectors

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			441029SC ■ 445029SC ■ 449029SC Adattatore per connettori RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON o connettori AVE RJ11, RJ45, RCA, TV, ecc. - 1 modulo <i>Adaptor for RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON or AVE RJ11, RJ45, RCA, TV, etc. connectors - 1 module</i>	4	4		
441029SC	445029SC	449029SC	441030SC ■ 445030SC ■ 449030SC Adattatore per connettori RJ45 AMP, RSX, BRAND-REX - 1 modulo <i>Adaptor for RJ45 AMP, RSX, BRAND-REX connectors - 1 module</i>	4	4		
			441029SC/2C ■ 445029SC/2C Adattatore per n° 2 connettori AVE TV, RCA, BNC, USB, HDMI - 1 modulo <i>Adaptor for n. 2 AVE TV, RCA, BNC, USB, HDMI connectors - 1 module</i>	4	4		
441030SC	445030SC	449030SC	441029SC/2C ■ 445029SC/2C Adattatore per n° 2 connettori AVE TV, RCA, BNC, USB, HDMI - 1 modulo <i>Adaptor for n. 2 AVE TV, RCA, BNC, USB, HDMI connectors - 1 module</i>	4	4		

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
 Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
 Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
 Std. Packaging pcs



Serie Domus - TEKLA - Class

Domus - TEKLA - Class series

Prese TV/SAT

TV/SAT socket outlets

NEW WIRING ACCESSORIES


126

Caratteristiche Tecniche Technical Features

Prese TV passanti Through line TV outlet




Vista laterale Side view



Applicazione etichetta adesiva per diversificazione TV/SAT Domus
Application of sticky label for diversification Domus TV/SAT



Applicazione cartellino per diversificazione TV/SAT Tekla
Application of the card to diversify Tekla TV/SAT







Vetrino trasparente
Transparent Glass


Cartellino personalizzabile
Customizable card

CAP

Collegamento Connection



Estrazione Extraction



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Prese TV/SAT con CAP - Ø 9,5 mm - Accessori
TV/SAT socket outlets - Ø 9,5 mm - Accessories

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □
			□ 441096IM ■ 445096IM ■ 449096IM Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 maschio per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale - fornita con etichette adesive TV/SAT - 1 modulo <i>TV/SAT direct coaxial socket with IEC 60169-2 male connector for frequencies until 2400 MHz - incoming connection through F male connector - supplied with plastic connector (CAP) for coaxial cable connection - supplied with sticky labels TV/SAT - 1 module</i>	1	12	
			□ 441096F ■ 445096F ■ 449096F Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente femmina tipo F per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale - fornita con etichette adesive TV/SAT - 1 modulo <i>TV/SAT direct coaxial socket with F female connector for frequencies until 2400 MHz - incoming and outgoing connection through F male connector - supplied with plastic connector (CAP) for coaxial cable connection - supplied with sticky labels TV/SAT - 1 module</i>	1	12	
			□ 441096IF ■ 445096IF ■ 449096IF Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 femmina per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale - fornita con etichette adesive TV/SAT - 1 modulo <i>TV/SAT direct coaxial socket with IEC 60169-2 female connector for frequencies until 2400 MHz - incoming connection through F male connector - supplied with plastic connector (CAP) for coaxial cable connection - supplied with sticky labels TV/SAT - 1 module</i>	2	12	
			TVDER-DB6 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuazione di derivazione 6dB <i>TV/SAT inductive shunt to be connected to 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuation 6dB</i>	1	6	
			TVDER-DB10 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuazione di derivazione 10dB <i>TV/SAT inductive shunt to be connected to 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuation 10dB</i>	1	6	
			TVDER-DB14 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuazione di derivazione 14dB <i>TV/SAT inductive shunt to be connected to 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuation 14dB</i>	1	6	
Nota: TVDER-DB... permettono la trasformazione delle prese 44..096IM, 44..096IF, 44..096F da dirette a passanti Note: TVDER-DB... allow to change the 44..096IM, 44..096IF, 44..096F sockets from direct to through line						

Presse TV/SAT Ø 9,5 mm TV/SAT socket outlet Ø 9,5 mm

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □
			□ 441096FE ■ 445096FE Presa TV femmina IEC 60169-2 - per frequenze 4÷2400 MHz - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo <i>Female TV socket IEC 60169-2 - for frequencies 4÷2400 MHz - input connection through screw terminals - 1 module</i>	△	10	10



Serie Domus - TEKLA - Class

Domus - TEKLA - Class series



Presse TV/SAT Ø9,5 mm

TV/SAT socket outlet Ø 9,5 mm

128

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			□ 441096M/DB6 ■ 445096M/DB6 ■ 449096M/DB6 Presse TV/SAT passante con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 6dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo Through-line TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 6dB - input connection through screw terminal - 1 module	1	1		
441096M/DB6	445096M/DB6	449096M/DB6					
441096M/DB10	445096M/DB10	449096M/DB10	□ 441096M/DB10 ■ 445096M/DB10 ■ 449096M/DB10 Presse TV/SAT passante con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 10dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo Through-line TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 10dB - input connection through screw terminal - 1 module	1	1		
441096M/DB14	445096M/DB14	449096M/DB14					
			□ 441096M/DB14 ■ 445096M/DB14 ■ 449096M/DB14 Presse TV/SAT passante con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 14dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo Through-line TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 14dB - input connection through screw terminal - 1 module	1	1		

Presse TV/SAT Ø 9,5 mm TV/SAT socket outlet Ø 9,5 mm

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			□ 441096M ■ 445096M ■ 449096M Presse TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - fornita con etichette adesive TV/SAT - 1 modulo Direct TV/SAT socket with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 1dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) input connection through screw terminals - supplied with TV/SAT adhesive labels - 1 module	1	10		
441096M	445096M	449096M					

Prese TV/SAT con 2 e 3 porte utente TV/SAT socket outlets with 2 and 3 connectors

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			□ 441096/2PU Presse TV-FM/SAT diretta - non demiscelata - 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 5dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) attraverso il connettore femmina - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli Direct TV-FM/SAT - not demixed - duplex socket with IEC 60169-2 male and female connectors - frequency range 4÷2400 MHz - Attenuation 5dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) through the female connector - Incoming connection with screw terminal - 2 modules	1	6		
441096/2PU							
			□ 441096/3PU ■ 445096/3PU ■ 449096/3PU Presse TV-FM-SAT diretta - demiscelata - 3 porte utente con connettore TV IEC 60169-2 maschio, connettore radio IEC 60169-2 femmina, connettore SAT tipo F femmina - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) attraverso il connettore F femmina - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli Direct TV-FM-SAT - demixed triplex socket with IEC 60169-2 male TV connector, IEC 60169-2 female radio connector and SAT female F-type connector - frequency range 4÷2400 MHz - Attenuation 1dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) through the female F-type connector - incoming connection with screw terminal - 2 modules	1	6		
441096/3PU	445096/3PU	449096/3PU					

Nota: 44..096/3PU per un ottimale funzionamento della presa tutte le uscite devono essere utilizzate

Note: 44..096/3PU for a perfect functioning of the socket, all the connectors must be used



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Interruttori automatici magnetotermici 120-230V~ MCB 120-230V~

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □
			☐ 441052X6 ☒ 445052X6 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 6A 120-230V~ p.i. 1,5kA potenza dissipata 1,2W - 1 modulo <i>MCB 1P+N 6A 120-230V~ b.c. 1,5kA - dissipated power 1,2W - 1 module</i>	1	10	
441052X6	445052X6		☐ 441052X10 ☒ 445052X10 ☒ 449052X10 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A 120-230V~ p.i. 3kA potenza dissipata 1W - 1 modulo <i>MCB 1P+N 10A 120-230V~ b.c. 3kA - dissipated power 1W - 1 module</i>	1	10	
			☐ 441052X16 ☒ 445052X16 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 16A 120-230V~ p.i. 3kA potenza dissipata 2,1W - 1 modulo <i>MCB 1P+N 16A 120-230V~ b.c. 3kA dissipated power 2,1W - 1 module</i>	1	10	
441052X10	445052X10	449052X10	Note: magnetotermici curva C Note: MCB type C			
						
441052X16	445052X16					

Interruttori automatici magnetotermici differenziali 120-230V~ SRCBO 120-230V~

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □
			☐ 441062X6 ☒ 445062X6 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 6A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA p.i. 1,5kA - potenza dissipata 1,3W - 2 moduli <i>SRCBO 1P+N 6A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA b.c. 1,5kA - dissipated power 1,3W - 2 modules</i>	1	6	
441062X6	445062X6		☐ 441062X10 ☒ 445062X10 ☒ 449062X10 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 10A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA p.i. 3kA - potenza dissipata 1,1W - 2 moduli <i>SRCBO 1P+N 10A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA b.c. 3kA - dissipated power 1,1W - 2 modules</i>	1	6	
			☐ 441062X16 ☒ 445062X16 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA p.i. 3kA - potenza dissipata 2,5W - 2 moduli <i>SRCBO 1P+N 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA b.c. 3kA - dissipated power 2,5W - 2 modules</i>	1	6	
441062X10	445062X10	449062X10	Note: ✓ prevedono una segnalazione frontale di alimentazione e contatto chiuso a mezzo led colore verde ✓ magnetotermici curva C - differenziali tipo A Notes: ✓ frontal signal of power supply and closed contact through a green led ✓ MCB type C - SRCBO type A			
						
441062X16	445062X16					

Interruttori differenziali puro 120-230V~ RCD 120-230V~

Domus	Descrizione Description	Info	€	□ □
	☐ 441062X16/30MA Interruttore differenziale puro 2P 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 30mA - potenza dissipata 2,5W - 2 moduli <i>RCD 2P 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 30mA - dissipated power 2,5W - 2 modules</i>	1	6	
441062X16/30MA	Note: ✓ prevede una segnalazione frontale di alimentazione e contatto chiuso a mezzo led colore verde ✓ differenziale tipo A Notes: ✓ frontal signal of power supply and closed contact through a green led ✓ RCD type A			



Serie Domus - TEKLA - Class


Domus - TEKLA - Class series

Relè di chiamata
Call Relays

NEW WIRING ACCESSORIES

130


Schema di Collegamento 44..087C Connection Diagram 44..087C



Nota: ✓ per il corretto funzionamento del relè è necessario prevedere un trasformatore 12 Vca oppure un alimentatore 12 Vcc opportunamente dimensionati
✓ se il relè è alimentato in corrente alternata la tensione efficace sui carichi (lampada e suoneria) è pari alla metà della tensione di alimentazione


Note: ✓ for the proper functioning of the relay it is necessary to provide a transformer 12 Vac or a power supply 12 Vdc appropriately sized
✓ If the relay is powered in alternating current, the RMS voltage on the loads (lamp and sounder) is equal to the half of powering voltage.

Relè di Chiamata - Sistema di Chiamata Call Relay - Call System



Il paziente agendo sul pulsante effettua una chiamata. Il relè attiva le segnalazioni ottiche ed acustiche nel corridoio e la segnalazione ottica in reception corrispondente al numero del chiamante

By pressing a push button the patient makes a call. The relay activates the visual and sound signals in the corridor and the visual signal at reception corresponding to the caller's number



L'infermiera intervenendo nella camera del paziente effettua l'azione di reset agendo sul pulsante posto nella camera stessa, annullando l'attivazione delle segnalazioni ottiche ed acustiche

The nurse is summoned to the patient's room and can reset by pressing the push-button in the room, cancelling the visual and sound signals.



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Relè di chiamata Call Relays

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			□ 441087C ■ 445087C ■ 449087C Relè statico bistabile (tipo Flip-Flop SR) 12Vca/cc per impianti di chiamata - 2 uscite: per segnalazione ottica (lampeggiante o fissa) e per segnalazione acustica (suono continuo o temporizzato da 3 secondi a 1 minuto) - attivazione e tacitazione da più punti con normali pulsanti NA collegati in parallelo - 1 modulo <i>Static bistable relay (type Flip-Flop SR) 12Vca/cc for call systems - 2 outputs: for visual signals (flashing or fixed) and acoustic signals (continuous sound or at intervals of 3 seconds to 1 minute) - activated and silenced from various points using normal NO push buttons connected in parallel - 1 module</i>	1	1		
441087C	445087C	449087C					
 KITCHIAMADOMUS Integrabili nel Sistema Can be integrated with the system  441083/2 445083/2 441083/2RS AF442099RS Nota: per ulteriori informazioni vedere pag. 138 Note: for further information see page 138				1	1		
KITCHIAMADOMUS Kit base per sistema di chiamata d'emergenza La confezione contiene: - n° 1 441087C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc; - n° 1 441081 segnalatore ausiliario d'allarme 86dB 12÷24Vca/cc; - n° 1 441082ALI alimentatore 230Vca/12Vcc 5W; - n° 1 442076 spia di segnalazione sporgente; - n° 1 0212LDB lampada a led con fili 12-24Vca/cc; - n° 1 441050 pulsante 1P NA 10A con scritta "RESET" sull'etichetta di segnalazione; - n° 1 441017 pulsante 1P NA+NC 10A a tirante; - n° 3 44A03 supporti con viti per scatole rettangolari 3 moduli <i>Basic kit for emergency call</i> The package includes: - n° 1 441087C static bistable relay - n° 1 441081 auxiliary alarm signal - n° 1 441082ALI flush mounted power supply - n° 1 442076 prominent lampholder - n° 1 0212LDB low consumption led lamp - n° 1 441050 1P NO 10A 250V lightable push-button "RESET" label on the diffuser - n° 1 441017 1P NO+NC 10A cord operated push-button - n° 3 44A03 frame with screws for rectangular box							

131



Sistema 45

Portafusibili 250V~ Fuse Holders 250V~

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			□ 441007 ■ 445007 ■ 449007 Portafusibile per fusibili in miniatura 1P 10A - per fusibili Ø 5x20 mm - fornito senza fusibile - 1 modulo <i>Fuse holder for miniature fuses 1P 10A - for fuses Ø 5x20 mm - supplied without fuse - 1 module</i>	1	10		
441007	445007	449007					
			□ 441007/13A Portafusibile per fusibile BS1362 1P 13A - per fusibili Ø 6,3x28 mm - fornito con fusibile - 1 modulo <i>Fuse holder for BS1362 fuse 1P 13A - for fuses Ø 6,3x28 mm - supplied with fuse - 1 module</i>	1	10		
441007/13A							

Alimentatori Power supplies

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			□ 441082ALI ■ 445082ALI ■ 449082ALI Alimentatore supplementare da incasso - tensione di ingresso: 85÷265V~ 50-60Hz - tensione d'uscita 12 Vcc - corrente erogabile: 400mA a servizio continuo - 1 modulo <i>Additional flush mounted power supply - input voltage 85÷265V~ 50-60Hz - output voltage 12 Vdc - suppliable current: 400mA continuous - 1 module</i>	1	1		
441082ALI	445082ALI	449082ALI					



Serie Domus - TEKLA - Class

Domus - TEKLA - Class series



Suonerie / Ronzatori elettromeccanici
Bells / Buzzers

132

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			441028 445028 449028 Suoneria squillante 12V~ 8VA (SELV) - 1 modulo <i>Ringling bell 12V~ 8VA (SELV) - 1 module</i>	1	10		
441028 441029	445028 445029	449028 449029	441029 445029 449029 Suoneria squillante 230V~ - 1 modulo <i>Ringling bell 230V~ - 1 module</i>	1	10		
			441030 445030 449030 Ronzatore 12V~ 8VA (SELV) - 1 modulo <i>Buzzer 12V~ 8VA (SELV) - 1 module</i>	1	10		
441030 441031	445030 445031	449030 449031	441031 445031 449031 Ronzatore 230V~ - 1 modulo <i>Buzzer 230V~ - 1 module</i>	1	10		

Nota: Utilizzare solo per servizio ad intermittenza. Tempo massimo di utilizzo continuo 5" con relativa pausa di 15"

Note: Use only for intermittent service. Maximum time of continuous use 5 " with relative pause of 15"

Suonerie elettroniche Electronic bells

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			441081 445081 Segnalatore ausiliario d'allarme con possibilità di temporizzazione suoneria per 5 secondi - alimentazione 12-24 Vcc/ca - possibilità regolazione intensità sonora - pressione acustica 86 dB a 1m - led frontale di segnalazione - 1 modulo <i>Auxiliary alarm signal - possibility of setting a timer to ring for 5 second-12s depending on input voltage- input 12-24 Vac/dc - it is possible to adjust the sound volume - acoustic pressure 86 dB at 1m - front signalling led - 1 module</i>	1	10		
			441083/2 445083/2 Suoneria elettronica tritonale - alimentazione 12 Vcc/ca - possibilità di scelta tra sei diversi suoni acustici - regolazione frontale intensità sonora - led frontale di segnalazione - pressione acustica 71÷76 dB a 1 m a seconda del suono attivato - 2 moduli <i>Three tone electronic bell - 12 Vac/dc power supply - possibility to choose one out of six acoustics tones - frontal sound regulation - frontal signalling led - acoustic pressure 71÷76 dB at 1 m according to the sound activated - 2 modules</i>	1	6		
441083/2	445083/2		441083/2RS Suoneria tritonale 12vcc per sistemi chiamata di emergenza colore rosso - assorbimento 160mA - possibilità scelta tra 3 tipologie di segnalazioni acustiche temporizzate che identificano le seguenti chiamate: GENERICA - EMERGENZA - ALLARME - regolazione frontale intensità sonora da 45 a 65 dB - led frontale - 2 moduli <i>12Vdc sounders for emergency call systems, red colour - 160mA absorption - Three different timed sound time options identifying following calls: GENERIC - EMERGENCY - ALARM - frontal trimmer for sound pressure adjustment from 45 to 65 dB - frontal led - 2 modules</i>	1	1		
			AF442099RS Sirena da interni rossa per sistemi antifurto o avisatore acustico - alimentazione 12 Vcc - possibilità di impostazione di due livelli di intensità sonora - possibilità di scelta tra quattro diversi suoni acustici - pressione acustica 90 dB a 3 m - 2 moduli <i>Indoor siren for burglar alarm systems or acoustical device - 12 Vdc - power supply - possibility to set two different levels of acoustic intensity - possibility to choose among four different acoustic sounds - acoustic pressure 90 dB at 3m - 2 modules</i>	1	1		



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Diffusione sonora Sound diffusion

Domus


Descrizione Description

Info

€

□ □

133



442AP01

Supporto da utilizzare
To be used with

44A33

Scatole utilizzabili Available boxes

BL02P



Pareti in muratura
Brickwork walls


BL02CG



Pareti in cartongesso
Hollow walls



441DS01



441DS02

□ 441AP01

Diffusore acustico - impedenza 8 Ohm - potenza 5 W - protezione contro il sovraccarico con indicazione della limitazione a mezzo LED - fornito con due cornicette bianco Ral 9010 per utilizzo con placche 6 (3+3) mod.: una per placche Zama/Personal 44 (44P933... - 44P033...) e una per placche Vera 44 (44PV33... - 44PA33... - 44PL33...). La cornicetta deve essere applicata alla relativa placca dopo aver rimosso la cornicetta originale con traversino centrale fornita con la placca - possibilità di utilizzo cornicetta cromata cod. 44CRV33CR/AP (per placche Vera 44) o 44CR33CR/AP (per placche Zama/Personal 44) - installazione con supporto 44A33 in scatola da incasso BL02P

Loudspeaker - 8 Ohm impedance - 5 W power - overload protection with LED indication - supplied with inner frames white Ral 9010 for use with plates 6(3+3) modules: one inner frame for Zama/Personal 44 plates (44P933... - 44P033...) and one for Vera 44 plates (44PV33... - 44PA33... - 44PL33...). The inner frame must be installed after removing the original one supplied with the plate with the central crossbar - possibility to use chrome inner frame 44CRV33CR/AP (for Vera44 plates) or 44CR33CR/AP (for Zama/Personal44 plates) - installation with 44A33 frame in BL02P flush mounted box

□ 441DS01

Regolatore di volume mono per diffusori acustici - permette la regolazione del volume di un singolo altoparlante (canale DX o canale SX) senza interferire sul volume di altri diffusori installati nello stesso impianto - regolazione a 6 posizioni: OFF, 1, 2, 3, 4, 5 - 2 moduli

Mono volume controller for loudspeakers - It allows the control of an individual loudspeaker (left or right channel) with no interference on the volume of other loudspeakers installed in the same plant - regulation with 6 positions (OFF, 1, 2, 3, 4, 5) - 2 modules

□ 441DS02


Regolatore di volume stereo per diffusori acustici - permette la regolazione simultanea del volume di una coppia di diffusori (canale DX e canale SX) senza interferire sul volume di altre coppie di diffusori installati nello stesso impianto - regolazione a 6 posizioni: OFF, 1, 2, 3, 4, 5 - completo di supporto per scatola 2503MG - 3 moduli

Stereo volume controller for loudspeakers - It allows simultaneous control of a pair of loudspeakers (left and right channels) with no interference on the volume of other pairs of loudspeakers installed in the same plant. Regulation with 6 positions (OFF, 1, 2, 3, 4, 5) - complete with frame for 2503MG box - 3 modules


Suonerie chiamate d'emergenza Emergency call bells

Caratteristiche Features

3 diverse tipologie di segnalazioni acustiche
3 different types of acoustic signals



Morsetto n° Terminal n°	Pulsante Push button	Tipo di chiamata Kind of call	Segnalazione acustica Acoustic signaling
3	P1	Chiamata generica Generic call	ton — Break = 10 s to 20 s — ton = 1 s ± 5%
4	P2	Chiamata di emergenza Emergency call	ton — toff — ton = toff = 1 s ± 5%
5	P3	Chiamata di allarme Alarm call	ton — toff — ton = toff = 300ms ± 5%



441083/2RS

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Serie Domus - TEKLA - Class


Domus - TEKLA - Class series

Lampade
Lights



NEW WIRING ACCESSORIES

134


Lampade estraibili 44..086 Removable lights 44..086




Estrazione lampada: premere sul fronte
Light removal: push on the front



Gancio appendi-lampada
Light clipping hook





Vite per blocco estrazione lampada
Light anti-removal screw



Sostituzione batteria
Battery replacement

Lampada di emergenza MULTICOMPATIBILE MULTI-COMPATIBLE emergency light

Installazione su scatole standard da 4 e 7 moduli
Installation on 4 modules and 7 modules standard boxes



- Flusso luminoso 90 lumen
- Completa di supporto MULTICOMPATIBILE 6/7 moduli
- Installabile sia in scatole da incasso standard 6/7 moduli sia in scatole 4 moduli
- Da completare con placche standard 7 moduli S44 di Ave o con analoghe placche di altri costruttori (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana)

- Luminous flux 90 lumen
- Supplied with MULTICOMPATIBLE 6/7 modules frame
- It can be installed both in 6/7 modules standard flush mounted boxes and in 4 modules boxes
- To be completed with AVE S44, 7 mod front plates or with similar front plates by other manufacturers (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana)



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Lampada segnagrado e lampada estraibile portatile

Step marker light and removable portable light

BREVETTO AVE N° 102
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT N° 102

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			□ 441070/1 ■ 445070/1 ■ 449070/1 Lampada segnagrado - alimentazione 12-24 Vcc/ca o 230 V~ - led colore bianco ad alta efficienza - 1 modulo Step marker light - input 12-24 Vac/dc o 230 V~ - white led, high efficiency - 1 module	1	10		
441070/1	445070/1	449070/1	□ 441086 ■ 445086 ■ 449086 Lampada anti black-out estraibile portatile - completa di base di ricarica - completa di batterie ricaricabili e sostituibili - lampada: led colore bianco ad alta efficienza - interruttore frontale per spegnimento in assenza tensione di rete - tempo di ricarica 36 ore - autonomia 3 ore circa - alimentazione 110-230 V~ - 2 moduli Anti black out removable portable light - with recharging base - with interchangeable and rechargeable batteries - lamp: high efficiency white led - front switch in case of power failure - 36 hours recharge time - 3 hours endurance - 110-230 V~ power supply - 2 module	1	1		
			45786B Batteria (4x1,2)V - 80mAh, di ricambio per 44..086 Spare battery for 44..086 (4x1,2)V - 80mAh	1	1		
441086	445086	449086					



Sistema 45

Lampada di emergenza MULTICOMPATIBILE MULTI-COMPATIBLE emergency light

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	442089 Lampada di emergenza a LED bianchi ad alta efficienza 230 V~ 50/60 Hz - SE - assorbimento in stand-by 5 mA (340 mW) - batteria ricaricabile e sostituibile 3,7 V 700 mAh - tempo di ricarica 12 ore - autonomia 2 ore - autodiagnosi permanente della funzionalità della batteria con segnalazione luminosa in caso di anomalia - flusso luminoso 90 lumen - completa di supporto MULTICOMPATIBILE 6/7 moduli - installabile sia in scatole da incasso standard 6/7 moduli sia in scatole 4 moduli - da completare con placche standard 7 moduli S44 di Ave o con placche di altri costruttori (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana) - 4x7 moduli Emergency light with a white high-efficiency LED 230 V ~ 50/60 Hz - N/M - absorption on stand-by 5 mA (340 mW) - Rechargeable and changeable battery: 3.7 V 700 mAh - Recharge time: 12 hours - 2 hours of endurance - permanent self-diagnosis of the battery functionality with warning light in case of failures - luminous flux 90 lumens - complete with MULTI-COMPATIBLE 6/7 modules frames - installable in standard 6/7 modules flush mounted boxes or in 4 modules boxes - to be completed with Ave S44 standard 7 modules front plates or plates from other manufacturers (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana) - 4x7 modules	1	1		
442089	442089B Batteria Li-Ion 3,7 V 700 mAh di ricambio per lampada d'emergenza 442089 Spare battery Li-Ion 3,7 V 700 mAh for emergency light 442089	1	1		



Serie Domus - TEKLA - Class

Domus - TEKLA - Class series

Cronotermostato
Chronothermostat



136



MASSIME PRESTAZIONI per il RISPARMIO ENERGETICO:

- * Differenziale termico minimo: vengono rilevate velocemente variazioni di temperatura in modo da evitare eccessive escursioni della temperatura ambiente controllata.
- * Deriva sotto carico ridotta al minimo, ovvero la variazione tra la temperatura regolata quando il contatto del termostato è a vuoto e quando invece è a pieno carico elettrico.

MAXIMUM PERFORMANCE for ENERGY SAVING:

- * Minimum thermal differential: temperature variations are detected in order to avoid extreme room temperature oscillations
- * Minimized on-duty offset, as to say the variation of the adjusted temperature between no load and full load operating conditions.

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Ingresso comando
da remoto
Input for remote control

Contatto in scambio
5A 250V
switching
contact 5A 250V

Set di temperatura al momento attivo a seconda
del programma in corso:
t1 Comfort o t2 Attività (precomfort) o t3 Economy
(risparmio) o antigelo
Temperature set currently active on the basis of
the running program: T1 Comfort or T2 Activity
(precomfort) or T3 Economy (saving) or antifreeze

Giorno, ora e minuti
Day, hour and minutes

Tasti retro illuminati
Backlighted controls

Completamente a filo placca
Front plate levelness

Temperatura ambiente rilevata
Detected room temperature

Scala oraria e termica
programmata sulle 24 ore
Hourly and thermal scale set up
on 24 hours



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Termostati Thermostats

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □
			□ 441085 ■ 445085 ■ 449085 Termostato elettronico a manopola per controllo temperatura ambiente - uscita con contatto in scambio NA+NC 5A (2A induttivi) 230V~ - range regolazione temperatura da 5 °C a 30 °C - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli <i>Electronic thermostat with rotary knob for room temperature control - switching contact output NO+NC 5A (2A inductive) - temperature range from 5 °C to 30 °C - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules</i>	1	1	
			□ 441085SW ■ 445085SW ■ 449085SW Termostato elettronico estate/inverno a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - uscita con contatto in scambio NA+NC 2A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza e ingresso per forzata a temperatura ridotta - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli <i>Electronic winter/summer thermostat with backlit display for room temperature control (heating and air-conditioning) - switching contact output NO+NC 2A 230V~ - temperature range from 0 °C to 35 °C - backlit controls - input for remote activation and input for forcing at reduced temperature - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules</i>	1	1	



137



Sistema 45

Cronotermostati 230V~ Chronothermostats 230V~

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □
			□ 441CRT3 ■ 445CRT3 ■ 449CRT3 Cronotermostato elettronico da incasso a filo placca, con display 4,3" retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale uscita con contatto in scambio libero da potenziale NA+NC 5A 250V~ - range regolazione temperatura da 5 °C a 37 °C. Set di programmazione per inibizione pulizie - 4 tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza - passaggio automatico all'ora legale/solare - menù con guida testuale multilingue - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 3 moduli. <i>Flush-mounted (front plate levelness) electronic chronothermostat with backlit 4,3" display for room temperature control (heating and air-conditioning) - daily/weekly programming - switching contact output NO+NC 5A 250V~ temperature control range: from 5 °C to 37 °C - programming set for cleaning inhibition - 4 backlit controls - input for remote control - automatic passage to daylight saving/solar time - menu with multilingual text guide - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 3 modules</i>	1	1	

Cronotermostati 230V~ Chronothermostats 230V~

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□ □
			□ 441CRT ■ 449CRT Cronotermostato elettronico a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale - estraibile - uscita con contatto in scambio NA+NC 3A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - impostazione programmi su tre temperature (0 °C ÷ 35 °C) - correzione temperatura misurata con off-set +/-5 °C - programmazione a passi di 30 minuti - funzione antigrippaggio pompa - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza - passaggio automatico all'ora legale/solare - menù con guida testuale multilingue - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli <i>Electronic winter/summer chronothermostat with backlit display for room temperature control (heating and air-conditioning) - daily/weekly programming - removable - switching contact output NO+NC 3A 230V~ temperature control range: 0 °C : 35 °C - programs setting on three temperature levels (0 °C ÷ 35 °C) - adjustment of temperature measured with offset +/-5 °C - programming in steps of 30 minutes - pump anti-seizing function - backlit controls - input for remote control - menu with multilingual text guide - automatic passage to daylight saving/solar time - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules</i>	1	1	





Serie Domus - TEKLA - Class

Domus - TEKLA - Class series

NEW WIRING ACCESSORIES

138

Percorso di luce *Light path*

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*



lampada di emergenza
emergency light






torcia estraibile
removable torch

segnapasso/gradino
step lights



orologio programmatore
electronic programmable time



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Variatore per agitatori d'aria Dimmer for ceiling fan

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€		
			□ 441048AA ■ 445048AA Variatore a 3 velocità (+ spegnimento) 55÷80VA 230V~ 50-60Hz- comando con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - tecnologia che garantisce l'assoluta "silenziosità" - led di individuazione al buio - 1 modulo 3-speed push button dimmer (+ switch off) 55÷80VA 230V~ 50-60Hz- control by built-in push-button or by normal NO push-button from more points - technology guaranteeing absolute "silence" - led for identification in the dark - 1 module	1	6		
441048AA	445048AA						

Orologio programmatore 230V~Programmable time switch 230V~

Domus	Descrizione Description	Info	€		
	□ 441023GSR Orologio programmatore elettronico giornaliero/settimanale/annuale ad 1 canale - estraibile - 1 uscita a relè con contatto in scambio NA+NC 8A (2A induttivi) 230V~ alimentazione 230V~ 50-60Hz - 2 moduli Electronic programmable time switch 24 hours / 7 days / 1 year 1 channel - removable - 1 output through relay by means of a change-over contact NO+NC 8A (2A Inductive) 230V~ - power supply 230V~ 50-60Hz - 2 modules	1	1		
441023GSR					

Commutatore per fan-coil Rotary switch for fan-coil

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€		
			□ 441055 ■ 445055 ■ 449055 Commutatore rotativo 1P 3A 250V~ a 4 posizioni per variazione velocità fan-coil (ventilconvettori) - 2 moduli 1P 3A 250V rotary switch 4 positions for fan coil (convectors) - 2 modules	1	1		
441055	445055	449055					

Temporizzatore Timer

Domus	Descrizione Description	Info	€		
	□ 441021 Temporizzatore elettronico - regolazione a manopola - temporizzazione regolabile da 1 minuto a 25 minuti - uscita a relè libero da potenziale NA 8(2)A 230V~ - ingresso per comando esterno dell'uscita - led frontale giallo per visualizzazione stato contatto - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 1 modulo Electronic timer - regulation with rotary knob - adjustable timing from 1 to 25 minutes dry contact output relay NO 8(2)A 230V~ - input for external control - frontal yellow led for contact status visualization - power supply 230V~ 50-60 Hz - 1 module	1	1		
441021					

Igrostat Hygrostat


Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€		
			□ 441079 ■ 445079 ■ 449079 Igrostat (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidità Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a relè con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 8(2)A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli Electronic hygrostat (humidity regulator) with rotary knob - intervention threshold from 50% to 95% of relative humidity - input for external control - output relay with double insulation NO+NC 8(2)A 230V~ - power supply 230V~ 50-60 Hz - 2 modules	1	1		
441079	445079	449079					

Regolatore di velocità per motori AC Speed controller for AC motors

Domus	Descrizione Description	Info	€		
	□ 441048M Regolatore di velocità per motori AC 4-200VA - accensione, spegnimento e regolazione a mezzo manopola frontale - possibilità di impostazione della velocità minima - led frontale giallo per indicazione stato carico - 2 moduli Speed controller for AC motors 4-200VA - on/off function and regulation by front knob - possibility of setting the minimum speed - Yellow front LED for load charge status - 2 modules	1	1		
441048M					



Aggancio connettore ad adattatore *Connector clipping to the adapter*



Connettori di Segnale Ave *Ave Connectors*



Tutti i connettori si installano su un unico adattatore cod. 441029SC - 445029SC
All the connectors can be installed on the adapter code 441029SC - 445029SC

Connettori installabili su adattatore cod. 441029SC/2C - 445029SC/2C
All the connectors that can be installed on the adapter code 441029SC/2C - 445029SC/2C



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
*For availability please contact
sales dept.*



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
*Product for British standard
rectangular box*



Prodotto per Export
*For Export
only*

Connettori di Segnale Connectors

		Descrizione Description	Info	€	☐	☐
	CBNCF	CBNCF Connettore AVE BNC femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - per connessioni video in bassa frequenza - utilizzo tipico per collegamento TVCC e decoder - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C <i>AVE BNC female connector - input connection through F-type male connector - for low frequency video connections - typical use for TVCC and decoder connections - supplied with (CAP) plastic connector - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C</i>	2	2		
	CHDMI	CHDMI Connettore AVE HDMI femmina - collegamento in ingresso mediante connettore HDMI maschio - per connessioni video di alta qualità - utilizzo tipico con apparecchiature dotate di standard HDMI - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C <i>AVE HDMI female connector - input connection through F-type male connector - for high quality video connections - typical use with HDMI standard devices - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C</i>	2	2		
	CRCAF	CRCAF Connettore AVE RCA femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - per connessioni audio in bassa frequenza - utilizzo tipico per collegamento altoparlanti - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C <i>AVE RCA female connector - input connection through F-type male connector - for low frequency audio connections - typical use for loudspeaker connections - supplied with (CAP) plastic connector - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C</i>	5	5		
	CRCAF/GI	CRCAF/GI Come sopra ma con dielettrico di colore giallo per distinzione del canale audio <i>As above with dielectric in yellow colour for the audio channel distinction</i>	5	5		
	CRCAF/RS	CRCAF/RS Come sopra ma con dielettrico di colore rosso per distinzione del canale audio <i>As above with dielectric in red colour for the audio channel distinction</i>	5	5		
	CRJ11T	CRJ11T Connettore AVE RJ11 (4 contatti) - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - installabile su adattatore cod. 44..029SC <i>AVE RJ11 connector (4 contacts) - insulation piercing terminals with rapid wiring - installable on adaptor code 44..029SC</i>	5	5		
	CRJ45C5E	CRJ45C5E Connettore AVE RJ45 categoria 5 enhanced - non schermato - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio rapido tramite accessorio fornito in dotazione - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - installabile su adattatore cod. 44..029SC <i>AVE RJ45 category 5 enhanced connector - not shuttered - insulation piercing terminals - supplied with accessory for rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - installable on adaptor code 44..029SC</i>	2	2		
	CTVF	CTVF Connettore AVE TV/SAT tipo F femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti SAT- fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C <i>AVE TV/SAT female type F connector - typical use for SAT connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C</i>	5	5		
	CTVIF	CTVIF Connettore AVE TV/FM IEC femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti FM- fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C <i>AVE TV/FM IEC female connector - typical use for TV connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C</i>	5	5		
	CTVIM	CTVIM Connettore AVE TV/SAT IEC maschio - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti TV digitale terrestre - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C <i>AVE TV/SAT IEC male connector - input connection through male connector type F - typical use for TV connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C</i>	5	5		
	CUSB	CUSB Connettore AVE USB femmina - collegamento in ingresso mediante connettore USB maschio - per connessioni dati ad apparecchiature dotate di standard USB - installabile su adattatore cod. 44..029SC <i>AVE USB female connector - input connection through USB male connector - for devices with USB standard - installable on adapter code 44..029SC</i>	5	5		



Serie Domus - TEKLA - Class


Domus - TEKLA - Class series

Spie luminose
Optical signals


NEW WIRING ACCESSORIES

142


Procedura d'assemblaggio Assembly Procedure




Scegliere l'etichetta desiderata e introdurla sul retro del diffusore
Select the label and place it in the back of the diffuser



Applicare il diffusore sulla base nella propria sede
Place the diffuser on its base



Introdurre dal retro la lampadina di segnalazione
Introduce the signalling lamp from the back



Prese TV passanti Through line TV outlet





Presse coassiale
Coaxial socket



Derivatore induttivo
Inductive shunt

Vista laterale
Side view



Inserzione CAP (non avvitando)
Insert CAP (do not screw)

ET120 Set da 20 etichette intercambiabili
ET120 Set of 20 interchangeable labels



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Spie luminose Optical signals

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			442037RS Spia di segnalazione con diffusore rosso - fornita con etichette e piastrine intercambiabili - 1 modulo <i>Lampholder with red diffuser - supplied with interchangeable labels and insert lenses - 1 module</i>	1	10		
			442037TR Spia di segnalazione con diffusore trasparente - fornita con etichette e piastrine intercambiabili - 1 modulo <i>Lampholder with transparent diffuser - supplied with interchangeable labels and insert lenses - 1 module</i>	1	10		
			442037VE Spia di segnalazione con diffusore verde - fornita con etichette e piastrine intercambiabili - 1 modulo <i>Lampholder with green diffuser - supplied with interchangeable labels and insert lenses - 1 module</i>	1	10		
			442067 Doppia spia di segnalazione con diffusori rosso/verde - fornita con piastrine intercambiabili - 1 modulo <i>Twin lampholder with red/green diffuser - supplied with interchangeable insert lenses - 1 module</i>	1	10		
			442076 Spia di segnalazione sporgente (fuoriporta) con diffusore rosso - per lampade con attacco E10 10x28 mm 230V~ 3W max - 2 moduli <i>Prominent lampholder (outside door) with red diffuser - for E10 10x28 mm 230V~ 3W max lamps - 2 modules</i>	1	6		
			442076VE Spia di segnalazione sporgente (fuoriporta) con diffusore verde - per lampade con attacco E10 10x28 mm 230V~ 3W max - 2 moduli <i>Prominent lampholder (outside door) with green diffuser - for E10 10x28 mm 230V~ 3W max lamps - 2 modules</i>	1	6		
			ET120 Set da 20 etichette intercambiabili per spie luminose - scritte e simboli vari <i>Set of 20 interchangeable labels for lampholders - different words and symbols</i>	1	1		

Nota: le spie di segnalazione sono fornite senza lampadine di segnalazione
Note: lampholders are supplied without signalling lamp

Accessori per Impianti Televisivi Accessories for TV systems

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	CAP Connettore plastico per cavi coassiali - consente una connessione rapida ed economica - da utilizzare anche con prese 44..096F, 44..096IM, 44..096IF <i>Plastic connector for coaxial cables - it allows a fast and cheap connection - to be used with 44..096F, 44..096IM, 44..096IF sockets</i>	50	50		
	TVGC Connettore di giunzione cavi schermato per frequenze fino a 2400 MHz - connettori F femmina/F femmina - fornito con n° 2 connettori plastici (CAP) per la connessione <i>Shuttered junction connector for cables for frequencies up to 2400 MHz F female-F female connectors - supplied with n. 2 plastic connectors (CAP)</i>	50	50		
	TVSPIM Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400 MHz - connettore IEC maschio - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione <i>Shuttered TV/SAT movable plug for frequencies up to 2400 MHz Male IEC connector - supplied with n.1 plastic connector (CAP)</i>	50	50		
	TVSPIF Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400 MHz - connettore IEC femmina - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione <i>Shuttered TV/SAT movable plug for frequencies up to 2400 MHz Female IEC connector - supplied with n.1 plastic connector (CAP)</i>	50	50		



Serie Domus - TEKLA - Class

Domus - TEKLA - Class series


Lampadine di segnalazione

Signalling lamps

NEW WIRING ACCESSORIES


144

Installazione lampadine di segnalazione E10 E10 signalling lamp installation



Accessorio fornito
in dotazione con le lampadine
Accessory supplied with the lamps

Esempi di utilizzo lampadine di segnalazione Signalling lamps application examples




Comandi
Controls



Spie Luminose
Optical Signals

Prese Schuko
Schuko Sockets



Consigliato l'utilizzo di lampada a led colore blu (cod. 0230LDB)
It is recommended the use of blue color led lamp (code 0230LDB)



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box




Prodotto
per Export
For Export
only

Lampadine di segnalazione E10

E10 signalling lamps

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 0212LDW/E10 0212LDW/E10HI 0230LDW/E10	0212LDW/E10 Lampada a led 12V~ E10 10x22 mm - colore bianco - da utilizzare con pulsanti con targhetta portanome cod. 441005TP/2 e 442005TP/2 <i>Led lamp 12V~ E10 10x22 mm - white colour - to be used with name tag code 441005TP/2 and 442005TP/2</i>	10	10		
	0212LDW/E10HI Lampada a led ad alta intensità 12V~ E10 10x22 mm - colore bianco - da utilizzare con spia di segnalazione sporgente cod. 442076 <i>High intensity led lamp 12V~ E10 10x22 mm - white colour - to be used with prominent lampholder code 442076</i>	10	10		
	0230LDW/E10 Lampada a led 230V~ E10 10x22 mm - colore bianco - da utilizzare con pulsanti con targhetta portanome cod.. 441005TP/2 e 442005TP/2 o con spia di segnalazione sporgente cod. 442076 <i>Led lamp 230V~ E10 10x22 mm - white colour - to be used with name tag push buttons code 441005TP/2 and 442005TP/2 or with prominent lampholder code 442076</i>	10	10		

145



Sistema 45

Lampadine di segnalazione Signalling lamps

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 0224	0212LDB Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore blu <i>Low consumption 12-24Vac/dc led lamp - blue colour</i>	Consigliata per comandi, prese e spie con simboli <i>It is recommended for controls, sockets and lampholders with symbols</i>	10	10	
	0212LDR Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore rosso <i>Low consumption 12-24Vac/dc led lamp - red colour</i>	Consigliata per spie luminose <i>It is recommended for lampholders</i>	10	10	
 0212LDW 0230LDW	0212LDW Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore bianco <i>Low consumption 12-24Vac/dc led lamp - white colour</i>	Consigliata per spie luminose rosse <i>It is recommended for red lampholders</i>	10	10	
	0224 Lampada ad incandescenza 12/24V~ long life - colore bianco <i>Long life incandescent lamp 12/24Vac - long life - white colour</i>		10	10	
 0212LDR 0230LDR	0230LDB Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore blu <i>Low consumption 230V~ led lamp - blue colour</i>	Consigliata per comandi, prese e spie con simboli <i>It is recommended for controls, sockets and lampholders with symbols</i>	10	10	
	0230LDW Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore bianco <i>Low consumption 230V~ led lamp - white colour</i>	Consigliata per spie luminose <i>It is recommended for lampholders</i>	10	10	
 0212LDB 0230LDB	0230LDR Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore rosso <i>Low consumption 230V~ led lamp - red colour</i>	Consigliata per spie luminose rosse <i>It is recommended for red lampholders</i>	10	10	
	02GL44 Accessorio per lampade led di segnalazione - cod.0212 0224 0230 da utilizzare con le prese schuko illuminabili <i>Accessory for led signaling lamps - cod. 0212 0224 0230 to be used with illuminable schuko sockets</i>		10	10	


02GL44



Nuova gamma DOMUS con trattamento ANTIBATTERICO

Un'ampia gamma di prodotti ANTIBATTERICI basati sulla formulazione dei materiali mescolati a ioduri d'argento.

Dedicata a tutte quelle strutture come ospedali, RSA, ambulatori, scuole, mense, bar e in tutti gli altri luoghi dove l'igiene è di fondamentale importanza.

Tali additivi sono stati testati secondo le norme ISO 22196:2011 per contrasto ad organismi batterici.

Caratteristiche:

- Tasto liscio senza gemma.
- Abbattimento del 99% di proliferazione di batteri.
- Dimmer universale per lampade ad incandescenza e Led.
- Interruttore e pulsante elettronici a sfioramento.

Da completare con le placche antibatteriche versione

Domus in Tecnopolimero 44 da 3,4 e 7 moduli.

Altri articoli con il trattamento agli ioni d'argento, possono essere realizzati su richiesta.

Per la pulizia contro virus e batteri

è sufficiente l'utilizzo di un detergente neutro.

New DOMUS range with ANTIBACTERIAL treatment

A wide range of ANTIBACTERIAL products based on the formulation of materials mixed with silver ions.

Dedicated to all those facilities such as hospitals, nursing homes, clinics, schools, canteens, bars and all other places where hygiene is essential.

These additives have been tested according to the ISO 22196: 2011 standards to contrast bacterial organisms.

Features:

- Smooth rocker without lens
- 99% reduction of bacteria proliferation.
- Universal dimmer for incandescent and LED lamps.
- Electronic touch switch and push button

Other items with silver ion treatment can be made on request.

The use of a mild detergent is enough for cleaning against viruses and bacteria.



"I dispositivi della gamma antibatterica sono realizzati con la tecnologia Biomaster®. Si tratta di un trattamento agli ioni di argento che è molto efficace contro la formazione e la proliferazione dei batteri sulla superficie dei dispositivi"

"The devices in the antibacterial range are made with Biomaster® technology. It is a silver ion treatment that is very effective against the formation and proliferation of bacteria on the surfaces of the devices "



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Comandi 230V~
Controls 230V~

Domus ANTIBATTERICA ANTIBACTERIAL		Descrizione Description	Info	€	□ □
	AB441001	☐ AB441001 Interruttore 1P 16AX illuminabile - con trattamento antibatterico - 1 modulo 1P 16AX one way lightable switch - with antibacterial treatment - 1 module	10	100	
	AB441002	☐ AB441010 Interruttore 2P 16AX illuminabile - con trattamento antibatterico - 1 modulo 2P 16AX one way lightable switch - with antibacterial treatment - 1 module	10	100	
	AB441010	☐ AB441002 Deviatore 1P 16AX illuminabile - con trattamento antibatterico - 1 modulo 1P 16AX two way lightable switch - with antibacterial treatment - 1 module	10	100	
		☐ AB441004 Invertitore 1P 16AX illuminabile - con trattamento antibatterico - 1 modulo 1P 16AX lightable intermediate switch - with antibacterial treatment - 1 module	10	100	
	AB441004	☐ AB441T Tasto intercambiabile liscio illuminabile - con trattamento antibatterico - 1 modulo Interchangeable smooth lightable rocker - with Antibacterial treatment - 1 module	14	14	
	AB441005	☐ AB441T-2 Tasto intercambiabile liscio illuminabile - con trattamento antibatterico - 2 moduli Interchangeable smooth lightable rocker - with antibacterial treatment - 2 modules	2	2	
	AB441004	☐ AB441005 Pulsante 1P NA 10A illuminabile - con trattamento antibatterico - 1 modulo 1P NO 10A lightable push-button - with antibacterial treatment - 1 module	10	100	
	AB441005	☐ AB441017RS Pulsante 1P NA+NC 10A a tirante - con trattamento antibatterico - 1 modulo 1P NO+NC 10A cord operated push-button - with antibacterial treatment - 1 module	1	1	
	AB441T	☐ AB441TGP-2 Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - con trattamento antibatterico - 1 modulo Interchangeable rocker with lightable lens - with antibacterial treatment - 1 module	2	2	
	AB441T-2	☐ AB441TSP Tasto intercambiabile con simbolo SUONERIA illuminabile con trattamento antibatterico - 1 modulo Interchangeable rocker with lightable BELL symbol with antibacterial treatment - 1 module	14	14	
	AB441TGP-2	☐ AB441053 Commutatore 1P 10A (3 morsetti) a pulsante - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco: non è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 2 tasti - con frecce direzionali con trattamento antibatterico - 1 modulo 1P 10A rolling blind push-button (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock: the simultaneous closure of the 2 circuits is not allowed - 2 rockers - with arrows with antibacterial treatment - 1 module	1	10	
		☐ AB441001S Interruttore elettronico con uscita a relè 1P NA 6A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato del relè d'uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 230V~ con trattamento antibatterico - 1 modulo Electronic touch switch - relay output 1P NO 6A 230V~ - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push buttons - bistable operating mode - low consumption led for identification in the dark - output relay status memorization in case of black out - 230V~ power supply with antibacterial treatment - 1 module	1	10	
	AB441017RS	☐ AB441005S Pulsante elettronico per comando remoto con sensore a sfioramento - comando mediante sfioro superficie frontale - funzionamento monostabile - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - con trattamento antibatterico - 1 modulo Electronic push button for remote control with touch sensor - controlled by touching the frontal area - monostable operating mode - low consumption led for identification in the dark - 230V~ power supply - with antibacterial treatment - 1 module	1	1	
		☐ AB441008 Uscita Ø 9 mm con serracavo antitrazione - con trattamento antibatterico - 1 modulo able outlet Ø 9 mm with cable grip - with antibacterial treatment - 1 module	10	100	
	AB441053	☐ AB441013 Tappo copriforo - con trattamento antibatterico - 1 modulo Blank insert - with antibacterial treatment - 1 module	10	300	
	AB441001S				
	AB441005S				
	AB441008				
	AB441013				
	AB441008				

147





Serie Domus - ANTIBATTERICA

Domus - Antibacterial

NEW WIRING ACCESSORIES

148

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Prese di corrente 250V~ 250V~ socket outlets

Domus ANTIBATTERICA ANTIBACTERIAL		Descrizione Description	Info	€	□ □
	AB441006-15TS	□ AB441006-15TS Presse bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati con trattamento antibatterico - 1 modulo Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A with antibacterial treatment - 1 module	10	100	
		□ AB441090TS Presse schuko P30 2P+T 16A - alveoli schermati con trattamento antibatterico - 2 moduli P30 2P+E 16A Schuko socket - shuttered - with antibacterial treatment - 2 modules	5	50	
	AB441090-15TS	□ AB441090-15TS Presse schuko bipasso P40 (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A con trattamento antibatterico - 2 moduli 2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined Schuko + Italian standard socket with antibacterial treatment - 2 modules	5	50	
	AB441090TS				
	AB442006-15TSR	■ AB442006-15TSR Presse bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati con trattamento antibatterico - 1 modulo Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A with antibacterial treatment - 1 module	1	100	
		■ AB442090TSR Presse schuko P30 2P+T 16A - alveoli schermati con trattamento antibatterico - 2 moduli P30 2P+E 16A Schuko socket - shuttered - with antibacterial treatment - 2 modules	5	50	
	AB442090-15TSR	■ AB442090-15TSR Presse schuko bipasso P40 (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati con trattamento antibatterico - 2 moduli 2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket with antibacterial treatment - 2 modules	5	50	
	AB442090TSR				

Prese telefoniche Telephone socket outlets

Domus ANTIBATTERICA ANTIBACTERIAL		Descrizione Description	Info	€	□ □
	AB441024	□ AB441024 Presse telefonica RJ11 (6 poli / 4 contatti) - con trattamento antibatterico - 1 modulo RJ11 telephone socket (6 poles / 4 contacts) - with antibacterial treatment - 1 module	1	12	
		□ AB441029C6 Presse RJ45 categoria 6 - non schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - con trattamento antibatterico 1 modulo RJ45 category 6 outlet - not shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - with antibacterial treatment - 1 module	1	10	
	AB441029C6				
	AB441029C6S	□ AB441029C6S Presse RJ45 categoria 6 - schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti sportellino antipolvere integrato nel connettore - con trattamento antibatterico 1 modulo RJ45 category 6 outlet- shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - with antibacterial treatment - 1 module	1	10	
	AB441029SC	□ AB441029SC Adattatore per connettori RJ45 - con trattamento antibatterico -1 modulo Adaptor for RJ45 - with antibacterial treatment - 1 module	4	4	
	AB441096IM	□ AB441096IM Presse coassiale TV/SAT diretta - con trattamento antibatterico -1 modulo TV/SAT direct coaxial socket - with antibacterial treatment - 1 module	1	12	
		□ AB441096F Presse coassiale TV/SAT diretta - con trattamento antibatterico -1 modulo TV/SAT direct coaxial socket - with antibacterial treatment - 1 module	1	12	
	AB441096F				

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Serie Domus - ANTIBATTERICA

Domus - Antibacterial

NEW WIRING ACCESSORIES

150

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box




Prodotto
per Export
For Export
only

Dimmer per regolazione luci Dimmer for lighting controls

Portafusibili 250V~ Fuse Holders 250V~

Domus ANTIBATTERICA ANTIBACTERIAL	Descrizione Description	Info	€	□ □
	□ AB441007 Portafusibile per fusibili in miniatura 1P 10A - per fusibili Ø 5x20 mm con trattamento antibatterico - 1 modulo <i>Fuse holder for miniature fuses 1P 10A - for fuses Ø 5x20 mm - with antibacterial treatment - 1 module</i>	1	10	
	□ AB441048UL Regolatore di luminosità 230V~ 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 3-220W, trasformatori elettronici 20-220W, lampade LED 3-120W, lampade CFL 3-220W - alimentatori elettronici LED a taglio di fase) - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete - con trattamento antibatterico 1 modulo <i>230V~ 50-60 Hz dimmer for resistive and inductive loads (3-220W incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers 20-220W, LED lamps 3-120W, CFL lamps 3-220W - electronic ballasts for LED with line interruption) - control and regulation by built-in push-button or by normal NO push-button from more points - low consumption led for identification in the dark - status and level memory in case of blackout - with antibacterial treatment - 1 module</i>	1	6	

151



Sistema 45


Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola rettangolare "44 moulded" front plates for rectangular box

Domus ANTIBATTERICA ANTIBACTERIAL	Descrizione Description	Info	€	□ □
	AB44PY03B Placca in tecnopolimero 44 - 3 moduli Bianco Ral 9010 - con trattamento antibatterico <i>44 moulded front plates - 3 modules Ral 9010 white - with antibacterial treatment</i>	1	25	
	AB44PY04B Placca in tecnopolimero 44 - 4 moduli Bianco Ral 9010 - con trattamento antibatterico <i>44 moulded front plates - 4 modules Ral 9010 white - with antibacterial treatment</i>	1	25	
	AB44PY07B Placca in tecnopolimero 44 - 7 moduli Bianco Ral 9010 - con trattamento antibatterico <i>44 moulded front plates - 7 modules Ral 9010 white - with antibacterial treatment</i>	1	25	

AB44PY03B

AB44PY04B

AB44PY07B



Supporti da utilizzare
To be used with



44A03



44A04



44A07

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche delle Serie Civili

Sistema 44

System 44

Wiring Accessories front plates



Design:
B. Dall'Eco
L. Merletti

Indice

Index

153

Sistema 44
44 System

Placche
Smart 44
METALLO
Smart 44 METAL front plates

154



Placche
Vera 44
VETRO
Vera 44 GLASS front plates

164



Placche
Vera 44
ALLUMINIO
Vera 44 ALUMINIUM front plates

186



Placche
Vera 44
LEGNO e CORIAN®
Vera 44 WOOD and CORIAN® front plates

206




Placche
ZAMA 44
ZAMA 44 front plates

216



Placche
YOUNG 44
YOUNG 44 front plates

228



Placche
TECNOPOLIMERO 44
MOULDED 44 front plates

242



Placche
PERSONAL 44
PERSONAL 44 front plates

254



CONFIGURATORE e
Placche personalizzabili
CUSTOMIZABLE plates configurator

260



Placche

Front Plates

154

BREVETTO AVE n° 258 MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT n° 258 EU MODEL

Design:
L. Merletti

I colori delle placche "Smart TOUCH 44" in METALLO per scatola rettangolare "Smart TOUCH 44" front plates colours for rectangular box



44PSMTC3B
BIANCO DOMUS
finitura lucida
Clear DOMUS white



44PSMTC3GTK
GRIGIO TEKLA
finitura opaca
Frosted TEKLA grey



44PSMTC3AA
ACCIAIO ANTRACITE
effetto spazzolato
Steel anthracite, brushed effect



44PSMTC3AS
ACCIAIO SATINATO
effetto spazzolato
Satin steel, brushed effect



44PSMTC3TO
TORTORA
finitura opaca
Frosted dove grey




44PSMTC3AVR
AVORIO
finitura lucida
Clear ivory

I colori delle placche "Smart 44" in METALLO per scatola rettangolare "Smart 44" front plates colours for rectangular box



44PSM3B
BIANCO DOMUS
finitura lucida
Clear DOMUS white



44PSM3GTK
GRIGIO TEKLA
finitura opaca
Frosted TEKLA grey



44PSM3AA
ACCIAIO ANTRACITE
effetto spazzolato
Steel anthracite, brushed effect



44PSM3AS
ACCIAIO SATINATO
effetto spazzolato
Satin steel, brushed effect




44PSM3TO
TORTORA
finitura opaca
Frosted dove grey




44PSM3AVR
AVORIO
finitura lucida
Clear ivory

I formati placche "Smart Touch 44"
Smart Touch front plates size



I formati placche "Smart 44"
Smart 44 front plates size





Placche Smart Touch 44 realizzate con una innovativa tecnologia IN-MOULD applicata alla parte metallica.

Con finiture ricercate, effetto spazzolato, lucente oppure opaco.

La texture viene illuminata a seconda della posizione dei comandi.

Smart Touch 44 front plates made with an innovative IN-MOULD technology applied to the metal part.

With sophisticated finishes, brushed, polished or matt effect.

The texture is lighted depending on the controls position



Comandi identificabili anche al buio
Controls visible even in the dark



La più sottile di sempre solo 2,5mm
The thinnest front plate ever made: only 2,5 mm




Placche Smart 44
in metallo, disponibili nelle
versioni con finiture
spazzolata, lucida e opaca
Smart 44 metal front plates,
available in brushed,
polished and matt finishes



Sistema 45

Placche Smart Touch 44 a scivolo realizzate con una innovativa tecnologia.
Design e Tecnologia si incontrano nella forma perfetta oltre a garantire una maggiore
sicurezza e protezione. Indicazione luminosa della posizione dello sportello
Smart Touch 44 sliding front plates made with an innovative technology.
Design and technology match perfectly and guarantee a higher security and
protection. Lighted lid position.



Nuova multipresa con prese USB
tipo A/C integrate in un unico
monoblocco. Brevetto Ave
New multisocket with USB charger
type A/C integrated in a monobloc.
Ave Patent.



Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions



Placche "Smart Touch 44" in metallo per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
"Smart Touch 44" metal front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

158



Descrizione Description

Info

€




Fino a 6 (3+3) comandi "a scomparsa"
Up to 6 (3+3) "hidden" controls

■ 44PSMTC3GTK Grigio TEKLA finitura opaca <i>Frosted TEKLA grey</i>	1	1
■ 44PSMTC3AA Acciaio Antracite spazzolato <i>Brushed steel anthracite</i>	1	1
■ 44PSMTC3AS Acciaio satinato spazzolato <i>Brushed satin steel</i>	1	1
□ 44PSMTC3B Bianco finitura lucida <i>Clear white</i>	1	1
■ 44PSMTC3TO Tortora finitura opaca <i>Frosted dove grey</i>	1	1
■ 44PSMTC3AVR Avorio finitura lucida <i>Clear ivory</i>	1	1

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"

Note: make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices



Supporto da utilizzare
To be used with



44A03SM

Scatole utilizzabili
Available boxes



2503MG

253X4

Pareti in muratura
Brickwork walls



253CGPR

253CG

253X4CG

Pareti in cartongesso
Hollow walls



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box




Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Smart Touch 44" in metallo per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
"Smart Touch 44" metal front plates for rectangular 4 modules box (fixing centres 108,5 mm)



Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
				
Fino a 7 comandi "a scomparsa" Up to 7 "hidden" controls				
■ 44PSMTC4GTK Grigio TEKLA finitura opaca <i>Frosted TEKLA grey</i>	1	1		
■ 44PSMTC4AA Acciaio Antracite spazzolato <i>Brushed steel anthracite</i>	1	1		
■ 44PSMTC4AS Acciaio satinato spazzolato <i>Brushed satin steel</i>	1	1		
□ 44PSMTC4B Bianco finitura lucida <i>Clear white</i>	1	1		
■ 44PSMTC4TO Tortora finitura opaca <i>Frosted dove grey</i>	1	1		
■ 44PSMTC4AVR Avorio finitura lucida <i>Clear ivory</i>	1	1		

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"
Note: make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices



Supporto da utilizzare
To be used with



44A04SM

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura *Brickwork walls*

Pareti in cartongesso *Hollow walls*



Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions



Placche "Smart Touch 44" in metallo a scivolo per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
"Smart Touch 44" metal front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

160

Descrizione Description

Info

€

□

□



■ 44PSMTCS3GTK

Grigio TEKLA finitura opaca

Frosted TEKLA grey

1 1

□ 44PSMTCS3B

Bianco finitura lucida

Clear white

1 1

Note: ✓ Da utilizzare solo con supporti speciali 44ASMTC03...


✓ Simbolo spina non illuminabile, indicatori di direzione illuminati dall'inserto a led fornito in dotazione con il supporto.

✓ Utilizzabile con tutti i prodotti 1, 2 o 3 moduli standard Sistema 44 ad esclusione dei codici a pag. 178.

Note: ✓ To be used only with special frame 44ASMTC03...

✓ "plug" symbol not lightable, direction indicators lightable by led supplied with the frame.

✓ It can be used with all the system 44 standard products 1-2 or 3 modules except for the codes on page 178.



Supporto da utilizzare
To be used with



44ASMTC03GSL



44ASMTC03B

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls



Pareti in cartongesso
Hollow walls



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box




Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Smart 44" in metallo per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
"Smart 44" metal front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€		
	■ 44PSM3GTK Grigio TEKLA finitura opaca <i>Frosted TEKLA grey</i>	1	1		
	■ 44PSM3AA Acciaio Antracite spazzolato <i>Brushed steel anthracite</i>	1	1		
	■ 44PSM3AS Acciaio satinato spazzolato <i>Brushed satin steel</i>	1	1		
	□ 44PSM3B Bianco finitura lucida <i>Clear white</i>	1	1		
	■ 44PSM3TO Tortora finitura opaca <i>Frosted dove grey</i>	1	1		
	■ 44PSM3AVR Avorio finitura lucida <i>Clear ivory</i>	1	1		



Sistema 45



Supporto da utilizzare
To be used with



44A03SM

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls



Pareti in cartongesso
Hollow walls



Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions




Placche "Smart 44" in metallo per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
"Smart 44" metal front plates for rectangular 4 modules box (fixing centres 108,5 mm)

162



Descrizione Description	Info	€	□	□
■ 44PSM4GTK Grigio TEKLA finitura opaca <i>Frosted TEKLA grey</i>	1	1		
■ 44PSM4AA Acciaio Antracite spazzolato <i>Brushed steel anthracite</i>	1	1		
■ 44PSM4AS Acciaio satinato spazzolato <i>Brushed satin steel</i>	1	1		
□ 44PSM4B Bianco finitura lucida <i>Clear white</i>	1	1		
■ 44PSM4TO Tortora finitura opaca <i>Frosted dove grey</i>	1	1		
■ 44PSM4AVR Avorio finitura lucida <i>Clear ivory</i>	1	1		



Supporto da utilizzare
To be used with



44A04SM

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura *Brickwork walls*

Pareti in cartongesso *Hollow walls*



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Smart 44" in metallo per scatola 7 moduli (interasse 158,5 mm)
"Smart 44" metal front plates for rectangular 7 modules box (fixing centres 158,5 mm)

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
	■ 44PSM7GTK Grigio TEKLA finitura opaca <i>Frosted TEKLA grey</i>	1	1		
	■ 44PSM7AA Acciaio Antracite spazzolato <i>Brushed steel anthracite</i>	1	1		
	■ 44PSM7AS Acciaio satinato spazzolato <i>Brushed satin steel</i>	1	1		
	□ 44PSM7B Bianco finitura lucida <i>Clear white</i>	1	1		
	■ 44PSM7T0 Tortora finitura opaca <i>Frosted dove grey</i>	1	1		
	■ 44PSM7AVR Avorio finitura lucida <i>Clear ivory</i>	1	1		



Supporto da utilizzare
To be used with



44A07SM

Scatole utilizzabili
Available boxes



2506
Pareti in muratura Brickwork walls



256CG
Pareti in cartongesso Hollow walls

Placche

Front Plates

164

Design:
B. Dall'Eco
L. Merletti

I colori delle placche "Ave Touch" VETRO

"Ave Touch" GLASS front plate colours



44PVT01BL
Bianco
finitura lucida
Clear white



44PVT01GO
Grigio argentato
finitura opaca
Frosted silver grey



44PVT01NAL
Nero assoluto
finitura lucida
Clear absolute black



44PVT01GOLD
Gold
finitura lucida
Clear gold



44PVT01VO
Verde acqua
finitura opaca
Frosted water green

I colori delle placche "Vera 44" VETRO

"Vera 44" front plates colours for rectangular box



44PV3BL
Bianco
finitura lucida
Clear white



44PV3GO
Grigio argentato
finitura opaca
Frosted silver grey



44PV3NAL
Nero assoluto
finitura lucida
Clear absolute black




44PV3GOLD
Gold
finitura lucida
Clear gold




44PV3VO
Verde acqua
finitura opaca
Frosted water green

I formati placche "Ave Touch" **AVE Touch front plates size**



Ring di finitura Finishing ring





Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions



Placche "Ave Touch" in vetro per scatola tonda o quadrata
"Ave Touch" glass front plates for round or square box

166



BL

Descrizione Description

Info

€

□


□

Per 1 comando "a scomparsa"
For 1 "hidden" control

□ 44PVC21BL	1	1
Bianco finitura lucida Clear white		
■ 44PVC21GO	1	1
Grigio argentato finitura opaca Frosted silver grey		
■ 44PVC21GOLD	1	1
Oro finitura lucida Clear gold		
■ 44PVC21NAL	1	1
Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black		
■ 44PVC21VO	1	1
Verde acqua finitura opaca Frosted water green		

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"

Note: make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices



Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Ring di finitura Finishing ring

Descrizione Description

Info

€

□

□



44RNG22B	2	50
Bianco Ral 9010 RAL 9010 white		
44RNG22N	2	50
Grigio scuro lucido Polished dark grey		



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Placche "Ave Touch" in vetro per scatola tonda o quadrata "Ave Touch" glass front plates for round or square box



BL

Descrizione Description

Info

€

□

□

167


Per 2 comandi "a scomparsa"
For 2 "hidden" controls

□ 44PVT22BL	1	1
Bianco finitura lucida Clear white		
■ 44PVT22GO	1	1
Grigio argentato finitura opaca Frosted silver grey		
■ 44PVT22GOLD	1	1
Oro finitura lucida Clear gold		
■ 44PVT22NAL	1	1
Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black		
■ 44PVT22VO	1	1
Verde acqua finitura opaca Frosted water green		

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"

Note: make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices

Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Ring di finitura Finishing ring

Descrizione Description

Info

€

□

□



44RNG22B	2	50
Bianco Ral 9010 RAL 9010 white		
44RNG22N	2	50
Grigio scuro lucido Polished dark grey		



Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions



Placche "Ave Touch" in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)

"Ave Touch" glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

168



BL

Descrizione Description

Info

€



Per 1 comando "a scomparsa"

For 1 "hidden" control

□ 44PVT01BL 1 1

Bianco finitura lucida

Clear white

■ 44PVT01GO 1 1

Grigio argentato finitura opaca

Frosted silver grey

■ 44PVT01GOLD 1 1

Oro finitura lucida

Clear gold

■ 44PVT01NAL 1 1

Nero assoluto finitura lucida

Clear absolute black


■ 44PVT01VO 1 1

Verde acqua finitura opaca

Frosted water green

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"

Note: make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices



Supporto da utilizzare
To be used with




44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura Brickwork walls



Pareti in cartongesso Hollow walls

Ring di finitura Finishing ring

Descrizione Description

Info

€



44RNG3B 2 50

Bianco Ral 9010

RAL 9010 white

44RNG3N 2 50

Grigio scuro lucido

Polished dark grey



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Ave Touch" in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
"Ave Touch" glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

Descrizione Description		Info	€	□	□
 BL		Per 2 comandi "a scomparsa" For 2 "hidden" controls			
□ 44PVT02BL Bianco finitura lucida <i>Clear white</i>		1	1		
■ 44PVT02GO Grigio argentato finitura opaca <i>Frosted silver grey</i>		1	1		
■ 44PVT02GOLD Oro finitura lucida <i>Clear gold</i>		1	1		
■ 44PVT02NAL Nero assoluto finitura lucida <i>Clear absolute black</i>		1	1		
■ 44PVT02VO Verde acqua finitura opaca <i>Frosted water green</i>		1	1		
Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa" Note: make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices					




Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura Brickwork walls



Pareti in cartongesso Hollow walls

Ring di finitura Finishing ring		Descrizione Description	Info	€	□	□
		44RNG3B Bianco Ral 9010 <i>RAL 9010 white</i>	2	50		
		44RNG3N Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>	2	50		



Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions



Placche "Ave Touch" in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)

"Ave Touch" glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

170



BL

Descrizione Description

Info

€




Per 3 comandi "a scomparsa"
For 3 "hidden" controls

□ 44PVT3BL	1	1
Bianco finitura lucida Clear white		
■ 44PVT3GO	1	1
Grigio argentato finitura opaca Frosted silver grey		
■ 44PVT3GOLD	1	1
Oro finitura lucida Clear gold		
■ 44PVT3NAL	1	1
Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black		
■ 44PVT3VO	1	1
Verde acqua finitura opaca Frosted water green		

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"

Note: make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices

Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura Brickwork walls



Pareti in cartongesso Hollow walls

Ring di finitura Finishing ring

Descrizione Description

Info

€



44RNG3B	2	50
Bianco Ral 9010 RAL 9010 white		
44RNG3N	2	50
Grigio scuro lucido Polished dark grey		



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Placche "Ave Touch" in vetro per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
"Ave Touch" glass front plates for rectangular 4 modules box (fixing centres 108,5 mm)

Descrizione Description		Info	€	□	□
Per 3 comandi "a scomparsa" For 3 "hidden" controls					
 BL	□ 44PVT03BL Bianco finitura lucida <i>Clear white</i>	a commessa upon request	1	1	
	■ 44PVT03GO Grigio argentato finitura opaca <i>Frosted silver grey</i>	a commessa upon request	1	1	
	■ 44PVT03NAL Nero assoluto finitura lucida <i>Clear absolute black</i>	a commessa upon request	1	1	
	■ 44PVT03VO Verde acqua finitura opaca <i>Frosted water green</i>	a commessa upon request	1	1	
Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa" Note: make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices					



Supporto da utilizzare
To be used with



44A04


Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura Brickwork walls



Pareti in cartongesso Hollow walls

Ring di finitura Finishing ring		Descrizione Description	Info	€	□	□
	44RNG4B Bianco Ral 9010 <i>RAL 9010 white</i>		2	50		
	44RNG4N Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>		2	50		



Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions



Placche "Ave Touch" in vetro per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)

"Ave Touch" glass front plates for rectangular 4 modules box (fixing centres 108,5 mm)

172



BL

Descrizione Description

Info

€




Per 4 comandi "a scomparsa"
For 4 "hidden" controls

□ 44PVT4BL	1	1
Bianco finitura lucida Clear white		
■ 44PVT4G0	1	1
Grigio argentato finitura opaca Frosted silver grey		
■ 44PVT4GOLD	1	1
Oro finitura lucida Clear gold		
■ 44PVT4NAL	1	1
Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black		
■ 44PVT4V0	1	1
Verde acqua finitura opaca Frosted water green		

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"

Note: make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices



Supporto da utilizzare
To be used with



44A04

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura Brickwork walls



Pareti in cartongesso Hollow walls

Ring di finitura Finishing ring

Descrizione Description

Info

€



44RNG4B	2	50
Bianco Ral 9010 RAL 9010 white		
44RNG4N	2	50
Grigio scuro lucido Polished dark grey		



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only


Placche "Ave Touch" in vetro per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm)
"Ave Touch" glass front plates for rectangular 6-7 modules box (fixing centres 158,5 mm)

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
 BL	Per 4 comandi "a scomparsa" <i>For 4 "hidden" controls</i>				
	□ 44PVT04BL Bianco finitura lucida <i>Clear white</i>	<i>a commessa upon request</i>		1	1
	■ 44PVT04GO Grigio argentato finitura opaca <i>Frosted silver grey</i>	<i>a commessa upon request</i>		1	1
	■ 44PVT04NAL Nero assoluto finitura lucida <i>Clear absolute black</i>	<i>a commessa upon request</i>		1	1
	■ 44PVT04VO Verde acqua finitura opaca <i>Frosted water green</i>	<i>a commessa upon request</i>		1	1

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"

Note: make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices

Supporto da utilizzare
To be used with




44A07

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura *Brickwork walls*



Pareti in cartongesso *Hollow walls*



Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions



Placche "Ave Touch" in vetro per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm)

"Ave Touch" glass front plates for rectangular 6-7 modules box (fixing centres 158,5 mm)

174



BL

Descrizione Description

Info

€

□


□

Per 7 comandi "a scomparsa"
For 7 "hidden" controls

□ 44PVT7BL	1	1
Bianco finitura lucida Clear white		
■ 44PVT7GO	1	1
Grigio argentato finitura opaca Frosted silver grey		
■ 44PVT7GOLD	1	1
Oro finitura lucida Clear gold		
■ 44PVT7NAL	1	1
Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black		
■ 44PVT7VO	1	1
Verde acqua finitura opaca Frosted water green		

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"

Note: make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices



Supporto da utilizzare
To be used with



44A07

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura Brickwork walls



Pareti in cartongesso Hollow walls



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Ave Touch" in vetro per scatola BL02P
"Ave Touch" glass front plates for BL02P box



BL

Descrizione *Description*

Info

€

□

□

175

Per 6 (3+3) comandi "a scomparsa"
For 6 (3+3) "hidden" controls

□ 44PVT33BL	1	1
Bianco finitura lucida <i>Clear white</i>		
■ 44PVT33GO	1	1
Grigio argentato finitura opaca <i>Frosted silver grey</i>		
■ 44PVT33NAL	1	1
Nero assoluto finitura lucida <i>Clear absolute black</i>		
■ 44PVT33VO	1	1
Verde acqua finitura opaca <i>Frosted water green</i>		


Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"

Note: make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices

Supporto da utilizzare
To be used with



44A33



Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura *Brickwork walls*



Pareti in cartongesso *Hollow walls*



Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions



Placche "Ave Touch" in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)

"Ave Touch" glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

176



BL

Descrizione Description

Info

€



Per 6 (3+3) comandi "a scomparsa"

For 6 (3+3) "hidden" controls

□ 44PVT16BL

1 1

Bianco finitura lucida

Clear white

■ 44PVT16GO

1 1

Grigio argentato finitura opaca

Frosted silver grey

■ 44PVT16GOLD

1 1

Oro finitura lucida

Clear gold

■ 44PVT16NAL

1 1

Nero assoluto finitura lucida

Clear absolute black

■ 44PVT16VO

1 1

Verde acqua finitura opaca


Frosted water green

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"

Note: make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices

Supporto da utilizzare

To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura Brickwork walls



Pareti in cartongesso Hollow walls

Ring di finitura Finishing ring

Descrizione Description

Info

€



44RNG3B

2 50

Bianco Ral 9010

RAL 9010 white

44RNG3N

2 50

Grigio scuro lucido

Polished dark grey



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Placche "Ave Touch" in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
"Ave Touch" glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€		
 BL	Per 1 modulo pulsante "a scomparsa" con targhetta portanome For 1 "hidden" push-button module with name tag				
	□ 44PVC88BL Bianco finitura lucida Clear white	1	1		
	■ 44PVC88GO Grigio argentato finitura opaca Frosted silver grey	1	1		
	■ 44PVC88NAL Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black	1	1		
	■ 44PVC88VO Verde acqua finitura opaca Frosted water green	1	1		
Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa" Note: make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices					




	Descrizione <i>Description</i>	Info	€		
 BL	Per 1 modulo segnalazione luminosa/illuminazione "a scomparsa" For 1 "hidden" light/lighting signal module				
	□ 44PVC76BL Bianco finitura lucida Clear white	1	1		
	■ 44PVC76GO Grigio argentato finitura opaca Frosted silver grey	1	1		
	■ 44PVC76NAL Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black	1	1		
	■ 44PVC76VO Verde acqua finitura opaca Frosted water green	1	1		

Supporto da utilizzare
To be used with



44A03



Ring di finitura <i>Finishing ring</i>	Descrizione <i>Description</i>	Info	€		
	44RNG3B Bianco Ral 9010 RAL 9010 white	2	50		
	44RNG3N Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50		




Placche Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES

Placche "Ave Touch" in vetro a scivolo per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
"Ave Touch" sliding glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

178

Esempio di utilizzo Application example



Esempi di personalizzazione Customization examples

TUBO

Soluzioni per sistemi
d'aspirazione centralizzata
Centralised vacuum
system solutions



AERTECNICA
think clean


Per informazioni commerciali contattare
il numero verde **800 050816**
oppure scrivere a:
info@aertecnica.com

For any commercial information please
call the toll-free number **800 050816**
(valid only for domestic market)
or send an email to:
info@aertecnica.com

Prodotti non installabili con placche "a Scivolamento" Products that can not be installed with sliding front plates



Prodotti non installabili con placche "a Scivolamento" in scatole per pareti cave Products that can not be installed with sliding front plates in boxes for hollow walls



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Ave Touch" in vetro a scivolo per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
"Ave Touch" sliding glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€		
 BL	44PVTCS3BL A scivolamento per copertura 3 mod. S44 - simbolo "spina" Bianco finitura lucida <i>Sliding for covering 3 mod. S44 - "plug" symbol - Clear white</i>	1	1		
	44PVTCS3G0 A scivolamento per copertura 3 mod. S44 - simbolo "spina" Grigio argentato finitura opaca <i>Sliding for covering 3 mod. S44 - "plug" symbol - Frosted silver grey</i>	1	1		
	44PVTCS3GOLD A scivolamento per copertura 3 mod. S44 - simbolo "spina" Oro finitura lucida <i>Sliding for covering 3 mod. S44 - "plug" symbol - Clear gold</i>	1	1		
 BL	44PVTCS3NAL A scivolamento per copertura 3 mod. S44 - simbolo "spina" Nero assoluto finitura lucida <i>Sliding for covering 3 mod. S44 - "plug" symbol - Clear absolute black</i>	1	1		
	44PVTCS3V0 A scivolamento per copertura 3 mod. S44 - simbolo "spina" Verde acqua finitura opaca <i>Sliding for covering 3 mod. S44 - "plug" symbol - Frosted water green</i>	1	1		
	44PVTCS3BL A scivolamento per copertura 3 mod. S44 Bianco finitura lucida <i>Sliding for covering 3 mod. S44 - Clear white</i>	1	1		
 120 12 98	44PVTCS3G0 A scivolamento per copertura 3 mod. S44 Grigio argentato finitura opaca <i>Sliding for covering 3 mod. S44 - Frosted silver grey</i>	1	1		
	44PVTCS3NAL A scivolamento per copertura 3 mod. S44 Nero assoluto finitura lucida <i>Sliding for covering 3 mod. S44 - Clear absolute black</i>	1	1		
	44PVTCS3V0 A scivolamento per copertura 3 mod. S44 Verde acqua finitura opaca <i>Sliding for covering 3 mod. S44 - Frosted water green</i>	1	1		

Supporto da utilizzare
To be used with



44ATC03ALS



44ATC03GSL



44ATC03B

Note: ✓ Da utilizzare solo con supporti speciali 44ATC03...
✓ Simbolo spina illuminabile con inserto a led fornito in dotazione con il supporto.
✓ Utilizzabile con tutti i prodotti 1, 2 o 3 moduli standard Sistema 44 ad esclusione dei codici a pag. 178.

Note: ✓ To be used only with special frame 44ATC03...
✓ "plug" symbol lightable by led supplied with the frame.
✓ It can be used with all the system 44 standard products 1-2 or 3 modules except for the codes on page 178.

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura Brickwork walls

Pareti in cartongesso Hollow walls

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs


Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs




Scatole Boxes



Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled



n° 1 44A02
n° 1 44A02SG
n° 1 44A02VT



Scatole Boxes



Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled




n° 2 44A02
n° 2 44A02SG
n° 2 44A02VT

Standard Export

2502

2501

2501P



Scatole Boxes



Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled




n° 3 44A02
n° 3 44A02SG
n° 3 44A02VT

Standard Export

2502

2501

2501P



Scatole Boxes



Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled



n° 4 44A02
n° 4 44A02SG
n° 4 44A02VT

Vetro
Glass

2502

2501

2501P



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box




Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Vera 44" per scatola tonda o quadrata
"Vera 44" front plates for round or square box

Vetro Glass	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
	44PV21BL	Bianco finitura lucida - 1 modulo Clear white - 1 module	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	1
	44PV21GO	Grigio argentato finitura opaca 1 modulo Frosted silver grey - 1 module	Grigio scuro lucido Polished dark grey			1	1
	44PV21GOLD	Oro finitura lucida - 1 modulo Clear gold - 1 module	Grigio scuro lucido Polished dark grey			1	1
	44PV21NAL	Nero assoluto finitura lucida 1 modulo Clear absolute black - 1 module	Cromo Chrome			1	1
	44PV21VO	Verde acqua finitura opaca 1 modulo Frosted water green - 1 module	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	1
	44PV22BL	Bianco finitura lucida - 2 moduli Clear white - 2 modules	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	1
	44PV22GO	Grigio argentato finitura opaca 2 moduli Frosted silver grey - 2 modules	Grigio scuro lucido Polished dark grey			1	1
	44PV22GOLD	Oro finitura lucida - 2 moduli Clear gold - 2 modules	Grigio scuro lucido Polished dark grey			1	1
	44PV22NAL	Nero assoluto finitura lucida 2 moduli Clear absolute black - 2 modules	Cromo Chrome			1	1
	44PV22VO	Verde acqua finitura opaca 2 moduli Frosted water green - 2 modules	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	1

181



Sistema 45

Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CRV21B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			2	50
	44CRV21N	Grigio scuro lucido Polished dark grey			2	50
	44CRV21CR	Cromo Chrome			2	50
	44CRV22B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			2	50
	44CRV22N	Grigio scuro lucido Polished dark grey			2	50
	44CRV22CR	Cromo Chrome			2	50

Ring di finitura Finishing ring

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44RNG22B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			2	50
	44RNG22N	Grigio scuro lucido Polished dark grey			2	50

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
 Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Imballo Minimo pcs
 Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
 Std. Packaging pcs



Placche

Front Plates



Placche "Vera 44" per scatola tonda o quadrata
"Vera 44" front plates for round or square box

182

Vetro Glass	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
	44PV24BL	Bianco finitura lucida 2+2 moduli <i>Clear white - 2+2 modules</i>	Bianco Ral 9010 <i>Ral 9010 white</i>			1	1
	44PV24GO	Grigio argentato finitura opaca 2+2 moduli <i>Frosted silver grey - 2+2 modules</i>	Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>			1	1
	44PV24GOLD	Oro finitura lucida - 2+2 moduli <i>Clear gold - 2+2 modules</i>	Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>			1	1
	44PV24NAL	Nero assoluto finitura lucida 2+2 moduli <i>Clear absolute black - 2+2 modules</i>	Cromo <i>Chrome</i>			1	1
	44PV24VO	Verde acqua finitura opaca 2+2 moduli <i>Frosted water green - 2+2 modules</i>	Bianco Ral 9010 <i>Ral 9010 white</i>			1	1
	44PV26BL	Bianco finitura lucida 2+2+2 moduli <i>Clear white - 2+2+2 modules</i>	Bianco Ral 9010 <i>Ral 9010 white</i>			1	1
	44PV26GO	Grigio argentato finitura opaca 2+2+2 moduli <i>Frosted silver grey - 2+2+2 modules</i>	Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>			1	1
	44PV26GOLD	Oro finitura lucida - 2+2+2 moduli <i>Clear gold - 2+2+2 modules</i>	Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>			1	1
	44PV26NAL	Nero assoluto finitura lucida 2+2+2 moduli <i>Clear absolute black - 2+2+2 modules</i>	Cromo <i>Chrome</i>			1	1
	44PV26VO	Verde acqua finitura opaca 2+2+2 moduli <i>Frosted water green - 2+2+2 modules</i>	Bianco Ral 9010 <i>Ral 9010 white</i>			1	1
	44PV28BL	Bianco finitura lucida 2+2+2+2 moduli <i>Clear white - 2+2+2+2 modules</i>	Bianco Ral 9010 <i>Ral 9010 white</i>			6	6
	44PV28GO	Grigio argentato finitura opaca 2+2+2+2 moduli <i>Frosted silver grey - 2+2+2+2 modules</i>	Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>			6	6
	44PV28GOLD	Oro finitura lucida 2+2+2+2 moduli <i>Clear gold - 2+2+2+2 modules</i>	Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>			6	6
	44PV28NAL	Nero assoluto finitura lucida 2+2+2+2 moduli <i>Clear absolute black - 2+2+2+2 modules</i>	Cromo <i>Chrome</i>			6	6
	44PV28VO	Verde acqua finitura opaca 2+2+2+2 moduli <i>Frosted water green - 2+2+2+2 modules</i>	Bianco Ral 9010 <i>Ral 9010 white</i>			6	6

Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CRV22B	Bianco Ral 9010 <i>Ral 9010 white</i>			2	50
	44CRV22N	Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>			2	50
	44CRV22CR	Cromo <i>Chrome</i>			2	50



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Vera 44" per scatola rettangolare

"Vera 44" front plates for rectangular box

3 MODULI 3 MODULES	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
	Vetro Glass						
	44PV3BL	Bianco finitura lucida Clear white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	1		
	44PV3G0	Grigio argentato finitura opaca Frosted silver grey	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	1		
	44PV3GOLD	Oro finitura lucida Clear gold	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	1		
	44PV3NAL	Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black	Cromo Chrome	1	1		
	44PV3V0	Verde acqua finitura opaca Frosted water green	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	1		

183



Sistema 45



Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CRV3B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	50		
	44CRV3N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50		
	44CRV3CR	Cromo Chrome	2	50		

Ring di finitura Finishing ring

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44RNG3B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	50		
	44RNG3N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50		

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Placche

Front Plates



Placche "Vera 44" per scatola rettangolare
"Vera 44" front plates for rectangular box

184

VETRO GLASS

Cod. Code

Colore Colour

Cornicetta Inner frame

Info

€

□

□



44PV4BL Bianco finitura lucida
4 moduli
Clear white - 4 modules

Bianco Ral 9010
Ral 9010 white

1 1

44PV4GO Grigio argentato finitura opaca
Frosted silver grey - 4 modules

Grigio scuro lucido
Polished dark grey

1 1

44PV4GOLD Oro finitura lucida - 4 moduli
Clear gold - 4 modules


Grigio scuro lucido
Polished dark grey

1 1

44PV4NAL Nero assoluto finitura lucida
4 moduli
Clear absolute black - 4 modules

Cromo
Chrome

1 1



44PV4VO Verde acqua finitura opaca
4 moduli
Frosted water green - 4 modules

Bianco Ral 9010
Ral 9010 white

1 1

44PV7BL Bianco finitura lucida
7 moduli
Clear white - 7 modules

Bianco Ral 9010
Ral 9010 white

1 1

44PV7GO Grigio argentato finitura opaca
7 moduli
Frosted silver grey - 7 modules

Grigio scuro lucido
Polished dark grey

1 1

44PV7GOLD Oro finitura lucida
7 moduli
Clear gold - 7 modules

Grigio scuro lucido
Polished dark grey

1 1

44PV7NAL Nero assoluto finitura lucida
7 moduli
Clear absolute black - 7 modules

Cromo
Chrome


1 1



44PV7VO Verde acqua finitura opaca
7 moduli
Frosted water green - 7 modules

Bianco Ral 9010
Ral 9010 white

1 1



Supporti da utilizzare
To be used with



44A04

Supporti da utilizzare
To be used with



44A07

Cornicette di ricambio Spare inner frames



Cod. Code

Colore Colour

Info

€

□

□

44CRV4B Bianco Ral 9010
Ral 9010 white

2 50

44CRV4N Grigio scuro lucido
Polished dark grey

2 50

44CRV4CR Cromo
Chrome

2 50



44CRV7B Bianco Ral 9010
Ral 9010 white

2 30

44CRV7N Grigio scuro lucido
Polished dark grey

2 30

44CRV7CR Cromo
Chrome

2 30

Ring di finitura Finishing ring



Cod. Code

Colore Colour

Info

€

□

□

44RNG4B Bianco Ral 9010
Ral 9010 white

2 50

44RNG4N Grigio scuro lucido
Polished dark grey

2 50



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Vera 44" per scatola BL02P "Vera 44" front plates for BL02P box

6(3+3) MODULI 6(3+3) MODULES	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
	44PV33BL	Bianco finitura lucida Clear white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	1
	44PV33GO	Grigio argentato finitura opaca Frosted silver grey	Grigio scuro lucido Polished dark grey			1	1
	44PV33NAL	Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black	Cromo Chrome			1	1



Supporto da utilizzare
To be used with
44A12

44A33

Scatola da utilizzare
To be used with



BL02P

Pareti in muratura
Brickwork walls



BL02CG

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Prodotti installabili
Product to be installed



TS01


Touch Screen
4,3"

Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CRV33CR	Cromo Chrome			2	50
	44CRV33CR/AP	Cromo - versione senza traversino centrale da utilizzare con diffusori sonori 441AP01 o 442AP01 Chrome - version without central cross bar to be used with 441AP01 or 442AP01 loudspeakers			2	50

Placche "Vera 44" per scatola BL05P e BL05CG "Vera 44" front plates for BL05P and BL05CG boxes

12(6+6) MODULI 12(6+6) MODULES		Cod. Code	Colore Colour	Info	€		
	44PV12BL	Bianco finitura lucida Clear white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	1
	44PV12NAL	Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black	Cromo Chrome			1	1



Supporto da utilizzare
To be used with




44A12

Scatola da utilizzare
To be used with



BL05P

Pareti in muratura
Brickwork walls



BL05CG

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

185



Sistema 45


Placche

Front Plates

186

Design:
L. Merletti

I colori delle placche "Ave Touch" e VERA 44 ALLUMINIO
AVE Touch and Vera 44 Aluminium front plates colours



44PATC3ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium



44PATC3ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium




44PA3ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium




44PA3ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium


Ring di finitura *Finishing ring*




I formati placche "Ave Touch" ALLUMINIO
AVE Touch Aluminium front plates size



I formati placche "Ave Touch" ALLUMINIO "FASCIA MAGGIORATA"
"Ave Touch" aluminium front plates with increased middle band size



I formati placche VERA 44 ALLUMINIO
VERA 44 Aluminium front plates size





Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions



Placche "Ave Touch" in alluminio per scatola tonda o quadrata
"Ave Touch" aluminium front plates for round or square box

188



ALS



ANS

Descrizione Description

Info

€



Fino a 2 comandi "a scomparsa"
Up to 2 "hidden" controls

■ 44PATC22ALS

1 1

Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

■ 44PATC22ANS

1 1

Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium

Nota: Assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa".


Completare con tappo copriforo 442TC13R i moduli non utilizzati.

Note: Make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices.
Use the 442TC13R blank insert for empty modules

Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT



Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Ring di finitura Finishing ring

Descrizione Description

Info

€



44RNG22B

2 50

Bianco Ral 9010
RAL 9010 white

44RNG22N

2 50

Grigio scuro lucido
Polished dark grey



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only


Placche "Ave Touch" in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
"Ave Touch" aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
 ALS	Fino a 3 comandi "a scomparsa" <i>Up to 3 "hidden" controls</i>				
	■ 44PATC3ALS Alluminio naturale spazzolato <i>Natural brushed aluminium</i>	1	1		
 ANS	■ 44PATC3ANS Alluminio antracite spazzolato <i>Anthracite brushed aluminium</i>	1	1		
	Nota: Assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa". Completare con tappo copriforo 442TC13R i moduli non utilizzati. Note: Make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices. Use the 442TC13R blank insert for empty modules				



Sistema 45

Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura *Brickwork walls*



Pareti in cartongesso *Hollow walls*

Ring di finitura <i>Finishing ring</i>	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
	44RNG3B Bianco Ral 9010 <i>RAL 9010 white</i>	2	50		
	44RNG3N Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>	2	50		



Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions



Placche "Ave Touch" in alluminio per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
"Ave Touch" aluminium front plates for 4 modules box (fixing centres 108,5 mm)

190



ALS



ANS

Descrizione Description

Info

€



Fino a 4 comandi "a scomparsa"
Up to 4 "hidden" controls

■ 44PATC4ALS

1 1

Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

■ 44PATC4ANS


1 1

Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium

Nota: Assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa".

Completare con tappo copriforo 442TC13R i moduli non utilizzati.

Note: Make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices.
Use the 442TC13R blank insert for empty modules



Supporto da utilizzare
To be used with



44A04

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura Brickwork walls



Pareti in cartongesso Hollow walls

Ring di finitura Finishing ring

Descrizione Description

Info

€



44RNG4B

2 50

Bianco Ral 9010
RAL 9010 white

44RNG4N

2 50

Grigio scuro lucido
Polished dark grey



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Ave Touch" in alluminio per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm)
 "Ave Touch" aluminium front plates for 6-7 modules box (fixing centres 158,5 mm)

	Descrizione Description	Info	€	□	□	191
 ALS	Fino a 7 comandi "a scomparsa" <i>Up to 7 "hidden" controls</i>					
	■ 44PATC7ALS Alluminio naturale spazzolato <i>Natural brushed aluminium</i>	1	1			
 ANS	■ 44PATC7ANS Alluminio antracite spazzolato <i>Anthracite brushed aluminium</i>	1	1			
	Nota: Assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa". Completare con tappo copriforo 442TC13R i moduli non utilizzati. Note: Make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices. Use the 442TC13R blank insert for empty modules					



210

98

9



Supporto da utilizzare
To be used with


44A07

Scatole utilizzabili
Available boxes



2506

Pareti in muratura *Brickwork walls*



256CG

Pareti in cartongesso *Hollow walls*



Placche Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES

Placche "Ave Touch" in alluminio "FASCIA MAGGIORATA"
"Ave Touch" aluminium front plates with increased middle band

192

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Gamma placche "Ave Touch" in alluminio "FASCIA MAGGIORATA"
"Ave Touch" aluminium front plates with increased middle band



44PATC16ANS



44PATC88ANS



44PATCS3ANS



44PATCN3ANS




44P3KNXMF-ANS



44PATC3GA-ANS




44PATC33GA-ANS



44PATC76GA-ANS



44PA3ANS/FM



44PA4ANS/FM



44PA7ANS/FM



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Ave Touch" in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
"Ave Touch" aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
 ALS	Fino a 6 (3+3) comandi "a scomparsa" <i>Up to 6 (3+3) "hidden" controls</i>				
	■ 44PATC16ALS Alluminio naturale spazzolato <i>Natural brushed aluminium</i>	1	1		
 ANS	■ 44PATC16ANS Alluminio antracite spazzolato <i>Anthracite brushed aluminium</i>	1	1		
	Nota: Assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa". Completare con tappo copriforo 442TC13R i moduli non utilizzati. Note: Make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices. Use the 442TC13R blank insert for empty modules				



Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



Ring di finitura <i>Finishing ring</i>	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
	44RNG3B Bianco Ral 9010 <i>RAL 9010 white</i>	2	50		
	44RNG3N Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>	2	50		



Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions



Placche "Ave Touch" in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
"Ave Touch" aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

194



ALS



ANS

Descrizione Description

Info

€

□

□

Per 1 modulo pulsante "a scomparsa" con targhetta portanome
For 1 "hidden" push-button module with name tag

■ 44PATC88ALS 1 1

Alluminio naturale spazzolato

Natural brushed aluminium

■ 44PATC88ANS 1 1


Alluminio antracite spazzolato

Anthracite brushed aluminium

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"

Note: make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices

Supporto da utilizzare
To be used with




44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura Brickwork walls



Pareti in cartongesso Hollow walls

Ring di finitura Finishing ring

Descrizione Description

Info

€

□

□



44RNG3B 2 50

Bianco Ral 9010

RAL 9010 white

44RNG3N 2 50

Grigio scuro lucido

Polished dark grey



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Ave Touch" in alluminio a scivolo per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
"Ave Touch" sliding aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□	195
	■ 44PATCS3ALS Placca a scivolamento per copertura 3 mod. S44 simbolo "SPINA" - Alluminio naturale spazzolato <i>Sliding front plate for covering 3 mod. S44</i> <i>"PLUG" symbol - Natural brushed aluminium</i>	1	1			
ALS	■ 44PATCS3ANS Placca a scivolamento per copertura 3 mod. S44 simbolo "SPINA" - Alluminio antracite spazzolato <i>Sliding front plate for covering 3 mod. S44</i> <i>"PLUG" symbol - Anthracite brushed aluminium</i>	1	1			
	■ 44PATCN3ALS Placca a scivolamento per copertura 3 mod. S44 Alluminio naturale spazzolato <i>Sliding front plate for covering 3 mod. S44</i> <i>Natural brushed aluminium</i>	1	1			
ANS	■ 44PATCN3ANS Placca a scivolamento per copertura 3 mod. S44 Alluminio antracite spazzolato <i>Sliding front plate for covering 3 mod. S44</i> <i>Anthracite brushed aluminium</i>	1	1			
	Note: ✓ da utilizzare solo con supporti speciali 44ATC03ALS o 44ATC03GSL ✓ utilizzabile con tutti i prodotti 1, 2 o 3 moduli standard Sistema 44 ad esclusione dei codici a pag. 178 Note: ✓ <i>to be used only with special frame 44ATC03ALS or 44ATC03GSL</i> ✓ <i>it can be used with all the system 44 standard products 1-2 or 3 modules except for the codes on page 178</i>					

ALS

ANS



Supporti da utilizzare
To be used with



44ATC03ALS




Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura *Brickwork walls*



Pareti in cartongesso *Hollow walls*




Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

195



Sistema 45



Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions

NEW WIRING ACCESSORIES

Placche "Ave Touch" in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)

"Ave Touch" aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

196



ALS



ANS

Descrizione Description

Info

€

□

□

3 moduli standard S44 - anche per installazioni "filo muro"
3 modules standard for S44 - also for "wall-lined" installations

■ **44PA3ALS/FM**

1 1

Alluminio naturale spazzolato

Natural brushed aluminium

■ **44PA3ANS/FM**

1 1

Alluminio antracite spazzolato


Anthracite brushed aluminium

Nota: se le placche vengono utilizzate con i lettori di camera del sistema alberghiero (cod.. 44..GA01-M e 44..GA30-M) è necessario richiedere una placca "speciale". Per maggiori informazioni rivolgeti al funzionario tecnico commerciale della tua zona

Note: If the front plate is used with room readers of hotel management system (code 44..GA01-M or 44..GA30-M) is necessary to order the "special" front plate.

For more information contact our area manager

Supporto da utilizzare
To be used with



44A03


Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura Brickwork walls



Pareti in cartongesso Hollow walls



Ring di finitura Finishing ring

Descrizione Description

Info

€

□

□



44RNG3B

2 50

Bianco Ral 9010

RAL 9010 white

44RNG3N

2 50

Grigio scuro lucido

Polished dark grey



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Ave Touch" in alluminio per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
"Ave Touch" aluminium front plates for 4 modules box (fixing centres 108,5 mm)

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
 ALS	4 moduli standard S44 <i>4 modules standard for S44</i>				
	■ 44PA4ALS/FM Alluminio naturale spazzolato <i>Natural brushed aluminium</i>	1	1		
 ANS	■ 44PA4ANS/FM Alluminio antracite spazzolato <i>Anthracite brushed aluminium</i>	1	1		



Supporto da utilizzare
To be used with



44A04

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura *Brickwork walls*



Pareti in cartongesso *Hollow walls*

Ring di finitura <i>Finishing ring</i>	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
	44RNG4B Bianco Ral 9010 <i>RAL 9010 white</i>	2	50		
	44RNG4N Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>	2	50		



Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions

NEW WIRING ACCESSORIES

Placche "Ave Touch" in alluminio per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm)
"Ave Touch" aluminium front plates for 6-7 modules box (fixing centres 158,5 mm)

198

Descrizione Description

Info

€

□

□



ALS



ANS

7 moduli standard S44

7 modules standard for S44

■ 44PA7ALS/FM

Alluminio naturale spazzolato

Natural brushed aluminium


1 1

■ 44PA7ANS/FM

Alluminio antracite spazzolato

Anthracite brushed aluminium

1 1



Supporto da utilizzare
To be used with



44A07

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura Brickwork walls



Pareti in cartongesso Hollow walls

Esempio di utilizzo Application example



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box




Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Ave Touch" in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
"Ave Touch" aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€		
 ALS	Comando facilitato per diversamente abili - personalizzabile <i>Easier control for disabled - customizable</i>				
	■ 44PATC3ALS/DA Alluminio naturale spazzolato <i>Natural brushed aluminium</i>	1	1		
 ANS	■ 44PATC3ANS/DA Alluminio antracite spazzolato <i>Anthracite brushed aluminium</i>	1	1		
	Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa" Note: make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices				



Sistema 45



Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura *Brickwork walls*



Pareti in cartongesso *Hollow walls*


Ring di finitura <i>Finishing ring</i>	Descrizione <i>Description</i>	Info	€		
	44RNG3B Bianco Ral 9010 <i>RAL 9010 white</i>	2	50		
	44RNG3N Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>	2	50		




Scatole
Boxes




Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled



n° 1 44A02
n° 1 44A02SG
n° 1 44A02VT



Scatole
Boxes



Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled




n° 2 44A02
n° 2 44A02SG
n° 2 44A02VT

Standard Export

2502

2501

2501P



Scatole
Boxes



Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled




n° 3 44A02
n° 3 44A02SG
n° 3 44A02VT

Standard Export

2502

2501

2501P



Scatole
Boxes



Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled



n° 4 44A02
n° 4 44A02SG
n° 4 44A02VT

2502

2501

2501P



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Vera 44" per scatola tonda o quadrata
"Vera 44" front plates for round or square box

1 MODULO 1 MODULE	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
-------------------	-----------	---------------	------------------------	------	---	---	---



Alluminio Aluminium


44PA21ALS	Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium	Cromo Chrome	1	1
44PA21ANS	Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium	Cromo Chrome	1	1

2 MODULI 2 MODULES	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
--------------------	-----------	---------------	------------------------	------	---	---	---



Alluminio Aluminium

44PA22ALS	Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium	Cromo Chrome	1	1
44PA22ANS	Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium	Cromo Chrome	1	1



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CRV21B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	50		
	44CRV21N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50		
	44CRV21CR	Cromo Chrome	2	50		
	44CRV22B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	50		
	44CRV22N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50		
	44CRV22CR	Cromo Chrome	2	50		

Ring di finitura Finishing ring

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44RNG22B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	50		
	44RNG22N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50		



Placche

Front Plates



Placche "Vera 44" per scatola tonda o quadrata
"Vera 44" front plates for round or square box


202

Alluminio Aluminium	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
	44PA24ALS	Alluminio naturale spazzolato 2+2 moduli <i>Natural brushed aluminium - 2+2 modules</i>	Cromo <i>Chrome</i>			1	1
	44PA24ANS	Alluminio antracite spazzolato 2+2 moduli <i>Anthracite brushed aluminium - 2+2 modules</i>	Cromo <i>Chrome</i>			1	1
	44PA26ALS	Alluminio naturale spazzolato 2+2+2 moduli <i>Natural brushed aluminium - 2+2+2 modules</i>	Cromo <i>Chrome</i>			1	1
	44PA26ANS	Alluminio antracite spazzolato 2+2+2 moduli <i>Anthracite brushed aluminium - 2+2+2 modules</i>	Cromo <i>Chrome</i>			1	1
	44PA28ALS	Alluminio naturale spazzolato 2+2+2+2 moduli <i>Natural brushed aluminium - 2+2+2+2 modules</i>	Cromo <i>Chrome</i>			6	6
	44PA28ANS	Alluminio antracite spazzolato 2+2+2+2 moduli <i>Anthracite brushed aluminium - 2+2+2+2 modules</i>	Cromo <i>Chrome</i>			6	6

Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT



Cornicette di ricambio Spare inner frames



Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
44CRV22B	Bianco Ral 9010 <i>Ral 9010 white</i>			2	50
44CRV22N	Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>			2	50
44CRV22CR	Cromo <i>Chrome</i>			2	50



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Vera 44" per scatola rettangolare

"Vera 44" front plates for rectangular box

Alluminio Aluminium	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
	44PA3ALS	Alluminio naturale spazzolato 3 moduli <i>Natural brushed aluminium 3 modules</i>	Cromo <i>Chrome</i>	1	1		
	44PA3ANS	Alluminio antracite spazzolato 3 moduli <i>Anthracite brushed aluminium 3 modules</i>	Cromo <i>Chrome</i>	1	1		

203



Sistema 45



Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CRV3B	Bianco Ral 9010 <i>Ral 9010 white</i>	2	50		
	44CRV3N	Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>	2	50		
	44CRV3CR	Cromo <i>Chrome</i>	2	50		

Ring di finitura Finishing ring

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44RNG3B	Bianco Ral 9010 <i>Ral 9010 white</i>	2	50		
	44RNG3N	Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>	2	50		



Placche


Front Plates



Placche "Vera 44" per scatola rettangolare
"Vera 44" front plates for rectangular box

204

Alluminio Aluminium	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
 	44PA4ALS	Alluminio naturale spazzolato 4 moduli Natural brushed aluminium 4 modules	Cromo Chrome	1	1		
	44PA4ANS	Alluminio antracite spazzolato 4 moduli Anthracite brushed aluminium 4 modules	Cromo Chrome	1	1		
	44PA7ALS	Alluminio naturale spazzolato 7 moduli Natural brushed aluminium 7 modules	Cromo Chrome	1	1		
	44PA7ANS	Alluminio antracite spazzolato 7 moduli Anthracite brushed aluminium 7 modules	Cromo Chrome	1	1		



Supporti da utilizzare
To be used with



44A04



44A07

Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
 	44CRV4B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	50		
	44CRV4N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50		
	44CRV4CR	Cromo Chrome	2	50		
	44CRV7B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	30		
	44CRV7N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	30		
	44CRV7CR	Cromo Chrome	2	30		

Ring di finitura Finishing ring

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44RNG4B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	50		
	44RNG4N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50		



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box




Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Vera 44" per scatola BL02P

"Vera 44" front plates for BL02P box

6(3+3) MODULI 6(3+3) MODULES	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
	44PA33ALS	Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium	Cromo Chrome			1	1
	44PA33ANS	Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium	Cromo Chrome			1	1



Supporto da utilizzare
To be used with



44A33

Scatola da utilizzare
To be used with



BL02P
Pareti in muratura
Brickwork walls



BL02CG
Pareti in cartongesso
Hollow walls


Prodotti Installabili
Product to be installed




TS01
Touch Screen
4,3"

Placche "Vera 44" per scatola BL05P e BL05CG

"Vera 44" front plates for BL05P and BL05CG boxes

12(6+6) MODULI 12(6+6) MODULES	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
	44PA12ALS	Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium	Cromo Chrome			1	1
	44PA12ANS	Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium	Cromo Chrome			1	1



Supporto da utilizzare
To be used with




44A12

Scatola da utilizzare
To be used with



BL05P
Pareti in muratura
Brickwork walls



BL05CG
Pareti in cartongesso
Hollow walls

Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CRV33CR	Cromo Chrome			2	50
	44CRV33CR/AP	Cromo - versione senza traversino centrale da utilizzare con diffusori sonori 441AP01 o 442AP01 Chrome - version without central cross bar to be used with 441AP01 or 442AP01 loudspeakers			2	50

Placche

Front Plates

206

Design:
B. Dall'Eco
L. Merletti

I colori delle placche VERA 44 LEGNO e CORIAN®
VERA 44 Wood and CORIAN® front plates colours

LEGNO MASSELLO WOOD



44PL3RS
Rovere sbiancato
Whitened oak



44PL3WG
Wengé
Wenge


CORIAN®





44PCN3B
Bianco
White

I formati placche VERA 44 LEGNO e CORIAN®
VERA 44 Wood and CORIAN® front plates size

LEGNO MASSELLO WOOD



CORIAN®





Placche

Front Plates



Placche "Vera 44" per scatola tonda o quadrata
"Vera 44" front plates for round or square box

208

1-2 MODULI

1-2 MODULES

Cod. Code

Colore Colour

Cornicetta Inner frame

Info

€



Legno massello Wood


44PL21RS	Rovere sbiancato Whitened oak	Cromo Chrome	1	1
44PL21WG	Wengé Wenge	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	1
44PL22RS	Rovere sbiancato Whitened oak	Cromo Chrome	1	1
44PL22WG	Wengé Wenge	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	1




Corian®

44PCT22B	Bianco White	—	1	1
----------	-----------------	---	---	---

Supporto da utilizzare
To be used with



Legno
Wood



Corian®



44A02
44A02SG
44A02VT

Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€		
	44CRV21B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	50		
	44CRV21N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50		
	44CRV21CR	Cromo Chrome	2	50		
	44CRV22B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	50		
	44CRV22N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50		
	44CRV22CR	Cromo Chrome	2	50		

Ring di finitura Finishing ring

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€		
	44RNG22B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	50		
	44RNG22N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50		



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Vera 44" per scatola tonda o quadrata
"Vera 44" front plates for round or square box

4(2+2) MODULI 4(2+2) MODULES	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
------------------------------	-----------	---------------	------------------------	------	---	---	---

209



Legno massello Wood

44PL24RS	Rovere sbiancato Whitened oak	Cromo Chrome	1	1
44PL24WG	Wengé Wenge	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	1



Corian®


44PCT24B	Bianco White	—	1	1
----------	-----------------	---	---	---



Sistema 45


Scatole
Boxes

Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled



Legno
Wood

Corian®



n° 2 44A02
n° 2 44A02SG
n° 2 44A02VT

Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CRV22B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	50		
	44CRV22N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50		
	44CRV22CR	Cromo Chrome	2	50		

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Placche Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES

Placche "Vera 44" per scatola tonda o quadrata
"Vera 44" front plates for round or square box

210

6(2+2+2) MODULI 6(2+2+2) MODULES

Cod. Code

Colore Colour

Cornicetta Inner frame

Info

€

□

□




Legno massello Wood

44PL26RS	Rovere sbiancato Whitened oak	Cromo Chrome	1	1
44PL26WG	Wengé Wenge	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	1




Corian®


44PCT26B	Bianco White	-	1	1
----------	-----------------	---	---	---



Legno
Wood



Corian®



n° 3 44A02
n° 3 44A02SG
n° 3 44A02VT

Cornicette di ricambio Spare inner frames



Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
44CRV22B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	50		
44CRV22N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50		
44CRV22CR	Cromo Chrome	2	50		



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Vera 44" per scatola tonda o quadrata
"Vera 44" front plates for round or square box

8(2+2+2+2) MODULI 8(2+2+2+2) MODULES

Cod. Code

Colore Colour

Cornicetta Inner frame

Info

€

□

□

211



Corian®


44PCT28B

Bianco
White


—

6

6



Sistema 45



Corian®

**Scatole
Boxes**



2502

2501

2501P

**Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled**



n° 4 44A02
n° 4 44A02SG
n° 4 44A02VT



Placche

Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES

Placche "Vera 44" per scatola rettangolare
"Vera 44" front plates for rectangular box

212

3 MODULI 3 MODULES

Cod. Code

Colore Colour

Cornicetta Inner frame

Info

€

□

□





Legno massello Wood

44PL3RS	Rovere sbiancato Whitened oak	Cromo Chrome	1	1
44PL3WG	Wengé Wenge	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	1



Corian®

44PCN3B	Bianco White	-	1	1
---------	-----------------	---	---	---



Supporto da utilizzare
To be used with



Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CRV3B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	50		
	44CRV3N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50		
	44CRV3CR	Cromo Chrome	2	50		

Ring di finitura Finishing ring

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44RNG3B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	50		
	44RNG3N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50		



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Vera 44" per scatola rettangolare

"Vera 44" front plates for rectangular box

4 MODULI 4 MODULES	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
--------------------	-----------	---------------	------------------------	------	---	---	---

213




Legno massello Wood

44PL4RS	Rovere sbiancato Whitened oak	Cromo Chrome	1	1
44PL4WG	Wengé Wenge	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	1





Corian®

44PCN4B	Bianco White	–	1	1
---------	-----------------	---	---	---



Sistema 45



Supporto da utilizzare
To be used with



Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CRV4B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	50		
	44CRV4N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50		
	44CRV4CR	Cromo Chrome	2	50		

Ring di finitura Finishing ring

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44RNG4B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	50		
	44RNG4N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50		



Placche

Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES

Placche "Vera 44" per scatola rettangolare
"Vera 44" front plates for rectangular box

214

7 MODULI 7 MODULES

Cod. Code Colore Colour Cornicetta Inner frame

Info € □ □




Legno massello Wood

44PL7RS	Rovere sbiancato Whitened oak	Cromo Chrome	1	1
44PL7WG	Wengé Wenge	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	1




Corian®

44PCN7B	Bianco White	—	1	1
---------	-----------------	---	---	---



Legno
Wood



Corian®

Supporto da utilizzare
To be used with



44A07

Cornicette di ricambio Spare inner frames



Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
44CRV7B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	30		
44CRV7N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	30		
44CRV7CR	Cromo Chrome	2	30		



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Vera 44" per scatola BL02P

"Vera 44" front plates for BL02P box


6(3+3) MODULI 6(3+3) MODULES	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
------------------------------	-----------	---------------	------------------------	------	---	---	---

215




Legno massello Wood

44PL33RS	Rovere sbiancato Whitened oak	Cromo Chrome	1	1
44PL33WG	Wengé Wenge	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	1



Sistema 45



Legno
Wood

Supporto da utilizzare To be used with



44A33

Scatola da utilizzare To be used with



BL02P
Pareti in muratura
Brickwork walls



BL02CG
Pareti in cartongesso
Hollow walls

Prodotti Installabili Product to be installed



TS01
Touch Screen
4,3"

Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CRV33CR	Cromo Chrome	2	50		
	44CRV33CR/AP	Cromo - versione senza traversino centrale da utilizzare con diffusori sonori 441AP01 o 442AP01 Chrome - version without central cross bar to be used with 441AP01 or 442AP01 loudspeakers	2	50		



Placche

Front Plates

216

BREVETTO AVE n° 206
AVE PATENT n° 206

Design:
L. Merletti

I colori delle placche "Zama 44" per scatola rettangolare
"Zama 44" front plates colours for rectangular box



44P93ALS
Alluminio naturale
Natural aluminium



44P93AO
Argento opaco
Matt silver



44P93B
Bianco RAL 9010
RAL 9010 white



44P93BMC
Bianco lucido micalizzato
Micalized polished white



44P93GF
Grafite
Graphite



44P93GSM
Grigio scuro metallizzato
Metallic dark grey



44P93GTK
Grigio Tekla
Tekla grey



44P93NAL
Nero assoluto lucido
Polished absolute black



44P93NCS
Nichel spazzolato
Brushed nickel




44P93OT
Ottone lucido
Polished brass




44P93PERS
Trattamento superficiale verniciabile - NON E' UN COLORE
Treated surface (paintable) - IT IS NOT A COLOUR

I formati placche ZAMA 44 **ZAMA 44 front plates size**

Metallo Metal



Plastica Moulded





Placche Front Plates




Placche in **plastica** "Pyramis 44" per scatola tonda o quadrata
"Pyramis 44" **moulded** front plates for round or square box

218

1 MODULO 1 MODULE



Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
44PTK21A0	Argento opaco Matt silver	Grigio scuro lucido Polished dark grey			1	30
44PTK21B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	30
44PTK21CHO	Champagne opaco Matt champagne	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	30
44PTK21GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) Polished dark grey (Life Touch colour)	Grigio scuro lucido Polished dark grey			1	30



Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Cornicette di ricambio Spare inner frames



Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
44CRK21B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			2	50
44CRK21N	Grigio scuro lucido Polished dark grey			2	50
44CRK21CR	Cromo Chrome			2	50



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box




Prodotto
per Export
For Export
only


Placche in **plastica** "Pyramis 44" per scatola tonda o quadrata
 "Pyramis 44" **moulded** front plates for round or square box

2 MODULI 2 MODULES	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
	44PTK22AO	Argento opaco Matt silver	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	30		
	44PTK22B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	30		
	44PTK22CHO	Champagne opaco Matt champagne	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	30		
	44PTK22GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) Polished dark grey (Life Touch colour)	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	30		

219



Sistema 45



Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CRK22B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	50		
	44CRK22N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50		
	44CRK22CR	Cromo Chrome	2	50		



Placche

Front Plates




Placche in **metallo** "Zama 44" per scatola tonda o quadrata
"Zama 44" **metal** front plates for round or square box

220

1 MODULO	1 MODULE	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
		44PK21ALS	Alluminio naturale Natural aluminium	Cromo Chrome			1	15
		44PK21AO	Argento opaco Matt silver	Grigio scuro lucido Polished dark grey			1	15
		44PK21B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	15
		44PK21BMC	Bianco lucido micalizzato Micalized polished white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	15
		44PK21GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey	Cromo Chrome			1	15
		44PK21NCS	Nichel spazzolato Brushed nickel	Grigio scuro lucido Polished dark grey			1	15
		44PK21OT	Ottone lucido Polished brass	Cromo Chrome			1	15
		44PK21PERS	Tattamento superficiale verniciabile NON E' UN COLORE Treated surface (paintable) IT IS NOT A COLOUR	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) RAL 9010 white (included) Polished dark grey (included)			1	15

Note: ✓ 44PK21PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro
✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto
✓ 44PK21PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts
✓ Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it



Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CRK21B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			2	50
	44CRK21N	Grigio scuro lucido Polished dark grey			2	50
	44CRK21CR	Cromo Chrome			2	50



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box




Prodotto
per Export
For Export
only

Placche in **metallo** "Zama 44" per scatola tonda o quadrata
 "Zama 44" **metal** front plates for round or square box

2 MODULI 2 MODULES	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
	44PK22ALS	Alluminio naturale Natural aluminium	Cromo Chrome		1	15	
	44PK22AO	Argento opaco Matt silver	Grigio scuro lucido Polished dark grey		1	15	
	44PK22B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white		1	15	
	44PK22BMC	Bianco lucido micalizzato Micalized polished white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white		1	15	
	44PK22GF	Grafite Graphite	Grigio scuro lucido Polished dark grey		1	15	
	44PK22GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey	Cromo Chrome		1	15	
	44PK22GTK	Grigio Tekla Tekla grey	Cromo Chrome		1	15	
	44PK22NAL	Nero assoluto lucido Polished absolute black	Cromo Chrome		1	15	
	44PK22NCS	Nichel spazzolato Brushed nickel	Grigio scuro lucido Polished dark grey		1	15	
	44PK22OT	Ottone lucido Polished brass	Cromo Chrome		1	15	
	44PK22PERS	Trattamento superficiale verniciabile NON E' UN COLORE Treated surface (paintable) IT IS NOT A COLOUR	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) RAL 9010 white (included) Polished dark grey (included)		1	15	

Note: ✓ 44PK22PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro
 ✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto
 ✓ 44PK22PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.
 ✓ Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.



Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CRK22B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white		2	50	
	44CRK22N	Grigio scuro lucido Polished dark grey		2	50	
	44CRK22CR	Cromo Chrome		2	50	




Placche Front Plates



Placche in **metallo** "Zama 44" per scatola tonda o quadrata
"Zama 44" **metal** front plates for round or square box

222

4(2+2) MODULI 4(2+2) MODULES	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
	44PK24ALS	Alluminio naturale Natural aluminium	Cromo Chrome	1	10		
	44PK24B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	10		
	44PK24BMC	Bianco lucido micalizzato Micalized polished white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	10		
	44PK24GF	Grafite Graphite	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	10		
	44PK24GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey	Cromo Chrome	1	10		
	44PK24GTK	Grigio Tekla Tekla grey	Cromo Chrome	1	10		
	44PK24NAL	Nero assoluto lucido Polished absolute black	Cromo Chrome	1	10		
	44PK24NCS	Nichel spazzolato Brushed nickel	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	10		
	44PK24OT	Ottone lucido Polished brass	Cromo Chrome	1	10		
	44PK24PERS	Tattamento superficiale verniciabile NON E' UN COLORE Treated surface (paintable) IT IS NOT A COLOUR	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) RAL 9010 white (included) Polished dark grey (included)	1	10		



Note: ✓ 44PK24PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro
✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto
✓ 44PK24PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.
✓ Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.

Soluzione Installativa Installation solution

Supporto da utilizzare
To be used with



n° 2 44A02
n° 2 44A02SG
n° 2 44A02VT

Scatole
Boxes



Standard Export



2502



2501



2501P



Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled



Placca
Front plate

Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CRK22B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	50		
	44CRK22N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50		
	44CRK22CR	Cromo Chrome	2	50		



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box




Prodotto per Export
For Export only

Placche in **metallo** "Zama 44" per scatola tonda o quadrata
 "Zama 44" **metal** front plates for round or square box

6(2+2+2) MODULI 6(2+2+2) MODULES	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
	44PK26ALS	Alluminio naturale Natural aluminium	Cromo Chrome			1	5
	44PK26B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	5
	44PK26BMC	Bianco lucido micalizzato Micalized polished white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	5
	44PK26GF	Grafite Graphite	Grigio scuro lucido Polished dark grey			1	5
	44PK26GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey	Cromo Chrome			1	5
	44PK26GTK	Grigio Tekla Tekla grey	Cromo Chrome			1	5
	44PK26NAL	Nero assoluto lucido Polished absolute black	Cromo Chrome			1	5
	44PK26NCS	Nichel spazzolato Brushed nickel	Grigio scuro lucido Polished dark grey			1	5
	44PK26OT	Ottone lucido Polished brass	Cromo Chrome			1	5
	44PK26PERS	Trattamento superficiale verniciabile NON E' UN COLORE Treated surface (paintable) IT IS NOT A COLOUR	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) RAL 9010 wwhite (included) Polished dark grey (included)			1	5

Note: ✓ 44PK26PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro
 ✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto
 ✓ 44PK26PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.
 ✓ Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.




Soluzione Installativa Installation solution

Supporto da utilizzare
To be used with



n° 3 44A02
n° 3 44A02SG
n° 3 44A02VT

Scatole
Boxes



Standard Export 2502 2501 2501P

Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled



Placca
Front plate



Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CRK22B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			2	50
	44CRK22N	Grigio scuro lucido Polished dark grey			2	50
	44CRK22CR	Cromo Chrome			2	50

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
 Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
 Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
 Std. Packaging pcs



Placche

Front Plates



Placche in **metallo** "Zama 44" per scatola rettangolare
"Zama 44" **metal** front plates for rectangular box

224


3 MODULI 3 MODULES



Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
44P93ALS	Alluminio naturale Natural aluminium	Cromo Chrome		1	12	
44P93AO	Argento opaco Matt silver	Grigio scuro lucido Polished dark grey		1	12	
44P93B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white		1	12	
44P93BMC	Bianco lucido micalizzato Micalized polished white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white		1	12	
44P93GF	Grafite Graphite	Grigio scuro lucido Polished dark grey		1	12	
44P93GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey	Cromo Chrome		1	12	
44P93GTK	Grigio Tekla Tekla grey	Cromo Chrome		1	12	
44P93NAL	Nero assoluto lucido Polished absolute black	Cromo Chrome		1	12	
44P93NCS	Nichel spazzolato Brushed nickel	Grigio scuro lucido Polished dark grey		1	12	
44P93OT	Ottone lucido Polished brass	Cromo Chrome		1	12	
44P93PERS	Trattamento superficiale verniciabile NON E' UN COLORE Treated surface (paintable) IT IS NOT A COLOUR	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) RAL 9010 white (included) Polished dark grey (included)		1	12	

- Note:** ✓ 44P93PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro
✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto
✓ 44P93PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.
✓ Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.

Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Cornicette di ricambio Spare inner frames

Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
44CR3B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white		2	50	
44CR3N	Grigio scuro lucido Polished dark grey		2	50	
44CR3CR	Cromo Chrome		2	50	



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box




Prodotto per Export
For Export only

Placche in **metallo** "Zama 44" per scatola rettangolare
 "Zama 44" **metal** front plates for rectangular box

4 MODULI 4 MODULES	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
	44P94ALS	Alluminio naturale Natural aluminium	Cromo Chrome			1	10
	44P94AO	Argento opaco Matt silver	Grigio scuro lucido Polished dark grey			1	10
	44P94B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	10
	44P94BMC	Bianco lucido micalizzato Micalized polished white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	10
	44P94GF	Grafite Graphite	Grigio scuro lucido Polished dark grey			1	10
	44P94GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey	Cromo Chrome			1	10
	44P94GTK	Grigio Tekla Tekla grey	Cromo Chrome			1	10
	44P94NAL	Nero assoluto lucido Polished absolute black	Cromo Chrome			1	10
	44P94NCS	Nichel spazzolato Brushed nickel	Grigio scuro lucido Polished dark grey			1	10
	44P94OT	Ottone lucido Polished brass	Cromo Chrome			1	10
	44P94PERS	Tattamento superficiale verniciabile NON E' UN COLORE Treated surface (paintable) IT IS NOT A COLOUR	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) RAL 9010 white (included) Polished dark grey (included)			1	10

- Note:** ✓ 44P94PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro
- ✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto
- ✓ 44P94PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.
- ✓ Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.



Supporto da utilizzare
To be used with



44A04

Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CR4B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			2	50
	44CR4N	Grigio scuro lucido Polished dark grey			2	50
	44CR4CR	Cromo Chrome			2	50

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
 Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Imballo Minimo pcs
 Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
 Std. Packaging pcs

225



Sistema 45



Placche

Front Plates




Placche in **metallo** "Zama 44" per scatola rettangolare
"Zama 44" **metal** front plates for rectangular box

226

7 MODULI	7 MODULES	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
		44P97ALS	Alluminio naturale Natural aluminium	Cromo Chrome			1	5
		44P97AO	Argento opaco Matt silver	Grigio scuro lucido Polished dark grey			1	5
		44P97B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	5
		44P97BMC	Bianco lucido micalizzato Micalized polished white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	5
		44P97GF	Grafite Graphite	Grigio scuro lucido Polished dark grey			1	5
		44P97GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey	Cromo Chrome			1	5
		44P97GTK	Grigio Tekla Tekla grey	Cromo Chrome			1	5
		44P97NAL	Nero assoluto lucido Polished absolute black	Cromo Chrome			1	5
		44P97NCS	Nichel spazzolato Brushed nickel	Grigio scuro lucido Polished dark grey			1	5
		44P97OT	Ottone lucido Polished brass	Cromo Chrome			1	5
		44P97PERS	Trattamento superficiale verniciabile NON E' UN COLORE Treated surface (paintable) IT IS NOT A COLOUR	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) RAL 9010 white (included) Polished dark grey (included)			1	5

- Note:** ✓ 44P97PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro
✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto
✓ 44P97PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.
✓ Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.



Supporto da utilizzare
To be used with



44A07

Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CR7B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			2	30
	44CR7N	Grigio scuro lucido Polished dark grey			2	30
	44CR7CR	Cromo Chrome			2	30



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box




Prodotto per Export
For Export only

Placche in metallo "Zama 44" per scatola BL02P
"Zama 44" metal front plates for BL02P box

6(3+3) MODULI 6(3+3) MODULES	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
	44P933ALS	Alluminio naturale Natural aluminium	Cromo Chrome			1	1
	44P933B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	1
	44P933GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey	Cromo Chrome			1	1
	44P933NAL	Nero assoluto lucido Polished absolute black	Cromo Chrome			1	1
	44P933PERS	Trattamento superficiale verniciabile NON E' UN COLORE Treated surface (paintable) IT IS NOT A COLOUR	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) RAL 9010 white (included) Polished dark grey (included)			1	1


12(6+6) MODULI 12(6+6) MODULES	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
	44P912ALS	Alluminio naturale Natural aluminium	Cromo Chrome			1	1
	44P912AO	Argento opaco Matt silver	Grigio scuro lucido Polished dark grey			1	1
	44P912B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	1
	44P912BMC	Bianco lucido micalizzato Micalized polished white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	1
	44P912GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey	Cromo Chrome			1	1
	44P912NAL	Nero assoluto lucido Polished absolute black	Cromo Chrome			1	1
	44P912PERS	Trattamento superficiale verniciabile NON E' UN COLORE Treated surface (paintable) IT IS NOT A COLOUR	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) RAL 9010 white (included) Polished dark grey (included)			1	1

Supporto da utilizzare
To be used with



44A33

Supporto da utilizzare
To be used with



44A12

Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CR33B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			2	50
	44CR33N	Grigio scuro lucido Polished dark grey			2	50
	44CR33CR	Cromo Chrome			2	50
	44CR33CR/AP	Cromo - versione senza traversino centrale da utilizzare con diffusori sonori 441AP01 o 442AP01 Chrome - version without central cross bar to be used with 441AP01 or 442AP01 loudspeakers			2	50
	44CR12N	Grigio scuro lucido Polished dark grey			2	14
	44CR12CR	Cromo Chrome			2	14

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche

Front Plates

228

BREVETTO AVE N° 205-209-212
AVE PATENT N° 205-209-212

Design:
L. Merletti

Placche "Young Touch" in tecnopolimero per scatola rettangolare
"Young Touch" moulded front plate for rectangular box



44PJTC3AVN
Avana
Havana




44PJTC3AVR
Avorio
Ivory



44PJTC3B
Bianco
White



44PJTC3BT
Bianco totale
Total white



44PJTC3CNR
Cenere
Ash



44PJTC3GM
Grigio metallizzato
Metallic grey



44PJTC3GOLD
Oro
Gold



44PJTC3GSO
Gesso
Plaster



44PJTC3GTK
Grigio Tekla
Tekla grey



44PJTC3GTKT
Grigio antracite
Anthracite grey



44PJTC3NAL
Nero assoluto
Absolute black



44PJTC3SA
Sabbia
Sand



44PJTC3SAL
Salvia
Sage



44PJTC3B/3D
Bianco 3D
3D white



44PJTC3BEG/3D
Beige spazzolato 3D
3D brushed beige



44PJTC3CBC/3D
Carbon chiaro 3D
3D clear carbon




44PJTC3CBS/3D
Carbon scuro 3D
3D dark carbon



44PJTC3ONC/3D
Onice 3D
3D onyx

Placche in tecnopolimero "Young 44" per scatola rettangolare
"Young 44 moulded" front plates for rectangular box




44P.J03AVN
Avana
Havana




44P.J03AVR
Avorio
Ivory



44P.J03B
Bianco
White



44P.J03BT
Bianco totale
Total white



44P.J03CNR
Cenere
Ash



44P.J03GM
Grigio metallizzato
Metallic grey



44P.J03GOLD
Oro
Gold




44P.J03GSO
Gesso
Plaster



44P.J03GTK
Grigio Tekla
Tekla grey



44P.J03GKT
Grigio antracite
Anthracite grey




44P.J03NAL
Nero assoluto
Absolute black



44P.J03SA
Sabbia
Sand



44P.J03SAL
Salvia
Sage



44P.J03B/3D
Bianco 3D
3D white



44P.J03BEG/3D
Beige spazzolato 3D
3D brushed beige



44P.J03CBC/3D
Carbon chiaro 3D
3D clear carbon



44P.J03CBS/3D
Carbon scuro 3D
3D dark carbon



44P.J03ONC/3D
Onice 3D
3D onyx



44P.J03B0
Bianco opaco
Matt white

Placche

Front Plates

230



I formati placche YOUNG TOUCH

YOUNG TOUCH front plates size



I formati placche YOUNG 44

YOUNG 44 front plates size



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Young Touch" in tecnopolimero per scatola tonda o quadrata
"Young Touch" moulded front plates for square or round box



Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Descrizione Description

Info

€

□

□

231

Fino a 2 comandi "a scomparsa"
Up to 2 "hidden" controls

■ 44PJTC22AVN Avana Havana	1	25
■ 44PJTC22AVR Avorio Ivory	1	25
□ 44PJTC22B Bianco White	1	25
□ 44PJTC22BT Bianco totale Total white	1	25
■ 44PJTC22CNR Cenere Ash	1	25
■ 44PJTC22GM Grigio metallizzato Metallic grey	1	25
■ 44PJTC22GOLD Oro Gold	1	25
□ 44PJTC22GSO Gesso Plaster	1	25
■ 44PJTC22GTK Grigio Tekla Tekla grey	1	25
■ 44PJTC22GTKT Grigio antracite Anthracite grey	1	25
■ 44PJTC22NAL Nero assoluto Absolute black	1	25
■ 44PJTC22SA Sabbia Sand	1	25
■ 44PJTC22SAL Salvia Sage	1	25
□ 44PJTC22B/3D Bianco 3D 3D white	1	25
■ 44PJTC22BEG/3D Beige spazzolato 3D 3D brushed beige	1	25
■ 44PJTC22CBC/3D Carbon chiaro 3D 3D clear carbon	1	25
■ 44PJTC22CBS/3D Carbon scuro 3D 3D dark carbon	1	25
■ 44PJTC22ONC/3D Onice 3D 3D onyx	1	25

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"

Note: make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices



Sistema 45




Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions



Placche "Young Touch" in tecnopolimero per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
"Young Touch" moulded front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

232



Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Descrizione Description

Info

€



Fino a 3 comandi "a scomparsa"
Up to 3 "hidden" controls

■ 44PJTC3AVN	1	25
Avana Havana		
■ 44PJTC3AVR	1	25
Avorio Ivory		
□ 44PJTC3B	1	25
Bianco White		
□ 44PJTC3BT	1	25
Bianco totale Total white		
■ 44PJTC3CNR	1	25
Cenere Ash		
■ 44PJTC3GM	1	25
Grigio metallizzato Metallic grey		
■ 44PJTC3GOLD	1	25
Oro Gold		
□ 44PJTC3GSO	1	25
Gesso Plaster		
■ 44PJTC3GTK	1	25
Grigio Tekla Tekla grey		
■ 44PJTC3GTKT	1	25
Grigio antracite Anthracite grey		
■ 44PJTC3NAL	1	25
Nero assoluto Absolute black		
■ 44PJTC3SA	1	25
Sabbia Sand		
■ 44PJTC3SAL	1	25
Salvia Sage		
□ 44PJTC3B/3D	1	25
Bianco 3D 3D white		
■ 44PJTC3BEG/3D	1	25
Beige spazzolato 3D 3D brushed beige		
■ 44PJTC3CBC/3D	1	25
Carbon chiaro 3D 3D clear carbon		
■ 44PJTC3CBS/3D	1	25
Carbon scuro 3D 3D dark carbon		
■ 44PJTC3ONC/3D	1	25
Onice 3D 3D onyx		

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"
Note: make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche "Young Touch" in tecnopolimero per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
"Young Touch" moulded front plates for rectangular 4 modules box (fixing centres 108,5 mm)

Descrizione <i>Description</i>		Info	€		
Fino a 4 comandi "a scomparsa" <i>Up to 4 "hidden" controls</i>					
	■ 44PJTC4AVN Avana <i>Havana</i>	1	20		
	■ 44PJTC4AVR Avorio <i>Ivory</i>	1	20		
	□ 44PJTC4B Bianco <i>White</i>	1	20		
	□ 44PJTC4BT Bianco totale <i>Total white</i>	1	20		
	■ 44PJTC4CNR Cenere <i>Ash</i>	1	20		
	■ 44PJTC4GM Grigio metallizzato <i>Metallic grey</i>	1	20		
	■ 44PJTC4GOLD Oro <i>Gold</i>	1	20		
	□ 44PJTC4GS0 Gesso <i>Plaster</i>	1	20		
	■ 44PJTC4GTK Grigio Tekla <i>Tekla grey</i>	1	20		
	■ 44PJTC4GKT Grigio antracite <i>Anthracite grey</i>	1	20		
	■ 44PJTC4NAL Nero assoluto <i>Absolute black</i>	1	20		
	■ 44PJTC4SA Sabbia <i>Sand</i>	1	20		
	■ 44PJTC4SAL Salvia <i>Sage</i>	1	20		
	□ 44PJTC4B/3D Bianco 3D <i>3D white</i>	1	20		
	■ 44PJTC4BEG/3D Beige spazzolato 3D <i>3D brushed beige</i>	1	20		
	■ 44PJTC4CBC/3D Carbon chiaro 3D <i>3D clear carbon</i>	1	20		
	■ 44PJTC4CBS/3D Carbon scuro 3D <i>3D dark carbon</i>	1	20		
	■ 44PJTC4ONC/3D Onice 3D <i>3D onyx</i>	1	20		



Supporto da utilizzare
To be used with



44A04

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"
Note: make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices

233



Sistema 45



Soluzioni AVE Touch


AVE Touch Solutions



Placche "Young Touch" in tecnopolimero per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm)

"Young Touch" moulded front plates for rectangular 6-7 modules box (fixing centres 158,5 mm)

234



Supporto da utilizzare
To be used with



44A07

Descrizione Description

Info

€



Fino a 7 comandi "a scomparsa"

Up to 7 "hidden" controls

■ 44PJTC7AVN	1	15
Avana		
Havana		
■ 44PJTC7AVR	1	15
Avorio		
Ivory		
□ 44PJTC7B	1	15
Bianco		
White		
□ 44PJTC7BT	1	15
Bianco totale		
Total white		
■ 44PJTC7CNR	1	15
Cenere		
Ash		
■ 44PJTC7GM	1	15
Grigio metallizzato		
Metallic grey		
■ 44PJTC7GOLD	1	15
Oro		
Gold		
□ 44PJTC7GSO	1	15
Gesso		
Plaster		
■ 44PJTC7GTK	1	15
Grigio Tekla		
Tekla grey		
■ 44PJTC7GKT	1	15
Grigio antracite		
Anthracite grey		
■ 44PJTC7NAL	1	15
Nero assoluto		
Absolute black		
■ 44PJTC7SA	1	15
Sabbia		
Sand		
■ 44PJTC7SAL	1	15
Salvia		
Sage		
□ 44PJTC7B/3D	1	15
Bianco 3D		
3D white		
■ 44PJTC7BEG/3D	1	15
Beige spazzolato 3D		
3D brushed beige		
■ 44PJTC7CBC/3D	1	15
Carbon chiaro 3D		
3D clear carbon		
■ 44PJTC7CBS/3D	1	15
Carbon scuro 3D		
3D dark carbon		
■ 44PJTC7ONC/3D	1	15
Onice 3D		
3D onyx		

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"

Note: make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche in **plastica** "Young 44" per scatola tonda o quadrata
 "Young 44" **moulded** front plates for round or square box

2 MODULI 2 MODULES

Descrizione Description


Info

€

□

□

235




Supporto da utilizzare
 To be used with



44A02
 44A02SG
 44A02VT

44PJ32AVN	Avana Havana	1	25
44PJ32AVR	Avorio Ivory	1	25
44PJ32B	Bianco White	1	25
44PJ32B/3D	Bianco 3D 3D white	1	25
44PJ32BEG/3D	Beige spazzolato 3D 3D brushed beige	1	25
44PJ32BT	Bianco totale Total white	1	25
44PJ32CBC/3D	Carbon chiaro 3D 3D carbon clear	1	25
44PJ32CBS/3D	Carbon scuro 3D 3D carbon dark	1	25
44PJ32CNR	Cenere Ash	1	25
44PJ32GM	Grigio metallizzato Metallic grey	1	25
44PJ32GOLD	Oro Gold	1	25
44PJ32GS0	Gesso Plaster	1	25
44PJ32GTK	Grigio Tekla Tekla grey	1	25
44PJ32GKT	Grigio antracite Anthracite grey	1	25
44PJ32NAL	Nero assoluto Absolute black	1	25
44PJ32ONC/3D	Onice 3D 3D onyx	1	25
44PJ32SA	Sabbia Sand	1	25
44PJ32SAL	Salvia Sage	1	25
44PJ32B0	Bianco opaco Matt white	1	25




Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
 Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
 Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
 Std. Packaging pcs




Sistema 45




Scatole
Boxes



Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled



n° 1 44A02
n° 1 44A02SG
n° 1 44A02VT



Scatole
Boxes



Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled




n° 2 44A02
n° 2 44A02SG
n° 2 44A02VT

Standard Export

2502

2501

2501P



Scatole
Boxes



Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled




n° 3 44A02
n° 3 44A02SG
n° 3 44A02VT

Standard Export

2502

2501

2501P



Scatole
Boxes



Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled



n° 4 44A02
n° 4 44A02SG
n° 4 44A02VT

2502

2501

2501P



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche in **plastica** "Young 44" per scatola tonda o quadrata
 "Young 44" **moulded** front plates for round or square box

4 MODULI 4 MODULES

Descrizione Description

Info

€

□


□

237



44PJ34BT	Bianco totale Total white	1	1
44PJ34GM	Grigio metallizzato Metallic grey	1	1
44PJ34GOLD	Oro Gold	1	1
44PJ34GTK	Grigio Tekla Tekla grey	1	1

Soluzione Installativa Installation solution



Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT



Placca
Front plate

Placche in **plastica** "Young 44" per scatola tonda o quadrata
 "Young 44" **moulded** front plates for round or square box

6 MODULI 6 MODULES

Descrizione Description

Info

€


□

□



44PJ36BT	Bianco totale Total white	1	1
44PJ36GM	Grigio metallizzato Metallic grey	1	1
44PJ36GOLD	Oro Gold	1	1
44PJ36GTK	Grigio Tekla Tekla grey	1	1

Soluzione Installativa Installation solution



Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT



Placca
Front plate

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
 Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions



Placche in **plastica** "Young 44" per scatola tonda o quadrata
"Young 44" **moulded** front plates for round or square box


238

8 MODULI 8 MODULES

Descrizione Description

Info

€



44PJ38BT	Bianco totale 2+2+2+2 moduli Total white 2+2+2+2 modules	1	1
44PJ38GM	Grigio metallizzato 2+2+2+2 moduli Metallic grey 2+2+2+2 modules	1	1
44PJ38GOLD	Oro 2+2+2+2 moduli Gold 2+2+2+2 modules	1	1
44PJ38GTK	Grigio Tekla 2+2+2+2 moduli Tekla grey 2+2+2+2 modules	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Placche in **plastica** "Young 44" per scatola rettangolare
"Young 44" **moulded** front plates for rectangular box






1 e 2 MODULI 1 and 2 MODULES

Descrizione Description

Info

€



44PJ01BT	Bianco totale 1 modulo Total white 1 module		1	1
44PJ02BT	Bianco totale 2 moduli Total white 2 modules		1	1

Supporto da utilizzare
To be used with



44A03
44A002
44A002VT



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche in **plastica** "Young 44" per scatola rettangolare
 "Young 44" **moulded** front plates for rectangular box

3 MODULI 3 MODULES



Supporto da utilizzare
 To be used with



44A03

Descrizione Description

Info


€

□

□

239

44PJ03AVN	Avana Havana	1	25
44PJ03AVR	Avorio Ivory	1	25
44PJ03B	Bianco White	1	25
44PJ03B/3D	Bianco 3D 3D white	1	25
44PJ03BEG/3D	Beige spazzolato 3D 3D brushed beige	1	25
44PJ03BT	Bianco totale Total white	1	25
44PJ03CBC/3D	Carbon chiaro 3D 3D carbon clear	1	25
44PJ03CBS/3D	Carbon scuro 3D 3D carbon dark	1	25
44PJ03CNR	Cenere Ash	1	25
44PJ03GM	Grigio metallizzato Metallic grey	1	25
44PJ03GOLD	Oro Gold	1	25
44PJ03GSO	Gesso Plaster	1	25
44PJ03GTK	Grigio Tekla Tekla grey	1	25
44PJ03GTKT	Grigio antracite Anthracite grey	1	25
44PJ03NAL	Nero assoluto Absolute black	1	25
44PJ03ONC/3D	Onice 3D 3D onyx	1	25
44PJ03SA	Sabbia Sand	1	25
44PJ03SAL	Salvia Sage	1	25
44PJ03BO	Bianco opaco Matt white	1	25



Sistema 45



Soluzioni AVE Touch

AVE Touch Solutions




Placche in **plastica** "Young 44" per scatola rettangolare
"Young 44" **moulded** front plates for rectangular box

240

4 MODULI 4 MODULES



Descrizione	Description	Info	€	□	□
44PJ04AVN	Avana Havana	1	20		
44PJ04AVR	Avorio Ivory	1	20		
44PJ04B	Bianco White	1	20		
44PJ04B/3D	Bianco 3D 3D white	1	20		
44PJ04BEG/3D	Beige spazzolato 3D 3D brushed beige	1	20		
44PJ04BT	Bianco totale Total white	1	20		
44PJ04CBC/3D	Carbon chiaro 3D 3D carbon clear	1	20		
44PJ04CBS/3D	Carbon scuro 3D 3D carbon dark	1	20		
44PJ04CNR	Cenere Ash	1	20		
44PJ04GM	Grigio metallizzato Metallic grey	1	20		
44PJ04GOLD	Oro Gold	1	20		
44PJ04GSO	Gesso Plaster	1	20		
44PJ04GTK	Grigio Tekla Tekla grey	1	20		
44PJ04GKT	Grigio antracite Anthracite grey	1	20		
44PJ04NAL	Nero assoluto Absolute black	1	20		
44PJ04NC/3D	Onice 3D 3D onyx	1	20		
44PJ04SA	Sabbia Sand	1	20		
44PJ04SAL	Salvia Sage	1	20		
44PJ04B0	Bianco opaco Matt white	1	20		



Supporto da utilizzare
To be used with



44A04



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out





Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche in **plastica** "Young 44" per scatola rettangolare
 "Young 44" **moulded** front plates for rectangular box

7 MODULI 7 MODULES	Descrizione Description	Info	€	□	□	241
	44PJ07AVN Avana Havana	1	15			 
	44PJ07AVR Avorio Ivory	1	15			
	44PJ07B Bianco White	1	15			
	44PJ07B/3D Bianco 3D 3D white	1	15			
	44PJ07BEG/3D Beige spazzolato 3D 3D brushed beige	1	15			
	44PJ07BT Bianco totale Total white	1	15			
	44PJ07CBC/3D Carbon chiaro 3D 3D carbon clear	1	15			
	44PJ07CBS/3D Carbon scuro 3D 3D carbon dark	1	15			
	44PJ07CNR Cenere Ash	1	15			
	44PJ07GM Grigio metallizzato Metallic grey	1	15			
	44PJ07GOLD Oro Gold	1	15			
	44PJ07GSO Gesso Plaster	1	15			
	44PJ07GTK Grigio Tekla Tekla grey	1	15			
	44PJ07GKT Grigio antracite Anthracite grey	1	15			
	44PJ07NAL Nero assoluto Absolute black	1	15			
	44PJ07ONC/3D Onice 3D 3D onyx	1	15			
	44PJ07SA Sabbia Sand	1	15			
	44PJ07SAL Salvia Sage	1	15			
	44PJ07BO Bianco opaco Matt white	1	15			



Supporto da utilizzare
 To be used with



44A07

Placche

Front Plates

242

Design:
L. Merletti

I colori delle placche "Tecnopolimero 44" per scatola rettangolare
"Moulded 44" front plates colours for rectangular box

Plastica Plastic



44PY03B
Bianco RAL 9010
RAL 9010 white



44PY03SA
Sabbia RAL 1013
RAL 1013 sand



44PY03M
Marmo
Marble



44PY03AO
Argento opaco
Matt silver




44PY03GSL
Grigio scuro lucido
Polished dark grey



44PY03CHO
Champagne opaco
Matt champagne



44PY03GSM
Grigio scuro metallizzato
Metallic dark grey



44PY03GTK
Grigio Tekla
Tekla grey



44PY03RD
Radica opaca
Matt briarwood



44PY03OT
Ottone lucido
Polished brass



44PY03BLC
Bianco RAL 9010
cornice cromata
RAL 9010 white
chrome inner frame



44PY03NAL
Nero assoluto
cornice cromata
Absolute black
chrome inner frame











44PY03GTKC
Grigio Tekla
cornice cromata
Tekla grey
chrome inner frame



44PY03ALS
Alluminio naturale
cornice cromata
Natural aluminium
chrome inner frame

I formati placche TECNOPOLIMERO 44
Moulded 44 front plates size





Placche


Front Plates



Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" 80x80 mm per scatola tonda o quadrata
 "Moulded 44" 80x80 mm front plates for square or round box

244

1 MODULO 1 MODULE



Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Descrizione Description

Info


€

□

□

44P31A0	Argento opaco Matt silver	1	30
44P31B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	30
44P31GSL	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	30
44P31GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey	1	30
44P31M	Marmo Marble	1	30
44P31RD	Radica opaca Matt briarwood	1	30
44P31SA	Sabbia Ral 1013 Ral 1013 sand	1	30

2 MODULI 2 MODULES



Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Descrizione Description

Info

€

□

□

44P32ALS	Alluminio naturale - cornice cromata Natural aluminium - chrome inner frame	1	30
44P32A0	Argento opaco Matt silver	1	30
44P32B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	30
44P32BLC	Bianco Ral 9010 - cornice cromata Ral 9010 white - chrome inner frame	1	30
44P32GSL	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	30
44P32GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey	1	30
44P32GTK	Grigio Tekla Tekla grey	1	30
44P32GKTC	Grigio Tekla - cornice cromata Tekla grey - chrome inner frame	1	30
44P32M	Marmo Marble	1	30
44P32NAL	Nero assoluto - cornice cromata Absolute black - chrome inner frame	1	30
44P32RD	Radica opaca Matt briarwood	1	30
44P32SA	Sabbia Ral 1013 Ral 1013 sand	1	30



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche in plastica "Tecnopolimero 44" per scatola tonda o quadrata
"44 moulded" front plates for square or round box


4(2+2) MODULI 4(2+2) MODULES	Descrizione Description	Info	€	□	□	245
 	44P34ALS Alluminio naturale - cornice cromata Natural aluminium - chrome inner frame	1	15			 Sistema 45
	44P34A0 Argento opaco Matt silver	1	15			
	44P34B Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	15			
	44P34BLC Bianco Ral 9010 - cornice cromata Ral 9010 white - chrome inner frame	1	15			
	44P34GSL Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	15			
	44P34GSM Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey	1	15			
	44P34GTK Grigio Tekla Tekla grey	1	15			
	44P34GTKC Grigio Tekla - cornice cromata Tekla grey - chrome inner frame	1	15			
	44P34NAL Nero assoluto - cornice cromata Absolute black - chrome inner frame	1	15			
	44P34RD Radica opaca Matt briarwood	1	15			
	44P34SA Sabbia Ral 1013 Ral 1013 sand	1	15			

Supporto da utilizzare
To be used with



n° 2 44A02
n° 2 44A02SG
n° 2 44A02VT

Soluzione Installativa Installation solution



Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Placche

Front Plates



Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola tonda o quadrata
 "44 moulded" front plates for square or round box


246

6(2+2+2) MODULI 6(2+2+2) MODULES

Descrizione Description

Info

€




44P36ALS	Alluminio naturale - cornice cromata Natural aluminium - chrome inner frame	1	10
44P36AO	Argento opaco Matt silver	1	10
44P36B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	10
44P36BLC	Bianco Ral 9010 - cornice cromata Ral 9010 white - chrome inner frame	1	10
44P36GSL	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	10
44P36GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey	1	10
44P36GTK	Grigio Tekla Tekla grey	1	10
44P36GTKC	Grigio Tekla - cornice cromata Tekla grey - chrome inner frame	1	10
44P36NAL	Nero assoluto - cornice cromata Absolute black - chrome inner frame	1	10
44P36RD	Radica opaca Matt briarwood	1	10
44P36SA	Sabbia Ral 1013 Ral 1013 sand	1	10

Supporto da utilizzare
To be used with



n° 3 44A02
n° 3 44A02SG
n° 3 44A02VT

Soluzione Installativa Installation solution



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" 88x88 mm per scatola tonda o quadrata
 "44 moulded" 88x88 mm front plates for square or round box


1 MODULO 1 MODULE	Descrizione Description	Info	€	□	□
 	44PY31A0 Argento opaco <i>Matt silver</i>	1	10		
	44PY31B Bianco Ral 9010 <i>Ral 9010 white</i>	1	10		
	44PY31GSL Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>	1	10		
	44PY31GSM Grigio scuro metallizzato <i>Metallic dark grey</i>	1	10		
	44PY31M Marmo <i>Marble</i>	1	10		
	44PY310T Ottone lucido <i>Polished brass</i>	1	10		
	44PY31SA Sabbia Ral 1013 <i>Ral 1013 sand</i>	1	10		

Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" 88x88 mm per scatola tonda o quadrata
 "44 moulded" 88x88 mm front plates for square or round box


2 MODULI 2 MODULES	Descrizione Description	Info	€	□	□
 	44PY32A0 Argento opaco <i>Matt silver</i>	1	30		
	44PY32B Bianco Ral 9010 <i>Ral 9010 white</i>	1	30		
	44PY32GSL Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>	1	30		
	44PY32GSM Grigio scuro metallizzato <i>Metallic dark grey</i>	1	30		
	44PY32M Marmo <i>Marble</i>	1	30		
	44PY320T Ottone lucido <i>Polished brass</i>	1	30		
	44PY32RD Radica opaca <i>Matt briarwood</i>	1	30		
	44PY32SA Sabbia Ral 1013 <i>Ral 1013 sand</i>	1	30		

Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

247



Sistema 45




Placche Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola rettangolare
"44 moulded" front plates for rectangular box

248

1 MODULO 1 MODULE



Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Descrizione Description

Info


€



44PY01A0	Argento opaco Matt silver	1	25
44PY01B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	25
44PY01GSL	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	25
44PY01M	Marmo Marble	1	25
44PY01RD	Radica opaca Matt briarwood	1	25
44PY01SA	Sabbia Ral 1013 Ral 1013 sand	1	25

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola rettangolare
"44 moulded" front plates for rectangular box

2 MODULI 2 MODULES



Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Descrizione Description

Info

€



44PY02A0	Argento opaco Matt silver	1	25
44PY02B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	25
44PY02GSL	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	25
44PY02M	Marmo Marble	1	25
44PY02SA	Sabbia Ral 1013 Ral 1013 sand	1	25



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box




Prodotto
per Export
For Export
only

Placche in plastica "Tecnopolimero 44" per scatola rettangolare
"44 moulded" front plates for rectangular box


3 MODULI 3 MODULES	Descrizione Description	Info	€	□	□
	44PY03ALS Alluminio naturale - cornice cromata <i>Natural aluminium - chrome inner frame</i>	1	25		
	44PY03AO Argento opaco <i>Matt silver</i>	1	25		
	44PY03B Bianco Ral 9010 <i>Ral 9010 white</i>	1	25		
	44PY03BLC Bianco Ral 9010 - cornice cromata <i>Ral 9010 white - chrome inner frame</i>	1	25		
	44PY03CHO Champagne opaco <i>Matt champagne</i>	1	25		
	44PY03GSL Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>	1	25		
	44PY03GSM Grigio scuro metallizzato <i>Metallic dark grey</i>	1	25		
	44PY03GTK Grigio Tekla <i>Tekla grey</i>	1	25		
	44PY03GTKC Grigio Tekla - cornice cromata <i>Tekla grey - chrome inner frame</i>	1	25		
	44PY03M Marmo <i>Marble</i>	1	25		
	44PY03NAL Nero assoluto - cornice cromata <i>Absolute black - chrome inner frame</i>	1	25		
	44PY03OT Ottone lucido <i>Polished brass</i>	1	25		
	44PY03RD Radica opaca <i>Matt briarwood</i>	1	25		
	44PY03SA Sabbia Ral 1013 <i>Ral 1013 sand</i>	1	25		

249



Sistema 45

Supporto da utilizzare
To be used with



44A03



Placche Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES


Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola rettangolare
"44 **moulded**" front plates for rectangular box

250

4 MODULI 4 MODULES



Descrizione	Description	Info	€	□	□
44PY04ALS	Alluminio naturale - cornice cromata <i>Natural aluminium - chrome inner frame</i>	1	20		
44PY04AO	Argento opaco <i>Matt silver</i>	1	20		
44PY04B	Bianco Ral 9010 <i>Ral 9010 white</i>	1	20		
44PY04BLC	Bianco Ral 9010 - cornice cromata <i>Ral 9010 white - chrome inner frame</i>	1	20		
44PY04CHO	Champagne opaco <i>Matt champagne</i>	1	20		
44PY04GSL	Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>	1	20		
44PY04GSM	Grigio scuro metallizzato <i>Metallic dark grey</i>	1	20		
44PY04GTK	Grigio Tekla <i>Tekla grey</i>	1	20		
44PY04GTKC	Grigio Tekla - cornice cromata <i>Tekla grey - chrome inner frame</i>	1	20		
44PY04M	Marmo <i>Marble</i>	1	20		
44PY04NAL	Nero assoluto - cornice cromata <i>Absolute black - chrome inner frame</i>	1	20		
44PY04OT	Ottone lucido <i>Polished brass</i>	1	20		
44PY04RD	Radica opaca <i>Matt briarwood</i>	1	20		
44PY04SA	Sabbia Ral 1013 <i>Ral 1013 sand</i>	1	20		



Supporto da utilizzare
To be used with



44A04



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola rettangolare
 "44 moulded" front plates for rectangular box

7 MODULI 7 MODULES		Descrizione Description	Info	€	□	□	251
	44PY07ALS	Alluminio naturale - cornice cromata Natural aluminium - chrome inner frame	1	15			
	44PY07AO	Argento opaco Matt silver	1	15			
	44PY07B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	15			
	44PY07BLC	Bianco Ral 9010 - cornice cromata Ral 9010 white - chrome inner frame	1	15			
	44PY07CHO	Champagne opaco Matt champagne	1	15			
	44PY07GSL	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	15			
	44PY07GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey	1	15			
	44PY07GTK	Grigio Tekla Tekla grey	1	15			
	44PY07GTKC	Grigio Tekla - cornice cromata Tekla grey - chrome inner frame	1	15			
	44PY07M	Marmo Marble	1	15			
	44PY07NAL	Nero assoluto - cornice cromata Absolute black - chrome inner frame	1	15			
	44PY07OT	Ottone lucido Polished brass	1	15			
	44PY07RD	Radica opaca Matt briarwood	1	15			
	44PY07SA	Sabbia Ral 1013 Ral 1013 sand	1	15			



Supporto da utilizzare
To be used with



44A07



Placche

Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola BL02P
 "44 **moulded**" front plates for BL02P box

252

6(3+3) MODULI 6(3+3) MODULES




Descrizione Description

Info

€



44PY033A0	Argento opaco Matt silver	1	5
44PY033B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	5
44PY033CHO	Champagne opaco Matt champagne	1	5
44PY033GSL	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	5
44PY033SA	Sabbia Ral 1013 Ral 1013 sand	1	5



Supporto da utilizzare
To be used with



44A33

Scatola da utilizzare
To be used with



BL02P

Pareti in muratura
Brickwork walls



BL02CG

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola BL05P e BL05CG
 "44 **moulded**" front plates for BL05P and BL05CG box

12(6+6) MODULI 12(6+6) MODULES




Descrizione Description

Info

€



44PY012A0	Argento opaco Matt silver	1	5
44PY012B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	5
44PY012GSL	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	5



Supporto da utilizzare
To be used with




44A12

Scatola da utilizzare
To be used with



BL05P

Pareti in muratura
Brickwork walls



BL05CG

Pareti in cartongesso
Hollow walls



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box




Prodotto
per Export
For Export
only

Placche in **plastica** “Tecnopolimero 44” per pannelli/profilati
 “44 *moulded*” front plates for section bars

1 MODULO 1 MODULE	Descrizione Description	Info	€	□	□
	44PF1B Bianco Ral 9010 <i>Ral 9010 white</i>	1	50		
	44PF1GSL Grigio scuro lucido <i>Polished dark grey</i>	1	50		

Supporto da utilizzare
 To be used with



44A01




Sistema 45

Placche in **plastica** “Tecnopolimero 44” per pannelli/profilati
 “44 *moulded*” front plates for section bars

2(1+1) MODULI 2(1+1) MODULES	Descrizione Description	Info	€	□	□
	44PF2A0 Argento opaco <i>Matt silver</i>	1	30		
	44PF2B Bianco Ral 9010 <i>Ral 9010 white</i>	1	30		

Supporto da utilizzare
 To be used with



44A01

+

44A01

Placche

Front Plates

254

BREVETTO AVE N° 209
AVE PATENT N° 209

Design:
L. Merletti

I colori delle placche "Personal 44" per scatola rettangolare
"Personal 44" front plates colours for rectangular box

Plastica Plastic



44P03ALS
Alluminio naturale
Natural aluminium



44P03B
Bianco lucido RAL 9010
RAL 9010 polished white



44P03GRL
Grigio scuro lucido
Polished dark grey



44P03BEL
Beige lucido
Polished beige




44P03AZB
Azzurro brillante
Bright light blue



44P03NAL
Nero assoluto lucido
Polished absolute black



44P03RPL
Rosso Pompei lucido
Polished Pompeian red






44P03TR
Placca trasparente personalizzabile (da assemblare)
Transparent customizable front plate (to assemble)

I formati placche PERSONAL 44 PERSONAL 44 front plates size



Installazione Orizzontale e Verticale placche Horizontal and Vertical front plates installation

Nell'esempio 2503MG + BLAS25
In the example 2503MG + BLAS25



Esempi di personalizzazioni Examples for customization





Placche

Front Plates



Placche in **plastica** "Personal 44" per scatola rettangolare
 "Personal 44" **moulded** front plates for rectangular box

256

3 MODULI 3 MODULES	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
	44P03ALS	Alluminio naturale Natural aluminium	Cromo Chrome	1	12		
	44P03AZB	Azzurro brillante Bright light blue	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	12		
	44P03B	Bianco lucido Ral 9010 Ral 9010 polished white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	12		
	44P03BEL	Beige lucido Polished beige	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	12		
	44P03GRL	Grigio scuro lucido Polished dark grey	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	12		
	44P03NAL	Nero assoluto Absolute black	Cromo Chrome	1	12		
	44P03RPL	Rosso Pompei Pompeian red	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	12		
	44P03TR	Trasparente personalizzabile - fornita da assemblare (vedi fig. sotto) Transparent customizable - to be assembled (see below)	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) Ral 9010 white (included) Polished dark grey (included)	1	12		

- Note:** ✓ 44P03TR diversamente dalla 44P03B viene fornita da assemblare in modo da poter essere personalizzata a cura dell'utente. Infatti oltre a prevedere la doppia cornice (bianco RAL9010 e grigio scuro lucido) viene corredata di una dima di taglio per carta da parati o tappezzeria (vedi figura sotto)
- ✓ 44P03B stessa colorazione della 44P03TR
- ✓ 44P03TR differently from 44P03B, has to be assembled in order to allow the customer to personalize it. Two inner frames (RAL9010 and polished dark grey), and the cutout template for wallpaper are included (see below)
- ✓ 44P03B has the same colour as 44P03TR




Modalità Fornitura 44P03TR Conditions of supply 44P03TR

Supporto da utilizzare
To be used with



44A03



Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CR3B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	50		
	44CR3N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50		
	44CR3CR	Cromo Chrome	2	50		



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Placche in plastica "Personal 44" per scatola rettangolare
"Personal 44" moulded front plates for rectangular box

4 MODULI 4 MODULES	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
 	44P04ALS	Alluminio naturale Natural aluminium	Cromo Chrome	1	10		
	44P04AZB	Azzurro brillante Bright light blue	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	10		
	44P04B	Bianco lucido Ral 9010 Ral 9010 polished white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	10		
	44P04BEL	Beige lucido Polished beige	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	10		
	44P04GRL	Grigio scuro lucido Polished dark grey	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	10		
	44P04NAL	Nero assoluto Absolute black	Cromo Chrome	1	10		
	44P04RPL	Rosso Pompei Pompeian red	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	10		

7 MODULI 7 MODULES	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
 	44P07ALS	Alluminio naturale Natural aluminium	Cromo Chrome	1	5	
	44P07AZB	Azzurro brillante Bright light blue	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	5	
	44P07B	Bianco lucido Ral 9010 Ral 9010 polished white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	5	
	44P07BEL	Beige lucido Polished beige	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	5	
	44P07GRL	Grigio scuro lucido Polished dark grey	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	1	5	
	44P07NAL	Nero assoluto Absolute black	Cromo Chrome	1	5	
	44P07RPL	Rosso Pompei Pompeian red	Grigio scuro lucido Polished dark grey	1	5	

Supporti da utilizzare
To be used with



44A04



44A07

Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CR4B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	50		
	44CR4N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	50		
	44CR4CR	Cromo Chrome	2	50		
	44CR7B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white	2	30		
	44CR7N	Grigio scuro lucido Polished dark grey	2	30		
	44CR7CR	Cromo Chrome	2	30		

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Placche


Front Plates



Placche in **plastica** "Personal 44" per scatola BL02P
 "Personal 44" **moulded** front plates for BL02P box

258

6(3+3) MODULI 6(3+3) MODULES	Cod. Code	Colore Colour	Cornicetta Inner frame	Info	€	□	□
	44P033ALS	Alluminio naturale Natural aluminium	Cromo Chrome			1	5
	44P033B	Bianco lucido Ral 9010 Ral 9010 polished white	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	5
	44P033BEL	Beige lucido Polished beige	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	5
	44P033GRL	Grigio scuro lucido Polished dark grey	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			1	5
	44P033NAL	Nero assoluto Absolute black	Cromo Chrome			1	5



Supporto da utilizzare
To be used with



44A33

Scatola da utilizzare
To be used with



BL02P

Pareti in muratura
Brickwork walls



BL02CG

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Prodotti Installabili
Product to be installed



TS01

Touch Screen
4,3"

Cornicette di ricambio Spare inner frames

	Cod. Code	Colore Colour	Info	€	□	□
	44CR33B	Bianco Ral 9010 Ral 9010 white			2	50
	44CR33N	Grigio scuro lucido Polished dark grey			2	50
	44CR33CR	Cromo Chrome			2	50
	44CR33CR/AP	Cromo - versione senza traversino centrale da utilizzare con diffusori sonori 441AP01 o 442AP01 Chrome - version without central cross bar to be used with 441AP01 or 442AP01 loudspeakers			2	50



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Accessori e strumenti promozionali

Promotional accessories and instruments

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
	SWPERSONAL44	Software per personalizzazione placche "Personal 44" <i>Software to customize "Personal 44" plates</i>		-	--	
	PERSONAL/3M	Set da 30 cartoncini personalizzabili - 3 moduli <i>Set of 30 customizable cards - 3 modules</i>		1	1	
	PERSONAL/VM	Set da 30 cartoncini personalizzabili - 4 moduli, 7 moduli, 6(3+3) moduli <i>Set of 30 customizable cards - 4 modules, 7 modules, 6(3+3) modules</i>		1	1	

SWPERSONAL44



PERSONAL/3M



PERSONAL/VM



Sistema 45

Software di personalizzazione delle placche PERSONAL 44

PERSONAL 44 front plates customization software



Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs


□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Serie Civili

Sistema 44

System 44

Wiring Accessories



Indice Index

Configuratore
Configurator

262

Placche Ave Touch personalizzabili
Front plates Ave Touch customizable

266

Placche Multimodulo
Multi-module front plates

270





Nuovo sistema di personalizzazione delle placche *New customization system of front plates*

visita il sito
visit the website
<https://avexclusive.ave.it>




Il personalizzatore delle placche ti permette:

- scelta dei materiali
- tipologia e dimensioni
- scelta dei colori
- caricare le tue immagini personalizzate
- un carrello sempre a disposizione
- invio della richiesta per e-mail
- stampa digitale, incisione laser
- e molto altro ancora

The customization system allows:

- Material selection
- Type and dimensions selection
- Colours choice
- Loading of customizable images
- Your basket always available
- Sending the request by email
- digital print, laser engraving
- and much more

Tecniche di personalizzazione *Customization techniques*



Personalizzazione su placca in vetro tramite LASER
Customization on glass front plate by laser



Personalizzazione tramite stampa Digitale
Customization by digital print

Configuratore placche personalizzate


Customizable front plates configurator



263



In pochi passaggi personalizza la tua placca...
In just a few steps, customize your front plate...



...scegli il design e materiale desiderato...
...choose the desired design and material ...




...seleziona il tuo modello di placca...
... select your front plate model ...



...trascina il tuo logo e vedi subito l'anteprima della tua personalizzazione...
... drag your logo and immediately see the preview of your customization...

SALVA, la personalizzazione viene salvata nel tuo archivio personale e non inviata nel backoffice. Per l'invio utilizza il tasto **INVIA RICHIESTA**.

SAVE the personalization it is saved in your personal archive and not sent to the back office. To send click on the **SEND INQUIRY** button.



INVIA RICHIESTA, la tua personalizzazione viene inviata nel backoffice quindi in lavorazione.

SEND INQUIRY, your customization is sent to the back office and it is then being processed.

... non ti resta che **CONFERMARE** per mandare in lavorazione la tua placca personalizzata.
... you just have to **CONFIRM** to process your customized front plate order.



Configuratore placche personalizzate

Customizable front plates configurator



Simbologie disponibili
Available symbols

264

Caratteristiche Tecniche Technical Features

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25 FM	26	27	28	29 OFF	30 ON	31 ALARM	32 DO NOT DISTURB	33 RESET	34 APRE	35 CHIUDE	36 AVANTI
37 ESTERNO	38 GARAGE	39 CANTINA	40 GIARDINO	41 GENERALE	42 LUCE	43 RIPOSTIGLIO	44 SCALE	45 SOLAIO	46 TERRAZZA	47 INDIETRO	48 BAGNO
49	50	51	52	53	54	55	56 DND	57 On	58 Off	59 Up	60 Dw
61	62	63	63	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74 Escro	75 Entro	76 Notte	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111 1	112 2	113 3	114 4	115 5	116 6	117 7	118 8	119 9	120 0

Font per numeri stanza placche alberghiero
Font for hotel front plates room numbers

Subway Ticker Regular

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Times New Roman Regular

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prezzi personalizzazione

Customization prices

Configuratore placche personalizzate

Customizable front plates configurator



265

Ave offre la possibilità tramite configuratore disponibile sul sito www.ave.it di personalizzare la gamma di placche.

I prezzi della personalizzazione riportati nelle tabelle, sono da dividere per il numero di placche aventi la stessa personalizzazione e aventi gli stessi moduli. In caso di variazione dei moduli della placca, colore o tipologia, dovrà essere ricalcolato il prezzo da ripartire sulla nuova tipologia di placca. Tale prezzo di personalizzazione sarà da aggiungere al prezzo della placca standard scelta. Disponibili nelle pagine successive le placche in vetro completamente personalizzabili, senza cornicetta e comando standard ■■■ con codice finale /XX.

In caso di personalizzazione con entrambe le tipologie, loghi e simboli, andranno sommati i prezzi di entrambe le tabelle, sempre da distribuire sul numero di pezzi.

Per la fattibilità, tempi e costi di tutte le altre personalizzazioni non presenti nel nuovo configuratore, ad esempio colore speciale della placca, contattare la rete commerciale Ave.

AVE offers the possibility to customize the range of front plates through the configurator available on the website www.ave.it.

The prices of the customization shown in the tables are to be divided by the number of front plates having the same customization and having the same modules. In case of change in the modules, the colour or the type of the front plate, the price to be divided on the new type of front plate must be recalculated. This customization price will be added to the price of the chosen standard front plate. In the following pages the completely customizable glass plates without inner frame and standard control ■■■ are available with final code / XX.

In case of customization with both types, logos and symbols, the prices of both tables will be added together, always to be distributed over the number of pieces. For the feasibility, times and prices of all other customizations not present in the new configurator, for example special front plate colour, contact the AVE sales network.



Sistema 45


Tabelle prezzi

Simbologia da libreria, da distribuire sul numero di pezzi:

Price tables

Library symbols, to be distributed over the number of pieces:

Quantità Quantity	Prezzi Price
Fino a 20 pezzi Until 20 pcs	Netto 18€ Net 18€
Da 21 pz. a 50 pezzi From 21 pcs to 50 pcs	Netto 12€ Net 12€
Da 51 pz. a 100 pezzi From 51 pcs to 100 pcs	Netto 7€ Net 7€




Loghi / immagini, caricati da distribuire sul numero di pezzi:

Loaded logos / images,

to be distributed over the number of pieces

Per singola personalizzazione Single customization	prezzo netto 250 € Net price € 250
---	---------------------------------------





Placche personalizzabili

Customizable front plates



Placche "Ave Touch" in vetro per scatola tonda o quadrata - PERSONALIZZABILI

"Ave Touch" glass front plates for round or square box - CUSTOMIZABLE

266



44PVTc22NAL/XX

Descrizione Description

Info

€



□ 44PVTc22BL/XX

Bianco Lucido - 2 moduli

Clear White - 2 modules

a commessa
upon request

1

1

■ 44PVTc22GO/XX

Grigio argentato finitura opaca - 2 moduli

Frosted silver grey - 2 modules

a commessa
upon request

1

1

■ 44PVTc22GOLD/XX

Oro finitura lucida - 2 moduli

Frosted gold - 2 modules

a commessa
upon request

1

1

■ 44PVTc22NAL/XX

Nero assoluto finitura lucida - 2 moduli

Clear absolute black - 2 modules

a commessa
upon request

1

1

■ 44PVTc22VO/XX


Verde Acqua finitura opaca - 2 moduli

Frosted water green - 2 modules

a commessa
upon request


1

1



Placche "Ave Touch" in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm) - PERSONALIZZABILI

"Ave Touch" glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm) - CUSTOMIZABLE



44PVTc3NAL/XX

Descrizione Description

Info

€



□ 44PVTc3BL/XX

Bianco Lucido - 3 moduli

Clear White - 3 modules

a commessa
upon request

1

1

■ 44PVTc3GO/XX

Grigio argentato finitura opaca - 3 moduli

Frosted silver grey - 3 modules

a commessa
upon request

1

1

■ 44PVTc3GOLD/XX

Oro finitura lucida - 3 moduli

Frosted gold - 3 modules

a commessa
upon request

1

1

■ 44PVTc3NAL/XX

Nero assoluto finitura lucida - 3 moduli

Clear absolute black - 3 modules

a commessa
upon request

1

1

■ 44PVTc3VO/XX


Verde Acqua finitura opaca - 3 moduli

Frosted water green - 3 modules

a commessa
upon request

1

1



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only


Placche "Ave Touch" in vetro per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm) - PERSONALIZZABILI
"Ave Touch" glass front plates for rectangular 4 modules box (fixing centres 108,5 mm) - CUSTOMIZABLE

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 44PVT4NAL/XX	□ 44PVT4BL/XX Bianco Lucido - 4 moduli <i>Clear White - 4 modules</i>	a commessa upon request		1	1
	■ 44PVT4GO/XX Grigio argentato finitura opaca - 4 moduli <i>Frosted silver grey - 4 modules</i>	a commessa upon request		1	1
	■ 44PVT4GOLD/XX Oro finitura lucida - 4 moduli <i>Frosted gold - 4 modules</i>	a commessa upon request		1	1
	■ 44PVT4NAL/XX Nero assoluto finitura lucida - 4 moduli <i>Clear absolute black - 4 modules</i>	a commessa upon request		1	1
	■ 44PVT4VO/XX Verde Acqua finitura opaca - 4 moduli <i>Frosted water green - 4 modules</i>	a commessa upon request		1	1

267




Sistema 45



Placche "Ave Touch" in vetro per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm) - PERSONALIZZABILI
"Ave Touch" glass front plates for rectangular 6-7 modules box (fixing centres 158,5 mm) - CUSTOMIZABLE

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 44PVT7NAL/XX	□ 44PVT7BL/XX Bianco Lucido - 6-7 moduli <i>Clear White - 6-7 modules</i>	a commessa upon request		1	1
	■ 44PVT7GO/XX Grigio argentato finitura opaca - 6-7 moduli <i>Frosted silver grey - 6-7 modules</i>	a commessa upon request		1	1
	■ 44PVT7GOLD/XX Oro finitura lucida - 6-7 moduli <i>Frosted gold - 6-7 modules</i>	a commessa upon request		1	1
	■ 44PVT7NAL/XX Nero assoluto finitura lucida - 6-7 moduli <i>Clear absolute black - 6-7 modules</i>	a commessa upon request		1	1
	■ 44PVT7VO/XX Verde Acqua finitura opaca - 6-7 moduli <i>Frosted water green - 6-7 modules</i>	a commessa upon request		1	1





Placche Front Plates




Placche "Ave Touch" per scatola BL02P - PERSONALIZZABILI
"Ave Touch" front plates for BL02P box - CUSTOMIZABLE

268




44PVT33NAL/XX

Descrizione Description	Info	€		
☐ 44PVT33BL/XX Vetro Bianco Lucido - 6(3+3) moduli Clear White glass - 6(3+3) modules	a commessa upon request		1	1
☒ 44PVT33GO/XX Vetro Grigio argentato finitura opaca - 6(3+3) moduli Frosted silver grey glass - 6(3+3) modules	a commessa upon request		1	1
☒ 44PVT33NAL/XX Vetro Nero assoluto finitura lucida - 6(3+3) moduli Clear absolute black glass - 6(3+3) modules	a commessa upon request		1	1
☒ 44PVT33VO/XX Vetro Verde Acqua finitura opaca - 6(3+3) moduli Frosted water green glass - 6(3+3) modules	a commessa upon request		1	1



Placche "Ave Touch" in vetro per Gestione Alberghiera
"Ave Touch" glass front plates for Hotel Management System

	Descrizione Description	Info	€		
	☐ 44PVT33GA-BL Bianco Lucido - 3 moduli Clear White - 3 modules	a commessa upon request		1	1
	☒ 44PVT33GA-NAL Nero assoluto finitura lucida - 3 moduli Clear absolute black - 3 modules	a commessa upon request		1	1
	☐ 44PVT33GA-BL Vetro Bianco Lucido per controllo accessi 442GA02-M 6(3+3) moduli Clear White glass - 6(3+3) modules	a commessa upon request		1	1
	☒ 44PVT33GA-NAL Vetro Nero assoluto finitura lucida con pulsante chiamata per controllo accessi 442GA02-M 6(3+3) moduli Clear absolute black glass - 6(3+3) modules	a commessa upon request		1	1
	☐ 44PVT76GA-BL Vetro Bianco Lucido per controllo accessi 442GA02-M 6(3+3) moduli Clear White glass - 6(3+3) modules	a commessa upon request		1	1
	☒ 44PVT76GA-NAL Vetro Nero assoluto finitura lucida - con pulsante chiamata - per controllo accessi 442GA02-M 6(3+3) moduli Clear absolute black glass - 6(3+3) modules	a commessa upon request		1	1

44PVT33GA-NAL

44PVT76GA-NAL



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only


Placche "Ave Touch" in alluminio per Gestione Alberghiera
 "Ave Touch" aluminium front plates for Hotel Management System

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 44PATC3GA-ALS	■ 44PATC3GA-ALS Alluminio naturale spazzolato - per controllo accessi 442GA02-M - 3 moduli <i>Natural brushed aluminium - for access control 442GA02-M - 3 modules</i>	a commessa upon request		1	1
	■ 44PATC3GA-ANS Alluminio antracite spazzolato - per controllo accessi 442GA02-M - 3 moduli <i>Anthracite brushed aluminium- for access control 442GA02-M - 3 modules</i>	a commessa upon request		1	1
	■ 44PATC33GA-ALS Alluminio naturale spazzolato - con pulsante chiamata - per controllo accessi 442GA02-M 6(3+3) moduli <i>Natural brushed aluminium - with call push-button - for access control 442GA02M - 6 (3+3) modules</i>	a commessa upon request		1	1
 44PATC33GA-ALS	■ 44PATC33GA-ANS Alluminio antracite spazzolato - con pulsante chiamata per controllo accessi 442GA02-M 6(3+3) moduli <i>Anthracite brushed aluminium - with call push-button - for access control 442GA02M - 6 (3+3) modules</i>	a commessa upon request		1	1
	■ 44PATC76GA-ALS Alluminio naturale spazzolato - per controllo accessi 442GA02-M - 6(3+3) moduli <i>Natural brushed aluminium - for access control 442GA02-M - 6(3+3) modules</i>	a commessa upon request		1	1
	■ 44PATC76GA-ANS Alluminio antracite spazzolato - per controllo accessi 442GA02-M - 6(3+3) moduli <i>Anthracite brushed aluminium- for access control 442GA02-M - 6(3+3) modules</i>	a commessa upon request		1	1

44PATC33GA-ALS



44PATC76GA-ALS





Placche multimodulo personalizzabili

Customizable multi-module front plates

BREVETTO AVE N° 205-209-212-227
AVE PATENT N° 205-209-212-227

NEW WIRING ACCESSORIES

270

Prezzi personalizzazione per singola placca

Customization prices for each front plates

Lotto minimo ordinabile 20 pezzi

Costi

Il costo per ciascuna placca è quello riportato nel presente catalogo a cui deve essere aggiunto un costo una **tantum** pari a **450 € netti**.
Da distribuire sul numero di pezzi oggetto dell'ordine, per singola personalizzazione.



Per verificarne la fattibilità e i costi contattare la rete commerciale Ave.

Minimum order quantity 20 pcs

Costs

The cost for each front plate is the one indicated in the official International Price List in force with the **addition** of the first prototype fee of **€ 450**
To be distributed over the number of pieces subject to the order, for each customization.

Please check costs and feasibility with Ave export sales department.



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out










Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Descrizione Description

Info

€

□

□

Vetro Glass

44PV24BL-XX	Bianco finitura lucida Clear white	a commessa upon request	1	1
44PV24GO-XX	Grigio argentato finitura opaca Frosted silver grey	a commessa upon request	1	1
44PV24GOLD-XX	Oro finitura lucida Clear gold	a commessa upon request	1	1
44PV24NAL-XX	Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black	a commessa upon request	1	1
44PV24VO-XX	Verde acqua finitura opaca Frosted water green	a commessa upon request	1	1
44PV26BL-XX	Bianco finitura lucida Clear white	a commessa upon request	1	1
44PV26GO-XX	Grigio argentato finitura opaca Frosted silver grey	a commessa upon request	1	1
44PV26GOLD-XX	Oro finitura lucida Clear gold	a commessa upon request	1	1
44PV26NAL-XX	Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black	a commessa upon request	1	1
44PV26VO-XX	Verde acqua finitura opaca Frosted water green	a commessa upon request	1	1
44PV28BL-XX	Bianco finitura lucida Clear white	a commessa upon request	1	1
44PV28GO-XX	Grigio argentato finitura opaca Frosted silver grey	a commessa upon request	1	1
44PV28GOLD-XX	Oro finitura lucida Clear gold	a commessa upon request	1	1
44PV28NAL-XX	Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black	a commessa upon request	1	1
44PV28VO-XX	Verde acqua finitura opaca Frosted water green	a commessa upon request	1	1

Alluminio Aluminium

44PA24ALS-XX	Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium	a commessa upon request	1	1
44PA24ANS-XX	Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium	a commessa upon request	1	1
44PA24GOLD-XX	Alluminio oro spazzolato Gold brushed aluminium	a commessa upon request	1	1
44PA26ALS-XX	Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium	a commessa upon request	1	1
44PA26ANS-XX	Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium	a commessa upon request	1	1
44PA26GOLD-XX	Alluminio oro spazzolato Gold brushed aluminium	a commessa upon request	1	1
44PA28ALS-XX	Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium	a commessa upon request	1	1
44PA28ANS-XX	Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium	a commessa upon request	1	1
44PA28GOLD-XX	Alluminio oro spazzolato Gold brushed aluminium	a commessa upon request	1	1

Corian®

44PCT24B-XX	Bianco White	a commessa upon request	1	1
44PCT26B-XX	Bianco White	a commessa upon request	1	1
44PCT28B-XX	Bianco White	a commessa upon request	1	1



Personalizzazione tasti

Customizable rockers



272

PERSONALIZZAZIONE TASTI SISTEMA 44 SYSTEM 44 ROCKERS CUSTOMIZATION

I simboli di personalizzazione, sono quelli riportati nella tabella "simbologie disponibili". I prezzi sono quelli indicati nella "tabella prezzi" e sono da dividere in base alle quantità, esempio 20 tasti Serie Domus 1 modulo con simbologia diverse il prezzo è da distribuire sui 20 pezzi. Tale operazione è da ripetere in caso di cambio della Serie o cambio di modulo.


The customization symbols are mentioned in the "available symbols" table. The prices are indicated in the "price table" and are to be divided according to the quantities, for example: 20 rockers Domus Series 1 module with different symbols the price is to be distributed over the 20 pieces. This operation is to be repeated in case of change of series or module.



Life



Allumia



Domus



Tekla



Class

Simbologie disponibili

Available symbols

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25 FM	26	27	28	29 OFF	30 ON	31 ALARM	32 DO NOT DISTURB	33 RESET	34 APRE	35 CHIUDE	36 AVANTI
37 ESTERNO	38 GARAGE	39 CANTINA	40 GIARDINO	41 GENERALE	42 LUCE	43 RIPOSTIGLIO	44 SCALE	45 SOLAIO	46 TERRAZZA	47 INDIETRO	48 BAGNO


Tabella prezzi

Simbologia da libreria, da distribuire sul numero di pezzi:

Price tables

Library symbols, to be distributed over the number of pieces:

Quantità Quantity	Prezzi Price
Fino a 20 pezzi Until 20 pcs	Netto 15€ Unit 15€
Da 21 pz. a 50 pezzi From 21 pcs to 50 pcs	Netto 10€ Unit 10€
Da 51 pz. a 100 pezzi From 51 pcs to 100 pcs	Netto 6€ Unit 6€



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Descrizione	Description	Info	€		
VALIGETTA2020	Valigetta campionario Sistema 44 completa serie Domus, Life, Allumia, Class, Tekla e New Style Sample case System 44 - Domus, Life, Allumia, Class, Tekla and New Style series	1	1		

273



Sistema 45



VALIGETTA2020

Serie Civili **Sistema 44**

System 44 Wiring Accessories



Design:
B. Dall'Eco
L. Merletti

Indice

Index

Supporti
Frames

276

Supporti speciali
Special frames

282

Contenitori
Enclosures

286



Touch
Smart
Smart


Supporti SMART per scatole rettangolari
SMART frames for rectangular boxes

NEW WIRING ACCESSORIES







276

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Dime di Foratura (in mm) Cutout Template (mm)



Supporti SMART per scatole rettangolari

SMART frames for rectangular boxes

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
	44A03SM	Supporto 3 moduli per placche Smat44 - con viti <i>3 modules frame for front plates Smat44 - with screws</i>		120	120	
	44A04SM	Supporto 4 moduli per placche Smat44 - con viti <i>4 modules frame for front plates Smat44 - with screws</i>		1	1	
	44A07SM	Supporto 7 moduli per placche Smat44 - con viti <i>7 modules frame for front plates Smat44 - with screws</i>		1	1	
	44ASMTTC03B	Supporto 3 moduli per placche "Smart Touch44" a scivolamento - fornita con inserto luminoso a led alimentato a 230V~ - colore bianco - con viti <i>3 modules frame for "Smart Touch44" sliding front plates - supplied with led indicator 230V~ power supply - white colour - with screws</i>		1	5	
	44ASMTTC03GSL	Supporto 3 moduli per placche "Smart Touch44" a scivolamento - fornita con inserto luminoso a led alimentato a 230V~ - colore alluminio naturale - con viti <i>3 modules frame for "Smart Touch44" sliding front plates - supplied with led indicator 230V~ power supply - natural aluminium colour - with screws</i>		1	5	




44A07SM



44ASMTTC03B



44ASMTTC03GSL





Supporti

Frames

Supporti per scatole tonde, quadrate e rettangolari
Frames for round, square and rectangular boxes


NEW WIRING ACCESSORIES

BREVETTO AVE N° 208 MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT N° 208 EU MODEL





278

Dime di Foratura (in mm) Cutout Template (mm)

Esempio installativo Installation example



Installazione in interni di imbarcazioni
Indoor installation of boats



Supporto per pannelli/profilati

Frame for section bars

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
	44A01	Supporto 1 modulo per pannelli/profilati componibile in verticale - con viti <i>1 module frame for section bars couplable in vertical - with screws</i>	10	10		

44A01



44A01

+

44A01

279



Sistema 45

Supporti per scatole tonde e quadrate

Frames for round and square boxes

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
	44A02	Supporto 1-2 moduli per scatola tonda Ø 60 mm - con griffe laterali - componibile con interasse 71 mm <i>1-2 modules frame for round box Ø 60 mm - couplable with centre distance 71mm - with lateral clips</i>	50	50		
	44A02SG	Supporto 1-2 moduli per scatola tonda - senza griffe e senza viti - componibile con interasse 71 mm - installabile su scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm <i>1-2 modules frame for round box - without clips and without screws - couplable with centre distance 71mm - can be installed on boxes with centre distance of 60 mm or 56x56 mm</i>	30	30		
	44A02VT	Supporto 1-2 moduli per scatola quadrata o tonda - con viti agganciate in modo imperdibile al supporto - installabile su scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm <i>1-2 modules frame for round or square box - with screws hooked to the frame - can be installed on boxes with centre distance of 60 mm or 56x56 mm</i>	30	30		
	44A002	Supporto 1-2 moduli per scatola tonda Ø 60 mm - con griffe - per placche rettangolari 1 o 2 moduli centrali <i>1-2 modules frame for round box Ø 60 mm - with clips - for rectangular front plates with 1 or 2 central modules</i>	10	10		

44A02
44A02VT

44A02SG

44A002



Supporti

Frames

Supporti per scatole rettangolari







Frames for rectangular boxes

NEW WIRING ACCESSORIES

BREVETTO AVE N° 208 MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT N° 208 EU MODEL

280

Dime di Foratura (in mm) Cutout Template (mm)



Caratteristiche Tecniche Technical Features

Supporti per scatole rettangolari

Frames for rectangular boxes

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
	44A002VT	Supporto 1-2 moduli centrali per scatole 2503MG, 253CG e per scatole tonde o quadrate con interasse 60 mm o 56x56 mm - con viti - per placche rettangolari 1 o 2 moduli centrali <i>1-2 central modules frame for 2503MG, 253CG boxes and round or square boxes with centre distance of 60 mm or 56x56 mm - with screws - for rectangular front plates 1 or 2 central modules</i>			10	10
	44A03	Supporto 3 moduli per scatole 2503MG, 253CG - con viti <i>3 modules frame for 2503MG, 253CG boxes - with screws</i>			120	120
	44A04	Supporto 4 moduli per scatola 2504 e 254CG - con viti <i>4 modules frame for 2504 and 254CG boxes - with screws</i>			15	15
	44A07	Supporto 7 moduli con rinforzo metallico per scatola 2506 e 256CG - con viti <i>7 modules frame with metal support for 2506 and 256CG boxes - with screws</i>			8	8


44A002VT

44A03

44A04

44A07

281



Sistema 45

Supporto per scatola BL02P e BL02CG

Frame for BL02P and BL02CG box

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
	44A33	Supporto 6(3+3) moduli per scatola BL02P - setto amovibile - con viti <i>6(3+3) modules frame for BL02P box - removable separator - with screws</i>			8	8

44A33

Supporto per scatola BL05P e BL05CG

Frame for BL05P and BL05CG box

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
	44A12	Supporto 12(6+6) moduli per scatola BL05P e BL05CG - setto amovibile - con viti <i>12(6+6) modules frame for BL05P and BL05CG box - removable separator - with screws</i>			1	1

44A12


Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs


 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



2503MG
Scatola da incasso
Flush mounted box




Frutti standard Sistema 44
System 44 standard devices



44ATC03ALS
44ATC03B
44ATC03GSL

Supporto speciale per placche "Ave Touch" a scivolamento
Special frame for "Ave Touch" sliding front plates



44PATCS3...
44PVTCS3...
Placca "Ave Touch" a scivolamento con simbolo "spina"
"Ave Touch" sliding front plate with "plug" symbol

Inserto luminoso a Led fornito in dotazione con il supporto
Led supplied with the frame



Coprivite (da staccare)
Screw cover (to be removed)



1

- Agganciare i frutti all' supporto ed eventualmente alimentare l'inserto luminoso a led con tensione di rete
- Rimuovere i tappi coprivite
- Clip the devices at the frame and in case, supply the led indicator with power line voltage
- Remove screw cover caps



2

- Avvitare il supporto speciale alla scatola **senza serrare eccessivamente le viti**
- Screw the special frame into the box **without over-tightening the screws**



3

- Applicare i tappi coprivite nell'apposita sede **eliminando eventuali residui di plastica presenti sul bordo**
- Place the screw cover caps in the proper seat **after removing, if any, the residual of plastic on the edge.**



4

- Rimuovere la protezione plastica utilizzando un cacciavite
- Remove the plastic protection using a screwdriver



5

- Infilare nelle apposite guide la placca a scivolamento
- Insert the sliding front plate in the proper guides



**RIMOZIONE PLACCA
FRONT PLATE REMOVAL**



Supporti speciali per scatole rettangolari Special frames for rectangular boxes

BREVETTO AVE N° 212
AVE PATENT N° 212

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□	283
	44ATC03ALS	Supporto 3 moduli per placche "Ave Touch" a scivolamento fornita con inserto luminoso a led alimentato a 230V~ colore alluminio naturale per scatole 2503MG, 253CG - con viti <i>3 modules frame for "Ave Touch" sliding front plates - supplied with led indicator 230V~ power supply - natural aluminium colour - for 2503MG, 253CG boxes - with screws</i>			1	5	
	44ATC03B	Supporto 3 moduli per placche "Ave Touch" a scivolamento - fornita con inserto luminoso a led alimentato a 230V~ - colore bianco RAL 9010 per scatole 2503MG, 253CG - con viti <i>3 modules frame for "Ave Touch" sliding front plates - supplied with led indicator 230V~ power supply - RAL 9010 white colour - for 2503MG, 253CG boxes - with screws</i>			1	5	
	44ATC03GSL	Supporto 3 moduli per placche "Ave Touch" a scivolamento - fornita con inserto luminoso a led alimentato a 230V~ - colore grigio scuro per scatole 2503MG, 253CG - con viti <i>3 modules frame for "Ave Touch" sliding front plates - supplied with led indicator 230V~ power supply - dark grey colour - for 2503MG, 253CG boxes - with screws</i>			1	5	
	44ASMTC03B	Supporto 3 moduli per placche "Smart Touch44" a scivolamento - fornita con inserto luminoso a led alimentato a 230V~ - colore bianco - con viti <i>3 modules frame for "Smart Touch44" sliding front plates - supplied with led indicator 230V~ power supply - white colour - with screws</i>			1	5	
	44ASMTC03GSL	Supporto 3 moduli per placche "Smart Touch44" a scivolamento - fornita con inserto luminoso a led alimentato a 230V~ - colore alluminio naturale con viti <i>3 modules frame for "Smart Touch44" sliding front plates - supplied with led indicator 230V~ power supply - natural aluminium colour - with screws</i>			1	5	

44ATC03ALS

44ATC03B

44ATC03GSL

44ASMTC03B

44ASMTC03GSL



Sistema 45

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Supporti bivalenti
Bivalent frames

2 moduli 2 modules



44A/45B2

Frutti Sistema 44
System 44 devices



Igrostato
Hygrostat


Placche Sistema 45
System 45 front plates



Placche "Yes 45"
"Yes 45" front plates



Placche "Banquise"
"Banquise" front plates



Placche "Ral 45"
"Ral 45" front plates

Soluzione finale
Final solution



3 moduli 3 modules



44A/45B



44A/45BP



Spie di segnalazione
Signaling lamps



Placche "Yes 45"
"Yes 45" front plates





Placche "Spring"
"Spring" front plates



Placche "Zama 45"
"Zama 45" front plates



Placche "Banquise"
"Banquise" front plates



Supporti speciali per scatole rettangolari

Special frames for rectangular boxes

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
 44A/45B	44A/45B	Supporto 3 moduli per placche S45 - colore bianco RAL 9010 - per scatole 2503MG, 253CG - con viti <i>3 modules frame for S45 front plates - RAL 9010 white colour - for 2503MG, 253CG boxes - with screws</i>			10	10
	44A/45BP	Supporto 3 moduli per placche S45 - colore avorio RAL 1013 - per scatole 2503MG, 253CG - con viti <i>3 modules frame for S45 front plates - RAL 1013 ivory colour - for 2503MG, 253CG boxes - with screws</i>			10	10
	44A/45B2	Supporto 1-2 moduli per placche rettangolari S45 1 o 2 moduli centrali - colore bianco RAL 9010 - per scatole 2503MG, 253CG e per scatole tonde o quadrate con interasse 60 mm o 56x56 mm - con viti <i>1-2 modules frame for S45 rectangular front plates with 1 or 2 central modules - colour RAL 9010 white - for 2503MG, 253CG boxes and round or square boxes with centre distance of 60 mm or 56x56 mm - with screws</i>			10	10

44A/45B




44A/45BP



44A/45B2

285



Sistema 45

Accessori Accessories

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
 442PP	442PP	Coperchio di protezione trasparente per imbiancatura - applicabile al supporto 44A03 <i>Transparent protection cover for painting - suitable for frame 44A03</i>			50	50
	VL0922	Vite lunga 35 mm per fissaggio supporti su scatole incassate sotto il filo intonaco <i>Long screw 35 mm to fix frames onto boxes installed below plaster level</i>			10	100
	VL0923	Vite lunga 48 mm per fissaggio supporti su scatole incassate sotto il filo intonaco <i>Long screw 48 mm to fix frames onto boxes installed below plaster level</i>			100	100

442PP



VL0922



VL0923

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Contenitori


Enclosures




Scatole Universali IP40 colore RAL 9010 per minicanali
IP40 Universal boxes RAL 9010 for mini trunkings

286


Esploso Installativo Installation diagram



Dimensioni d'ingombro (in mm) Dimensions (mm)



Rimozione frutti Devices removal



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Caratteristiche Tecniche Technical Features

Scatole Universali IP40 colore RAL 9010 per minicanali

IP40 Universal boxes RAL 9010 for mini trunkings

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
 44SC03	44SC03	3 moduli - da utilizzare con supporti standard 3 moduli (interasse 83,5 mm) - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm <i>3 modules - to be used with standard 3 module frames (centre distance 83,5 mm) for trunking from 20x10 mm to 30x18 mm</i>			1	20
	44SC04	4 moduli - da utilizzare con supporti standard 4 moduli (interasse 108 mm) - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm <i>4 modules - to be used with standard 4 module frames (centre distance 108 mm) for trunking from 20x10 mm to 30x18 mm</i>			1	15

Nota: adatte anche per placche Sistema 45
Note: suitable also for System 45 front plates



44SC04



Sistema 45

Contenitori autoportanti IP40 colore RAL 9010 per minicanali

RAL 9010 self-supporting enclosures IP40 for mini trunkings

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
 44QC01	44QC01	1 modulo S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti <i>1 module S44 - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm - fixing of base/cover with 2 screws</i>			24	24
	44QC02	2 moduli S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti <i>2 modules S44 - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm - fixing of base/cover with 2 screws</i>			24	24
 44QC03	44QC03	3 moduli S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti <i>3 modules S44 - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm - fixing of base/cover with 2 screws</i>			20	20

Nota: l'aggancio e la rimozione dei frutti avviene dal retro del coperchio
Note: devices coupling and removal from the rear part

44QC02



44QC03

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Contenitori


Enclosures




Contenitori da parete autoportanti IP40 per tubo
IP40 wall mounted enclosures for duct - self-supporting

288


Dimensioni d'ingombro (in mm) *Dimensions (mm)*




44Q01 - 44Q01B




44Q02 - 44Q02B




44Q03 - 44Q03B




44Q04 - 44Q04B




44Q06 - 44Q06B



44Q08



44Q12



44Q12V - 44Q12VB

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Contenitori da parete autoportanti IP40 per tubo IP40 wall mounted enclosures for duct - self-supporting

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
	44Q01	1 modulo S44 - colore RAL 7035 1 module S44 - RAL 7035 colour			24	24
	44Q01B	1 modulo S44 - colore Bianco RAL 9010 1 module S44 - white RAL 9010 colour			24	24
	44Q02	2 moduli S44 - colore RAL 7035 2 modules S44 - RAL 7035 colour			24	24
	44Q02B	2 moduli S44 - colore Bianco RAL 9010 2 modules S44 - white RAL 9010 colour			24	24
	44Q03	3 moduli S44 - colore RAL 7035 3 modules S44 - RAL 7035 colour			20	20
	44Q03B	3 moduli S44 - colore Bianco RAL 9010 3 modules S44 - white RAL 9010 colour			20	20
	44Q04	4 moduli S44 - colore RAL 7035 4 modules S44 - RAL 7035 colour			20	20
	44Q04B	4 moduli S44 - colore Bianco RAL 9010 4 modules S44 - white RAL 9010 colour			20	20
	44Q06	6 moduli S44 - colore RAL 7035 6 modules S44 - RAL 7035 colour			1	10
	44Q06B	6 moduli S44 - colore Bianco RAL 9010 6 modules S44 - white RAL 9010 colour			1	10
	44Q08	8 (4+4) moduli S44 - installazione orizzontale - colore RAL 7035 8 (4+4) modules S44 - horizontal installation - RAL 7035 colour			1	6
	44Q12	12 (4+4+4) moduli S44 - installazione orizzontale - colore RAL 7035 12 (4+4+4) modules S44 - horizontal installation - RAL 7035 colour			1	18
	44Q12V	12 (6+6) moduli S44 - installazione verticale - colore RAL 7035 12 (6+6) modules S44 - vertical installation - RAL 7035 colour			1	6
	44Q12VB	12 (6+6) moduli S44 - installazione verticale - colore Bianco RAL 9010 12 (6+6) modules S44 - vertical installation - white RAL 9010 colour			1	6

44Q01

44Q02

44Q03

44Q04

44Q06

44Q08


44Q12



44Q12VB




44Q12V





Contenitori

Enclosures




Placche autoportanti stagne (IP55) - sportello con membrana cedibile
IP55 splash-proof front plates with soft membrane cover - self-supporting

290

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Sgancio: tenere premuto il fronte del frutto...
Release: keep pressing the device front part...



.... contemporaneamente, inserire il cacciavite, nell'apposito foro e ruotare per estrarre il frutto.
...at the same time, insert the screwdriver in the dedicated hole and rotate to extract the device



Sistema di bloccaggio dello sportello aperto
OPENBLOCK
Locking system of the door open

Punti di ancoraggio dello sportello al coperchio rinforzati grazie all'introduzione di un perno metallico
Fixing points between lid and frame strengthened by metallic hinge


Nervature per bloccaggio sportello in posizione di aperto
Possibility to block the lid in open position

160°


Angolo apertura sportello oltre 160°
Opening angle of the lid over 160°

- ✓ Sede per inserimento dita molto ampia per facilitare l'apertura
- ✓ Sede per vite di bloccaggio antiapertura
- ✓ Wide opening for fingers to ease opening
- ✓ Seat for anti-opening block screw


Dimensioni d'ingombro (in mm) Dimensions (mm)



44SP02



44SP03



44SP04



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Placche autoportanti stagne (IP55) - sportello con membrana cedibile
IP55 splash-proof front plates with soft membrane cover - self-supporting

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
	44SP02B	Placca 2 moduli S44 - fissaggio con griffe laterali su scatola tonda Ø 60 mm - colore bianco RAL9010 <i>2 modules front plate S44 - to be fixed by lateral clips on round box Ø 60mm - RAL 9010 white colour</i>		1	40	
44SP02B	44SP02GSL	Placca 2 moduli S44 - fissaggio con griffe laterali su scatola tonda Ø 60 mm - colore grigio scuro lucido <i>2 modules front plate S44 - to be fixed by lateral clips on round box Ø 60mm - polished dark grey</i>		1	40	
	44SP03B	Placca 3 moduli S44 - fissaggio con viti su scatola rettangolare standard 3 moduli - colore bianco RAL9010 <i>3 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 3 modules rectangular box - RAL 9010 white colour</i>		1	6	
	44SP03GSL	Placca 3 moduli S44 - fissaggio con viti su scatola rettangolare standard 3 moduli - colore grigio scuro lucido <i>3 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 3 modules rectangular box - polished dark grey</i>		1	6	
44SP02GSL	44SP04B	Placca 4 moduli S44 - fissaggio con viti su scatola rettangolare standard 4 moduli - colore bianco RAL9010 <i>4 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 4 modules rectangular box - RAL 9010 white colour</i>		1	1	
	44SP04GSL	Placca 4 moduli S44 - fissaggio con viti su scatola rettangolare standard 4 moduli - colore grigio scuro lucido <i>4 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 4 modules rectangular box - polished dark grey</i>		1	1	
	Note: ✓ grado di protezione IP55 garantito in installazioni su pareti impermeabili e piastrelle con irregolarità e scanalature fino a 2 mm di profondità ✓ grado di protezione IP55 garantito con apparecchi di comando o altri apparecchi modulari che consentano la chiusura dello sportello nella condizione ordinaria di servizio					
44SP03B	Notes: ✓ IP55 protection degree guaranteed on waterproof walls and tiles with irregularities and grooving up to 2 mm depth ✓ IP55 protection degree guaranteed by control devices or other modular devices which allow the lid closure in ordinary performing conditions					

44SP03B



44SP03GSL



44SP04B



44SP04GSL



Sistema 45



Contenitori

Enclosures



Contenitori autoportanti stagni (IP55) per tubo - sportello con membrana cedibile
IP55 wall mounted enclosures with soft membrane cover for duct- self-supporting

292

**Sistema
di bloccaggio dello
sportello aperto
OPENBLOCK**
Locking system of the door
open

- ✓ Sede per inserimento dita molto ampia per facilitare l'apertura
- ✓ Sede per vite di bloccaggio antiapertura
- ✓ Wide opening for fingers to ease opening
- ✓ Seat for anti-opening block screw


Angolo apertura sportello oltre 160°
Opening angle of the lid over 160°




Passacavo/passatubo universale inserito
nella parete superiore della base
Universal conduit/cable entry on the
upper side of the base

Interassi per fori fissaggio a parete
Centre distance for wall mounting


Invito per facilitazione sfine-
stratura a mezzo fresa
Lightening to ease cutting




Dimensioni d'ingombro (in mm) Dimensions (mm)




44ST01 - 44ST01B
44ST02 - 44ST02B



44ST03 - 44ST03B



44ST04 - 44ST04B



44ST08R



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Contenitori autoportanti stagni (IP55) per tubo - sportello con membrana cedibile


IP55 wall mounted enclosures with soft membrane cover for duct- self-supporting

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
	44ST01	1 modulo S44 - colore RAL 7035 1 module S44 - RAL 7035 colour			24	24
	44ST01B	1 modulo S44 - colore bianco RAL 9010 1 module S44 - white RAL 9010 colour			24	24
	44ST02	2 moduli S44 - colore RAL 7035 2 modules S44 - RAL 7035 colour			24	24
	44ST02B	2 moduli S44 - colore bianco RAL 9010 2 modules S44 - white RAL 9010 colour			24	24
	44ST03	3 moduli S44 - colore RAL 7035 3 modules S44 - RAL 7035 colour			20	20
	44ST03B	3 moduli S44 - colore bianco RAL 9010 3 modules S44 - white RAL 9010 colour			20	20
	44ST04	4 moduli S44 - colore RAL 7035 4 modules S44 - RAL 7035 colour			20	20
	44ST04B	4 moduli S44 - colore bianco RAL 9010 4 modules S44 - white RAL 9010 colour			20	20
	44ST080R	8 (4+4) moduli S44 - colore RAL 7035 8 (4+4) modules S44 - RAL 7035 colour			1	6
	45ST99	Scatola di derivazione da parete - colore RAL 7035 Wall mounted junction box - RAL 7035 colour			1	20

Nota: grado di protezione IP55 garantito con apparecchi di comando o altri apparecchi modulari che consentano la chiusura dello sportello nella condizione ordinaria di servizio

Note: IP55 protection degree guaranteed by control devices or other modular devices which allow the lid closure in ordinary performing conditions

293



Sistema 45

Accessori per contenitori IP40 e IP55 Accessories for IP40 and IP55 wall mounted enclosures

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
	44PC00	Passacavo/passatubo universale - da applicare a sfondabili Ø 24 mm Universal conduit entry - to be fixed on breakable holes Ø 24mm			10	10
	45PC00	Passacavo/passatubo universale filettato - da applicare a sfondabili Ø 24 mm Universal threaded conduit entry - to be fixed on breakable holes Ø 24mm			10	10
	45PRT20	Pressatubo per tubi Ø 20mm - da applicare a sfondabili Ø 24mm Tube gland for tubes Ø 20mm - to be fixed on breakable holes Ø 24mm			5	5
	45RD03	Raccordo di giunzione scatole per passaggio cavi - da applicare a sfondabili Ø 24mm Box coupler for cables passage - to be fixed on breakable holes Ø 24mm			10	10



Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs