

V44 VIDEOCITOFONIA

nuovi sistemi videocitofonici 2 Fili e IP



TECNOLOGIA 2fil

POSTAZIONI INTERNE

CARATTERISTICHE TECNICHE	VI2F-PICAB	VI2F-PIT4B	VI2F-PIT7B	VI2F-PIT7WF
DIMENSIONE LCD	✗	4,3"	7"	7"
LCD TOUCH SCREEN	✗	✗	✓	✓
NUMERO MAX DI POSTAZIONI INTERNE PER APPARTAMENTO	4			
ALIMENTAZIONE DA BUS 2 FILI	✓	✓	✓	✓
RISPOSTA ALLE CHIAMATE PROVENIENTI DAI POSTI ESTERNI	✓	✓	✓	✓
CHIAMATE INTERCOMUNICANTI	✗	✓	✓	✓
CHIAMATA INTERFONO	✓	✓	✓	✓
COLLEGAMENTO RETE WI-FI DOMESTICA	✗	✗	✗	✓
APERTURA VARCHI ESTERNI	✓	✓	✓	✓
NUMERO MASSIMO DEI VARCHI ESTERNI GESTIBILE	3			
INGRESSO PULSANTE CAMPANELLO	✓	✓	✓	✓
ATTIVAZIONE RELÉ AUSILIARIO	✓	✓	✓	✓
FUNZIONE "MUTE"	✗	✓	✓	✓
VISUALIZZAZIONE TELECAMERA DELLE POSTAZIONI ESTERNE	✗	✓	✓	✓
VISUALIZZAZIONE TELECAMERE AUSILIARIE	✗	✓	✓	✓
GESTIONE MULTILINGUA	✗	✗	✓	✓
ATTIVAZIONE MODALITÀ "STUDIO MEDICO"	✗	✗	✓	✓
SEGNALAZIONE "VARCO APERTO"	✗	✗	✓	✓
ACQUISIZIONE FOTOGRAMMA ALLA RICEZIONE DI UNA CHIAMATA	✗	✗	✓	✓
REGISTRAZIONE VIDEO DURANTE LA CHIAMATA	✗	✗	✓	✓
INSTALLAZIONE SU SCATOLA 2501 INTERASSE 60MM ORIZZONTALE	✓	✗	✗	✗
INSTALLAZIONE SU SCATOLA 2502	✓	✗	✗	✗
INSTALLAZIONE SU SCATOLA 2503 ORIZZONTALE	✗	✗	✓	✓
INSTALLAZIONE SU SCATOLA 2503 VERTICALE	✗	✓	✗	✗

✓ CARATTERISTICA PRESENTE SUL DISPOSITIVO ✗ CARATTERISTICA NON PRESENTE SUL DISPOSITIVO



POSTAZIONI ESTERNE

CARATTERISTICHE TECNICHE	VI2F-PE1	VI2F-PE2	VI2F-PE4	VI2F-PE7T	VI-PEAUX	VI-PEAUX4
N° MAX DI DISPOSITIVI SULL'IMPIANTO	3			4		
INSTALLAZIONE DA INCASSO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INSTALLAZIONE DA APPOGGIO PARETE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FRONTALE IN ALLUMINIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PIASTRA CARTELLINI IN VETRO	✓	✓	✓	✗	✓	✓
CARTELLINI PORTANOME REMOVIBILI	✓	✓	✓	✗	✓	✓
ILLUMINAZIONE BIANCA DEI CARTELLINI	✓	✓	✓	✗	✓	✓
TELECAMERA A BORDO	✓	✓	✓	✓	✗	✗
TELECAMERA ORIENTABILE	✓	✓	✓	✓	✗	✗
RISOLUZIONE TELECAMERA	0,4 M pixel			✓	✗	✗
LED PER ILLUMINAZIONE NOTTURNA DELLA TELECAMERA	✓	✓	✓	✓	✗	✗
SENSORE CREPUSCOLARE	✓	✓	✓	✓	✗	✗
NUMERO DI CHIAMATE A BORDO	1	2	4	Max. 120	8	4
RELÉ A BORDO CON USCITA IN POTENZA	✓	✓	✓	✓	✗	✗
RELÉ A BORDO CON CONTATTO NA	✓	✓	✓	✓	✗	✗
MORSETTIERA ESTRAIBILE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APERTURA AUTOMATICA PORTA (FUNZIONE STUDIO MEDICO)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
INGRESSO PULSANTE SBLOCCO COMANDO AD IMPULSO	✓	✓	✓	✓	✗	✗
RILEVAMENTO DELLO STATO DI VARCHI APERTO	✓	✓	✓	✓	✗	✗
TEMPO DI SBLOCCO ELETTROSERRATURA REGOLABILE	✓	✓	✓	✓	✗	✗
LETTORE DI CARD MIFARE®	✓	✓	✗	✓	✗	✗
SEGNALAZIONE LINEA OCCUPATA	✓	✓	✓	✓	✗	✗
TONO DI CHIAMATA INOLTRATA	✓	✓	✓	✓	✗	✗
INSTALLAZIONE DA INCASSO MURO CON SCATOLA	VI-BOX3		VI-BOX5		VI-BOX3	VI-BOX3
CORNICE DI SUPPORTO COMPATIBILE	VI-BOX3C		VI-BOX5C		VI-BOX3C	VI-BOX3C
INSTALLAZIONE DA APPOGGIO PARETE CON SCATOLA	VI-BOX4		VI-BOX6		VI-BOX4	VI-BOX4
TETTuccio PARAIPIGGIA	VI-RPBOX3		VI-RPBOX5		VI-RPBOX3	VI-RPBOX3
INSTALLAZIONE MULTIPLA CON VI-PEAUX E VI-PEAUX4	✓	✓	✓	✗	✓	✓

✓ CARATTERISTICA PRESENTE SUL DISPOSITIVO ✗ CARATTERISTICA NON PRESENTE SUL DISPOSITIVO

TECNOLOGIA IP

POSTAZIONI INTERNE

CARATTERISTICHE TECNICHE	VIIP-PICAB	VIIP-PIT4B	TS-SMART7..	TS-SMART10..
DIMENSIONE LCD	✗	4,3"	7"	10"
LCD TOUCH SCREEN	✗	✗	✓	✓
NUMERO MAX DI POSTAZIONI INTERNE PER APP.TO	4			
ALIMENTAZIONE DA ALIMENTATORE SWITCHING 24VDC	✓	✓	✓	✓
ALIMENTAZIONE DA SWITCH PoE 48 VDC	✓	✓	✓	✓
RISPOSTA ALLE CHIAMATE PROVENIENTI DAI POSTI ESTERNI	✓	✓	✓	✓
CHIAMATE INTERCOMUNICANTI	✗	✓	✓	✓
CHIAMATA INTERFONO	✓	✓	✓	✓
COLLEGAMENTO RETE WI-FI DOMESTICA	✗	✗	✓	✓
INTERFACCIAMENTO CON DOMOTICA RESIDENZIALE	✗	✗	✓	✓
INTERFACCIAMENTO CON CENTRALE ANTIFURTO GAMMA AF927	✗	✗	✓	✓
INTERFACCIAMENTO CON BUS KNX	✗	✗	✗	✓
APERTURA VARCHI ESTERNI	✓	✓	✓	✓
NUMERO MASSIMO DEI VARCHI ESTERNI GESTIBILI	4			
INGRESSO PULSANTE CAMPANELLO	✓	✓	✓	✓
ATTIVAZIONE RELÉ AUSILIARIO	✓	✓	✓	✓
FUNZIONE "MUTE"	✗	✓	✓	✓
VISUALIZZAZIONE TELECAMERA DELLE POSTAZIONI ESTERNE	✗	✓	✓	✓
VISUALIZZAZIONE TELECAMERE AUSILIARIE	✗	✓	✓	✓
GESTIONE MULTILINGUA	✗	✗	✓	✓
ATTIVAZIONE MODALITÀ "STUDIO MEDICO"	✗	✗	✓	✓
SEGNALAZIONE "VARCO APERTO"	✗	✓	✓	✓
ACQUISIZIONE FOTOGRAMMA ALLA RICEZIONE DI UNA CHIAMATA	✗	✗	✓	✓
REGISTRAZIONE VIDEO DURANTE LA CHIAMATA	✗	✗	✓	✓
BARRA LED LUCE AMBIENTALE	✗	✗	✗	✓
INSTALL. SU SC. 2501 INTERASSE 60MM ORIZZ.	✓	✗	✗	✗
INSTALLAZIONE SU SCATOLA 2502	✓	✗	✗	✗
INSTALLAZIONE DA APPOGGIO PARETE SU SCATOLA 2503 ORIZZ.	✗	✗	✓	✗
INSTALLAZIONE DA INCASSO IN SCATOLA 2503	✗	✗	✗	✓
INSTALLAZIONE DA APPOGGIO PARETE SU SCATOLA 2503 VERT.	✗	✓	✗	✗

✓ CARATTERISTICA PRESENTE SUL DISPOSITIVO ✗ CARATTERISTICA NON PRESENTE SUL DISPOSITIVO



POSTAZIONI ESTERNE

CARATTERISTICHE TECNICHE	VIIP-PE1	VIIP-PE2	VIIP-PE4	VIIP-PE7T	VI-PEAUX	VI-PEAUX4
N° MAX DI DISPOSITIVI SULL'IMPIANTO	16/32 in funzione della tipologia					
INSTALLAZIONE DA INCASSO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INSTALLAZIONE DA APPOGGIO PARETE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FRONTALE IN ALLUMINIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PIASTRA CARTELLINI IN VETRO	✓	✓	✓	✗	✓	✓
CARTELLINI PORTANOME REMOVIBILI	✓	✓	✓	✗	✓	✓
ILLUMINAZIONE BIANCA DEI CARTELLINI	✓	✓	✓	✗	✓	✓
TELECAMERA A BORDO	✓	✓	✓	✓	✗	✗
TELECAMERA ORIENTABILE	✓	✓	✓	✓	✗	✗
RISOLUZIONE TELECAMERA	2 M pixel			✓	✗	✗
LED PER ILLUMINAZIONE NOTTURNA DELLA TELECAMERA	✓	✓	✓	✓	✗	✗
SENSORE CREPUSCOLARE	✓	✓	✓	✓	✗	✗
NUMERO DI CHIAMATE A BORDO	1	2	4	1000	8	4
RELÉ A BORDO CON USCITA IN POTENZA	✓	✓	✓	✓	✗	✗
RELÉ A BORDO CON CONTATTO	✓	✓	✓	✓	✗	✗
MORSETTIERA ESTRAIBILE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APERTURA AUTOMATICA PORTA (FUNZ. STUDIO MEDICO)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
INGRESSO PULSANTE SBLOCCO COMANDO AD IMPULSO	✓	✓	✓	✓	✗	✗
RILEVAMENTO DELLO STATO DI VARCHI APERTO	✓	✓	✓	✓	✗	✗
TEMPO DI SBLOCCO ELETTROSERRATURA REGOLABILE	✓	✓	✓	✓	✗	✗
LETTORE DI CARD MIFARE®	✓	✓	✗	✓	✗	✗
SEGNALAZIONE LINEA OCCUPATA	✓	✓	✓	✓	✗	✗
TONO DI CHIAMATA INOLTRATA	✓	✓	✓	✓	✗	✗
INSTALLAZIONE DA INCASSO MURO CON SCATOLA	VI-BOX3		VI-BOX5		VI-BOX3	VI-BOX3
CORNICE DI SUPPORTO COMPATIBILE	VI-BOX3C		VI-BOX5C		VI-BOX3C	VI-BOX3C
INSTALLAZIONE DA APPOGGIO PARETE CON SCATOLA	VI-BOX4		VI-BOX6		VI-BOX4	VI-BOX4
TETTuccio PARAIPIGGIA	VI-RPBOX3		VI-RPBOX5		VI-RPBOX3	VI-RPBOX3
INSTALLAZIONE MULTIPLA CON VI-PEAUX E VI-PEAUX4	✓	✓	✓	✗	✓	✓

✓ CARATTERISTICA PRESENTE SUL DISPOSITIVO ✗ CARATTERISTICA NON PRESENTE SUL DISPOSITIVO

SCATOLE COMUNI ALLE GAMME

INSTALLAZIONE DA INCASSO PARETE

	VI-BOX3C	VI-RPBOX3	VI-RP2BOX3	VI-RP3BOX3	VI-RP4BOX3*
Disegno					
Descrizione	Piastra di supporto per installazione posto esterno mod. "Villa"	Tettuccio parapioggia (con supporto integrato) per installazione n.1 posto esterno mod. "Villa"	Tettuccio parapioggia (con supporto integrato) per installazione n.2 posti esterni mod. "Villa"	Tettuccio parapioggia (con supporto integrato) per installazione n.3 posti esterni mod. "Villa"	Tettuccio parapioggia (con supporto integrato) per installazione n.4 posti esterni mod. "Villa"
(LxHxP mm)	96 x 208 x 15,5	106 x 218 x 26	207 x 218 x 26	308 x 218 x 26	409 x 218 x 26
Montato su scatola					
Installazione	singola	singola	multipla orizzontale	multipla orizzontale	multipla orizzontale
	VI-RP5BOX3*	VI-RP2VBOX3*	VI-KITDIST	VI-BOX5C	VI-RPBOX5
Disegno					
Descrizione	Tettuccio parapioggia (con supporto integrato) per installazione n.5 posti esterni mod. "Villa"	Tettuccio parapioggia (con supporto integrato) per installazione n.2 posti esterni mod. "Villa"	Distanziali per accoppiamento verticale di n.2 scatole VI-BOX3	Piastra di supporto per installazione posto esterno mod. "Building"	Tettuccio parapioggia (con supporto integrato) per installazione n.1 posto esterno mod. "Building"
(LxHxP mm)	510 x 218 x 26	106 x 434 x 26	n.d.	143 x 360 x 19	155 x 372 x 26
Montato su scatola			n.d.		
Installazione	multipla orizzontale	multipla verticale	verticale / vertical	singola / single	singola / single

INSTALLAZIONE DA APPOGGIO PARETE

	VI-BOX4	VI-2BOX4	VI-3BOX4*	VI-4BOX4*
Descrizione	Scatola (con supporto integrato) da appoggio parete per installazione n.1 posto esterno mod. "Villa"	Scatola (con supporto integrato) da appoggio parete per installazione n.2 posti esterni mod. "Villa"	Scatola (con supporto integrato) da appoggio parete per installazione n.3 posti esterni mod. "Villa"	Scatola (con supporto integrato) da appoggio parete per installazione n.4 posti esterni mod. "Villa"
(LxHxP mm)	106 x 218 x 70	207 x 218 x 70	308 x 218 x 70	409 x 218 x 70
Disegno				
Installazione	singola	multipla orizzontale	multipla orizzontale	multipla orizzontale
	VI-5BOX4*	VI-BOX6	VI-ADATT	TS-SMART10-ADT
Descrizione	"Scatola (con supporto integrato) da appoggio parete per installazione n.5 posti esterni mod. "Villa"	Scatola (con supporto integrato) da appoggio parete per installazione n.1 posto esterno mod. "Building"	Adattatore (con supporto integrato) per scatola retrofit	Piastra adattatrice per l'installazione del TS-SMART10xx su scatola BL06
(LxHxP mm)	510 x 218 x 70	155 x 372 x 78	115 x 230 x 11	200 x 160 x 3
Disegno				
Installazione	multipla orizzontale	singola	singola	singola

* Per codici non a listino contattare la rete commerciale