

Serie Civili **Sistema 45**

System 45 Wiring Accessories

Design:

B. Dall'Eco
M. Hasuike
H.M.R.
A. Van Onck
L. Merletti



Indice

Index

Serie civile NOIR AX

NOIR AX Wiring accessories

Prima serie italiana conforme alla normativa europea EN60669 AX, è stata progettata per sostenere un carico con corrente fino a 20A, anche con carichi induttivi.

The very first Italian series complying with EN60669 AX European standard, it has been conceived to withstand a load with currents up to 20A, even with inductive loads.

286

Serie civile BANQUISE

BANQUISE Wiring accessories

Serie realizzata nel colore "bianco ghiaccio" si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, in abbinamento alla prima placca illuminabile.

"Polar white" series that perfectly fits with all rooms, combined with the first lightable front plate.

290

Serie civile BLANC

BLANC Wiring accessories

Serie classica dall'eleganza esclusiva che, con la completezza della propria gamma, meglio si adatta ad ogni tipo di esigenza.

A classical and elegant exclusive series with a complete range that makes it suitable for any kind of requirements.

296

Serie civile RAL

RAL Wiring accessories

Caratterizzata dal colore neutro RAL7035, è la serie ideale per installazioni in contenitori di superficie per impiego civile o industriale.

Characterized by a "neutral" colour RAL7035, it is suitable for installation in "surface" enclosures for domestic and industrial applications.

300

Accessori comuni a tutte le serie

Common accessories for all series


302



Serie Noir AX (RAL 7016)

Noir AX Series (RAL 7016)

Interruttori 250V
1 way switches 250V



Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Sistema 45

286

Descrizione Description		Info	€	□	□
 45301ST	45301ST Corpo interruttore 1P 16AX da completare con tasti 1 o 2 moduli <i>16AX one way 1P switch mechanism to be used with 1 or 2 modules rockers</i>	②	6,81	10	100
	45301 Interruttore 1P 16AX - con tasto intercambiabile e meccanismo soft <i>16AX 1 way single pole switch - with interchangeable rocker and soft mechanism</i>	②	11,31	10	100
	45301G Interruttore 1P 16AX con gemma illuminabile - con tasto intercambiabile e meccanismo soft <i>16AX 1 way single pole switch with neon (optional) - with interchangeable rocker and soft mechanism</i>	②	13,03	10	100
	45310 Interruttore bipolare 2P 16AX <i>16AX 1 way 2P switch</i>	②	21,84	10	100

Deviatori 250V 2 way switches 250V

Descrizione Description		Info	€	□	□
 45302ST	45302ST Corpo deviatore 1P 16AX da completare con tasti 1 o 2 moduli <i>16AX 2 way 1P switch mechanism to be used with 1 or 2 modules rockers</i>	②	8,24	10	100
	45302 Deviatore 1P 16AX - con tasto intercambiabile e meccanismo soft <i>16AX 2 way single pole switch - with interchangeable rocker and soft mechanism</i>	②	14,10	10	100
	45302G Deviatore 1P 16AX con gemma illuminabile - con tasto intercambiabile e meccanismo soft <i>16AX 2 way single pole switch with neon (optional) - with interchangeable rocker and soft mechanism</i>	②	15,71	10	100
	45302 45302G				

Tasti intercambiabili per interruttori e deviatori

Interchangeable rockers for 1 way switches and 2 way switches

Descrizione Description		Info	€	□	□
 453TG	453TG Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable lens - 1 module</i>		4,71	10	10
	453TG/2 Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - 2 moduli <i>Interchangeable rocker with lightable lens - 2 modules</i>		5,81	5	5

Invertitori 250V Intermediate switches 250V

Descrizione Description		Info	€	□	□
 45304	45304 Invertitore 16AX <i>16AX intermediate switch</i>	②	25,50	10	100

Copriforo Blank insert

Descrizione Description		Info	€	□	□
 45313	45313 Tappo copriforo 1 modulo <i>1 module blank insert</i>		2,22	10	300



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto
anche per scatola tonda
2 modules product suitable
for round box



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto per Export
For Export
only

Pulsanti 250V Push buttons 250V

		Descrizione Description	Info	€	□	□
	45305ST	Corpo pulsante 1P 10A NA da completare con tasti 1 o 2 moduli 10A 1P NO push button mechanism to be used with 1 or 2 modules rockers	②	6,99	10	100
	45305 45325	Pulsante 1P 10A NA - con tasto intercambiabile e meccanismo soft 10A single pole push button - with interchangeable rocker and soft mechanism	②	12,67	10	100
	45305G	Pulsante 1P 10A NA con gemma illuminabile con tasto intercambiabile e meccanismo soft 10A NO single pole push button with neon (optional) with interchangeable rocker and soft mechanism	②	14,24	10	100
	45317	Pulsante a tirante NA 1P 10A - con meccanismo soft 10A NO single pole cord switch pull to make - with soft mechanism	②	25,91	1	10
	45356	Pulsante 1P 10A con contatti NC+NA - con tasto intercambiabile e meccanismo soft 10A single pole push button + break retractive - with interchangeable rocker and soft mechanism	②	17,37	10	10
	45355	Doppio pulsante 1P 10A NA con frecce direzionali Twin NO 16A single pole push button with arrow symbols		28,34	1	10

287


Sistema 45
45 System

Commutatori 250V Rolling blind switches 250V

		Descrizione Description	Info	€	□	□
	45351	Commutatore 1P 10AX con frecce e posizione OFF centrale 10AX rolling blind single pole switch with arrows (non retractive)		29,33	1	10
	45353 45354	Pulsante commutatore 1P 10A con frecce e posizione OFF centrale 10A rolling blind single pole push button with arrows (retractive)		29,33	1	10
	45354	Pulsante commutatore 2P 10A con frecce e posizione OFF centrale 10A rolling blind double pole push button with arrows (retractive)		39,23	1	10

Gestione della temperatura Temperature control

		Descrizione Description	Info	€	□	□
	45385SW	Termostato elettronico 230V - range da 5°C a 30°C - commutazione estate/inverno - uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - 3 moduli Electronic Thermostat 230V - range 5°C 30°C - winter/summer selection - changeover relay output NC+NO 5A (2A inductive) - 3 modules		128,78	1	1



45348D

Descrizione Description

45348D

Regolatore di luminosità con deviatore incorporato 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 100÷500W - tecnologia che garantisce la "silenziosità"
Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 100÷500W with built-in 2 way switch
Noiseless technology

Info

€



72,07

1

6

Prese di corrente standard italiano Italian standard socket outlets



45306TS



45306/15TS

Descrizione Description

45306TS

Presse P11 2x10A+T - 250V - alveoli schermati
P11 socket outlet 2x10A + E - 250V - shuttered

11,19

10

100

45306/15TS

Presse bipasso P17/11 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati
Combined P17/11 socket outlet 2x10/16A + E - 250V - shuttered

13,97

10

100

45390TS

Presse schuko P30 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli
Schuko socket outlet P30 2P+E 16A 250V - shuttered- 2 modules

23,00

5

50



45390TS



45390/15TS

45390/15TS

Presse schuko bipasso 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli
Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V shuttered - 2 mod.

24,96

5

50

Prese di corrente standard esteri Various standards socket outlets



45397TS

Descrizione Description

45397TS

Presse standard BS1363 2P+T 13A 250V - alveoli schermati - 2 moduli
British standard socket outlet BS1363 2P+E 13A 250V - shuttered - 2 modules

• Δ

20,46

5

50

Prese TV Satellitare - Ø 9,5 mm TV/SAT coaxial outlets - Ø 9,5 mm



45396MN

Descrizione Description

45396MN

Presse diretta con porta utente IEC maschio - permette il passaggio di corrente
Direct socket outlet male connector - It allows the current passage

35,55

1

10

Prese TV/SAT con CAP - Ø 9,5 mm - Accessori TV/SAT coaxial outlets with cap - Ø 9,5 mm - Accessories



45396F

45396F

Presse coassiale diretta TV/SAT con porta utente femmina tipo F per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione
2400 MHz female F-type connector coaxial direct TV/SAT outlet. Incoming and outgoing connection with male F-type connector. Supplied with moulded connector for coaxial cable connection

19,50

1

10



45396IM

45396IM

Presse coassiale diretta TV/SAT con porta utente IEC maschio per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione
2400 MHz IEC male coaxial direct TV/SAT socket. Incoming connection with male F-type connector. Supplied with moulded connector for coaxial cable connection

24,82

1

10



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Caricatori USB universali Universal USB chargers

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	45382USB2A Alimentatore USB universale 5V 2.1A - n° 1 uscita USB frontale - alimentazione 110÷240V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo < 0,1 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, riproduttori audio portatili, console portatili e ogni altro apparecchio elettronico che offra la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB - 1 modulo <i>Universal USB power supply 5V 2.1A - 1 frontal USB output - powered with 110÷240V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - It allows the charging of mobile phones, mobile audio player, and all electronic devices with charging system through standard USB Inputs - 1 module</i>		36,78	1	1

Prese telefoniche/dati Telephone and data outlets

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	45329C5E Presa di connettore 3M RJ45 CAT5 Enhanced 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B - fumé <i>3M RJ45 CAT6 8 pins connector for T568A or T568B wiring screwless terminals - smoked</i>		29,85	1	10

Adattatori prese dati con aggancio keystone Data outlets adaptors with keystone clipping

	Descrizione Description	Info	€	□	□
  	45329SC Adattatore per connettori RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON o connettori AVE RJ11, RJ45, RCA, ecc. <i>Adaptor for RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON or AVE RJ11, RJ45, RCA, etc. connectors</i>		9,99	5	5
	45330SC Adattatore per connettori RJ45 AMP, AT&T, QUBIX, CLIPSAL - fumé <i>Adaptor for AMP, SYSTIMAX (AT&T), QUBIX and CLIPSAL RJ45 outlets - smoked colour</i>		9,79	5	5
	45332SC Adattatore per connettori RJ45 Infra+ Schneider electric - fumé <i>Adaptor for Infra+ Schneider electric RJ45 outlets - smoked colour</i>		10,07	5	5

Segnalazioni acustiche Acoustic signals


	Descrizione Description	Info	€	□	□
	45329 Suoneria squillante 230Vca <i>Ringing bell 230Vac</i>		48,21	1	10
	45330 Ronzatore 12Vca 8VA <i>Buzzer 12Vac 8VA</i>		31,85	1	10
	45331 Ronzatore 230Vca <i>Buzzer 230Vac</i>		40,51	1	10

Nota: Utilizzare solo per servizio ad intermittenza. Tempo massimo di utilizzo continuo 5" con relativa pausa di 15"
Note: Use only for intermittent service. Maximum time of continuous use 5 " with relative pause of 15"



Serie Banquise (RAL 9016) Banquise Series (RAL 9016)

Interruttori 250V
1 way switches 250V



Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Sistema 45

290



45301ST 45B01 45B01G



45B10 45B10L

Descrizione Description

Info	€	□	□
②	6,81	10	100
45301ST Corpo interruttore 1P 16AX da completare con tasti 1 o 2 moduli 16AX one way 1P switch mechanism to be used with 1 or 2 modules rockers			
②	3,99	10	100
45B01 Interruttore 1P 16AX - con tasto intercambiabile e meccanismo soft 16AX 1 way single pole switch - with interchangeable rocker and soft mechanism			
②	7,88	10	100
45B01G Interruttore 1P 16AX con gemma illuminabile - con tasto intercambiabile e mecc. soft 16AX 1 way single pole switch with neon (optional) - with interchangeable rocker and soft mech.			
②	14,65	10	100
45B10 Interruttore bipolare 2P 16AX 16AX 1 way 2P switch			
②	17,94	1	10
45B10L Interruttore bipolare 2P 16AX luminoso 16AX 1 way 2P switch with neon			

a commessa
upon request

Deviatori 250V 2 way switches 250V



45302ST 45B02 45B02G

Descrizione Description

Info	€	□	□
②	8,24	10	100
45302ST Corpo deviatore 1P 16AX da completare con tasti 1 o 2 moduli 16AX two way 1P switch mechanism to be used with 1 or 2 modules rockers			
②	5,35	10	100
45B02 Deviatore 1P 16AX - con tasto intercambiabile e meccanismo soft 16AX 2 way single pole switch - with interchangeable rocker and soft mechanism			
②	9,18	10	100
45B02G Deviatore 1P 16AX con gemma illuminabile - con tasto intercambiabile e meccanismo soft 16AX 2 way single pole switch with neon (optional) - with interchangeable rocker and soft mechanism			

Invertitori 250V Intermediate switches 250V



45B04

Descrizione Description

Info	€	□	□
②	17,76	10	100
45B04 Invertitore 16AX 16AX intermediate switch			

Tasti intercambiabili per interruttori e deviatori Interchangeable rockers for 1 way switches and 2 way switches



45BT/2

Descrizione Description

Info	€	□	□
②	3,13	10	100
45BT/2 Tasto intercambiabile neutro - 2 moduli Neutral interchangeable rocker - 2 modules			



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto
anche per scatola tonda
2 modules product suitable
for round box




Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Pulsanti 250V Push buttons 250V

Descrizione Description		Info	€	□	□
 45305ST	 45B05 45B25	 45B05G	45305ST Corpo pulsante 1P 10A NA da completare con tasti 1 o 2 moduli 10A 1P NO push button mechanism to be used with 1 or 2 modules rockers	②	6,99 10 100
	 45B17		45B05 Pulsante 1P 10A NA - con tasto intercambiabile e meccanismo soft 10A single pole push button - with interchangeable rocker and soft mechanism	②	5,57 10 100
	 45B50		45B05G Pulsante 1P 10A NA con gemma illuminabile - con tasto intercambiabile e meccanismo soft 10A NO single pole push button with neon (optional) - with interchangeable rocker and soft mechanism	②	8,55 10 100
 45B17		 45B55	45B17 Pulsante a tirante NA 1P 10A - con meccanismo soft 10A NO single pole cord switch pull to make - with soft mechanism	②	17,09 1 10
 45B25		 45B55	45B25 Pulsante 1P 10A con contatti NC+NA - con tasto intercambiabile e meccanismo soft 10A single pole push button + break retractive - with interchangeable rocker and soft mechanism	②	9,80 10 10
 45B50		 45B56	45B55 Doppio pulsante 1P 16A NA Twin NO 16A single pole push button		17,33 1 10
 45B50		 45B56	45B56 Doppio pulsante 1P 10A NA con frecce direzionali Twin NO 16A single pole push button with arrow symbols		17,31 1 10
 45B88			45B88 Pulsante con targhetta portanome 1P 16A illuminabile (lampada a siluro 6x28mm 24V 3W max) - 2 moduli (optional, use 6x28mm 24V 3W torpedo lamps max) and name tag label - 2 modules		23,33 1 6

291


Sistema 45
45 System

Commutatori 250V Rolling blind switches 250V

Descrizione Description		Info	€	□	□
 45B51	 45B53 45B54	 45B54	45B51 Commutatore 1P 10AX con frecce e posizione OFF centrale 10AX rolling blind single pole switch with arrows (non retractive)		21,18 1 10
	 45B53		45B53 Pulsante commutatore 1P 10A con frecce e posizione OFF centrale 10A rolling blind single pole push button with arrows (retractive)		20,98 1 10
	 45B54		45B54 Pulsante commutatore 2P 10A con frecce e posizione OFF centrale 10A rolling blind double pole push button with arrows (retractive)		22,45 1 10

Variatori Dimmers

Descrizione Description		Info	€	□	□
 45B18	 45B18		45B18 Regolatore di luminosità 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 60÷900W - non dotato di filtro EMC Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 60÷900W. The EMC filter is not included	△	55,22 2 2
					

◇ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard
square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda
con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with
another 1 module device

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

292



Descrizione Description

Info

€

□

□

45B13

Tappo copriforo 1 modulo
Blank insert 1 module

1,29 10 300

Prese di corrente standard italiano Italian standard socket outlets

Descrizione Description		Info	€	□	□
	45B06TS	②	6,61	10	100
	Presse P11 2x10A+T - 250V - alveoli schermati P11 socket outlet 2x10A + E - 250V - shuttered				
	45B06/15TS	②	7,09	10	100
	Presse bipasso P17/11 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati Combined socket outlet P17/11 2x10/16A + E - 250V - shuttered				
	45B90TS	•	12,24	5	50
	Presse schuko P30 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli Schuko socket outlet P30 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 modules				
	45B90/15TS	•	13,46	5	50
	Presse schuko bipasso P40 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V shuttered 2 modules				

Prese di corrente standard esteri Various standards socket outlets

Descrizione Description		Info	€	□	□
	45B92TS	• Δ	12,08	5	50
	Presse standard francese 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli French standard socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 modules				
	45B97TS	• Δ	17,01	5	50
	Presse standard BS1363 2P+T 13A 250V - alveoli schermati - 2 moduli British standard socket outlet BS1363 2P+E 13A 250V - shuttered - 2 modules				

Nota: 45B33, 45B33S, utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea
Note: 45B33, 45B33S, can be used in non - EU countries only

Prese TV Satellitare - Ø 9,5 mm TV/SAT coaxial outlets - Ø 9,5 mm

Descrizione Description		Info	€	□	□
	45B96MN		19,63	1	10
	Presse diretta con porta utente IEC maschio - permette il passaggio di corrente Direct socket outlet male connector - It allows the current passage				



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto
anche per scatola tonda
2 modules product suitable
for round box



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Prese TV/SAT con CAP - Ø 9,5 mm - Accessori T V/SAT coaxial outlets with cap - Ø 9,5 mm - Accessories

Descrizione Description		Info	€	□	□
 45B96F	 45B96IM	45B96F Presa coassiale con porta utente femmina tipo F per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione <i>2400 MHz female F-type coaxial socket. Incoming and outgoing connection with male F-type connector - Supplied with moulded connector for coaxial cable connection</i>	12,89	1	10
		45B96IM Presa coassiale con porta utente IEC maschio per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione <i>2400 MHz IEC male coaxial socket. Incoming connection with male F-type connector - Supplied with moulded connector for coaxial cable connection</i>	12,56	1	10

Presse per caricatori USB universali Socket outlets for Universal USB chargers

Descrizione <i>Description</i>		Info	€	□	□
	45B82USB2A Alimentatore USB universale 5V 2.1A - n° 1 uscita USB frontale - alimentazione 110÷240V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo < 0,1 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, riproduttori audio portatili, console portatili e ogni altro apparecchio elettronico che offra la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB 1 modulo <i>Universal USB power supply 5V 2.1A - 1 frontal USB output - powered with 110÷240V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - It allows the charging of mobile phones, mobile audio player, and all electronic devices with charging system through standard USB Inputs - 1 module</i>				
45B82USB2A		33,42	1	1	

Prese telefoniche/dati Telephone and data outlets

Descrizione Description		Info	€	□	□
 45B24	 45B29C5E 45B29C6	45B24 Presa telefonica RJ11 4 pin - morsetti a vite <i>RJ11 Telephone socket outlet 4 pins - screw terminals</i>	20,30	4	24
		45B29C5E Presa di connettore 3M RJ45 CAT5 Enhanced 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B <i>3M RJ45 CAT5 Enhanced 8 pins connector for T568A or T568B wiring screwless terminals</i>	21,04	1	10
		45B29C6 Presa di connettore 3M RJ45 CAT6 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B <i>3M RJ45 CAT6 8 pins connector for T568A or T568B wiring screwless terminals</i>	32,83	1	10

Adattatori prese dati con aggancio keystone Data outlets adaptors with keystone clipping

Descrizione Description		Info	€	□	□
 45B29SC	 45B30SC	45B29SC Adattatore per connettori RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON o connettori AVE RJ11, RJ45, RCA, ecc. <i>Adaptor for RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON or AVE RJ11, RJ45, RCA, etc. connectors</i>	8,01	5	5
		45B30SC Adattatore per connettori RJ45 AMP, AT&T, QUBIX, CLIPSAL <i>Adaptors for AMP, SYSTIMAX (AT&T), QUBIX and CLIPSAL RJ45 outlets</i>	7,88	5	5

Interruttori automatici magnetotermici differenziali SRCBO

294



45BMT

Descrizione Description

45BMT

Adattatore per installazione orizzontale di interruttori automatici magnetotermici su supporti standard Sistema 45 o su contenitori/scatole da parete IP40/IP55 - 2 moduli

Adaptor for horizontal installation of MCBs on standard System 45 frames or in wall mounted enclosures/boxes IP40/IP55 - 2 modules

Info

€

□

□

3,97 1 6

Gestione della temperatura Temperature control



45B85SW

Descrizione Description

45B85SW

Termostato elettronico 230V - range da 5°C a 30°C - commutazione estate/inverno

- uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - 3 moduli

Electronic Thermostat 230V - range 5°C to 30°C - winter/summer selection
changeover relay output NC+NO 5A (2A inductive) - 3 modules

Info

€

□

□

103,08 1 1

Segnalazioni acustiche Acoustic signals



45B29



45B30
45B31



45B81

Descrizione Description

45B29

Suoneria squillante 230Vca

Ringling bell 230Vac

45B30

Ronzatore 12Vca 8VA

Buzzer 12Vac 8VA

45B31

Ronzatore 230Vca

Buzzer 230Vac

45B81

Segnalatore ausiliario d'allarme con possibilità di memorizzazione allarme per 5 secondi - 12-24Vca/cc - regolazione frontale intensità sonora - pressione acustica 86dB a 1 m - LED frontale di segnalazione

Auxiliary alarm with possibility to time the bell for 5 second - 12/24Vcc/ac power supply - acoustic level 86 dB at 1m - frontal signalling LED

Info

€

□

□

34,65 1 10

21,49 1 10

28,18 1 10

64,57 1 10

Nota: Utilizzare solo per servizio ad intermittenza. Tempo massimo di utilizzo continuo 5" con relativa pausa di 15"

Note: Use only for intermittent service. Maximum time of continuous use 5 " with relative pause of 15"

Trasformatori Transformers



45B82G

Descrizione Description

45B82G

Trasformatore 220/12Vca 2VA

Transformer 220/12Vac 2VA

Info

€

□

□

64,02 1 6



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Kit chiamata Call kit

Descrizione Description		Info	€	□	□
 45B87C	45B87C Relè statico bistabile (tipo Flip-Flop SR) 12Vca/cc per impianti di chiamata - 2 uscite: per segnalazione ottica (lampeggiante o fissa) e per segnalazione acustica (suono continuo o temporizzato da 3 secondi a 1 minuto) - attivazione e tacitazione da più punti con normali pulsanti NA collegati in parallelo - 1 modulo <i>Static bistable relay (type Flip-Flop SR) 12Vac/cc for call systems - 2 outputs: for visual signals (flashing or fixed) and acoustic signals (continuous sound or at intervals of 3 seconds to 1 minute) - activated and silenced from various points using normal NO buttons connected in parallel - 1 module call system relay 12Vac/cc</i>	148,11	1	1	
	 KITCHIAMATA2 Kit base per sistema di chiamata d'emergenza La confezione contiene: - n° 1 45B87C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc; - n° 1 45B81 segnalatore ausiliario d'allarme 85dB 10÷28Vca/cc; - n° 1 45B82G trasformatore 230/12V~ 2VA; - n° 1 45376 portalampada sporgente; - n° 1 0212 lampada di segnalazione con fili 6/12V~; - n° 1 45B50 pulsante 1P 16A NA con scritta "RESET" sulla piastrina neutra; - n° 1 45B17 pulsante 1P 10A NA a tirante; - n° 3 45B63 supporti con viti per scatole rettangolari 3 moduli <i>Basic kit base for emergency call system</i> <i>The packet contains:</i> - n. 1 45987C call system relay 12Vac/dc; - n. 1 45B81 auxiliary alarm bell 85dB 10÷28Vac/dc; - n. 1 45B82G transformer 230/12V~ 2VA; - n. 1 45376 prominent lamp holder; - n. 1 0212 signalling lamp with wires 6/12V~; - n. 1 45B50 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover; - n. 1 45B17 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO; 0- n. 3 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes Nota: ✓ utilizzare un trasformatore 12 Vca oppure un alimentatore 12 Vcc Note: ✓ use a 12 Vac transformer or a 12 Vdc power supply	332,64	1	1	



Sistema 45
45 System

Richiesta di udienza Access request system

Descrizione Description		Info	€	□	□
 45RC12BB	45RC12BB Modulo di chiamata e ricezione (posto esterno) con scritte AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO e segnalazione acustica - 12Vca/cc - 2 moduli <i>External access request panel with acoustic signal and Enter - Wait - Engaged display - 12Vac/dc - 2 modules</i>	167,73	1	1	
	 45RC13BB Modulo di ricezione e risposta (posto interno) completo di tre pulsanti per attivare le scritte AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO sul posto esterno - led luminosi e segnalazione acustica - 12Vca/cc - 3 moduli <i>Internal access request panel with 3 push button for Enter - Wait - Engaged - 12Vac/dc - 3 modules</i>	183,91	1	1	
 KITUDIENZA2	KITUDIENZA2 Kit base per sistema di richiesta d'udienza La confezione contiene: - n° 1 45RC12BB modulo di chiamata e ricezione (posto esterno) con scritte AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO e segnalazione acustica - 12Vca/cc; - n° 1 45RC13BB modulo di ricezione e risposta (posto interno) completo di tre pulsanti per attivare le indicazioni di AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO sul posto esterno, led luminosi e segnalazione acustica - 12Vca/cc; - n° 1 45B63 supporto con viti per scatola rettangolare 3 moduli; - n° 1 45TL3BMC contenitore autoportante inclinato da tavolo 3 moduli bianco Banquise (RAL9016) completo di placca color bianco Banquise micallizzato. <i>Basic Kit for access request system</i> <i>The packet contains:</i> - n° 1 45RC12BB external access request panel with acoustic signal and ENTER - WAIT - ENGAGED display - 12Vac/dc; - n° 1 45RC13BB internal access request panel with 3 push button for ENTER - WAIT - ENGAGED - 12Vac/dc; - n° 1 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes; - n° 1 45TL3BMC 3 modules Banquise (RAL9016) with desktop enclosure with mica-finished Banquise	389,33	1	1	

◇ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard
square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda
con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with
another 1 module device


□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Serie Blanc (RAL 1013) Blanc Series (RAL 1013)

Interruttori 250V 1 way switches 250V



Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Sistema 45

296



45901 45901G



45910

Descrizione Description

Info

€

□

□

45901

②

6,91 10 100

Interruttore 1P 16AX - con tasto intercambiabile e meccanismo soft
16AX 1 way single pole switch - with interchangeable rocker and soft mechanism

45901G

②

9,06 10 100

Interruttore 1P 16AX con gemma illuminabile - con tasto intercambiabile e meccanismo soft
16AX 1 way single pole switch with neon (optional) - with interchangeable rocker and soft mechanism

45910

②

23,03 10 100

Interruttore bipolare 2P 16AX
16AX 1 way 2P switch

Note: ✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione

Note: ✓ lightable articles are supplied without lamp

Deviatori 250V 2 way switches 250V



45902 45902G

Descrizione Description

Info

€

□

□

45902

②

9,23 10 100

Deviatore 1P 16AX - con tasto intercambiabile e meccanismo soft
16AX 2 way single pole switch - with interchangeable rocker and soft mechanism

45902G

②

11,25 10 100

Deviatore 1P 16AX con gemma illuminabile - con tasto intercambiabile e meccanismo soft
16AX 2 way single pole switch with neon (optional) - with interchangeable rocker and soft mechanism

Invertitori 250V Intermediate switches 250V



45904

Descrizione Description

Info

€

□

□

45904

②

26,90 10 100

Invertitore 16AX
16AX intermediate switch

Pulsanti 250V Push buttons 250V



45905 45905G 45917

Descrizione Description

Info

€

□

□

45905

②

8,65 10 100

Pulsante 1P 10A NA - con tasto intercambiabile e meccanismo soft
10A single pole push button - with interchangeable rocker and soft mechanism

45905G

②

10,74 10 100

Pulsante 1P 10A NA con gemma illuminabile con tasto intercambiabile e meccanismo soft
10A NO single pole push button with neon (optional) with interchangeable rocker and soft mechanism

45917

②

25,23 1 10

Pulsante a tirante NA 1P 10A - con meccanismo soft
10A NO single pole cord switch pull to make - with soft mechanism



45956

45956

24,98 1 10

Doppio pulsante 1P 10A NA con frecce direzionali
Twin NO 16A single pole push button with arrow symbols



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto
anche per scatola tonda
2 modules product suitable
for round box



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto per Export
For Export
only

Commutatori 250V

Rolling blind switches 250V

Descrizione <i>Description</i>		Info	€	□	□
 45951  45953 45954	45951	Commutatore 1P 10AX con frecce e posizione OFF centrale <i>10AX rolling blind single pole switch with arrows (non retractive)</i>	26,81	1	10
	45953	Pulsante commutatore 1P 10A con frecce e posizione OFF centrale <i>10A rolling blind single pole push button with arrows (non retractive)</i>	28,45	1	10
	45954	Pulsante commutatore 2P 10A con frecce e posizione OFF centrale <i>10A rolling blind double pole push button with arrows (non retractive)</i>	32,98	1	10

297



Sistema 45
45 System


Variatori *Dimmers*

Descrizione <i>Description</i>		Info	€	□	□
 45918	45918	Regolatore di luminosità 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 60÷900W- non dotato di filtro EMC <i>Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 60÷900W - The EMC filter is not included.</i>	63,32	2	2
	Nota: 45918 utilizzabile solo in paesi non membri dell'Unione Europea Note: 45918 can be used in non - EU countries only				

Copriforo *Blank insert*

Descrizione <i>Description</i>		Info	€	□	□
 45913	45913	Tappo copriforo 1 modulo <i>Blank insert 1 module</i>	2,02	10	300

298

		Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
		45906TS Pres a P11 2x10A+T - 250V - alveoli schermati <i>P11 socket outlet 2x10A + E - 250V - shuttered</i>	②	10,32	10	100
		45906/15TS Pres a bipasso P17/11 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati <i>Combined socket outlet P17/11 2x10/16A + E - 250V - shuttered</i>	②	11,73	10	100
		45990TS Pres a schuko P30 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli <i>Schuko socket outlet P30 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 modules</i>	•	19,08	5	50
		45990/15TS Pres a schuko bipasso P40 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli <i>Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V - shuttered - 2 modules</i>	•	21,01	5	50

Prese TV Satellitare - Ø 9,5 mm *TV/SAT coaxial outlets - Ø 9,5 mm*

		Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
		45996MN Pres a diretta con porta utente IEC maschio - permette il passaggio di corrente <i>Direct socket outlet male connector - It allows the current passage</i>		27,89	1	10

Prese TV/SAT con CAP - Ø 9,5 mm - Accessori
TV/SAT coaxial outlets with cap - Ø 9,5 mm - Accessories

		Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
		45996IM Pres a coassiale con porta utente IEC maschio per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione <i>2400 MHz IEC male coaxial socket. Incoming connection with male F-type connector Supplied with moulded connector (CAP) for coaxial cable connection</i>		19,40	1	10



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Prese telefoniche/dati Telephone and data socket outlets

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	45929C5E Presa di connettore 3M RJ45 CAT5 Enhanced 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B 3M RJ45 CAT5 Enhanced 8 pins connector for T568A or T568B wiring - screwless terminals		35,59	1	10

45929C5E

299



Sistema 45
45 System

Adattatori prese dati con aggancio keystone Data outlets adaptors with keystone clipping

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	45929SC Adattatore per connettori RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON o connettori AVE RJ11, RJ45, RCA, ecc. Adaptor for RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON or AVE RJ11, RJ45, RCA, etc. connectors		10,31	5	5
	45930SC Adattatore per connettori RJ45 AMP, SYSTIM (AT&T), QUBIX, CLIPSAL Adaptor for AMP, SYSTIM (AT&T), QUBIX and CLIPSAL RJ45 connectors		8,87	5	5
	45332SC Adattatore per connettori RJ45 Infra+ Schneider electric - fumé Adaptor for Infra+ Schneider electric RJ45 outlets - smoked colour		10,07	5	5

45929SC

45930SC

45332SC

Segnalazioni acustiche Acoustic signals

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	45929 Suoneria squillante 230Vca Ringing bell 230Vac		47,98	1	10
	45931 Ronzatore 230Vca Buzzer 230Vac		40,67	1	10

45929

45931

Nota: Utilizzare solo per servizio ad intermittenza. Tempo massimo di utilizzo continuo 5" con relativa pausa di 15"
Note: Use only for intermittent service. Maximum time of continuous use 5 " with relative pause of 15"

Gestione della temperatura Temperature control

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	45985SW Termostato elettronico 230V - range da 5°C a 30°C - commutazione estate/inverno - uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - 3 moduli Electronic Thermostat 230V - range 5°C 30°C - winter/summer selection changeover relay output NC+NO 5A (2A inductive) - 3 modules		116,65	1	1

45985SW

◇ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard
square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda
con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with
another 1 module device


□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Serie RAL (RAL 7035) RAL Series (RAL 7035)

Interruttori 250V 1 way switches 250V



Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Sistema 45

300

		Descrizione Description	Info	€	□	□
		45501 Interruttore 1P 16AX - con meccanismo soft 16AX 1 way single pole switch - with soft mechanism	②	5,21	10	100
45510		45510 Interruttore bipolare 2P 16AX 16AX 1 way 2P switch	②	17,64	10	100

Deviatori 250V 2 way switches 250V

		Descrizione Description	Info	€	□	□
		45502 I Deviatore 1P 16AX - con meccanismo soft 16AX 2 way single pole switch - with soft mechanism	②	6,73	10	100

45502

Invertitori 250V Intermediate switches 250V

		Descrizione Description	Info	€	□	□
		45504 Invertitore 16AX 16AX intermediate switch	②	21,29	10	100

45504

Pulsanti 250V Push buttons 250V

		Descrizione Description	Info	€	□	□
		45505 Pulsante 1P 10A NA - con meccanismo soft 10A single pole push button - with soft mechanism	②	6,95	10	100
45517		45517 Pulsante a tirante NA 1P 10A 10A NO single pole cord switch pull to make	②	20,35	1	10

Copriforo Blank insert

		Descrizione Description	Info	€	□	□
		45508 Uscita Cord outlet		4,05	5	5
45513		45513 Tappo copriforo 1 modulo Blank insert 1 module		1,57	10	300



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto
anche per scatola tonda
2 modules product suitable
for round box



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Prese di corrente standard italiano Italian standard socket outlets

Descrizione <i>Description</i>		Info	€	□	□
 45506/15TS	45506/15TS Presa bipasso P17/11 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati <i>Combined P17/11 2x10/16A + E - 250V - shuttered</i>	②	8,96	10	100
	45590TS Presa P30 UNEL 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli <i>Schuko socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 modules</i>	•	14,48	5	50
 45590TS	45590/15TS Presa P40 UNEL bipasso 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli <i>Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V - shuttered - 2 modules</i>	•	16,88	5	50
 45590/15TS					

301


Sistema 45
45 System

Prese di corrente standard esteri *Various standards socket outlets*

Descrizione <i>Description</i>		Info	€	□	□
 45597TS	45597TS Presa standard BS1363 2P+T 13A 250V - alveoli schermati - 2 moduli <i>British standard socket outlet BS1363 2P+E 13A 250V - shuttered - 2 modules</i>	 • Δ	19,06	5	50

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard
square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda
con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with
another 1 module device

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

302



45020N



45105R

Descrizione Description

Info

€

□

□

45020N

Quadretto con chiavistello e vetro frangibile per comando di emergenza capacità 2 mod. Sistema 45 - RAL 7035 - installazione su scatola rettangolare 3 moduli cod. 2503MG

Emergency control panel with door latch and breakable glass capacity 2 mod. - to be installed on 3 modules rectangular box code 2503MG

27,77 1 6

45105R

Pulsante di emergenza rosso 1P 10A NA+NC - 2 moduli
1P 10A emergency pushbutton NO+NC - red - 2 modules

• 16,70 1 6

Prese di corrente per linee dedicate Socket outlets for dedicated circuits



45B90TSR



45B90/15TSR

Descrizione Description

Info

€

□

□

45B90TSR

Presse schuko P30 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - rossa - 2 moduli
Schuko P30 2P+E 16A 250V - shuttered - red - 2 modules

• 15,19 5 50

45B90/15TSR

Presse schuko bipasso P402P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - rossa - 2 moduli
Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V shuttered - red - 2 modules

• 16,60 5 50

Supporti speciali Special frames

Ampliamento S45 con accessori S44
S44 accessories available for S45



44A/45B



44A/45BP



44A/45B2

Descrizione Description

Info

€

□

□

44A/45B

Supporto 3 moduli per placche S45 - colore bianco RAL 9010 - per scatole 2503MG, 253CG - con viti
3 modules frame for S45 front plates - RAL 9010 white colour - for 2503MG, 253CG boxes - with screws

2,70 10 10

44A/45BP

Supporto 3 moduli per placche S45 - colore avorio RAL 1013 - per scatole 2503MG, 253CG - con viti
3 modules frame for S45 front plates - RAL 1013 ivory colour - for 2503MG, 253CG boxes - with screws

2,70 10 10

44A/45B2

Supporto 1-2 moduli per placche rettangolari S45 1 o 2 moduli centrali - colore bianco RAL 9010 - per scatole 2503MG, 253CG e per scatole tonde o quadrate con interasse 60 mm o 56x56 mm - con viti
1-2 modules frame for S45 rectangular front plates with 1 or 2 central modules - colour RAL 9010 white - for 2503MG, 253CG boxes and round or square boxes with centre distance of 60 mm or 56x56 mm - with screws

2,74 10 10



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box




Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Segnalazioni ottiche Optical Signals

Descrizione Description		Info	€	□	□
 45337RS 45376	45337RS Spia di segnalazione rossa per lampade 0212-0224-0220-0230-0230LDB-0230LDW-0230LDR <i>Lampholder for lamps 0212-0224-0220-0230-0230LDB-0230LDW-0230LDR - red colour</i>		11,35	1	10
	45376 Spia di segnalazione fuori porta rossa per lampade 0212-0224-0220-0230-0230LDB-0230LDW-0230LDR <i>Lampholder with pyramidal lens for lamps 0212-0224-0220-0230-0230LDB-0230LDW-0230LDR - red colour</i>		14,04	1	10
 0212 0220	0212 Lampada ad incandescenza 6/12V~ long life - colore bianco <i>Long life incandescent lamp 6/12Vac - long life - white colour</i>		4,70	10	10
	0212LDB Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore blu <i>Low consumption 12-24Vcc/ac led lamp - blue colour</i>		4,70	10	10
 0212LDW 0230LDW	0212LDW Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore bianco <i>Low consumption 12-24Vcc/ac led lamp - white colour</i>		4,70	10	10
	0212LDR Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore rosso <i>Low consumption 12-24Vcc/ac led lamp - red colour</i>		4,70	10	10
 0220	0220 Lampada al neon 230Vca long life - colore bianco <i>Long life neon lamp 230Vac - long life - white colour</i>		4,63	10	10
	0230LDB Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore blu <i>Low consumption 230V~ led lamp - blue colour</i>		4,91	10	10
 0230LDW 0230LDR	0230LDW Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore bianco <i>Low consumption 230V~ led lamp - white colour</i>		4,91	10	10
	0230LDR Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore rosso <i>Low consumption 230V~ led lamp - red colour</i>		4,91	10	10
 0212LDB 0230LDB	0212LDB Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore blu <i>Low consumption 12-24Vcc/ac led lamp - blue colour</i>		4,70	10	10
	0230LDB Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore blu <i>Low consumption 230V~ led lamp - blue colour</i>		4,91	10	10



Sistema 45
45 System

Accessori Accessories

Descrizione Description		Info	€	□	□
 45786B	45786B Batteria (4x1,2)V - 80mAh, di ricambio per 45786BP <i>Replacement battery for 45786BP (4x1,2)V - 80mAh</i>		16,57	1	1
	CAP Connettore plastico per cavi coassiali - consente una connessione rapida ed economica - da utilizzare con prese 45996F, 45996IM, 45996IF <i>Moulded connector for coaxial cables to be used with 45996F, 45996IM and 45996IF sockets</i>		0,68	50	50
 CAP	TVDER-DB6 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45996IM, 45996IF, 45996F - attenuazione di derivazione 7dB <i>TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45996IM, 45996IF, 45996F - attenuation 7dB</i>		11,26	1	6
	TVDER-DB10 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45996IM, 45996IF, 45996F - attenuazione di derivazione 10dB <i>TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45996IM, 45996IF, 45996F - attenuation 10dB</i>		11,01	1	6

Presse coassiale
Coaxial socket



Derivatore induttivo
Inductive shunt

Prese TV passanti Through line sockets

Nota: TVDER-DB... permettono la trasformazione delle prese 45996IM, 45996IF, 45996F da dirette a passanti

Note: TVDER-DB... they allow to change the sockets 45996IM, 45996IF, 45996F from direct to through line